



BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

SAFETY INFORMATION

CZ Bezpečnostní informace

SK Bezpečnostné informácie

EN Safety information

WWW.BRENNENSTUHL.COM



1. Informace o výrobku / Informácie o výrobku / Product information

Název produktu / Názov produktu / Product name:

Brobusta FI+LS CEE kabelový bubon 380, 1x CEE 400V/32A, 1x CEE 400V/16A, 4x 230V/16A, 25m H07RN-FG5x4.0 černý, IP44 *CZ*

Brobusta FI+LS CEE Káblový bubon 380, 1x CEE 400V/32A, 1x CEE 400V/16A, 4x 230V/16A, 25m H07RN-FG5x4.0 čierny, IP44 *CZ*

Brobusta FI+LS CEE cable reel 380, 1x CEE 400V/32A, 1x CEE 400V/16A, 4x 230V/16A, 25m H07RN-FG5x4.0 black, IP44 *CZ*

Prod. číslo / Prod. číslo / Item number: 1319104033

EAN: 4007123315307

Využití / Využitie / Usage:

Robustní kabelový bubon vybavený ochranou proti přehřátí a kontrolkou pro použití na stavbách.

Robustný káblový bubon vybavený ochranou proti prehriatiu a svetelnou kontrolkou na použitie na staveniskách.

Robust cable reel equipped with overheating protection and indicator light for use on construction sites.

Výrobce / Výrobca / Manufacturer:

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland

Lectra Technik AG, Blegistrasse 13, 6340 Baar, Schweiz; www.lectra-t.com

service@brennenstuhl.com, Telefon: +41 41 767 21 21

2. Technické údaje / Technické údaje / Technical data

Délka a typ kabelu / Dĺžka a typ kábla / Cable length and type: 25 m H07RN-F 5G4,0

Třída ochrany / Trieda ochrany / Protection class (IP): IP44

Max. Proudová zatížitelnost / Max. Prúdová zaťažiteľnosť / Max. ampacity: 32 A

Jmenovité vstupní napětí / Nominálne vstupné napätie / Rated voltage: 230 V, 400 V

Navin./rozvin. kabel // Navin./rozvin. kábel // Power coiled / uncoiled state 230/16A: 2,500 W / 3,500 W

Navin./rozvin. kabel // Navin./rozvin. kábel // Power coiled / uncoiled state 400V/16A: 5,800 W / 11,000 W

Navin./rozvin. kabel // Navin./rozvin. kábel // Power coiled / uncoiled state 400V/32A: 5,800 W / 22,000 W

Zásuvka / spojka // Zásuvka / spojka // Socket / Coupling: 4x Typ E (FR)

S ochranou proti dotyku / S ochranou proti kontaktu / With touch protection: –

Zásuvka CEE / Zásuvka CEE / Socket CEE: CEE 1x 32A 3P+N+PE (5p) 400V, CEE 1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V

Zástrčkový systém vidlice / Zástrčkový systém vidlice / Type of plug: CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V

Rozměry výrobku / Rozmery výrobku / Dimensions (cm): 28x38x52

Čistá hmotnost výrobku / Čistá hmotnosť výrobku / Weight net (kg): 16

3. Bezpečnostní pokyny / Bezpečnostné pokyny / Safety notes

* V případě přehřátí vytáhněte všechny zástrčky, po vychladnutí stiskněte resetovací tlačítko!

* Vhodné pro venkovní použití a do dílen.

* Nepřekračujte maximální kapacitu při svinování a rozvinování (při svinování je nosnost obvykle nižší).

* Pravidelně kontrolujte, zda nejsou praskliny, opotřebení nebo jiná poškození, aby byla zajištěna ochranná funkce.

* V prípade prehriatia vytiahnite všetky zástrčky, po vychladnutí stlačte tlačidlo reset!

* Vhodný na vonkajšie použitie a do dielne.

* Neprekračujte maximálnu kapacitu pri namotávaní a rozmotávaní (pri namotávaní je nosnosť zvyčajne nižšia).

* Pravidelne kontrolujte, či nie sú praskliny, opotrebenie alebo iné poškodenie, aby ste zabezpečili ochrannú funkciu.

* In case of overheating, pull out all plugs, press reset button after cooling down!

* Suitable for outdoor use and in workshops.

* Do not exceed the maximum capacity when coiled and uncoiled (the load capacity is usually lower when coiled).

* Check regularly for cracks, wear or other damage to ensure the protective function.