



SICHERHEITSINFORMATIONEN

SAFETY INFORMATION

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

DE Sicherheitsinformationen

CZ Bezpečnostní informace

HU Biztonsági információk

EN Safety information

SK Bezpečnostné informácie

SL Varnostne informacije

IT Informazioni sulla sicurezza

FR Informations sur la sécurité

WWW.BRENNENSTUHL.COM



1. Produktinformationen / Product information / Informazioni sul prodotto

Produktname / Designation / Designazione:

LED-Verlängerungsschlauch BS2540SI DE, 25m, 4000K, beidseitig

LED extension tube BS2540SI DE, 25m, 4000K, both sides

Tubo di prolunga LED BS2540SI DE, 25 m, 4000K, entrambi i lati

Artikelnummer / Item no / Art.No: 1172122010

EAN: 4007123322152

Verwendungszweck / Usage / Uso previsto:

High-performance LED tube for indoor and outdoor use, ideal for construction sites and workshops.

Tubo LED ad alte prestazioni per uso interno ed esterno, ideale per cantieri e officine.

Hersteller / Manufacturer / Produttore:

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland

Lectra Technik AG, Blegistrasse 13, 6340 Baar, Schweiz; www.lectra-t.com

service@brennenstuhl.com, Telefon: +41 41 767 21 21

2. Technische Daten / Technical data / Dati tecnici

Leistung / Power / Potenza: 300 W

Gesamtlichtstrom / Total luminous flux / Gesamtlichtstrom / Flusso luminoso totale: 1,000 lm / 1m

Farbtemperatur / Colour temperature / Temperatura del colore: 4,000 K

Typ Leuchtmittel / Type Light source / Tipo Sorgente luminosa: LED nicht austauschbar

Schutzart / Protection class / Classe di protezione (IP): IP65

Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class / Classe di efficienza energetica: Containing product F

Kabellänge / Cable length / Lunghezza del cavo: —

Stecksystem Stecker / Type of plug / Sistema di spine: —

Nenneingangsspannung / Rated voltage / Tensione nominale: 230 V

Mit Bewegungsmelder / With movement detector / Con rilevatore di movimento: —

Produktmasse netto / Dimensions / Dimensioni netto (cm): 31x31x11

Produktgewicht netto / Weight / Peso netto (kg): 4.75

3. Sicherheitshinweise / Safety instructions / Istruzioni di sicurezza

* The roll must always be completely unrolled due to heat development! Operating temperature from -30°C to +45°C (IK10).

* These products may present a potential shock or fire hazard if improperly installed or fitted. The products should be installed in accordance with this manual, applicable electrical codes and/or the current National Electric code (NEC).

* To reduce the risk of fire, electric shock or personal injury, make sure the power to the light is disconnected before installation or maintenance.

* Do not cover this product as the cover may cause the flexible light to overheat, melt or catch fire.

* Do not puncture, cut, shorten or splice the flexible lighting.

* Do not route the cable or flexible light strips through walls, doors, windows or similar parts of the building structure.

* Die Rolle muss aufgrund der Hitzeentwicklung immer komplett abgerollt werden! Einsatztemperatur von -30°C bis +45°C (IK10).

* Diese Produkte können eine mögliche Stromschlag- oder Brandgefahr darstellen, wenn sie unsachgemäß installiert oder angebracht werden. Die Produkte sollten in Übereinstimmung mit dieser Anleitung, den geltenden elektrischen Vorschriften und/oder dem aktuellen National Electric code (NEC) installiert werden.

* Um das Risiko eines Brandes, eines elektrischen Schlages oder einer Verletzung von Personen zu verringern, vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung der Leuchte vor der Installation oder vor Wartungsarbeiten unterbrochen ist.

* Decken Sie dieses Produkt nicht ab, da die Abdeckung dazu führen kann, dass die flexible Leuchte überhitzt, schmilzt oder sich entzündet.

* Die flexible Beleuchtung darf nicht durchstochen, geschnitten, gekürzt oder gespleisst werden.

* Führen Sie das Kabel oder die flexiblen Lichtstreifen nicht durch Wände, Türen, Fenster oder ähnliche Teile der Gebäudestruktur.

* Il rotolo deve essere sempre completamente srotolato a causa dello sviluppo di calore! Temperatura di esercizio da -30°C a +45°C (IK10).



* Questi prodotti possono presentare un potenziale rischio di scossa o incendio se installati o montati in modo improprio. I prodotti devono essere installati in conformità alle presenti istruzioni, ai codici elettrici applicabili e/o al National Electric Code (NEC) vigente.

* Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni personali, assicurarsi che l'alimentazione della lampada sia scollegata prima dell'installazione o della manutenzione.

* Non coprire il prodotto, poiché la copertura potrebbe causare il surriscaldamento, la fusione o l'incendio della lampada flessibile.

* Non forare, tagliare, accorciare o giuntare l'illuminazione flessibile.

* Non far passare il cavo o le strisce luminose flessibili attraverso pareti, porte, finestre o parti simili della struttura dell'edificio.



1. Informace o výrobku / Informácie o výrobku / Informations sur les produits

Název produktu / Názov produktu / Nom du produit:

Prodlužovací trubice LED BS2540SI DE, 25 m, 4000K, oboustranná

Predĺžovacia LED trubica BS2540SI DE, 25 m, 4000K, obojstranná

Tube de rallonge LED BS2540SI DE, 25m, 4000K, deux côtés

Prod. číslo / Prod. číslo / Numéro d'article: 1172122010

EAN: 4007123322152

Využití / Využitie / Motif de l'utilisation:

Vysoce výkonná LED trubice pro vnitřní i venkovní použití, ideální pro staveniště a dílny.

Vysoko výkonná LED trubica na vnútorné aj vonkajšie použitie, ideálna na staveniská a do dielní.

Tube LED puissante pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, idéal pour les chantiers et les ateliers.

Výrobce / Výrobca / Fabricant:

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland

Lectra Technik AG, Blegistrasse 13, 6340 Baar, Schweiz; www.lectra-t.com

service@brennenstuhl.com, Telefon: +41 41 767 21 21

2. Technické údaje / Technické údaje / Spécifications techniques

Výkon / Výkon / Puissance: 300 W

Celkový světelný tok / Celkový svetelný tok / Flux lumineux total: 1,000 lm / 1m

Teplota barev / Teplota farieb / Température de couleur: 4,000 K

Typ světelného zdroje / Typ zdroja svetla / Type d'ampoule: LED nicht austauschbar

Třída ochrany / Trieda ochrany / Classe de protection (IP): IP65

Třída energetické účinnosti / Trieda energetickej účinnosti / Classe d'efficacité énergétique: Containing product F

Délka kabelu / Dĺžka kábla / Longueur du câble: —

Zástrčkový systém vidlice / Zástrčkový systém vidlice / Système de connexion fiche: —

Jmenovité vstupní napětí / Nominálne vstupné napätie / Tension d'entrée nominale: 230 V

S detektorem pohybu / S detektorom pohybu / Avec détecteur de mouvement: —

Rozměry výrobku / Rozmery výrobku / Dimensions (cm): 31x31x11

Čistá hmotnost výrobku / Čistá hmotnosť výrobku / Poids net (kg): 4.75

3. Bezpečnostní pokyny / Bezpečnostné pokyny / Instructions de sécurité

* Role musí být vždy zcela rozvinutá kvůli vývoji tepla! Provozní teplota od -30 °C do +45 °C (IK10).

* Tyto výrobky mohou při nesprávné instalaci nebo montáži představovat potenciální nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Výrobky by měly být instalovány v souladu s tímto návodem, platnými elektrotechnickými předpisy a/nebo platným Národním elektrickým zákoníkem (NEC).

* Pro snížení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob se před instalací nebo údržbou ujistěte, že je napájení světla odpojeno.

* Tento výrobek nezakrývejte, protože kryt může způsobit přehřátí, roztavení nebo vznícení flexibilního světla.

* Ohebné osvětlení nepropichujte, nestříhejte, nezkracujte ani nespájujte.

* Neprovádějte kabel nebo flexibilní světelné pásy skrz stěny, dveře, okna nebo podobné části stavební konstrukce.

* Rolka musí být vždy úplně rozvinutá kvůli vývoji tepla! Prevádzková teplota od -30 °C do +45 °C (IK10).

* Tieto výrobky môžu pri nesprávnej inštalácii alebo montáži predstavovať potenciálne riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Výrobky by sa mali inštalovať v súlade s týmto návodom, platnými elektrickými predpismi a/alebo platným národným elektrickým kódexom (NEC).

* Aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia osôb, pred inštaláciou alebo údržbou sa uistite, že je napájanie svetla odpojené.

* Tento výrobok nezakrývajte, pretože kryt môže spôsobiť prehriatie, roztavenie alebo požiar flexibilného svetla.

* Flexibilné osvetlenie neprepichujte, neorezávajte, neskracujte ani nespájajte.

* Kábel alebo flexibilné svetelné pásy nevedzte cez steny, dvere, okná alebo podobné časti stavebnej konštrukcie.



- * Le rouleau doit toujours être complètement déroulé en raison de la chaleur dégagée ! Température d'utilisation de -30°C à +45°C (IK10).
- * Ces produits peuvent présenter un risque potentiel d'électrocution ou d'incendie s'ils sont installés ou placés de manière incorrecte. Les produits doivent être installés conformément à ce manuel, aux codes électriques en vigueur et/ou au National Electric code (NEC) actuel.
- * Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures corporelles, assurez-vous que l'alimentation électrique du luminaire est coupée avant de procéder à l'installation ou à l'entretien.
- * Ne couvrez pas ce produit, car la couverture peut entraîner une surchauffe, une fusion ou une inflammation de l'éclairage flexible.
- * Ne percez pas, ne coupez pas, ne raccourcissez pas et n'épinglez pas l'éclairage flexible.
- * Ne pas faire passer le câble ou les bandes d'éclairage flexible à travers des murs, des portes, des fenêtres ou des éléments similaires de la structure du bâtiment.



1. Termékinformáció / Informacije o izdelku

Termék neve / Ime izdelka:

LED hosszabítócső BS2540SI DE, 25m, 4000K, mindkét oldalon

LED podaljšek BS2540SI DE, 25 m, 4000K, obojestranski

Tételszám / Številka artikla: 1172122010

EAN: 4007123322152

Rendeltetésszerű használat / Predvidena uporaba:

Nagy teljesítményű LED-cső beltéri és kültéri használatra, ideális építkezéseken és műhelyekben.

Visoko zmogljiva LED-luč za notranjo in zunanjo uporabo, idealna za gradbišča in delavnice.

Gyártó / Proizvajalec:

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland

Lectra Technik AG, Blegistrasse 13, 6340 Baar, Schweiz; www.lectra-t.com

service@brennenstuhl.com, Telefon: +41 41 767 21 21

2. Műszaki adatok / Tehnični podatki

Teljesítmény / Učinkovitost: 300 W

Teljes fényáram / Skupni svetlobni tok: 1,000 lm / 1m

Színhőmérséklet / Barvna temperatura: 4,000 K

Típus Fényforrás / Vrsta Svetlobni vir: LED nicht austauschbar

Védelmi osztály / Zaščitni razred (IP): IP65

Energiahatékonysági osztály / Razred energetske učinkovitosti: Containing product F

Kábel hossza / Dolžina kabla: —

Dugórendszer Dugó / Sistem vtičev: —

Névleges bemeneti feszültség / Nazivna vhodna napetost: 230 V

Mozgásérzékelővel / Z detektorjem gibanja: —

Termék méretei / Dimenzije izdelka (cm): 31x31x11

A termék nettó súlya / Neto teža izdelka (kg): 4.75

3. Biztonsági utasítás / Varnostna navodila

* A tekercset a hőfejlődés miatt mindig teljesen ki kell tekerni! Üzemi hőmérséklet -30°C és +45°C között (IK10).

* Ezek a termékek potenciális áramütés- vagy tűzveszélyt jelenthetnek, ha nem megfelelően telepítik vagy szerelik fel őket. A termékeket a jelen útmutató, a vonatkozó elektromos szabályzatok és/vagy az aktuális Nemzeti Elektromos Szabályzat (NEC) szerint kell felszerelni.

* A tűz, áramütés vagy személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében a telepítés vagy karbantartás előtt győződjön meg arról, hogy a lámpa áramellátása megszakadt.

* Ne takarja le ezt a terméket, mivel a burkolat túlmelegedhet, megolvadhat vagy kigyulladhat a hajlékony lámpa.

* Ne lyukassza ki, ne vágja el, ne rövidítse meg és ne illessze össze a rugalmas világítást.

* Ne vezesse a kábelt vagy a rugalmas világítócsíkokat falakon, ajtókon, ablakokon vagy az épületszerkezet hasonló részein keresztül.

* Zvitek mora biti zaradi toplotnega razvoja vedno popolnoma razvit! Delovna temperatura od -30 °C do +45 °C (IK10).

* Ti izdelki lahko predstavljajo potencialno nevarnost električnega udara ali požara, če so nepravilno nameščeni ali vgrajeni. Izdelke je treba namestiti v skladu s temi navodili, veljavnimi električnimi predpisi in/ali veljavnim nacionalnim električnim kodeksom (NEC).

* Za zmanjšanje nevarnosti požara, električnega udara ali telesnih poškodb se pred namestitvijo ali vzdrževanjem prepričajte, da je napajanje luči odklopljeno.

* Izdelka ne pokrivajte, saj lahko pokrov povzroči pregrevanje, taljenje ali vžig fleksibilne luči.

* Ne prebadajte, rezite, skrajšujte ali spenjate gibljive razsvetljave.

* Ne speljite kabla ali gibkih svetlobnih trakov skozi stene, vrata, okna ali podobne dele gradbene konstrukcije.