



brennenstuhl®

SICHERHEITSINFORMATIONEN

SAFETY INFORMATION

DE	Sicherheitsinformationen	HU	Biztonsági információk	LT	Saugos informacija
EN	Safety information	RU	Информация о безопасности	LV	Drošības informācija
FR	Informations sur la sécurité	TR	Güvenlik bilgileri	HR	Sigurnosne informacije
NL	Veiligheidsinformatie	FI	Turvallisuustiedot	RO	Informații privind siguranța
IT	Informazioni sulla sicurezza	GR	Πληροφορίες για την ασφάλεια	BG	Информация за безопасност
SE	Säkerhetsinformation	PT	Informações de segurança	DK	Oplysninger om sikkerhed
ES	Información de seguridad	EE	Ohutusalane teave	NO	Sikkerhetsinformasjon
PL	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	SK	Bezpečnostné informácie	UA	Інформація з техніки безпеки
CZ	Bezpečnostní informace	SI	Varnostne informacije	AR	معلومات السلامة

WWW.BRENNENSTUHL.COM

04/11/2024

 **PSV D 4/1**
5 m H05VV-F 3G1,5
15 bar

MAX 3500W 230V~/16A

Schlauch / hose: 5 m

Kette / chain: 3 m

max. Belastbarkeit / load capacity 10 kg

6/12 mm Ø



Art. 1 15116 0 100

0470172 • 4624 •

Made in Germany

service@brennenstuhl.com Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestr.1-3, D-72074 Tübingen



Druckluft Pendel Stromverteiler Air Compressor Hanging Workshop Power Distributor

Distributeur - bloc énergie air comprimé
Perslucht Energieblok

**Für Strom und Druckluft
in jeder Arbeitshöhe**
Power distributor and compressed
air at any working height



DE Druckluft Pendel Stromverteiler

- Schlagfestes Kunststoff-Gehäuse mit großem Werkzeug-Haken.
- Mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V und 2 Einhand-Druckluft-Kupplungen.
- Mit 3 m stabiler, verzinkter Stahl-Gliederkette.
- 5 m Anschluss-Schlauch, Ø 6/12 mm, 15 bar.

EN Air Compressor Hanging Workshop Power Distributor

- The housing is made of break-resistant plastic material and is equipped with a big hook for tools etc.
- With 4 earthed sockets 230 V and 2 air compressor couplings for one-handed use.
- With 3 m galvanised steel chain.
- 5 m connecting hose Ø 6/12 mm, 15 bar.

FR Distributeur - bloc énergie air comprimé

- Boîtier en plastique anti-chocs muni d'un grand crochet pour les outils
- Avec 4 prises 230 V et deux raccords rapides pour air comprimé.
- Avec chaîne stable de 3 m à maillons en acier galvanisé.
- 5 m de tuyau de connexion, Ø 6/12 mm, 15 bar.

NL Perslucht Energieblok

- Huis uit slagvaste kunststof met grote gereedschapshaak.
- Met 4 geaarde stopcontacten 230 V en 2 snelkoppelingen voor perslucht.
- Met 3 m stabiele, gegalvaniseerde ketting.
- 5 m aansluitslang, Ø 6/12 mm, 15 bar.



WWW.BRENNENSTUHL.COM

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen

lectra technik ag
Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar