



brennenstuhl®

SICHERHEITSINFORMATIONEN

SAFETY INFORMATION

DE	Sicherheitsinformationen	HU	Biztonsági információk	LT	Saugos informacija
EN	Safety information	RU	Информация о безопасности	LV	Drošības informācija
FR	Informations sur la sécurité	TR	Güvenlik bilgileri	HR	Sigurnosne informacije
NL	Veiligheidsinformatie	FI	Turvallisuustiedot	RO	Informații privind siguranța
IT	Informazioni sulla sicurezza	GR	Πληροφορίες για την ασφάλεια	BG	Информация за безопасност
SE	Säkerhetsinformation	PT	Informações de segurança	DK	Oplysninger om sikkerhed
ES	Información de seguridad	EE	Ohutusalane teave	NO	Sikkerhetsinformasjon
PL	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	SK	Bezpečnostné informácie	UA	Інформація з техніки безпеки
CZ	Bezpečnostní informace	SI	Varnostne informacije	AR	معلومات السلامة

WWW.BRENNENSTUHL.COM


04/11/2024



Kabeltrommel / Cable Reel

KA 5110 5

50 m H07BQ-F 3G1,5



MAX 1000 W / 230 V ~

MAX 3300 W / 230 V ~

K 2



IP44



service@brennenstuhl.com

Made in Germany 0528145 • 4624 •

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestr.1-3, D-72074 Tübingen

Art. 9 20150 0 210




SAFETY SYSTEM

DE Bei Überhitzung alle Stecker ziehen, nach Abkühlung Rückstellknopf drücken! Reparatur nur durch Elektro-Fachkraft.

EN If overheating occurs, remove all the plugs from their sockets, after cooling down press the reset button! Repair only by qualified electrician.

FR En cas de surchauffe, débrancher toutes les fiches. Après refroidissement, appuyer sur le bouton de remise en marche ! Réparation uniquement par un technicien qualifié.

NL Bij oververhitting alle stekkers uitrekken en na afkoeling resetknop indrukken! Reparatie alleen door een gekwalificeerde elektricien.



0534395/324




**MADE IN
GERMANY**

5

JAHRE
HERSTELLERGARANTIE
YEARS
MANUFACTURER
GUARANTEE

brennenstuhl®



**Für den
Baustelleneinsatz
und den langfristigen
Einsatz im Aussenbereich.**

For use on construction sites and
long-term outdoor use.

50 m

**FACTS &
FEATURES**

BREMAX **PUR**
DGUV-1203-006 $\cong$ BGI 608

H07BQ-F 3G1,5



0534393/1124