



**brennenstuhl®**

# SICHERHEITSINFORMATIONEN

## SAFETY INFORMATION

---

|           |                                     |           |                              |           |                              |
|-----------|-------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|------------------------------|
| <b>DE</b> | Sicherheitsinformationen            | <b>HU</b> | Biztonsági információk       | <b>LT</b> | Saugos informacija           |
| <b>EN</b> | Safety information                  | <b>RU</b> | Информация о безопасности    | <b>LV</b> | Drošības informācija         |
| <b>FR</b> | Informations sur la sécurité        | <b>TR</b> | Güvenlik bilgileri           | <b>HR</b> | Sigurnosne informacije       |
| <b>NL</b> | Veiligheidsinformatie               | <b>FI</b> | Turvallisuustiedot           | <b>RO</b> | Informații privind siguranța |
| <b>IT</b> | Informazioni sulla sicurezza        | <b>GR</b> | Πληροφορίες για την ασφάλεια | <b>BG</b> | Информация за безопасност    |
| <b>SE</b> | Säkerhetsinformation                | <b>PT</b> | Informações de segurança     | <b>DK</b> | Oplysninger om sikkerhed     |
| <b>ES</b> | Información de seguridad            | <b>EE</b> | Ohutusalaane teave           | <b>NO</b> | Sikkerhetsinformasjon        |
| <b>PL</b> | Informacje dotyczące bezpieczeństwa | <b>SK</b> | Bezpečnostné informácie      | <b>UA</b> | Інформація з техніки безпеки |
| <b>CZ</b> | Bezpečnostní informace              | <b>SI</b> | Varnostne informacije        | <b>AR</b> | معلومات السلامة              |

---

[WWW.BRENNENSTUHL.COM](http://WWW.BRENNENSTUHL.COM)

04/05/2026

115mm



ESL 0202 USB PD DE 3676

2 m H05VV-F 3G1,5

3680W MAX / 16A / 220-250V~



3676 0820



4 007123 691197

service@brennenstuhl.com

Made in China

25mm

Art. 1 15359 0 411 0484866/0424 Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestr.1-3, D-72074 Tübingen lectra technik ag, Blegistrasse 13, CH-6340 Baar

85mm

USB input: 200-250V~ 50/60Hz 1A Max

USB output:

**USB-A:** 5,0V  $\equiv$  3,0A MAX 15,0W / 9,0V  $\equiv$  2,0A · 12,0V  $\equiv$  1,5A MAX 18,0W

**USB-PD:** 5,0V  $\equiv$  3,0A MAX 15,0W / 9,0V  $\equiv$  3,0A MAX 27,0W / 12,0V  $\equiv$  2,5A ·  
15,0V  $\equiv$  2,0A · 20,0V  $\equiv$  1,5A MAX 30,0W

**USB-A + USB-PD:** 5,0V  $\equiv$  4,8A MAX 24,0W

$\eta_{\emptyset}$ =85,7% /  $\eta_{10\%}$ =82,1% /  $P_0$ =0,21W

0529066/2624

25mm



0534355/4724





**Nicht hintereinander  
stecken! Spannungsfrei nur  
bei gezogenem Stecker!  
Nicht abgedeckt betreiben!**

**Nur zur Verwendung in  
trockenen Räumen!**

**Wegen erhöhter  
Temperaturbelastung  
nur im abgewickelten  
Zustand betreiben!**

