brennenstuhl®

SICHERHEITSINFORMATIONEN
SAFETY INFORMATION

DE	Sicherheitsinformationen	HU	Biztonsági információk	LT	Saugos informacija
EN	Safety information	RU	Информация о безопасности	LV	Drošības informācija
FR	Informations sur la sécurité	TR	Güvenlik bilgileri	HR	Sigurnosne informacije
NL	Veiligheidsinformatie	FI	Turvallisuustiedot	RO	Informații privind siguranța
IT	Informazioni sulla sicurezza	GR	Πληροφορίες για την ασφάλεια	BG	Информация за безопасност
SE	Säkerhetsinformation	PT	Informações de segurança	DK	Oplysninger om sikkerhed
ES	Información de seguridad	EE	Ohutusalane teave	NO	Sikkerhetsinformasjon
PL	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	SK	Bezpečnostné informácie	UA	Інформація з техніки безпеки
CZ	Bezpečnostní informace	SI	Varnostne informacije	AR	معلومات السلامة

WWW.BRENNENSTUHL.COM

30/10/2026

TRC-S 6521 3676
Art.-Nr.: 1508230200

16/250~

MAX 3680W/230V~

Input: 100-250V~ 50/60Hz 1.5A
1,5m H05VV-F 3x1.5

Output:

For type C1/C2:
5.0V ⎓ 3.0A, 15.0W
9.0V ⎓ 3.0A, 27.0W
12.0V ⎓ 3.0A, 36.0W
15.0V ⎓ 3.0A, 45.0W
20.0V ⎓ 3.25A, 65.0W

For type A:
5.0V ⎓ 3.0A, 15.0W
9.0V ⎓ 2.0A, 18.0W
12.0V ⎓ 1.5A, 18.0W

For two-port output:
Type A+C1: 18.0W+45.0W
Type A+C2: 5.0V ⎓ 3.0A, 15.0W
Type C1+C2: 45.0W+20.0W

For three-port output:
5.0V ⎓ 3.0A, 15.0W(type C1)
9.0V ⎓ 3.0A, 27.0W(type C1)
12.0V ⎓ 3.0A, 36.0W(type C1)
15.0V ⎓ 3.0A, 45.0W(type C1)
20.0V ⎓ 2.25A, 45.0W(type C1)
5.0V ⎓ 3.0A, 15.0W(type C2+A)

ηØ=81,6% / η10%=68,7% / P0%=0,12W

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen
service@brennenstuhl.com

Made in China

3676 XX26

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

www.tuv.com
ID 111131774

GS geprüfte Sicherheit



0534355/4724

Nicht hintereinander stecken! Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker! Nicht abgedeckt betreiben!

Nur zur Verwendung in trockenen Räumen!

Wegen erhöhter Temperaturbelastung nur im abgewickelten Zustand betreiben!