brennenstuhl®

STROMVERTEILUNG
SMART HOME · HAUS & SICHERHEIT

POWER DISTRIBUTION · SMART HOME · HOME & SECURITY

2024 / 2025

switch it on.

Qualität und Erfahrung seit über 60 Jahren.

Seit über 60 Jahren begleitet unser Familienunternehmen dieser Anspruch bei der Entwicklung neuer Produkte. Millionenfach verkaufte Produkte jährlich verpflichten uns, hohe Anforderungen an das Design und die Funktion zu stellen. Qualität und die Sicherheit stehen dabei an erster Stelle und dies auf internationaler Ebene. Die Erfolgsgeschichte der brennenstuhl®-Gruppe beginnt im Jahr 1958.

Seither wachsen wir kontinuierlich und zählen heute weltweit zu den führenden Unternehmen im Bereich Elektronik und Elektrotechnik. Grundlage unseres Markterfolgs sind laufend neue Ideen, die wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden, in innovative Produkte umsetzen. Zahlreiche nationale und internationale Patente schützen diese Innovationen und belegen unseren technischen Vorsprung. Jahrzehntelange Erfahrung und der hohe Anspruch an uns selbst gewährleisten die erstklassige Qualität der brennenstuhl®-Produkte.

Quality and experience for over 60 years.

For over 60 years, this claim has accompanied our family business in the development of new products. Millions of products sold every year oblige us to set high standards for design and function. Quality and safety are our top priorities, and this on an international level. The success story of the brennenstuhl® Group began in 1958.

Since then we have grown continuously and are now one of the world's leading companies in the field of electronics and electrical engineering. Our market success is based on a constant stream of new ideas which we turn into innovative products in close cooperation with our customers.Numerous national and international patents protect these innovations and prove our technical lead. Decades of experience and the high standards we set ourselves guarantee the first-class quality of brennenstuhl® products.

brennenstuhl®

Hochwertige, Innovative Produkte
High-quality, innovative products

Made in Germany

„Made in Germany“ steht bei brennenstuhl® nicht nur für hervorragende Qualität und Sicherheit, sondern auch für den Ursprung des Familienunternehmens. Dieser ist der stetig wachsende Standort in der Universitätsstadt Tübingen - hier werden Produkte und Produktinnovationen entwickelt, hergestellt und unter hohen Standards im eigenen Qualitätsmanagement geprüft.

Gegründet als Familienunternehmen ist brennenstuhl® eine international agierende und bekannte Marke. In über 100 Ländern ist die breite Produktpalette bekannt. „Made in Germany“ oder „Engineered in Germany“ unterstreichen deshalb unseren Anspruch an sorgfältige Verarbeitung und qualitativ hochwertige Produkte.

MADE IN GERMANY

Herstellergarantie

brennenstuhl® bietet auf gekennzeichnete Produkte eine Herstellergarantie von 3, 5 oder 10 Jahren ab Kaufdatum (Bitte Kassenbon als Nachweis aufbewahren). Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler bei sachgemäßer Verwendung des jeweiligen Produktes. Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff. Gesetzliche Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Mitgelieferte Akkus, Batterien und Leuchtmittel sind von der Herstellergarantie ausgeschlossen.

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE YEARS MANUFACTURER GUARANTEE

5 JAHRE HERSTELLER GARANTIE YEARS MANUFACTURER GUARANTEE

Made in Germany

At brennenstuhl®, „Made in Germany“ stands not only for outstanding quality and safety, but also for the origins of the family-owned company. This is the constantly growing location in the university town of Tübingen - this is where products and product innovations are developed, manufactured and tested under high standards in the company's own quality management.

Founded as a family business, brennenstuhl® is now an internationally active and well-known brand. The wide range of products is known in over 100 countries. „Made in Germany“ or „Engineered in Germany“ therefore underline our claim to careful workmanship and high-quality products.

ENGINEERED IN GERMANY

Manufacturer's guarantee

brennenstuhl® offers a manufacturer's warranty of 3, 5 or 10 years from the date of purchase on labelled products (please keep the receipt as proof). The guarantee only applies to material or manufacturing defects when the respective product is used properly. The guarantee expires in the event of third-party intervention. Legal rights are not restricted by this guarantee. Batteries, rechargeable batteries and lamps supplied with the product are excluded from the manufacturer's warranty.

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE YEARS MANUFACTURER GUARANTEE

Produktübersicht
Product overview

Steckdosenleisten · Überspannungsschutz
Extension Leads · Surge Protection 11

Adapter
Adapter Plugs 101

Smart Home · brennenstuhl®Connect
Smart Home · brennenstuhl®Connect 127

Kabeltrommeln · Kabelboxen
Cabel Reels · Cable Boxes 147

Verlängerungskabel
Extension Cables 217

Stromverteilung
Power Distributors 261

Rauchmelder & Gefahrenmelder
Smoke Detectors & Hazard Detectors 303

Geräte für Haus & Werkstatt
Devices for Home & Workshop 311

Überspannungs- & Blitzschutz

Overvoltage & Surge Protection

Schützt wertvolle Elektrogeräte vor Überspannungen und hohen Stromspitzen.

Überspannungen

sind alle Spannungen, die den Grenzwert der Netzspannung kurzzeitig überschreiten. Ursache der Überspannungen können z. B. Schaltimpulse starker Motoren, Schweißgeräte oder sonstige Elektro-Großgeräte sein. Die gefährlichsten Ursachen sind sehr hohe Spannungsspitzen, die durch indirekte Blitze ausgelöst werden.
Ohne einen wirksamen Schutz zerstören diese Überspannungen empfindliche elektronische Bausteine in den Schaltkreisen dieser Geräte. Dies bedeutet das sichere Ende ungeschützter Elektrogeräte.

Stromstöße

gelangen ebenfalls durch indirekte Blitze in gewaltigen Stromstärken ins Stromnetz, erreichen Computeranlagen, Home Entertainment- und HiFi-Geräte und zerstören diese Geräte ohne entsprechenden Schutz.

Schutzelemente

wie z. B. Varistoren und Gasableiter sind wichtige Bauteile die dafür sorgen, dass in Sekundenbruchteilen gefährliche Überspannungen zur Erde abgeleitet werden und so die zerstörende hohe Spannung nicht zu den geschützten Geräten gelangen kann.

Protects valuable electrical equipment from overvoltage and high power surges.

Overvoltages

are all voltages that briefl y exceed the limit of the mains voltage. Overvoltages can for example be caused by impulses from powerful engines, welding equipment or other large electrical equipment. The most dangerous cause is the extremely high voltage spike generated by an indirect lightning strike.
Without effective protection in place these overvoltages can destroy sensitive electronic components in the circuits of these devices and spell the end for unprotected electrical appliances.

Surges

also enter the power grid through indirect lightning in enormous currents, reach computer systems, home entertainment and hi-fi equipment and destroy these devices without appropriate protection.

Surge Protection Devices

such as varistors and gas discharge tubes are important components that can short dangerous overvoltages to earth in a split second to prevent destructive spikes from reaching the protected equipment.

Versicherungsschutz für angeschlossene Geräte

brennenstuhl® garantiert die Überspannungs- & Blitzschutzeigenschaften, bis zu den auf dem Typenschild des jeweiligen Produkts ausgewiesenen technischen Daten, und übernimmt bei sachgemäßer Verwendung der Produkte die Reparatur, bzw. den Austausch von allen direkt an das Überspannungs- & Blitzschutzprodukt angeschlossenen Geräten, die nachweislich durch eine Überspannung beschädigt wurden, sofern folgendes zutrifft: Der Schaden muss darauf zurückzuführen sein, dass die beschriebene Schutzfunktion laut den technischen Angaben nicht eingehalten wurde. Hierfür besteht ein Versicherungsschutz für Personen- und Sachschäden im Rahmen der Produkthaftpflicht bis zu 5 Millionen Euro.

Insurance for connected devices

Versicherungsschutz* bis zu: 5 Millionen Euro / Insurance Protection* up to: 5 Million Euro

brennenstuhl® warrants the performance of its overvoltage and lightning protection products to the specifications listed on a product's rating plate. Provided the products were used properly, brennenstuhl® will repair or replace all devices directly connected to the overvoltage and lightning protection product if it can be verified that they were damaged by overvoltage and if the following conditions are met: The damage must be the result of a failure of the product's protective function as stated in the specifications. The insurance covers personal injury and damage to property up to a maximum of 5 million euros within the context of product liability.

Übersicht Produkte mit Überspannungschutz

Products with surge protection overview

Produktserie Product Line	Artikelnummer Article No.	Schutzklasse Protection Class	Max. Ableitstrom Max. Surge Current	Nennstrom Nominal Current	Kabellänge Cable Length	Gerätetyp Device type	Steckdosen Sockets	Steckannordnung Plug-in Order	Entstör-filter (EMI/RFI) Interference Filter (EMI/RFI)	Main Follow	Externer Schalter External Switch	Mehrfach schaltbar Multiple Switches	Warnsignal Warning Signal	USB C	USB A	Für 19" Schränke For 19" Cabinets	Seite Page
Premium-Protect-Line	1392000230	★★★★★	120.000 A	16 A	3 m	DUO	1+4+4+2	45°	★	★	☆	★	☆	☆	★	☆	14
	1392000232	★★★★★	120.000 A	16 A	3 m	DUO	6+4+4	45°	★	☆	☆	★	☆	☆	★	☆	15
	1391010620	★★★★★	60.000 A	16 A	3 m	UNO	6	45°	★	☆	☆	☆	☆	★	★	☆	16
	1391010610	★★★★★	60.000 A	16 A	3 m	UNO	6	45°	★	☆	☆	☆	☆	☆	★	☆	16
	1391010400	★★★★★	60.000 A	16 A	3 m	UNO	4	45°	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	17
	1391010600	★★★★★	60.000 A	16 A	3 m	UNO	6	45°	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	17
	1391010601	★★★★★	60.000 A	16 A	5 m	UNO	6	45°	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	17
	1391010800	★★★★★	60.000 A	16 A	3 m	UNO	8	45°	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	17
Alu-Office-Line	1391020410	★★★★★	60.000 A	16 A	1,8 m	DESK	4	45°	★	☆	☆	☆	☆	☆	★	☆	26
	1391020600	★★★★★	60.000 A	16 A	3 m	DESK	6	45°	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	26
Premium-Line	1951150500	★★★★★	60.000 A	16 A	3 m	UNO	1+4	45°	★	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	32
	1951140300	★★★★★	60.000 A	16 A	1,8 m	UNO	4	45°	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	33
	1951160606	★★★★★	60.000 A	16 A	3 m	UNO	6	45°	★	☆	☆	☆	☆	☆	★	☆	33
	1951160401	★★★★★	60.000 A	16 A	3 m	UNO	6	45°	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	33
	1951160402	★★★★★	60.000 A	16 A	5 m	UNO	6	45°	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	33
	1256000698	★★★★★	60.000 A	16 A	3 m	DUO	8	45°	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	34
	1256000678	★★★★★	60.000 A	16 A	3 m	DUO	8	45°	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	34
	1951160400	★★★★★	26.000 A	16 A	1,8 m	UNO	6	45°	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	35
	1951160611	★★★★★	26.000 A	16 A	1,8 m	UNO	6	45°	★	☆	☆	★	☆	☆	☆	☆	36/130
Premium-Line 19"	1156057696	★★★★★	60.000 A	16 A	3 m	UNO	6	45°	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	★	46
Alu-Line 19"	1390007308	★★★★☆	19.500 A	16 A	2 m	UNO	8	45°	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	★	48
brennenstuhl® estilo	1153580110	★★★★☆	19.500 A	16 A	2 m	DUPLEX	9	45°	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	56
	1153580210	★★★★☆	19.500 A	16 A	2 m	DUPLEX	9	45°	☆	☆	☆	☆	☆	★	★	☆	57
Primera-Tec	1153300477	★★★★☆	19.500 A	16 A	2 m	UNO	1+4+2	90°	☆	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	74
	1153300467	★★★★☆	19.500 A	16 A	2 m	UNO	2+5	90°	☆	☆	★	☆	☆	☆	☆	☆	75
Super-Solid	11533X0315	★★★☆☆	13.500 A	16 A	2,5 m	UNO	5	45°	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	79
	11533X0318	★★★☆☆	13.500 A	16 A	2,5 m	UNO	8	45°	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	79
Secure-Tec	1159490936	★★★★☆	19.500 A	16 A	3 m	UNO	1+5+2	45°	☆	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	85
	1159490966	★★★★☆	19.500 A	16 A	3 m	UNO	1+5	45°	☆	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	85
	1159540376	★★★★☆	19.500 A	16 A	3 m	UNO	6	45°	☆	☆	☆	☆	★	☆	☆	☆	86
	1159540366	★★★★☆	19.500 A	16 A	2 m	UNO	6	45°	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	87
Eco-Line	11588X0315	★★★☆☆	13.500 A	16 A	1,5 m	UNO	3	45°	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	92
	1159710	★★★☆☆	13.500 A	16 A	1,5 m	UNO	6	45°	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	92
	11597X0015	★★★☆☆	13.500 A	16 A	1,5 m	UNO	6	45°	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	92
	1159710515	★★★☆☆	13.500 A	16 A	5 m	UNO	6	45°	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	92
Adapter	1506950	★★★☆☆	13.500 A	16 A	---	PLUG	1	90°	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	113
	1506996	★★★☆☆	13.500 A	16 A	---	PLUG	1	90°	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	113

Schnell und problemlos wieder aufgeladen
Quickly and easily recharged

Steckdosenleisten und Adapter mit USB

USB-Anschlüsse ermöglichen es, elektronische Geräte wie Smartphones oder Tablets direkt an der Steckdosenleiste oder einem Adapter per USB Kabel aufzuladen. Das Laden ist je nach Modell über einen USB Typ A oder Typ C Anschluss mit einem maximalen Gesamtladestrom von 2.1 A oder 3.1 A möglich.

Extension leads and adapters with USB

USB connections make it possible to charge electronic devices such as smartphones or tablets directly on the power strip or adapter using a USB cable.Depending on the model, charging is possible via a USB type A or type C connection with a maximum total charging current of 2.1 A or 3.1 A.

Schnellladen mit USB C Power Delivery

Schnellladegeräte vereinen USB C mit der intelligenten und sicheren Power Delivery Technologie. Sie ermöglichen durch hohe Ladegeschwindigkeiten mit universellen Kompatibilitäten sicheres und schnellstmögliches Laden des angeschlossenen Geräts.

Fast charging with USB C Power Delivery

Fast chargers combine USB C with intelligent and safe Power Delivery technology. They enable safe and fast charging of the connected device by offering high charging speeds with universal compatibility.

Sicheres und intelligentes Laden

Power Delivery passt die Ausgangsleistung des Ladegeräts dynamisch an das angeschlossene Gerät an. Das angeschlossene Geräte erhält dadurch nur so viel Energie, wie nötig, um die Lebensdauer der Akkus nicht unnötig zu belasten oder zu überhitzen.

Eine Ladeleistung ab 20 W ist perfekt für mobile Geräte mit geringerer Leistungsaufnahme wie z. B. Smartphones, Tablets, Kopfhörer und Smartwatches. Ab 45 W können Geräte mit hoher Leistungsaufnahme, wie z. B. Laptops geladen werden. Verfügt das Schnellladegerät über mehrere USB Anschlüsse, verteilt sich die Ladeleistung auf die angeschlossenen Geräte:

Safe and intelligent charging

Power Delivery dynamically adapts the output power of the charger to the connected device. This means that the connected device only receives as much power as necessary to avoid unnecessarily draining the battery life or overheating.

An output from 20 W is perfect for mobile devices with lower power consumption such as smartphones, tablets, headphones and smartwatches. Devices with high power consumption, such as laptops, can also be charged from 45 W. If the quick charger has several USB ports, the charging power is distributed across the connected devices:

gültig am Beispiel der Artikelnummer / valid using the example of the article number 1391010620

Einzelnes Aufladen / Single-Charging

USB C = **30 W** Max. Ladeleistung / Max. Charging power

USB A = **18 W** Max. Ladeleistung / Max. Charging power

Simultantes Aufladen / Simultaneous charging

USB C + USB A = **24 W** Max. Ladeleistung / Max. Charging power

Übersicht Produkte mit USB-Charger

Products with USB-Charger Overview

Produktserie Product Line	Artikelnummer Article No.	Kabellänge Cable Length	Gerätetyp Device Type	Steckdosen Sockets	Steckanordnung Plug-in Order	Überspannungsschutz Surge Protection	Entstör-filter (EMI/RFI) Interference Filter (EMI/RFI)	Main Follow	Externer Schalter External Switch	Mehrfach schaltbar Multiple Switches	USB C	USB A	Spez. Steckdosenabst. Extra Socket Spacing	Versenkbar Retractable	Seite Page
Premium-Protect-Line	1392000230	3 m	DUO	1+4+4+2	45°	★	★	★		★		★			14
	1392000232	3 m	DUO	6+4+4	45°	★	★			★		★			15
	1391010620	3 m	UNO	6	45°	★	★				★	★			16
	1391010610	3 m	UNO	6	45°	★	★					★			16
Premium-Alu-Line	1391030611	3 m	UNO	6	45°						★	★			21
	1391030610	3 m	UNO	6	45°							★			21
Alu-Office-Line	1391020410	1,8 m	DESK	4	45°	★	★					★			26
	1391040420	1,8 m	DESK	4	45°						★	★			27
	1391040410	1,8 m	DESK	4	45°							★			27
Premium-Office-Line	1156250544	1,8 m	DESK	4	45°						★	★			29
	1156250534	1,8 m	DESK	4	45°							★			29
Premium-Line	1951160606	3 m	UNO	6	45°	★	★					★			33
	1951160608	3 m	UNO	6	45°						★	★			38
	1951160602	3 m	UNO	6	45°							★			38
Indesk Power	1396200113	2 m	DESK	3	45°							★		★	51
Tower Power	1396200013	2 m	DESK	3	45°							★		★	52
brennenstuhl® estilo	1153580210	2 m	DUPLEX	9	45°	★					★	★			57
	1153580200	2 m	DUPLEX	10	45°						★	★			57
	11535904X0	2 m	UNO	2+2	45/90°							★			59
	11535906X0	2 m	UNO	4+2	45/90°							★			59
	1508230	1,5 m	DESK	1	90°						★	★			61
ECOLOR	1153230026	1,5 m	UNO	3	45°						★	★			64
	11532401X6	1,5 m	UNO	4	45°						★				65
	11532400X6	1,5 m	UNO	4	45°							★			66
BREMOUNTA	11506604X5	3 m	UNO	5	90°								★		70
	11506603X5	3 m	UNO	5	90°							★			70
Steckdosenturm	1153560010	2 m	DESK	8	45°						★	★			96
	1153560000	2 m	DESK	8	45°							★			96
Power Delivery Steckdosenleiste / Extension lead	1159780615	1,5 m	UNO	1+4	45°						★	★			97
Desktop-Power	11535X0222	1,8 m	DESK	2	90°							★	★		99
ALEA-Power	1150100	1,4 m	DESK	4	90°							★			99
Countdown Timer Adapter / Adapter plug	1506180	---	PLUG	1	90°						★	★			111
Power Delivery Adapter / Adapter plug	1508210010	---	PLUG	1	90°						★	★			114
USB-Steckdosenadapter	1508110010	---	PLUG	---	90°						★	★			115
	1508110	---	PLUG	---	90°							★			115
Garant® Kabeltrommel / Cable Reel	1079180600	15 m	REEL	3	45°							★			191
Vario-Line Kabelbox / Cable Box	1093900600	10 m	BOX	3	45°							★			213
Comfort-Line Kabelbox / Cable Box	1109220600	3 m	BOX	3	45°							★			215

Steckdosenleisten · Überspannungsschutz
Extension Leads · Surge Protection

Premium-Protect-Line	**12**
Premium-Alu-Line	**18**
Premium-Office-Line	**24**
Premium-Line	**30**
Netzwerk- und Serverschrank Steckdosenleisten Network and Server Cabinet Extension Leads	**44**
Tischsteckdosenleisten zur Festinstallation Table Extension Leads for Fixed Installation	**50**
brennenstuhl®estilo	**53**
Ecolor • Bremounta • Primera-Tec • Primera-Line	**62**
Super Solid • Comfort-Line • Secure-Tec • Eco-Line	**78**
Spezielle Steckdosenleisten für den Arbeitsplatz Special Extension Leads for Workplaces	**96**
Kabelorganisation & Zubehör Cable Organisation & Accessories	**100**

PREMIUM-PROTECT-LINE

Überspannungsschutz Steckdosenleiste

Die Premium-Protect-Line High-End Steckdosenleiste verfügt neben einem hochwertigen Überspannungsschutz mit Funktionsanzeige, über viele weitere hochwertige und praktische Komponenten. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

Surge protection Extension Lead

The Premium-Protect-Line high end extension lead has, in addition to a high-quality surge protection with function display, many other high-quality and practical components. It also convinces with the following features:

MADE IN GERMANY

Produktübersicht / Product Overview

Hochwertiges Anschlusskabel

Qualitatives, hochwertiges Kabel mit Schutzkontakt-Stecker.

High quality connection cable

High-quality cable with earthed plug.

Hochwertiger Entstörfilter

Unterdrückt zuverlässig HF-Störungen und verhindert Bild- und Tonstörungen.

Efficient Interference filter

reliably suppresses HF interference and prevents video and audio interference.

Schutzkontakt-Steckdosen

in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker. Mit erhöhtem Berührungsschutz.

Earthed sockets

in a 45° arrangement, ideal for angular plugs. With protection against contact.

Hochwertiges Design

Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design.

High quality design

Elegant, sleek, timeless, high-quality design.

Beleuchteter Schalter

Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.

Illuminated switch

Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.

Sicherungsautomat

Schützt zuverlässig vor zu hoher Strombelastung.

Automatic circuit breaker

Provides reliable protection against excessive current loading.

Praktische Kabelaufnahme

Überschüssiges Kabel kann um das Gehäuse gewickelt werden.

Practical cable holder

With option to wind the cable around the rail for storage.

Aluminiumgehäuse

Stabiles Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche.

Aluminium housing

Sturdy housing made from aluminium with hardwearing, matt-finished surfaces.

Verfügbare Produkt-Features
Available Product Features

Überspannungs- & Blitzschutz
Schützt Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 120.000 A.

Surge Protection
Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 120.000 A.

Main-Follow
Wird das in der Main-Steckdose angeschlossene Gerät eingeschaltet, werden alle Geräte in den Follow-Steckdosen automatisch eingeschaltet. Fließt kein Strom mehr über die Main-Steckdose, werden die Follow-Steckdosen automatisch ausgeschalten.

Main-Follow
If the device connected in the Main-socket is switched on, all units in the Follow-sockets are automatically activated. When no more current flows through the Main-socket, the Follow-sockets are automatically switched off.

USB Charger / USB Power Delivery
USB Ladebuchsen für schnelles Aufladen leerer Akku-Geräte wie Smartphones, Tablets, Kopfhörer, etc. Intelligentes USB Power Delivery Lademodul für schnelles und sicheres Laden: Leere Akkus können bis zu 70% schneller aufgeladen werden.

USB Charger / USB Power Delivery
USB charging sockets for fast charging of empty battery devices such as smartphones, tablets, headphones, etc. Intelligent USB Power Delivery charging module for fast and safe charging: Empty batteries can be charged up to 70% faster.

Innovative Befestigungskonzept
Ermöglicht die Steckdosenleiste an die Wand zu montieren oder am Tisch zu befestigen.

Innovative mounting concept
Allows the extension lead to be mounted on the wall or attached to the table.

Premium-Protect-Line 120.000 A Überspannungsschutz-Automatiksteckdosenleiste

mit USB-Ladefunktion

Wird das in der Main-Steckdose angeschlossene Gerät eingeschaltet, werden die Follow-Steckdosen mit eingeschaltet. Fließt kein Strom über die Main-Steckdose, werden Follow-Steckdosen ausgeschalten.

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 120.000 A.
- Hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter.
- Mit dem Ein/Aus Schalter des Gerätes, welches in der roten Main-Steckdose eingesteckt ist, können alle Geräte in den Follow-Steckdosen automatisch mit ein- und ausgeschaltet werden.
- Als Main-Gerät können Sie z.B. einen Computer verwenden, welcher Follow-Geräte, z.B. Monitor, Soundsystem, Drucker, Scanner usw., in die automatische Steuerung mit einbezieht.
- 1 Main und 4 Follow Steckdosen (alternativ einstellbar: 5 Permanent Steckdosen).
- Digital: Speichert auf Knopfdruck die richtige Einstellung für Ihr Main-Gerät.
- Erfüllt hohe Anforderungen für den Umweltschutz:
  - Minimierung der Standby Verluste
  - Geringer Eigenenergieverbrauch
  - Vermeidung umweltbelastender Materialien.
- Fortschrittlich: Schaltet Ihre Follow-Geräte sicher und schonend durch modernste Technik.
- Flexibel: Lässt sich bei Bedarf in einen Permanent-Modus umschalten.
- Besonders stabiles, eloxiertes Aluminium-Gehäuse.
- Intelligentes, auswechselbares Modul-Bausystem.
- 2 Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar: 1x 4 Steckdosen, 1x 2 Steckdosen.
- 2 USB Ladebuchsen, über Schalter 1 geschaltet.
- Gesamtladestrom max. 3100 mA.
- Sicherungsautomat 16 A.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

Premium-Protect-Line 120.000 A Automatic Extension Lead With Surge Protection

and USB-Charger

If the device connected to the main socket is switched on, the follow sockets are also switched on. If no current flows through the main socket, the follow sockets are switched off.

- Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 120.000 A.
- Top quality protection against HF interference by means of an integrated filter.
- With the switching ON/OFF of the device, which is plugged into the red Main socket, all further appliances in the Follow socket can also be automatically switched ON/OFF.
- For example, you can use a computer as a Main device, which can embrace Follow appliances in the automatic control such as, e.g. monitor, sound-system, printer, scanner etc.
- 1 Main and 4 Follow sockets (alternative adjustable: 5 permanent sockets).
- Digital: Saves the correct setting for your Main unit at the push of a button.
- Meets high environmental protection requirements:
  - Minimised standby power loss
  - Low energy consumption
  - Environmentally-damaging materials avoided.
- Modern: Switches your Follow unit safe and gently using state-of-the-art technology.
- Flexible: As required, can be converted into a permanent mode.
- Particularly sturdy, matt-finished aluminium housing.
- Intelligent, interchangeable module construction.
- 2 illuminated safety switches, 2-pole ON/OFF: 1x 4 sockets, 1x 2 sockets.
- 2 USB charging sockets, operated via switch 1.
- Total charging amperage of max. 3100 mA.
- 16 A fuse.
- Sockets with increased touch protection.

MADE IN GERMANY

10 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1392000230	**Main-Steckdosen / Main sockets**	1
EAN / EAN	4007123663026	**Steckdosen gesamt / Socket outlets total**	11
VPE / UP	1	**Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity**	16 A
Kabellänge / Cable length	3 m	**USB-Ladebuchsen / USB charging units**	2
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	**USB Typ-Ausgangsbuchse / USB type output socket**	Typ A / Type A
Kabelqualität / Cable quality	PVC	**Max. Ausgangsstrom USB / Max. output current USB**	3.1 A
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	10	**Mit Überspannungsschutz / With surge protection**	√
Anzahl der Schalter / Number of switches	2	**Mit Entstörfilter / With interference suppressor filter**	√
Follow-Steckdosen / Follow sockets	4	**Farbe / Colour**	silber/schwarz / silver/black

Premium-Protect-Line 120.000 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

mit USB-Ladefunktion

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 120.000 A.
- Hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter.
- Besonders stabiles, eloxiertes Aluminium-Gehäuse.
- Intelligentes, auswechselbares Modul-Bausystem.
- 2 Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar: 1x 4 Steckdosen, 1x 6 Steckdosen.
- 4 Permanent Steckdosen.
- Sicherungsautomat 16 A.
- Gesamtladestrom max. 3100 mA.
- 2 USB Ladebuchsen, über Schalter 1 geschaltet.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

Premium-Protect-Line 120.000 A Extension Lead With Surge Protection

and USB-Charger

- Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 120.000 A.
- Top quality protection against HF interference by means of an integrated filter.
- Particularly sturdy, matt-finished aluminium housing.
- Intelligent, interchangeable module construction.
- 2 illuminated safety switches, 2-pole ON/OFF: 1x 4 sockets, 1x 6 sockets.
- 4 permanent sockets.
- 16 A fuse.
- Total charging amperage of max. 3100 mA.
- 2 USB charging sockets, operated via switch 1.
- Sockets with increased touch protection.

MADE IN GERMANY

10 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1392000232
EAN / EAN	4007123662951
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	10
Permanent-Steckdosen / Permanent sockets	4
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	14
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
USB-Ladebuchsen / USB charging units	2
USB Typ-Ausgangsbuchse / USB type output socket	Typ A / Type A
Max. Ausgangsstrom USB / Max. output current USB	3.1 A
Mit Überspannungsschutz / With surge protection	√
Mit Entstörfilter / With interference suppressor filter	√
Farbe / Colour	silber/schwarz / silver/black

Premium-Protect-Line 60.000 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

mit USB-Ladefunktion und optional mit Power-Delivery

Steckdosenleiste im schlanken Design als optimale Stromversorgung im Home Office oder am Arbeitsplatz.

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 60.000 A.
- Durchdachte Kabelführung und komfortable Bedienung.
- Hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter.
- Besonders stabiles, eloxiertes Aluminium-Gehäuse.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Sicherungsautomat 16 A.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

Die Steckdosenleiste mit USB Power Delivery ermöglicht schnelles Aufladen von USB-Ladefähigen Geräten.

Premium-Protect-Line 60.000 A Extension Lead With Surge Protection

with USB-Charger and optional with Power Delivery

Extension lead in a slim design as an optimal power supply in the home office or at the workplace.

- Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 60.000 A.
- Conceived cable routing and easy operation.
- Top quality protection against HF interference by means of an integrated filter.
- Particularly sturdy, matt-finished aluminium housing.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- 16 A fuse.
- Sockets with increased touch protection.

The extension lead with USB Power Delivery enables fast charging of USB-chargeable devices.

MADE IN GERMANY

10 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE

Versicherungsschutz bis zu 5 Millionen Euro Insurance protection up to PROTECTION 60.000 A 3 m

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1391010620	1391010610
EAN / EAN	4007123677078	4007123677061
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	6	6
Anzahl der Schalter / Number of switches	1	1
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	6	6
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A
USB-Ladebuchsen / USB charging units	2	2
USB Typ-Ausgangsbuchse / USB type output socket	Typ A/Typ C / Type A/Type C	Typ A / Type A
Max. Ausgangsstrom USB / Max. output current USB		3.1 A
Max. USB Power Delivery-Leistung / Max. USB power delivery	30 W	
USB Power Delivery-Buchsen / USB power delivery sockets	1	
Mit Überspannungsschutz / With surge protection	√	√
Mit Entstörfilter / With interference suppressor filter	√	√
Farbe / Colour	silber/schwarz / silver/black	silber/schwarz / silver/black
	USB C CHARGER, USB CHARGER	USB CHARGER

Premium-Protect-Line 60.000 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

Steckdosenleiste im schlanken Design als optimale Stromversorgung im Home Office oder am Arbeitsplatz.

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 60.000 A.
- Hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter.
- Funktionskontroll-Leuchte für Überspannungsschutz.
- Besonders stabiles, eloxiertes Aluminium-Gehäuse.
- Das innovative Befestigungskonzept ermöglicht die Steckdosenleiste an die Wand zu montieren oder am Tisch zu befestigen.
- Intelligentes, auswechselbares Modul-Bausystem.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Sicherungsautomat 16 A.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.
- Entstörfilter EMI/RFI.

Premium-Protect-Line 60.000 A Extension Lead With Surge Protection

Extension lead in a slim design as an optimal power supply in the home office or at the workplace.

- Protection for your equipment against disturbances in the power grid, such as surges, indirect lightning strikes or line noise, with a maximum sum of leakage currents up to 60,000 A.
- High-quality protection against HF interference through integrated filter.
- Function control light for surge protection.
- Particularly stable, anodised aluminium housing.
- Innovative mounting concept allows the power strip to be mounted on the wall or attached to the table.
- Intelligent, exchangeable module construction system.
- Safety switch illuminated, two-pole on/off.
- Automatic circuit breaker 16 A.
- Sockets with increased protection against accidental contact.
- EMI/RFI interference suppression filter.

MADE IN GERMANY

10 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1391010400	1391010600	1391010601	1391010800
EAN / EAN	4007123677085	4007123677092	4007123677108	4007123677115
VPE / UP	1	1	1	1
Kabellänge / Cable length	3 m	3 m	5 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC	PVC	PVC
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	4	6	6	8
Anzahl der Schalter / Number of switches	1	1	1	1
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	4	6	6	8
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A	16 A
Mit Überspannungsschutz / With surge protection	√	√	√	√
Mit Entstörfilter / With interference suppressor filter	√	√	√	√
Farbe / Colour	silber/schwarz / silver/black	silber/schwarz / silver/black	silber/schwarz / silver/black	silber/schwarz / silver/black
	3 m	3 m	5 m	3 m

PREMIUM-ALU-LINE

Steckdosenleiste

Die Premium-Alu-Line Steckdosenleiste besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Eignet sich ideal für Büro, Industrie, Handwerk, Privat um PC, Drucker, Modem, etc. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

Extension Lead

The Premium-Alu-Line extension lead impresses with its quality and safety in all areas. It is ideal for offices, industry, crafts, private use around PCs, printers, modems, etc. It also convinces with the following features:

MADE IN GERMANY

Produktübersicht / Product Overview

Beleuchteter Schalter

Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.

Illuminated switch

Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.

Schutzkontakt-Steckdosen

in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker. Mit erhöhtem Berührungsschutz.

Earthed sockets

in a 45° arrangement, ideal for angular plugs. With protection against contact.

Hochwertiges Design

Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design.

High quality design

Elegant, sleek, timeless, high-quality design.

Hochwertiges Anschlusskabel

Qualitatives, hochwertiges Kabel mit Schutzkontakt-Stecker.

High quality connection cable

High-quality cable with earthed plug.

Aluminiumgehäuse

Stabiles Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche.

Aluminium housing

Sturdy housing made from aluminium with hardwearing, matt-finished surfaces.

Innovative Befestigungskonzept

Ermöglicht die Steckdosenleiste an die Wand zu montieren oder am Tisch zu befestigen.

Innovative mounting concept

Allows the extension lead to be mounted on the wall or attached to the table.

Verfügbare Produkt-Features
Available Product Features

USB Charger / USB Power Delivery

USB Ladebuchsen für schnelles Aufladen leerer Akku-Geräte wie Smartphones, Tablets, Kopfhörer, etc. Intelligentes USB Power Delivery Lademodul für schnelles und sicheres Laden: Leere Akkus können bis zu 70% schneller aufgeladen werden.

USB Charger / USB Power Delivery

USB charging sockets for fast charging of empty battery devices such as smartphones, tablets, headphones, etc. Intelligent USB Power Delivery charging module for fast and safe charging: Empty batteries can be charged up to 70% faster.

Mehrfach schaltbare Steckdosen

Durch verschiedene Schaltgruppen mit mehrfach beleuchteten Sicherheitsschaltern (2-polig) können Steckdosengruppen separat und unabhängig von einander ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Multiple switchable sockets

By means of different switching groups with multiple illuminated safety switches (2-pole), groups of sockets can be switched on or off separately and independently of each other.

Innovative Befestigungskonzept

Ermöglicht die Steckdosenleiste an die Wand zu montieren oder am Tisch zu befestigen.

Innovative mounting concept

Allows the extension lead to be mounted on the wall or attached to the table.

Premium-Alu-Line Technik Steckdosenleiste

Steckdosenleiste im schlanken Design als optimale Stromversorgung im Home Office oder am Arbeitsplatz.

- Formschönes, zeitloses, stabiles Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche.
- Extra robuste Stabilität und schlankes Design.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Das innovative Befestigungskonzept ermöglicht die Steckdosenleiste an die Wand zu montieren oder am Tisch zu befestigen.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

Premium-Alu-Line Technics Extension Lead

Extension lead in a slim design as an optimal power supply in the home office or at the workplace.

- Shapely, timeless, stable housing made of aluminium with insensitive, matt anodised surface.
- Extra robust stability and slim design.
- Protective contact sockets in 45° arrangement, also for angled plugs.
- Safety switch illuminated, two-pole on/off.
- The innovative mounting concept allows the extension lead to be mounted on the wall or attached to the table.
- Sockets with increased protection against accidental contact.

MADE IN GERMANY

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE / YEARS MANUFACTURER GUARANTEE

3 m

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1391030601	1391030200
EAN / EAN	4007123677436	4007123677429
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC
Anzahl der Schalter / Number of switches	3	2
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	6	12
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A
Farbe / Colour	silber/schwarz / silver/black	silber/schwarz / silver/black

Premium-Alu-Line Steckdosenleiste

mit USB-Ladefunktion und optional mit Power-Delivery

Steckdosenleiste im schlanken Design als optimale Stromversorgung im Home Office oder am Arbeitsplatz.

- Formschönes, zeitloses, stabiles Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche.
- Extra robuste Stabilität und schlankes Design.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Das innovative Befestigungskonzept ermöglicht die Steckdosenleiste an die Wand zu montieren oder am Tisch zu befestigen.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

Premium-Alu-Line Steckdosenleiste mit USB

- 2 USB Ladebuchsen.
- Gesamtladestrom max. 3,1 mA.

Premium-Alu-Line Extension Lead

with USB-Charger and optional with Power Delivery

Extension lead in a slim design as an optimal power supply in the home office or at the workplace.

- Shapely, timeless, stable housing made of aluminium with insensitive, matt anodised surface.
- Extra robust stability and slim design.
- Protective contact sockets in 45° arrangement, also for angled plugs.
- Safety switch illuminated, two-pole on/off.
- The innovative mounting concept allows the extension lead to be mounted on the wall or attached to the table.
- Sockets with increased protection against accidental contact.

Premium-Alu-Line Extension Lead with USB

- 2 USB charging sockets.
- Total charging current max. 3.1 mA.

MADE IN GERMANY

10 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1391030400	1391030600	1391030611	1391030610	1391030800	1391030000
EAN / EAN	4007123677375	4007123677382	4007123694570	4007123677399	4007123677405	4007123677412
VPE / UP	2	2	2	2	2	2
Kabellänge / Cable length	1.8 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	4	6	6	6	8	10
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
USB-Ladebuchsen / USB charging units			2	2		
USB Typ-Ausgangsbuchse / USB type output socket			Typ A/Typ C / Type A/Type C	Typ A / Type A		
Max. Ausgangsstrom USB / Max. output current USB				3.1 A		
Max. USB Power Delivery-Leistung / Max. USB power delivery			30 W			
USB Power Delivery-Buchsen / USB power delivery sockets			1			
Farbe / Colour	silber/schwarz / silver/black	silber/schwarz / silver/black	silber/schwarz / silver/black	silber/schwarz / silver/black	silber/schwarz / silver/black	silber/schwarz / silver/black
		3 m	USB C CHARGER USB CHARGER 3 m	USB CHARGER 3 m	3 m	3 m

Premium-Alu-Line Technik Steckdosenleiste

Anschluss von EDV/Video- und Audio-Anlagen und Geräten z.B. PC, Drucker, Modem, usw. in Industrie, Handwerk und privat.

- Formschönes, zeitloses, stabiles Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche.
- Spezielle Steckdosenanordnung für Netzgeräte.
- Extra robuste Stabilität.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Überschüssiges Kabel bleibt in der Kabelaufnahme.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

Premium-Alu-Line Technics Extension Lead

For connection of data processing/Video/HiFi equipment and other appliances, e.g. PC, printer, modem, etc. for industrial, trade and private use.

- Attractive, timeless, sturdy housing made from aluminium with hardwearing, matt-finished surfaces.
- Special socket arrangement for mains adapters.
- Extra robustness.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Excess cable can be wound around the housing.
- With practical hanging facility.
- Sockets with increased touch protection.

MADE IN GERMANY

10 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE

3 m

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1391000908	1391000912	1391000916
EAN / EAN	4007123650422	4007123650439	4007123650446
VPE / UP	1	1	1
Kabellänge / Cable length	3 m	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC	PVC
Anzahl der Schalter / Number of switches	2	2	2
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	8	12	16
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour	silber/schwarz / silver/black	silber/schwarz / silver/black	silber/schwarz / silver/black

Premium-Line

OFFICE-LINE

Steckdosenleiste

Die Office-Line Steckdosenleiste besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Eignet sich zum Anschluss von EDV/ Video- und Audio-Anlagen direkt auf dem Schreibtisch. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

Extension Lead

The Office-Line extension lead impresses with its quality and safety in all areas. It is suitable for connecting IT/video and audio equipment directly on the desk. It also convinces with the following features:

MADE IN GERMANY

Produktübersicht / Product Overview

Hochwertiges Design

Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design.

High quality design

Elegant, sleek, timeless, high-quality design.

Schutzkontakt-Steckdosen

in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker. Mit erhöhtem Berührungsschutz.

Earthed sockets

in a 45° arrangement, ideal for angular plugs. With protection against contact.

Beleuchteter Schalter

Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.

Illuminated switch

Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.

Innovativer Standfuß

Bequemes Einstecken und Schalten direkt auf dem Tisch.

Innovative stand

Comfortable to directly plug-in and switch-on the desk.

Aluminiumgehäuse

Stabiles Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche oder hochbruch-festem Spezial-Kunststoff.

Aluminium housing

Sturdy housing made from aluminium with hardwearing, matt-finished surfaces or durable special synthetic material.

Hochwertiges Anschlusskabel

Qualitatives, hochwertiges Kabel mit Schutzkontakt-Stecker.

High quality connection cable

High-quality cable with earthed plug.

Verfügbare Produkt-Features
Available Product Features

Überspannungs- & Blitzschutz

Schützt Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 60.000 A.

Surge Protection

Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 60.000 A.

USB Charger / USB Power Delivery

USB Ladebuchsen für schnelles Aufladen leerer Akku-Geräte wie Smartphones, Tablets, Kopfhörer, etc. Intelligentes USB Power Delivery Lademodul für schnelles und sicheres Laden: Leere Akkus können bis zu 70% schneller aufgeladen werden.

USB Charger / USB Power Delivery

USB charging sockets for fast charging of empty battery devices such as smartphones, tablets, headphones, etc. Intelligent USB Power Delivery charging module for fast and safe charging: Empty batteries can be charged up to 70% faster.

Tischklemmen

Tischklemmen mit Feststellschrauben für Alu-Office-Steckdosenleisten ermöglichen eine flexible Anbringung an ihren Arbeitsplatz.

Table clamps

Table clamps with locking screws for alu-office line extension leads allow flexible attachment to your workplace.

Alu-Office-Line 60.000 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

optional mit USB-Ladefunktion

Steckdosenleiste im schlanken Design als optimale Stromversorgung im Home Office oder am Arbeitsplatz.

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 60.000 A.
- Formschönes, schlankes Design in Desktop Ausführung aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche.
- Bequem zum Einstecken und Schalten der Geräte direkt auf dem Tisch.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.
- Empfohlenes Zubehör: Tischklemmen mit Feststellschrauben (1990500010).

Alu-Office-Line 60.000 A Extension Lead With Surge Protection

optional with USB charging function

Extension lead in a slim design as an optimal power supply in the home office or at the workplace.

- Protection for your devices against disturbances in the power grid, such as surges, indirect lightning strikes or line noise, with a maximum sum of leakage currents up to 60,000 A.
- Shapely, slim design in desktop version made of aluminium with insensitive, matt anodised surface.
- Convenient for plugging in and switching devices directly on the desk.
- Protective contact sockets in 45° arrangement, also for angled plugs.
- Safety switch illuminated, two-pole on/off.
- Sockets with increased contact protection.
- Recommended accessories: table clamps with locking screws (1990500010).

MADE IN GERMANY

10 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1391020410	1391020600
EAN / EAN	4007123677047	4007123677054
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	1.8 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	4	6
Anzahl der Schalter / Number of switches	1	1
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	4	6
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A
USB-Ladebuchsen / USB charging units	2	
USB Typ-Ausgangsbuchse / USB type output socket	Typ A / Type A	
Max. Ausgangsstrom USB / Max. output current USB	3.1 A	
Mit Überspannungsschutz / With surge protection	√	√
Mit Entstörfilter / With interference suppressor filter	√	√
Farbe / Colour	silber/schwarz / silver/black	silber/schwarz / silver/black

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Art.Nr. / Art.no.	EAN / EAN	Bezeichnung / Description	zu Art.Nr. / to art.no.
1990500010	4007123691746	Tischklemmen mit Feststellschrauben für Alu-Office-Line Steckdosenleisten / Table clamps with locking screws for Alu-Office-Line extension leads	1391020410, 1391020600

Alu-Office-Line Steckdosenleiste

mit USB-Ladefunktion und optional mit Power-Delivery

Steckdosenleiste im schlanken Design als optimale Stromversorgung im Home Office oder am Arbeitsplatz.

- Formschönes, zeitloses Design in Desktop Ausführung aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche.
- Bequem zum Einstecken und Schalten der Geräte direkt auf dem Tisch.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.
- Empfohlenes Zubehör: Tischklemmen mit Feststellschrauben (1990500010).

Die Steckdosenleiste mit USB Power-Delivery ermöglicht schnelles Aufladen von elektronischen Geräten.

Alu-Office-Line Extension Lead

with USB-Charger and optional with Power Delivery

Extension lead in a slim design as an optimal power supply in the home office or at the workplace.

- Elegant, ageless desktop design made from aluminium with unsusceptible, matt-finished surface.
- Comfortable to directly plug-in and switch-on the desk.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Sockets with increased touch protection.
- Recommended accessories: table clamps with locking screws (1990500010).

The extension lead with USB Power Delivery enables fast charging of electronic devices.

MADE IN GERMANY

10 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1391040420	1391040410
EAN / EAN	4007123677566	4007123677559
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	1.8 m	1.8 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	4	4
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A
USB-Ladebuchsen / USB charging units	2	2
USB Typ-Ausgangsbuchse / USB type output socket	Typ A/Typ C / Type A/Type C	Typ A / Type A
Max. Ausgangsstrom USB / Max. output current USB		3.1 A
Max. USB Power Delivery-Leistung / Max. USB power delivery	30 W	
USB Power Delivery-Buchsen / USB power delivery sockets	1	
Ausgangsbuchse Typ C / Output socket type C	1	
Ausgangsbuchse Typ A / Output socket type A	1	1
USB A+C Leistung / USB A+C Power	24 W	
Farbe / Colour	silber/schwarz / silver/black	silber/schwarz / silver/black

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Art.Nr. / Art.no.	EAN / EAN	Bezeichnung / Description	zu Art.Nr. / to art.no.
1990500010	4007123691746	Tischklemmen mit Feststellschrauben für Alu-Office-Line Steckdosenleisten / Table clamps with locking screws for Alu-Office-Line extension leads	1391040410, 1391040420

Alu-Office-Line Steckdosenleiste

Steckdosenleiste im schlanken Design als optimale Stromversorgung im Home Office oder am Arbeitsplatz.

- Formschönes, schlankes Design in Desktop Ausführung aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche.
- Bequem zum Einstecken und Schalten der Geräte direkt auf dem Tisch.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.
- Empfohlenes Zubehör: Tischklemmen mit Feststellschrauben (1990500010).

Alu-Office-Line Extension Lead

Extension lead in a slim design as an optimal power supply in the home office or at the workplace.

- Shapely, slim design in desktop version made of aluminium with insensitive, matt anodised surface.
- Convenient for plugging in and switching devices directly on the table.
- Protective contact sockets in 45° arrangement, also for angled plugs.
- Safety switch illuminated, two-pole on/off.
- Sockets with increased protection against accidental contact.
- Recommended accessories: table clamps with locking screws (1990500010).

MADE IN GERMANY

10 JAHRE HERSTELLER GARANTIE / YEARS MANUFACTURER GUARANTEE

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1391040400	1391040600
EAN / EAN	4007123677535	4007123677542
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	1.8 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	4	6
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A
Farbe / Colour	silber/schwarz / silver/black	silber/schwarz / silver/black

3 m

Tischklemmen mit Feststellschrauben

für Alu-Office-Line Steckdosenleisten

Tischklemmen für Alu-Office-Steckdosenleisten ermöglichen eine flexible Anbringung an Ihren Arbeitsplatz.

- Geeignet für eine Tischplattenstärke von 16-60mm. Kein Bohren notwendig.
- Leichte und flexible Positionierung am Schreibtisch. Die zwei Klemmhalter ermöglichen einen festen Halt.

Table clamps with locking screws

for Alu-Office-Line extension leads

Table clamps for alu-office line extension leads allow flexible attachment to your workplace.

- Suitable for a tabletop thickness of 16-60mm. No drilling necessary.
- Easy and flexible positioning on the desk. The two clamp holders allow a firm hold.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1990500010
EAN / EAN	4007123691746
VPE / UP	1

Premium-Office-Line Steckdosenleiste

mit USB-Ladefunktion und optional mit Power-Delivery

Zum komfortablen Anschluss von EDV-/Video- und Audio-Anlagen mit verschiedenen Geräten direkt auf dem Schreibtisch.

- Formschönes, zeitloses Design in Desktop-Ausführung aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Bequem zum Einstecken und Schalten der Geräte direkt auf dem Tisch.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.
- 2 USB Ladebuchsen.

Die Steckdosenleiste mit USB Power Delivery ermöglicht schnelles Aufladen von USB-Ladefähigen Geräten.

Premium-Office-Line Extension Lead

with USB-Charger and optional with Power Delivery

For convenient connection of data processing/Video and audio sets directly with different appliances on the desk.

- Elegant, ageless desktop design made from extremely durable special synthetic material.
- Comfortable to directly plug-in and switch-on the desk.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Sockets with increased touch protection.
- 2 USB charging sockets.

The extension lead with USB Power Delivery enables fast charging of USB-chargeable devices.

MADE IN GERMANY

5 JAHRE HERSTELLER GARANTIE / YEARS MANUFACTURER GUARANTEE

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1156250544	1156250534
EAN / EAN	4007123694594	4007123662999
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	1.8 m	1.8 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	4	4
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A
USB-Ladebuchsen / USB charging units	2	2
USB Typ-Ausgangsbuchse / USB type output socket	Typ A/Typ C / Type A/Type C	Typ A / Type A
Max. Ausgangsstrom USB / Max. output current USB		3.1 A
Max. USB Power Delivery-Leistung / Max. USB power delivery	30 W	
USB Power Delivery-Buchsen / USB power delivery sockets	1	
Ausgangsbuchse Typ C / Output socket type C	1	
Ausgangsbuchse Typ A / Output socket type A	1	1
USB A+C Leistung / USB A+C Power	24 W	
Farbe / Colour	schwarz / black	schwarz/lichtgrau / black/light grey

PREMIUM-LINE

Steckdosenleiste

Die Premium-Line Steckdosenleiste besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Ihr formschönes und stabiles Gehäuse besteht aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

Extension Lead

The Premium-Line extension lead impresses with its quality and safety in all areas. Its robust and designed to be the best and made of break-resistant special plastic material. It also convinces with the following features:

MADE IN GERMANY

Produktübersicht / Product Overview

Beleuchteter Schalter

Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.

Illuminated switch

Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.

Schutzkontakt-Steckdosen

in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker. Mit erhöhtem Berührungsschutz.

Earthed sockets

in a 45° arrangement, ideal for angular plugs. With protection against contact.

Hochwertiges Design

Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design.

High quality design

Elegant, sleek, timeless, high-quality design.

Hochwertiges Anschlusskabel

Qualitatives, hochwertiges Kabel mit Schutzkontakt-Stecker.

High quality connection cable

High-quality cable with earthed plug.

Hochbruchfest

Stabile, formschöne Kompakt-leiste aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.

Highly break-proof

Robust extension leads, designed to be the best and made of break-resistant special plastic material.

Praktische Kabelaufnahme

Überschüssiges Kabel kann um das Gehäuse gewickelt werden.

Practical cable holder

With option to wind the cable around the rail for storage.

Innovatives Befestigungssystem

Für eine einfache und problemlose Montage mit Aufhänge-Vorrichtung.

Innovative mounting system

For easy and trouble-free mounting with practical hanging facility.

Verfügbare Produkt-Features
Available Product Features

Überspannungs- & Blitzschutz

Schützt Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 60.000 A.

Surge Protection

Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 60.000 A.

Main-Follow

Wird das in der Main-Steckdose angeschlossene Gerät eingeschaltet, werden alle Geräte in den Follow-Steckdosen automatisch eingeschaltet. Fließt kein Strom mehr über die Main-Steckdose, werden die Follow-Steckdosen automatisch ausgeschalten.

Main-Follow

If the device connected in the Main-socket is switched on, all units in the Follow-sockets are automatically activated. When no more current flows through the Main-socket, the Follow-sockets are automatically switched off.

USB Charger / USB Power Delivery

USB Ladebuchsen für schnelles Aufladen leerer Akku-Geräte wie Smartphones, Tablets, Kopfhörer, etc. Intelligentes USB Power Delivery Lademodul für schnelles und sicheres Laden: Leere Akkus können bis zu 70% schneller aufgeladen werden.

USB Charger / USB Power Delivery

USB charging sockets for fast charging of empty battery devices such as smartphones, tablets, headphones, etc. Intelligent USB Power Delivery charging module for fast and safe charging: Empty batteries can be charged up to 70% faster.

Externer Hand-/Fußschalter

Robuster und formschöner Hand-/Fußschalter mit 1,5 m sehr flexibler Steuerleitung. Schalter ist mittels RJ-11-Verbindung steck- und verlängerbar. Dadurch ist eine sehr einfache und flexible Installation möglich.

External hand/foot switch

Robust and shapely hand/foot switch with a very flexible 1.5 m control line. A RJ-11 connection makes switch pluggable and extendable, which enables for a very easy and flexible installation.

WiFi Steuerung per Smartphone

Smartes ein- und ausschalten angeschlossener Geräte von überall und zu jeder Zeit per Smartphone mit der kostenlosen brennenstuhl®Connect App.

brennenstuhl® connect

WiFi control via smartphone

Smart switching on and off of connected devices from anywhere and at any time via smartphone with the free brennenstuhl®Connect app.

Premium-Line 60.000 A Überspannungsschutz-Automatiksteckdosenleiste

Wird das in der Main-Steckdose angeschlossene Gerät eingeschaltet, werden die Follow-Steckdosen mit eingeschaltet. Fließt kein Strom über die Main-Steckdose, werden Follow-Steckdosen ausgeschalten.

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 60.000 A.
- Hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter.
- Mit dem Ein/Aus Schalter des Gerätes, welches in der roten Main-Steckdose eingesteckt ist, können alle Geräte in den Follow-Steckdosen automatisch mit ein- und ausgeschaltet werden.
- Als Main-Gerät können Sie z.B. einen Computer verwenden, welcher Follow-Geräte, z.B. Monitor, Soundsystem, Drucker, Scanner usw., in die automatische Steuerung mit einbezieht.
- Digital: Speichert auf Knopfdruck die richtige Einstellung für Ihr Main-Gerät.
- Fortschrittlich: Schaltet Ihre Follow-Geräte sicher und schonend durch modernste Technik.
- Flexibel: Lässt sich bei Bedarf in einen Permanent-Modus umschalten.
- Intelligentes, auswechselbares Modul-Bausystem.
- Das innovative Befestigungskonzept ermöglicht die Steckdosenleiste an die Wand zu montieren oder am Tischbein zu befestigen.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

Premium-Line 60.000 A Automatic Extension Lead With Surge Protection

If the device connected to the main socket is switched on, the follow sockets are also switched on. If no current flows through the main socket, the follow sockets are switched off.

- Protection for your equipment against disturbances in the power grid, such as surges, indirect lightning strikes or line noise, with a maximum sum of leakage currents up to 60,000 A.
- High-quality protection against HF interference thanks to integrated filter.
- With the on/off switch of the unit plugged into the red Main socket, all units in the Follow sockets can be switched on and off automatically as well.
- You can use a computer as the main unit, for example, which includes Follow devices, e.g. monitor, sound system, printer, scanner, etc., in the automatic control.
- Digital: Stores the correct setting for your main unit at the touch of a button.
- Advanced: Switches your Follow devices safely and gently using the latest technology.
- Flexible: Can be switched to permanent mode if required.
- Intelligent, interchangeable module construction system.
- Innovative mounting concept allows the power strip to be mounted on the wall or attached to the table leg.
- Safety switch illuminated, two-pole on/off.
- Sockets with increased contact protection.

MADE IN GERMANY

5 JAHRE HERSTELLER GARANTIE / 5 YEARS MANUFACTURER GUARANTEE

PROTECTION 60.000 A

3 m

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1951150500
EAN / EAN	4007123674879
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	5
Anzahl der Schalter / Number of switches	1
Follow-Steckdosen / Follow sockets	4
Main-Steckdosen / Main sockets	1
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	5
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Mit Überspannungsschutz / With surge protection	√
Mit Entstörfilter / With interference suppressor filter	√
Farbe / Colour	schwarz / black

Premium-Line 60.000 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

optional mit USB-Ladefunktion

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 60.000 A.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Das innovative Befestigungskonzept ermöglicht die Steckdosenleiste an die Wand zu montieren oder am Tischbein zu befestigen.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

Premium-Line Überspannungsschutz-Steckdosenleiste mit USB
- 2 USB Ladebuchsen.
- Gesamtladestrom max. 3,1 mA.

Premium-Line 60.000 A Extension Lead With Surge Protection

optional with USB-Charger

- Protection for your equipment against disturbances in the power grid, such as surges, indirect lightning strikes or line noise, with a maximum sum of leakage currents up to 60,000 A.
- Safety switch illuminated, two-pole on/off.
- Innovative mounting concept allows the socket strip to be mounted on the wall or attached to the table leg.
- Sockets with increased protection against accidental contact.

Premium-Line surge-protection extension lead with USB
- 2 USB charging sockets.
- Total charging current max. 3.1 mA.

MADE IN GERMANY

5 JAHRE HERSTELLER GARANTIE / 5 YEARS MANUFACTURER GUARANTEE

Versicherungsschutz bis zu: 5 Millionen Euro / Insurance Protection up to: 5 Million Euro

PROTECTION 60.000 A

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1951140300	1951160606	1951160401	1951160402
EAN / EAN	4007123674022	4007123674053	4007123674091	4007123674800
VPE / UP	1	1	1	1
Kabellänge / Cable length	1.8 m	3 m	3 m	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC	PVC	PVC
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	4	6	6	6
Anzahl der Schalter / Number of switches	1	1	1	1
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	4	6	6	6
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A	16 A
USB-Ladebuchsen / USB charging units		2		
USB Typ-Ausgangsbuchse / USB type output socket		Typ A / Type A		
Max. Ausgangsstrom USB / Max. output current USB		3.1 A		
Mit Überspannungsschutz / With surge protection	√	√	√	√
Mit Entstörfilter / With interference suppressor filter	–	√	√	√
Farbe / Colour	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black
		USB CHARGER, 3 m	3 m	5 m

Premium-Line 60.000 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 60.000 A.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

Premium-Line 60.000 A Extension Lead With Surge Protection

- Protection for your equipment against disturbances in the power grid, such as surges, indirect lightning strikes or line noise, with a maximum sum of leakage currents up to 60,000 A.
- Safety switch illuminated, two-pole on/off.
- Sockets with increased protection against accidental contact.

MADE IN GERMANY

5 JAHRE HERSTELLER GARANTIE / 5 YEARS MANUFACTURER GUARANTEE

PROTECTION 60.000 A

3 m

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1256000698	1256000678
EAN / EAN	4007123674831	4007123674855
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	8	8
Anzahl der Schalter / Number of switches	1	1
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	8	8
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A
Mit Überspannungsschutz / With surge protection	√	√
Mit Entstörfilter / With interference suppressor filter	√	–
Farbe / Colour	schwarz / black	schwarz / black

Premium-Line 26.000 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 26.000 A.
- Hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter.
- Mehrfachstecker mit innovativer Aufhänge-Vorrichtung zur Wandmontage und praktischer Kabelaufnahme.
- Innovatives Befestigungskonzept.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

Premium-Line 26.000 A Extension Lead With Surge Protection

- Protection for your devices against disturbances in the power grid, such as surges, indirect lightning strikes or line noise, with a maximum sum of leakage currents up to 26,000 A.
- High-quality protection against HF interference through integrated filter.
- Multiple plug with innovative suspension device for wall mounting and practical cable holder.
- Innovative mounting concept.
- Safety switch illuminated, two-pole on/off.
- Sockets with increased protection against accidental contact.

MADE IN GERMANY

5 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE

Versicherungsschutz* bis zu 5 Millionen Euro Insurance Protection* up to 5 Million Euro

PROTECTION 26.000 A

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1951160400
EAN / EAN	4007123674084
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	1.8 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	6
Anzahl der Schalter / Number of switches	1
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	6
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Mit Überspannungsschutz / With surge protection	√
Mit Entstörfilter / With interference suppressor filter	√
Farbe / Colour	schwarz / black

brennenstuhl®Connect Premium-Line WiFi 26.000 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

Einfache Fernsteuerung mit App Steuern Sie Ihr Zuhause von überall und zu jeder Zeit mit Ihrem Smartphone oder Tablet durch die kostenlose brennenstuhl®Connect App.

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 26.000 A.
- Die Mehrfachsteckdose überwacht den Status des Überspannungsschutzes und kann im Falle einer Störung per Push-Nachricht auf dem Mobilgerät warnen.
- Entstörfilter EMI/RFI.
- Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit der kostenlosen brennenstuhl®Connect App.
- Kann auch manuell geschaltet werden.
- Für die Wandmontage geeignet.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in praktischer 45°-Anordnung.
- Komfortable Steuerung von Geräten bis 3680W im Innenbereich.
- Zeitschaltuhr mit Tages- und Wochenprogramm.
- Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant.
- Funk-Frequenz: 2.4 GHz WiFi.

brennenstuhl®Connect Premium-Line WiFi 26.000 A Extension Lead with Surge Protection

Easy remote control with App Control your home from wherever you are and at any time using your smartphone or tablet by means of the free brennenstuhl®Connect App.

- Protection for your devices against faults in the power grid, such as surges, indirect lightning strikes or line noise, with a maximum sum of leakage currents of up to 26,000 A.
- The multiple socket monitors the status of the surge protection and can send a push notification to your mobile device in the event of a fault.
- EMI/RFI interference suppression filter.
- Easy commissioning and control with the free brennenstuhl®Connect app.
- Can also be switched manually.
- Suitable for wall mounting.
- Sockets with enhanced touch protection in a practical 45° arrangement.
- Convenient control of devices up to 3680W indoors.
- Timer with daily and weekly programme.
- Voice control via Amazon Alexa or Google Assistant.
- Radio frequency: 2.4 GHz WiFi.

MADE IN GERMANY

5 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1951160611
EAN / EAN	4007123691388
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	1.8 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	6
Anzahl der Schalter / Number of switches	1
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	6
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Mit Überspannungsschutz / With surge protection	√
Mit Entstörfilter / With interference suppressor filter	√
Farbe / Colour	schwarz / black

brennenstuhl®Connect Premium-Line WiFi Steckdosenleiste

Einfache Fernsteuerung mit App Steuern Sie Ihr Zuhause von überall und zu jeder Zeit mit Ihrem Smartphone oder Tablet durch die kostenlose brennenstuhl®Connect App.

- Steuerung elektrischer Geräte über Smartphone oder Tablet.
- Schalten von überall mit Remote Access.
- Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit der kostenlosen brennenstuhl®Connect App.
- 2x 2 getrennt schaltbare Steckdosen (ON/OFF).
- 1x 2 Permanent-Steckdosen für Geräte im Dauerbetrieb.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in praktischer 45°-Anordnung.
- Zeitschaltuhr mit Tages- und Wochenprogramm.
- Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant.
- Komfortable Steuerung von Geräten bis 3600 W im Innenbereich.

brennenstuhl®Connect Premium-Line WiFi Extension Lead

Easy remote control with App Control your home from wherever you are and at any time using your smartphone or tablet by means of the free brennenstuhl®Connect App.

- Control of electric devices via smartphone or tablet.
- Switching from any location thanks to remote access.
- Easy commissioning and control by means of the free brennenstuhl®Connect app.
- 2x 2 separately switchable outlets (ON/OFF).
- 1x 2 permanent outlets for devices in continuous operation.
- Sockets with increased touch protection in a practical 45° arrangement.
- Timer with daily and weekly programme.
- Voice control via Amazon Alexa or Google Assistant.
- Convenient control for devices up to 3600 W.

brennenstuhl® connect WiFi

works with alexa

works with Google Home

MADE IN GERMANY

5 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE

2,4 GHz WiFi

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1951160610
EAN / EAN	4007123664801
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	4
Permanent-Steckdosen / Permanent sockets	2
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	6
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	schwarz/lichtgrau / black/light grey

Premium-Line Steckdosenleiste

mit USB-Ladefunktion und optional mit USB C Power-Delivery

- Stabile, formschöne Kompaktleiste aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Praktische Kabelaufnahme.
- Innovatives Befestigungskonzept.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.
- 2 USB Ladebuchsen mit Gesamtladestrom max. 3100 mA.

Die Steckdosenleiste mit USB C Power-Delivery ermöglicht schnelles Aufladen von elektronischen Geräten.

Premium-Line Extension Lead

with USB-Charger and optional with USB C Power Delivery

- Robust extension lead, designed to be the best and made of break-resistant special plastic material.
- Elegant, sleek, timeless, high-quality design.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- With option to wind the cable around the rail for storage.
- Innovative mounting concept.
- Sockets with increased touch protection.
- 2 USB charging sockets with total charging current max. 3100 mA.

The extension lead with USB Power Delivery enables fast charging of electronic devices.

MADE IN GERMANY

5 JAHRE HERSTELLER GARANTIE / YEARS MANUFACTURER GUARANTEE

3 m

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1951160608	1951160602
EAN / EAN	4007123694556	4007123662975
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	6	
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	6	6
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A
USB-Ladebuchsen / USB charging units		2
USB Typ-Ausgangsbuchse / USB type output socket		Typ A / Type A
Max. Ausgangsstrom USB / Max. output current USB		3.1 A
Ausgangsbuchse Typ C / Output socket type C	1	
Ausgangsbuchse Typ A / Output socket type A	1	1
USB A+C Leistung / USB A+C Power	24 W	
Farbe / Colour	schwarz / black	schwarz / black

brennenstuhl
USB-Charger
Premium-Line
MADE IN GERMANY

Premium-Line Comfort Switch Plus Steckdosenleiste

Formschöne Steckdosenleiste mit komfortablem, externem Hand-/Fußschalter.

- Robuster und formschöner Hand-/Fußschalter mit 1,5 m sehr flexibler Steuerleitung. Schalter ist mittels RJ-11-Verbindung steck- und verlängerbar. Dadurch ist eine sehr einfache und flexible Installation möglich.
- Schaltzustandsanzeige am Hand-/Fußschalter.
- Praktische Kabelaufnahme.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- Innovatives Befestigungskonzept.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

Premium-Line Comfort Switch Plus Extension Lead

Shapely multiple socket with comfortable external hand/foot switch.

- Robust and shapely hand/foot switch with a very flexible 1.5 m control line. A RJ-11 connection makes switch pluggable and extendable, which enables for a very easy and flexible installation.
- Switching status display on hand/foot switch.
- With option to wind the cable around the rail for storage.
- With practical hanging facility.
- Innovative mounting concept.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Sockets with increased touch protection.

MADE IN GERMANY

5 JAHRE HERSTELLER GARANTIE / YEARS MANUFACTURER GUARANTEE

1,5 m

3 m

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1951560102	1951560103
EAN / EAN	4007123679102	4007123679119
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	6	4
Anzahl der Schalter / Number of switches	1	1
Permanent-Steckdosen / Permanent sockets	0	2
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	6	6
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A
Farbe / Colour	schwarz/lichtgrau / black/light grey	schwarz/lichtgrau / black/light grey

Premium-Line Technik Steckdosenleiste

- Stabile, formschöne Kompaktleiste aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Praktische Kabelaufnahme.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- Innovatives Befestigungskonzept.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

Premium-Line Technics Extension Lead

- Robust extension lead, designed to be the best and made of break-resistant special plastic material.
- Elegant, sleek, timeless, high-quality design.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- With option to wind the cable around the rail for storage.
- With practical hanging facility.
- Innovative mounting concept.
- Sockets with increased touch protection.

MADE IN GERMANY

5 JAHRE HERSTELLER GARANTIE / YEARS MANUFACTURER GUARANTEE

3 m

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1951550600	1951160600	1951560600
EAN / EAN	4007123624546	4007123624522	4007123624508
VPE / UP	1	1	2
Kabellänge / Cable length	3 m	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC	PVC
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	5	4	6
Anzahl der Schalter / Number of switches	5	1	3
Permanent-Steckdosen / Permanent sockets	0	2	0
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	5	6	6
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour	schwarz/lichtgrau / black/light grey	schwarz/lichtgrau / black/light grey	schwarz/lichtgrau / black/light grey

Premium-Line Steckdosenleiste

- Stabile, formschöne Kompaktleiste aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Praktische Kabelaufnahme.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- Innovatives Befestigungskonzept.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

Premium-Line Extension Lead

- Robust extension lead, designed to be the best and made of break-resistant special plastic material.
- Elegant, sleek, timeless, high-quality design.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- With option to wind the cable around the rail for storage.
- With practical hanging facility.
- Innovative mounting concept.
- Sockets with increased touch protection.

MADE IN GERMANY

5 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1955540100	1951140100	1951540100	1952240100	1951540101
EAN / EAN	4007123624041	4007123623983	4007123624065	4007123623969	4007123624102
VPE / UP	2	2	2	2	2
Kabellänge / Cable length	1.8 m	1.8 m	1.8 m	1.8 m	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	4	4	4	4	4
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour	lichtgrau / light grey	schwarz / black	schwarz/lichtgrau / black/light grey	weiß / white	schwarz/lichtgrau / black/light grey
					5 m

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1955560100	1951160100	1951560100	1952260100	1951560101
EAN / EAN	4007123624201	4007123624140	4007123624225	4007123624126	4007123624263
VPE / UP	2	2	2	2	2
Kabellänge / Cable length	3 m	3 m	3 m	3 m	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	6	6	6	6	6
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour	lichtgrau / light grey	schwarz / black	schwarz/lichtgrau / black/light grey	weiß / white	schwarz/lichtgrau / black/light grey
		3 m	3 m	3 m	5 m

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1955580100	1951180100	1951580100	1952280100	1951580101
EAN / EAN	4007123624324	4007123624300	4007123624348	4007123624287	4007123624386
VPE / UP	2	2	2	2	2
Kabellänge / Cable length	3 m	3 m	3 m	3 m	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	8	8	8	8	8
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour	lichtgrau / light grey	schwarz / black	schwarz/lichtgrau / black/light grey	weiß / white	schwarz/lichtgrau / black/light grey
	3 m	3 m	3 m	3 m	5 m

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1955500100	1951100100	1951500100	1952200100
EAN / EAN	4007123624447	4007123624423	4007123624461	4007123624409
VPE / UP	2	2	2	2
Kabellänge / Cable length	3 m	3 m	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC	PVC	PVC
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	10	10	10	10
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour	lichtgrau / light grey	schwarz / black	schwarz/lichtgrau / black/ light grey	weiß / white
	3 m	3 m	3 m	3 m

Premium-Line für Netzwerk- & Serverschränke
Premium-Line for Network & Server Cabinet

Premium-Web-Line & Premium-Line

Die Steckdosenleisten für Netzwerk- und Serverschränke bestechen durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen und sind ideal zum Einbau in 19“ Netzwerk- oder Serverschränken in verschiedenen Ausführungen mit zusätzlichen Features:

Premium-Web-Line & Premium-Line

The extension leads for network and server cabinets impress with their quality and safety in all areas and are ideal for installation in 19“ network or server cabinets in various versions with additional features:

MADE IN GERMANY

Produktübersicht / Product Overview

Hochwertiges Anschlusskabel

Qualitatives, hochwertiges Kabel mit Schutzkontakt-Stecker.

High quality connection cable

High-quality cable with earthed plug.

Schutzkontakt-Steckdosen

in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker. Mit erhöhtem Berührungsschutz.

Earthed sockets

in a 45° arrangement, ideal for angular plugs. With protection against contact.

Hochwertige Qualität

Formschönes, zeitloses und stabiles Gehäuse.

High quality

Shapely, timeless and stable housing.

Einbaugröße

19“ breit und 1,5 HE hoch.

Installation size

19“ wide and 1.5 HU tall.

Verfügbare Produkt-Varianten / Available Product Features

Internet-Steckdosenleiste

Zur weltweiten Steuerung, Messung und Überwachung von elektrischen Geräten über Ethernet (LAN). Mit automatischer Zeitsynchronisation (NTP) sowie Umstellung Sommer-/Winterzeit und programmierbare Automatikfunktion (Main-Follow).

Internet Extension Lead

for worldwide control, measurement and monitoring of electrical devices via Ethernet (LAN). With automatic time synchronisation (NTP) as well as summer/winter time changeover and programmable automatic function (Main-Follow).

Überspannungs- & Blitzschutz

Schützt Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 19.500 A.

Surge Protection

Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 19.500 A.

Für USV-Anlagen & USV-Systeme

Mit Sicherungsautomat und Kaltgerätestecker, speziell für den Einsatz mit USV.

For UPS installations & UPS systems

Extension lead with automatic fuse and IEC plug, in particular for use to appliances with USV.

Premium-Web-Line V3 Internet-Steckdosenleiste

Professionelle Internet-Steckdosenleiste zur weltweiten Steuerung, Messung und Überwachung von elektrischen Geräten über Ethernet (LAN).

- Zum Einbau in 19" Netzwerk- oder Serverschränke.
- Integrierter Web-Server zur betriebssystemunabhängigen Bedienung mit Web-Browser (PC, Notebook, Tablet, Smartphone).
- Zugriffsschutz mittels Benutzername und Passwort.
- 2 unabhängig schaltbare Stromkreise mit 16 A Belastbarkeit.
- Geräteschonendes, für hohe Einschaltströme optimiertes Schalten durch intelligente Steuerelektronik.
- Schaltzustandsänderung und -anzeige individuell direkt am Gerät möglich.
- Einstellbarer Default-Schaltzustand: Aus, Ein, letzter Zustand.
- Integrierte Zeitsteuerung mittels flexibel programmierbaren, zeitabhängigen Regeln: Kanal 1 und/oder 2, ein oder ausschalten, beliebige Wochentage oder genaues Datum, minutengenaue Uhrzeit.
- Automatische Zeitsynchronisation (NTP) sowie Umstellung Sommer-/Winterzeit.
- Professionelle Leistungsmessung an Kanal On/Off 1 (Main): Messung der Wirkleistung und des Energieverbrauchs mit Verlaufsanzeige.
- Programmierbare Automatikfunktion (Main-Follow).
- IP-Adresse mittels DHCP (Standard) oder statische IP-Adresse möglich.
- Überwachung angeschlossener LAN-Geräte (Watchdog) mit automatischer Abschalt- oder Rebootfunktion.
- Wake-On-Lan (WOL).
- Dauerhafte Sicherung der Konfigurationseinstellungen im Flash-Speicher.
- SW-Update im Browser ohne Unterbrechung der Schaltausgänge.
- Konfigurationen auf dem PC speichern und laden.
- Mehrbenutzersystem mit eingeschränkter Zugriffsberechtigung.
- Sehr niedriger Eigenleistungsverbrauch von < 0,9 W (Sleep Modus, Relais ausgeschaltet).
- Unterstütze Protokolle HTTP, DHCP, UPNP, SNMP, TFTP, SMTP, SYSLOG.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

Premium-Web-Line V3 Internet Extension Lead

Professional internet power outlet strip can be used worldwide to control, measure and monitor electrical appliances via Ethernet (LAN).

- For installation in 19" network or server cabinets.
- Integrated web server enables OS-independent operation with a web browser (PC, notebook, tablet, smartphone).
- Username and password required for access control.
- 2 independent switchable circuits can handle 16 A.
- Intelligent electronic control system optimises operation at high starting currents and extends the life of your appliances.
- Switching states can be changed and displayed individually on the device itself.
- Adjustable default switching state: Off, On, last active state.
- Integrated time control using flexibly programmable, time dependent rules: outlets 1 and/or 2, switch on or off, select days or specific date, time (hour and minutes).
- Automatic clock synchronisation (NTP) and changeover to daylight savings time/ standard time.
- Professional power measurement at On/Off 1 (Main) outlet: measures active power and energy consumption, with progress bar.
- Programmable automatic function (Main-Follow).
- Choice of automatic IP address through DHCP (standard) or static IP address.
- Monitoring of connected LAN devices (watchdog function) with automatic shut-off or rebooting.
- Wake-On-Lan (WOL).
- Configured settings are permanently stored in flash memory.
- SW update in the browser without interruption of the switching outputs.
- Saving and loading configurations on the PC.
- Multi-user system with restricted access authorisation.
- Very low power consumption of < 0.9 W (in sleep mode with relay switched off).
- Supported protocols: HTTP, DHCP, UPNP, SNMP, TFTP, SMTP, SYSLOG.
- Sockets with increased touch protection.

MADE IN GERMANY

5 JAHRE HERSTELLER GARANTIE / 5 YEARS MANUFACTURER GUARANTEE

POWER HISTORY 19" 3 m

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1156057984
EAN / EAN	4007123657827
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	4
Main-Steckdosen / Main sockets	2
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	4
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F / Type E and F (Protective contact with earth hole)
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	schwarz / black

Premium-Line 19" Steckdosenleiste für Schaltschränke

optional mit Überspannungsschutz

19" breit und 1,5 HE hoch.

- Zum Einbau in 19" Netzwerk- oder Serverschränke.
- Stabile, formschöne Kompaktleiste aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

Premium-Line 60.000 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 60.000 A.

Premium-Line 19" Extension Lead For Switch Cabinets

optional with Surge Protection

19" wide and 1.5U tall.

- For installation in 19" network or server cabinets.
- Robust extension lead, designed to be the best and made of break-resistant special plastic material.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Sockets with increased touch protection.

Premium-line 60.000 A Extension Lead With Surge Protection

- Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 60.000 A.

MADE IN GERMANY

5 JAHRE HERSTELLER GARANTIE / YEARS MANUFACTURER GUARANTEE

19"

3 m

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1156057128	1156057696	1156057018	1156057028
EAN / EAN	4007123665372	4007123674886	4007123105816	4007123662678
VPE / UP	1	1	1	1
Kabellänge / Cable length	3 m	3 m	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,0	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC	PVC	PVC
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	0	6	8	0
Permanent-Steckdosen / Permanent sockets	8	0	0	8
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	8	6	8	8
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Kaltgeräte / Cold devices			
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	10 A	16 A	16 A	16 A
Mit Überspannungsschutz / With surge protection		√		
Mit Entstörfilter / With interference suppressor filter		√		
Farbe / Colour	schwarz/lichtgrau / black/light grey	schwarz/lichtgrau / black/light grey	schwarz/lichtgrau / black/light grey	schwarz/lichtgrau / black/light grey

Alu-Line für Netzwerk- & Serverschränke
Alu-Line for Network & Server Cabinet

Alu-Line

Die Steckdosenleisten für Netzwerk- und Serverschränke bestechen durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen und sind ideal zum Einbau in 19“ oder 10“ Netzwerk- oder Serverschränken in verschiedenen Ausführungen mit zusätzlichen Features:

Alu-Line

The extension leads for network and server cabinets impress with their quality and safety in all areas and are ideal for installation in 19“ or 10“ network or server cabinets in various versions with additional features:

Produktübersicht / Product Overview

Hochwertiges Anschlusskabel

Qualitatives, hochwertiges Kabel mit Schutzkontakt-Stecker.

High quality connection cable

High-quality cable with earthed plug.

Schutzkontakt-Steckdosen

in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker. Mit erhöhtem Berührungsschutz.

Earthed sockets

in a 45° arrangement, ideal for angular plugs. With protection against contact.

Hochwertige Qualität

Formschönes, zeitloses und stabiles Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche.

High quality

Shapely, timeless and stable housing made of aluminium with insensitive, matt anodised surface.

Einbaugröße

19“ oder 10“ breit und 1 HE hoch.

Installation size

19“ or 10“ wide and 1 HU tall.

Verfügbare Produkt-Varianten / Available Product Features

Überspannungs- & Blitzschutz

Schützt Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 19.500 A.

Surge Protection

Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 19.500 A.

Für USV-Anlagen & USV-Systeme

Mit Sicherungsautomat und Kaltgerätestecker, speziell für den Einsatz mit USV-Systemen.

For UPS installations & UPS systems

Extension lead with automatic fuse and IEC plug, in particular for use to appliances with USV systems.

Kaltgerätestecker- & -Steckdosen

Mit Kaltgerätestecker C14 und Kaltgerätesteckdosen C13.

IEC plugs & sockets

With IEC plug C14 and IEC sockets C13.

Alu-Line 19“ Steckdosenleiste für Schaltschränke

optional mit Überspannungsschutz

19“ breit und 1 HE hoch.

- Zum Einbau in 19“ Netzwerk- oder Serverschränke.
- Stabile, formschöne Kompaktleisten aus Aluminium.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz.

Alu-Line 19.500 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A.

Alu-Line 19” Extension Lead For Cabinets

optional with Surge Protection

19” wide and 1 HU tall.

- For installation in 19” network or server cabinets.
- Robust extension leads, designed to be the best and made of aluminium.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Socket with increased touch protection.

Alu-Line 19.500 A Extension Lead With Surge Protecion

- Protects expensive devices from overloads with a max. surge current of up to 19.500 A.

5 JAHRE HERSTELLER GARANTIE / 5 YEARS MANUFACTURER GUARANTEE

19“

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1390007118	1390007018	1390007308	1390007009
EAN / EAN	4007123662708	4007123592111	4007123662715	4007123592104
VPE / UP	1	1	1	1
Kabellänge / Cable length	2 m	2 m	2 m	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,0	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC	PVC	PVC
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	0	8	0	0
Permanent-Steckdosen / Permanent sockets	8	0	8	9
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	8	8	8	9
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Kaltgeräte / Cold devices	Typ E und F / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F / Type E and F (Protective contact with earth hole)
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	10 A	16 A	16 A	16 A
Mit Überspannungsschutz / With surge protection			√	
Farbe / Colour	silber/rot / silver/red	silber/schwarz / silver/black	silber/schwarz / silver/black	silber/schwarz / silver/black

Alu-Line 19" Steckdosenleiste für Schaltschränke

19" breit und 1 HE hoch.

- Zum Einbau in 19" Netzwerk- oder Serverschränke.
- Stabile, formschöne Kompaktleisten aus Aluminium.
- 12x Kaltgerätesteckdosen C13.
- Kaltgerätestecker C14.

Alu-Line 19" Extension Lead For Cabinets

19" wide and 1U tall.

- For installation in 19" network or server cabinets.
- Robust extension leads, designed to be the best and made of aluminium.
- 12x IEC sockets C13.
- IEC plug C14.

5 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE 19"

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1390007112
EAN / EAN	4007123662692
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,0
Kabelqualität / Cable quality	PVC
Kaltgeräte-Steckdosen / Cold device socket outlets	12
Permanent-Steckdosen / Permanent sockets	12
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	12
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Kaltgeräte / Cold devices
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	10 A
Farbe / Colour	silber/schwarz / silver/black

Alu-Line 10" Steckdosenleiste für Schaltschränke

10" breit und 1 HE hoch.

- Zum Einbau in 10" Netzwerk- oder Serverschränke.
- Stabile, formschöne Kompaktleisten aus Aluminium.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz.

Alu-Line 10" Extension Lead For Cabinets

10" wide and 1U tall.

- For installation in 10" network or server cabinets.
- Robust extension leads, designed to be the best and made of aluminium.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Socket with increased touch protection.

5 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE 10"

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1390007004	**Permanent-Steckdosen / Permanent sockets**	4
EAN / EAN	4007123662685	**Steckdosen gesamt / Socket outlets total**	4
VPE / UP	1	**Stecksystem Stecker / Plug system plug**	Typ E und F / Type E and F (Protective contact with earth hole)
Kabellänge / Cable length	2 m	**Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity**	16 A
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	**Farbe / Colour**	silber/schwarz / silver/black
Kabelqualität / Cable quality	PVC		

Steckdosenleisten zur Festinstallation
Extension Leads for Fixed Installation

Versenkbare Steckdosenleisten

Die Steckdosenleisten zur Festinstallation sind für den Festeinbau am Arbeitsplatz, in der Küche oder Heimwerkstatt geeignet. Sie sind komplett in der Arbeitsfläche versenkbar und fügen sich dezent in die Tischoberfläche ein. Somit steht einer flexiblen Arbeitsplatzgestaltung nichts im Wege. Durch das formschöne und robuste Gehäuse aus Aluminium oder einem Rahmen aus einer Aluminiumlegierung sind die eingebauten Steckdosenleisten ein echter Hingucker. Die Steckdosen verfügen zudem über einen erhöhten Berührungsschutz.

Retractable Extension Leads

The extension leads for permanent installation are suitable for permanent installation at the workplace, in the kitchen or home workshop. They can be completely recessed into the work surface and blend discreetly into the table surface. Thus, nothing stands in the way of a flexible workplace design. Due to the shapely and robust housing made of aluminum or a frame made of an aluminum alloy, the built-in extension leads are real eye-catchers. The sockets also have increased protection against accidental contact.

Verfügbare Produkt-Varianten / Available Product Features

USB-Charger

USB Ladebuchsen für das Aufladen leerer Akku-Geräte wie Smartphones, Tablets, Kopfhörer, etc.

USB-Charger

USB charging units for charging of empty battery devices such as smartphones, tablets, headphones, etc.

Indesk Power USB-Charger Tischsteckdosenleiste

Horiziontal versenkbare Tischsteckdose zum Festeinbau. Fügt sich dezent in die Tischoberfläche ein. Geeignet für Arbeitsplatz, Küche, Heimwerkstatt.

- Innovative Tischsteckdose für flexible Arbeitsplatzgestaltung.
- Komplett in die Tischplatte versenkbar.
- Einfacher, schneller Einbau.
- Formschöner, robuster Rahmen und Gehäuse aus Aluminiumlegierung.
- 2 USB Ladebuchsen.
- Gesamtladestrom max. 2100 mA.
- Steckdosen in 45°-Anordnung.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

Indesk Power USB Charger Table Outlet Strip

Horizontal, immersible desk outlet for permanent installation. Installs flush with the desktop. Suitable for office, kitchen, workshop, etc.

- Innovative desk outlet for flexible workspace design.
- Retracts completely into the desktop.
- Quick and easy to install.
- Robust frame with an attractive shape and casing made of aluminum alloy.
- 2 USB-charging units.
- Total charging amperage of max. 2100 mA.
- Sockets arranged at 45° angles.
- Sockets with increased touch protection.

VERSENKBAR RETRACTABLE

USB CHARGER

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1396200113
EAN / EAN	4007123656660
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	3
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
USB-Ladebuchsen / USB charging units	2
USB Typ-Ausgangsbuchse / USB type output socket	Typ A / Type A
Max. Ausgangsstrom USB / Max. output current USB	2.1 A
Farbe / Colour	silber/schwarz / silver/black

Tower Power Tischsteckdosenleiste

optional mit USB-Charger

Versenkbare Tischsteckdose zum Festeinbau. Fügt sich dezent in die Tischoberfläche ein. Geeignet für Arbeitsplatz, Küche, Heimwerkstatt.

- Innovative Tischsteckdose für flexible Arbeitsplatzgestaltung.
- Komplett in die Tischplatte versenkbar.
- Formschönes, robustes Aluminium-Gehäuse.
- Schlankes Design.
- Einfacher, schneller Einbau, Bohrung 60 mmØ.
- Funktionsanzeige.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

Die Steckdosenleisten mit USB-Charger haben einen Gesamtladestrom von max. 2100mA.

Tower Power Pop-Up Extension Lead

optionally with USB charger

Retractable desk outlet for permanent installation. Installs flush with the desktop. Suitable for office, kitchen, workshop, etc.

- Innovative desk outlet for flexible workspace design.
- Retracts completely into the desktop.
- Stylish and robust aluminium housing.
- Slim design.
- Quick and easy to install, 60 mm bore diameter.
- Power indicator.
- Earthed sockets in a 45° arrangement.
- Sockets with increased touch protection.

The extension lead with USB charger have a total charging current of max. 2100mA.

VERSENKBAR RETRACTABLE

ø60 mm

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1396200013	1396200003
EAN / EAN	4007123638956	4007123632855
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	2 m	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	3	3
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A
USB-Ladebuchsen / USB charging units	2	
USB Typ-Ausgangsbuchse / USB type output socket	Typ A / Type A	
Max. Ausgangsstrom USB / Max. output current USB	2.1 A	
Farbe / Colour	silber/schwarz / silver/black	silber/schwarz / silver/black

USB CHARGER

brennenstuhl®
estilo

Design Steckdosenleisten für modernes Wohnen
Design Extension Leads for modern living

Die Wohnung kann stilvoll mit nützlichen Mehrfachsteckern ausgestattet werden, die nicht nur in ihrer Funktion, sondern vor allem mit ihrem Design überzeugen. Mit den brennenstuhl®estilo Design Steckdosenleisten steht immer Strom zur Verfügung, ohne dass ein stilvolle und moderne Einrichtung darunter leidet.

The home can be stylishly equipped with useful multiple plugs that convince not only in their function, but above all in their design. With the brennenstuhl®estilo design extension leads, power is always available without compromising a stylish and modern interior.

Mehrfachsteckdosen in besonderem Design

Die stetig steigende Zahl der kleinen elektrischen Helfer im Haus bringt uns in die Situation, dass wir immer mehr Steckdosen benötigen. Auch an Stellen, an denen gerade keine Wandsteckdose zur Verfügung steht. Alle brennenstuhl®estilo Gadgets zur Stromverteilung bringen nicht nur Strom, sondern Design und Ordnung für modernes Wohnen. Die Mehrfachstecker dienen dem Anwender auf unterschiedlichem Wege. Was jedoch alle in sich vereinen sind Design, Funktionalität und Qualität.

Extension Lead in a special design

The ever-increasing number of small electrical helpers in the house puts us in the situation of needing more and more sockets. Even in places where no wall socket is available at the moment. All brennenstuhl®estilo gadgets for power distribution bring not only power, but design and order to modern living. The multiple plugs serve the user in different ways. What they all have in common, however, is design, functionality and quality.

ENGINEERED IN GERMANY

brennenstuhl®
estilo

Duplex Tischsteckdosenleiste

Die zweiteilige brennenstuhl®estilo Steckdosenleiste aus hochbruchfestem Kunststoff und hochwertiger Edelstahloberfläche bringt Ordnung ins Zuhause. Die Tischsteckdosenleiste lässt sich an Arbeitsflächen anbringen. Anti-Rutsch-Pads sorgen für einen idealen Halt. Durch weitere Steckdosen auf der Unterseite kann der Arbeitsplatz übersichtlich gestaltet werden.

Duplex Desktop Extension Lead

The two-part brennenstuhl®estilo externsion socket made of highly break-resistant plastic and high-quality stainless steel surface brings order into the home. The table extension lead can be attached to work surfaces. Anti-slip pads ensure an ideal grip. Additional sockets on the underside can be used to organise the workstation.

ENGINEERED IN GERMANY

Produktübersicht / Product Overview

Schutzkontakt-Steckdosen

in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker. Mit erhöhtem Berührungsschutz.

Earthed sockets

in a 45° arrangement, ideal for angular plugs. With protection against contact.

Innovatives Design

Innovativen, zweiteiliges Design mit hochwertiger Edelstahloberfläche.

High-quality design

Innovative, two-part design with high-quality stainless steel surface.

Beleuchteter Schalter

beleuchtetem, zweipoligen Sicherheitsschalter.

Illuminated switch

illuminated, two-pole safety switch.

Zusätzliches Feature

USB Ladebuchsen für schnelles Aufladen oder 2 Steckplätze für Keystone Module.

Additional Feature

USB charging sockets for fast charging or 2 slots for Keystone modules.

Anti-Rutsch-Pads

Sorgen für einen idealen Halt am Tisch.

Anti-slip pads

Provide an ideal grip on the table.

Hochwertiges Anschlusskabel

Qualitatives, hochwertiges Kabel mit Schutzkontakt-Stecker.

High quality connection cable

High-quality cable with earthed plug.

Klemmfunktion

Für Tischstärken von 16-45mm geeignet. Wird durch Anziehen der Schrauben fixiert.

High-quality design

Suitable for table thicknesses of 16-45mm. Can be fixed by tightening the screws.

Zusätzliche Schutzkontakt-Steckdosen

Weitere Steckdosen auf der Unterseite für optimale Stromversorgung.

Additional earthed sockets

Additional sockets on the underside for optimum power supply.

Verfügbare Produkt-Features
Available Product Features

Überspannungs- & Blitzschutz

Schützt Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 19.500 A. Mit Funktionskontroll-Leuchte sowie akustischem Warnsignal bei ausfallendem Überspannungsschutz.

Surge Protection

Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 19.500 A. With function indicator light and acoustic warning signal in the event of overvoltage protection failure.

Praktische Klemmfunktion

Für Tischstärken von 16-45 mm geeignet. Lässt sich durch das Anziehen der Schrauben fixieren. Inklusive Anti-Rutsch-Pads für den idealen Halt am Tisch für eine optimale Stromversorgung im Home-Office oder am Arbeitsplatz.

Practical clamp function

Suitable for table thicknesses of 16-45 mm. Can be fixed by tightening the screws. Anti-slip pads included provide an ideal grip on the table for optimum power supply in the home office or at the workplace.

USB Charger / USB Power Delivery

USB Ladebuchsen für schnelles Aufladen leerer Akku-Geräte wie Smartphones, Tablets, Kopfhörer, etc. Intelligentes USB Power Delivery Lademodul für schnelles und sicheres Laden: Leere Akkus können bis zu 70% schneller aufgeladen werden.

USB Charger / USB Power Delivery

USB charging sockets for fast charging of empty battery devices such as smartphones, tablets, headphones, etc. Intelligent USB Power Delivery charging module for fast and safe charging: Empty batteries can be charged up to 70% faster.

Keystone Modul Steckplätze

Über die Keystone Modul Steckplätze können die passenden Anschlüsse ohne Werkzeug in die Steckdosenleiste integriert werden. (Keine Keystone Module enthalten!)

Keystone module slots

The matching connections can be integrated into the socket strip without tools using the Keystone module slots. (No Keystone modules included!)

brennenstuhl®estilo Duplex Tischsteckdosenleiste

optional mit Überspannungsschutz bis zu 19.500 A

Tischsteckdosenleiste im innovativen, zweiteiligen Design und praktischer Klemmfunktion zur optimalen Stromversorgung im Home-Office oder am Arbeitsplatz.

- Die Desktop-Einheit verfügt über 2 Steckdosennester sowie 2 Steckplätze für Keystone Module.
- Mit dem passenden Keystone Modul können Sie den Anschluss, den Sie benötigen, ohne Werkzeug in die Steckdosenleiste integrieren.
- Weitere Steckdosennester befinden sich unter dem Tisch für die optimale Stromversorgung Ihrer Geräte.
- Schutzkontakt-Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker geeignet.
- Steckdosenleiste mit hochwertiger Edelstahloberfläche und mit beleuchtetem, zweipoligen Sicherheitsschalter.
- Tischsteckdosenleiste ist für Tischstärken von 16-45mm geeignet und lässt sich durch das Anziehen der Schrauben fixieren.
- Inklusive Anti-Rutsch-Pads sorgen für einen idealen Halt am Tisch.

brennenstuhl®estilo Duplex Tischsteckdosenleiste mit Überspannungsschutz:

- Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A.
- Inklusive Funktionskontroll-Leuchte sowie zusätzlichem akustischem Warnsignal bei ausfallendem Überspannungsschutz.

brennenstuhl®estilo Duplex Desktop Power Strip

optionally with overvoltage protection up to 19.500 A

Desktop Power Strip in innovative, two-part design and practical clamp function for optimum power supply in the home office or at the workplace.

- The desktop unit has 2 socket nests as well as 2 slots for Keystone modules.
- With the matching Keystone module, you can integrate the connection you need into the socket strip without tools.
- Additional socket nests are located under the table for optimum power supply to your devices.
- Protective contact sockets with increased contact protection in 45° arrangement, also suitable for angled plugs.
- Power strip with high-quality stainless steel finish and with illuminated, two-pole safety switch.
- Table socket strip is suitable for table thicknesses of 16-45mm and can be fixed by tightening the screws.
- Anti-slip pads included provide an ideal grip on the table.

brennenstuhl®estilo Duplex table socket strip with surge protection:

- Power strip with surge protection protects valuable equipment from overvoltages with a max. leakage current of up to 19.500 A.
- Includes function control light and additional acoustic warning signal in the event of overvoltage protection failure.

ENGINEERED IN GERMANY

KEYSTONE K PLUG-IN

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1153580110	1153580100
EAN / EAN	4007123682157	4007123682140
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	2 m	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	9	10
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	9	10
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A
Mit Überspannungsschutz / With surge protection	√	
Farbe / Colour	silber/schwarz / silver/black	silber/schwarz / silver/black

Versicherungsschutz bis zu 5 Millionen Euro / Insurance Protection up to: 5 Million Euro

PROTECTION 19.500 A

brennenstuhl®estilo Duplex Tischsteckdosenleiste

optional mit Überspannungsschutz bis zu 19.500 A

Tischsteckdosenleiste im innovativen, zweiteiligen Design und praktischer Klemmfunktion zur optimalen Stromversorgung im Home-Office oder am Arbeitsplatz.

- Die Desktop-Einheit verfügt über 2 Steckdosennester sowie 1x USB C Ausgang mit max. 30W zum schnellen Laden und 1x USB A Ausgang mit max. 18W.
- Weitere Steckdosennester befinden sich unter dem Tisch für die optimale Stromversorgung Ihrer Geräte.
- Schutzkontakt-Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker geeignet.
- Steckdosenleiste mit hochwertiger Edelstahloberfläche und mit beleuchtetem, zweipoligen Sicherheitsschalter.
- Tischsteckdosenleiste ist für Tischstärken von 16-45mm geeignet und lässt sich durch das Anziehen der Schrauben fixieren.
- Inklusive Anti-Rutsch-Pads sorgen für einen idealen Halt am Tisch.

brennenstuhl®estilo Duplex Tischsteckdosenleiste mit Überspannungsschutz:

- Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A.
- Inklusive Funktionskontroll-Leuchte sowie zusätzlichem akustischem Warnsignal bei ausfallendem Überspannungsschutz.

brennenstuhl®estilo Duplex Desktop Power Strip

optionally with overvoltage protection up to 19.500 A

Desktop Power Strip in innovative, two-part design and practical clamp function for optimum power supply in the home office or at the workplace.

- The desktop unit has 2 socket nests as well as 1x USB C output with max. 30W for fast charging and 1x USB A output with max. 18W.
- Additional socket nests are located under the table for optimal power supply of your devices.
- Protective contact sockets with increased contact protection in 45° arrangement, also suitable for angled plugs.
- Power strip with high-quality stainless steel finish and with illuminated, two-pole safety switch.
- Table socket strip is suitable for table thicknesses of 16-45mm and can be fixed by tightening the screws.
- Anti-slip pads included provide an ideal grip on the table.

brennenstuhl®estilo Duplex table socket strip with surge protection:

- Power strip with surge protection protects valuable equipment from overvoltages with a max. leakage current of up to 19.500 A.
- Includes function control light and additional acoustic warning signal in the event of overvoltage protection failure.

ENGINEERED IN GERMANY

USB C CHARGER · USB CHARGER

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1153580210	1153580200
EAN / EAN	4007123682171	4007123682164
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	2 m	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	9	10
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	9	10
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A
USB-Ladebuchsen / USB charging units	2	2
USB Typ-Ausgangsbuchse / USB type output socket	Typ A/Typ C / Type A/Type C	Typ A/Typ C / Type A/Type C
Max. USB Power Delivery-Leistung / Max. USB power delivery	30 W	30 W
USB Power Delivery-Buchsen / USB power delivery sockets	1	1
USB A+C Leistung / USB A+C Power	24 W	24 W
Mit Überspannungsschutz / With surge protection	√	
Farbe / Colour	silber/schwarz / silver/black	silber/schwarz / silver/black

brennenstuhl®
estilo

Ecksteckdosenleiste

Die kompakte brennenstuhl®estilo Eck-Steckdosenleiste aus hochbruchfestem Kunststoff und hochwertiger Edelstahloberfläche bringt Ordnung ins Zuhause. Durch Spezial Klebepads leicht anzubringen und universell einsetzbar als Küchen- oder als Tisch-Steckdosenleiste am Arbeitsplatz, kann horizontal aber auch vertikal angebracht werden.

Corner Extension Lead

The compact brennenstuhl®estilo corner extension lead made of highly break-resistant plastic and high-quality stainless steel surface brings order into the home. Easy to install thanks to special adhesive pads and universally applicable as a kitchen or desk extension lead at the workplace, can be installed horizontally or vertically.

ENGINEERED IN GERMANY

Produktübersicht / Product Overview

Schutzkontakt-Steckdosen

in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker. Mit erhöhtem Berührungsschutz.

Earthed sockets

in a 45° arrangement, ideal for angular plugs. With protection against contact.

Euro-Steckdosen

in 90°-Anordnung mit erhöhtem Berührungsschutz.

Earthed sockets

in a 90° arrangement with protection against contact.

USB-Charger

USB Ladebuchsen für das Aufladen leerer Akku-Geräte wie Smartphones, Tablets, Kopfhörer, etc.

USB-Charger

USB charging sockets for charging of empty battery devices such as smartphones, tablets, headphones, etc.

Problemloses Anbringen

Spezial-Klebepads zur einfachen Fixierung ohne Bohren.

Easy to attach

Special adhesive pads for easy fixing without drilling.

Hochwertiges Design

Elegantes, schlankes, zeitloses Design mit hochwertiger Edelstahloberfläche.

High-quality design

Elegant, slim, timelessdesign with high-quality stainless steel surface.

Hochwertiges Anschlusskabel

Qualitatives, hochwertiges Kabel mit Schutzkontakt-Stecker.

High quality connection cable

High-quality cable with earthed plug.

brennenstuhl®estilo Ecksteckdosenleiste

mit USB-Ladefunktion

Ideal zur horizontalen oder vertikalen Platzierung in Ecken von Küchen- oder Büroarbeitsplätzen.

- Stabile, formschöne Kompaktleiste aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Elegantes, schlankes, zeitloses Design mit hochwertiger Edelstahloberfläche.
- Inklusive Spezial-Klebepads zur einfachen Fixierung ohne Bohren.
- Schutzkontakt-Steckdosen in in 45°-Anordnung und 2 Euro-Steckdosen.
- 2 USB-A Ladebuchsen mit Gesamtladestrom max. 3100 mA.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

brennenstuhl®estilo Corner Extension Lead

with USB-Charger

Ideal for horizontal or vertical placement in corners of kitchen or office workstations.

- Robust extension lead, designed to be the best and made of break-resistant special plastic material.
- Elegant, slim, timeless design with high-quality stainless steel surface.
- Includes special adhesive pads for easy fixing without drilling.
- Earthed sockets in 45° arrangement and 2 Euro sockets.
- 2 USB-A charging sockets with total charging current max. 3100 mA.
- Sockets with increased touch protection.

ENGINEERED IN GERMANY

USB CHARGER

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1153590410	1153590420	1153590610	1153590620
EAN / EAN	4007123668076	4007123668083	4007123672820	4007123672837
VPE / UP	1	1	1	1
Kabellänge / Cable length	2 m	2 m	2 m	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC	PVC	PVC
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	4	4	6	6
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A	16 A
USB-Ladebuchsen / USB charging units	2	2	2	2
USB Typ-Ausgangsbuchse / USB type output socket	Typ A / Type A	Typ A / Type A	Typ A / Type A	Typ A / Type A
Max. Ausgangsstrom USB / Max. output current USB	3.1 A	3.1 A	3.1 A	3.1 A
Farbe / Colour	silber/schwarz / silver/black	silber/weiß / silver/white	silber/schwarz / silver/black	silber/weiß / silver/white

brennenstuhl®
estilo

USB-Multiladegerät mit USB Power Delivery

Mit dem brennenstuhl®estilo Multiladegerät können bis zu 5 Geräte gleichzeitig aufgeladen werden. Durch die Power Delivery Ladebuchse ist ein schnelleres Aufladen möglich. Dank der kompakten Bauform ist es ideal für das Wohnzimmer, auf dem Schreibtisch oder auch als praktischer Reisebegleiter. Das Textilkabel und die hochwertige Edelstahloberfläche sorgen für ein ansprechendes Design.

USB Multi Charger with USB Power Delivery

With the brennenstuhl®estilo Multi Charger up to 5 devices can be charged simultaneously. The Power Delivery port enables faster charging. Thanks to its compact design, it is suitable for use in the living room, on the desk or also as a practical travel companion. The textile cable and the high-quality stainless steel surface provide an attractive design.

ENGINEERED IN GERMANY

Produktübersicht / Product Overview

USB-Charger

Für Aufladen leerer Akku-Geräte wie Smartphones, Tablets, Kopfhörer, etc.

USB-Charger

For charging of empty battery devices such as smartphones, tablets, headphones, etc.

USB Power Delivery

Intelligente USB C Power Delivery Ladebuchse für schnelles Laden.

USB Power Delivery

Intelligent USB C Power Delivery charging socket for fast charging.

Flexibles Anschlusskabl

Netzteil mit flexiblem Textilkabel.

Flexible cable

Power supply unit with flexible textil cable.

Hochwertiges Design

Kompaktes Design mit hochwertiger Edelstahloberfläche.

High-quality design

Compact design with high-quality stainless steel surface.

brennenstuhl®estilo USB-Multiladegerät

Elegant, kompakt und platzsparend.

- Eignet sich ideal für das Aufladen von Smartphones, Tablets oder anderen USB-fähigen Produkten.
- Stylisches und zugleich kompaktes Design mit hochwertiger Edelstahloberfläche.
- Intelligente Power Delivery Ladebuchse mit max. 20 W.
- 4x USB-A mit insgesamt max. 4,2A Output.
- Mit stylischem 1,5m Textilkabel.

brennenstuhl®estilo USB Multi Charger

Elegant, compact and space-saving.

- Ideal for charging smartphones, tablets or other USB-enabled products.
- Stylish yet compact design with high-quality stainless steel finish.
- Intelligent USB C Power Delivery charging socket with max. 20 W.
- 4x USB-A with a total of max. 4.2A output.
- With stylish 1.5m textile cable.

USB C CHARGER USB CHARGER

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1508230
EAN / EAN	4007123672295
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	1.5 m
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	0.5 A
USB-Ladebuchsen / USB charging units	5
USB Typ-Ausgangsbuchse / USB type output socket	Typ A/Typ C / Type A/Type C
Max. Ausgangsstrom USB / Max. output current USB	2.1 A
Max. USB Power Delivery-Leistung / Max. USB power delivery	20 W
USB Power Delivery-Buchsen / USB power delivery sockets	1
Farbe / Colour	weiß/silber / white/silver

ECOLOR

Steckdosenleiste

Die Ecolor-Steckdosenleiste besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie hat ein elegantes, schlankes und zeitloses Design. Das wird durch die polierte Oberfläche zur Geltung gebracht. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

Extension Lead

The Ecolor extension lead impresses with its quality and safety in all areas. It has an elegant, slim and timeless design. This is accentuated by the polished surface. It also convinces with the following features:

ENGINEERED IN GERMANY

Produktübersicht / Product Overview

Hochwertiges Anschlusskabel

Qualitatives, hochwertiges Kabel mit Schutzkontakt-Stecker.

High quality connection cable

High-quality cable with earthed plug.

Beleuchteter Schalter

Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.

Illuminated switch

Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.

Schutzkontakt-Steckdosen

in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker. Mit erhöhtem Berührungsschutz.

Earthed sockets

in a 45° arrangement, ideal for angular plugs. With protection against contact.

Hochwertiges Design

Elegantes, schlankes, zeitloses, hoch-wertiges Design mit polierter Oberfläche.

High quality design

Elegant, sleek, timeless, high-quality design with polished surface.

Verfügbare Produkt-Varianten / Available Product Features

USB-Charger

USB Ladebuchsen für das Aufladen leerer Akku-Geräte wie Smartphones, Tablets, Kopfhörer, etc.

USB-Charger

USB charging units for charging of empty battery devices such as smartphones, tablets, headphones, etc.

WiFi Steuerung per Smartphone

Smartes ein- und ausschalten angeschlossener Geräte von überall und zu jeder Zeit per Smartphone mit der kostenlosen brennenstuhl®Connect App.

WiFi control via smartphone

Smart switching on and off of connected devices from anywhere and at any time via smartphone with the free brennenstuhl®Connect app.

brennenstuhl® connect

brennenstuhl®Connect ECOLOR WiFi Steckdosenleiste

Einfache Fernsteuerung mit App. Steuern Sie Ihr Zuhause von überall und zu jeder Zeit mit Ihrem Smartphone oder Tablet durch die kostenlose brennenstuhl®Connect App.

- Steuerung elektrischer Geräte über Smartphone oder Tablet.
- Bei Internetzugang Steuerung von überall.
- Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit der kostenlosen brennenstuhl®Connect App.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in praktischer 45°-Anordnung.
- Zeitschaltuhr mit Tages- und Wochenprogramm.
- Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant.
- Komfortable Steuerung von Geräten bis 3600 W im Innenbereich.

brennenstuhl®Connect ECOLOR WiFi Steckdosenleiste 3-Kanal WiFi-Modul:

- Mit 3x getrennt schaltbaren Steckdosen und 1x Permanent Steckdose für Geräte im Dauerbetrieb.

brennenstuhl®Connect ECOLOR WiFi Extension Lead

Easy remote control with App Control your home from wherever you are and at any time using your smartphone or tablet by means of the free brennenstuhl®Connect App.

- Control of electric devices via smartphone or tablet.
- With Internet access, control from anywhere.
- Easy commissioning and control by means of the free brennenstuhl®Connect app.
- Sockets with increased touch protection in a practical 45° arrangement.
- Timer with daily and weekly programme.
- Voice control via Amazon Alexa or Google Assistant.
- Convenient control for devices up to 3600 W.

brennenstuhl®Connect ECOLOR WiFi power strip 3-channel WiFi module:

- With 3x separately switchable sockets and 1x permanent socket for devices in continuous operation.

brennenstuhl® connect WiFi

works with alexa

works with Google Home

iF DESIGN AWARD 2020

ENGINEERED IN GERMANY

2,4 GHz WiFi

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1153230620	1153240626
EAN / EAN	4007123665310	4007123674169
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	1.5 m	1.5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	3	3
Permanent-Steckdosen / Permanent sockets	0	1
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	3	4
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A
Farbe / Colour	weiß/schwarz / white/black	weiß/schwarz / white/black

ecolor Steckdosenleiste

mit Countdown Timer

- Steckdosenleiste mit einer permanenten Schutzkontakt-Steckdose und zwei schaltbaren Schutzkontakt-Steckdosen.
- Mit 3 voneinander unabhängigen Timern für die zwei Schutzkontakt-Steckdosen und einen für die USB Anschlüsse mit jeweils 11 wählbaren Timer-Optionen: 15min, 30min, 45min, 1h, 2h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h oder 24h.
- Automatisch wiederholbare Timerfunktion nach 12 oder 24 Stunden und eine Anzeige der verbleibenden Zeit.
- Programmierbarer Anfangszustand nach Wiederkehren des Stroms: An, Aus oder die zuletzt eingestellte Zeit/Zustand.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.

ENGINEERED IN GERMANY

ecolor extension lead

with countdown timer

- Socket strip with one permanent earthed socket outlet and two switchable earthed socket outlets.
- With 3 independent timers for the two safety sockets and one for the USB ports, each with 11 selectable timer options: 15min, 30min, 45min, 1h, 2h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h or 24h.
- Automatically repeatable timer function after 12 or 24 hours and a display of the remaining time.
- Programmable initial state after the power returns: On, Off or the last set time/state.
- Sockets with earthing contact in 45° arrangement, also for angled plugs.
- Illuminated safety switch, can be switched on/off with two poles.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1153230026
EAN / EAN	4007123686674
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	1.5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	3
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
USB-Ladebuchsen / USB charging units	2
USB Typ-Ausgangsbuchse / USB type output socket	Typ A/Typ C / Type A/Type C
Max. Ausgangsstrom USB / Max. output current USB	2.1 A
Ausgangsbuchse Typ C / Output socket type C	1
Ausgangsbuchse Typ A / Output socket type A	1
USB A+C Leistung / USB A+C Power	15.5 W
Farbe / Colour	weiß/schwarz / white/black

ECOLOR Steckdosenleiste

mit USB-Ladefunktion

Die Ecolor Steckdosenleiste mit 2 USB C Ladebuchsen ermögicht das Aufladen von elektronischen Geräten wie Smartphones, Tablets und anderen USB-kompatiblen Geräten.

- Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design.
- Polierte Oberfläche.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.
- 2 USB C Ladebuchsen mit max. 3100 mA.

ECOLOR Extension Lead

with USB-Charger

The Ecolor extension lead with 2 USB C charging sockets allows you to charge electronic devices such as smartphones, tablets and other USB-compatible devices.

- Elegant, slim, timeless, high-quality design.
- Polished surface.
- Sockets with earthing contact in 45° arrangement, also for angled plugs.
- Illuminated safety switch, can be switched on/off with two poles.
- Sockets with increased touch protection.
- 2 USB C charging sockets with max. 3100 mA.

ENGINEERED IN GERMANY

USB C CHARGER

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1153240126	1153240106
EAN / EAN	4007123691142	4007123691135
VPE / UP	4	4
Kabellänge / Cable length	1.5 m	1.5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	4	4
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A
USB-Ladebuchsen / USB charging units	2	2
USB Typ-Ausgangsbuchse / USB type output socket	Typ C / Type C	Typ C / Type C
Max. Ausgangsstrom USB / Max. output current USB	3.1 A	3.1 A
Farbe / Colour	weiß/schwarz / white/black	schwarz / black

ecolor Steckdosenleiste

mit USB-Ladefunktion

- Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design.
- Polierte Oberfläche.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.
- 2 USB Ladebuchsen.
- Gesamtladestrom max. 2100 mA.

ecolor Extension Lead

with USB-Charger

- Elegant, sleek, timeless, high-quality design.
- Polished surface.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Sockets with increased touch protection.
- 2 USB-charging units.
- Total charging amperage of max. 2100 mA.

ENGINEERED IN GERMANY

USB CHARGER

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1153240026	1153240006	1153240076
EAN / EAN	4007123654789	4007123654796	4007123654802
VPE / UP	4	4	4
Kabellänge / Cable length	1.5 m	1.5 m	1.5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC	PVC
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	4	4	4
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A
USB-Ladebuchsen / USB charging units	2	2	2
USB Typ-Ausgangsbuchse / USB type output socket	Typ A / Type A	Typ A / Type A	Typ A / Type A
Max. Ausgangsstrom USB / Max. output current USB	2.1 A	2.1 A	2.1 A
Farbe / Colour	weiß/schwarz / white/black	schwarz / black	rot/schwarz / red/black

ECOLOR Steckdosenleiste

- Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design.
- Polierte Oberfläche.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

ECOLOR Extension Lead

- Elegant, sleek, timeless, high-quality design.
- Polished surface.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Sockets with increased touch protection.

ENGINEERED IN GERMANY

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1153230020	1153230000	1153230070	1153240020	1153240000
EAN / EAN	4007123647545	4007123647880	4007123643172	4007123647538	4007123647873
VPE / UP	8	8	8	8	8
Kabellänge / Cable length	1.5 m	1.5 m	1.5 m	1.5 m	1.5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	3	3	3	4	4
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour	weiß/schwarz / white/black	schwarz / black	rot/schwarz / red/black	weiß/schwarz / white/black	schwarz / black

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1153240070	1153250020	1153250000	1153260020	1153260000
EAN / EAN	4007123643189	4007123647552	4007123647897	4007123647569	4007123647903
VPE / UP	8	8	8	8	8
Kabellänge / Cable length	1.5 m	1.5 m	1.5 m	1.5 m	1.5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	4	5	5	6	6
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour	rot/schwarz / red/black	weiß/schwarz / white/black	schwarz / black	weiß/schwarz / white/black	schwarz / black

Bremounta

Steckdosenleiste

Die Bremounta Steckdosenleiste besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Durch den breiten Steckdosenabstand ist Sie bestens für den Betrieb von Netzteilen geeignet und durch die integrierten Schraublöchern lässt sie sich einfach z. B. an die Wand montieren. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

Extension Lead

The Bremounta extension lead impresses with its quality and safety in all areas. The wider socket space makes it ideal for operating power supply units, and the integrated screw holes make it easy to mount e. g. on the wall. It also convinces with the following features:

ENGINEERED IN GERMANY

Produktübersicht / Product Overview

Hochwertiges Anschlusskabel

Qualitatives, hochwertiges Kabel mit Schutzkontakt-Stecker.

High quality connection cable

High-quality cable with earthed plug.

Schutzkontakt-Steckdosen

in 90°-Anordnung, bestens geeignet für Winkelstecker. Mit erhöhtem Berührungsschutz.

Earthed sockets

in a 90° arrangement, best for angular plugs. With protection against contact.

Beleuchteter Schalter

Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.

Illuminated switch

Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.

Perfekte Befestigungs-möglichkeit

Schraublöcher für einfache Festmontage.

Perfect mounting option

Screw holes for easy fixing.

Verfügbare Produkt-Varianten / Available Product Features

USB-Charger

USB Ladebuchsen für das Aufladen leerer Akku-Geräte wie Smartphones, Tablets, Kopfhörer, etc.

USB-Charger

USB charging units for charging of empty battery devices such as smartphones, tablets, headphones, etc.

BREMOUNTA Steckdosenleiste

mit USB-Ladefunktion

- Formschönes Design.
- Steckdosen im Winkel von 90° angeordnet.
- Bestens geeignet zum Anschluss von Winkelsteckern.
- Breiter Steckdosenabstand ermöglicht den Betrieb von Netzteilen.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Optimale Befestigungsmöglichkeit durch Schraublöcher für einfache Festmontage der Steckdosenleiste z.B. an der Wand.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.
- 2 USB Ladebuchsen.

BREMOUNTA Extension Lead

with USB charging function

- Elegant design.
- Sockets arranged at an angle of 90°.
- Ideally suited for connecting angled plugs.
- Wide socket spacing allows operation of power supply units.
- Safety switch illuminated, two-pole on/off.
- Optimum mounting option with screw holes for easy fixed mounting of the extension lead, e.g. on the wall.
- Sockets with increased protection against accidental contact.
- 2 USB-charging units.

ENGINEERED IN GERMANY

90° 3 m

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1150660415	1150660315	1150660425	1150660325
EAN / EAN	4007123691098	4007123657025	4007123691104	4007123656752
VPE / UP	1	1	1	1
Kabellänge / Cable length	3 m	3 m	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC	PVC	PVC
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	5	5	5	5
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A	16 A
USB-Ladebuchsen / USB charging units	2	2	2	2
USB Typ-Ausgangsbuchse / USB type output socket	Typ C / Type C	Typ A / Type A	Typ C / Type C	Typ A / Type A
Max. Ausgangsstrom USB / Max. output current USB	3.1 A	2.1 A	3.1 A	2.1 A
Farbe / Colour	schwarz / black	schwarz / black	weiß / white	weiß / white
	USB C CHARGER	USB CHARGER	USB C CHARGER	USB CHARGER

BREMOUNTA Steckdosenleiste

- Formschönes Design.
- Steckdosen im Winkel von 90° angeordnet.
- Bestens geeignet zum Anschluss von Winkelsteckern.
- Breiter Steckdosenabstand ermöglicht den Betrieb von Netzteilen.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Optimale Befestigungsmöglichkeit durch Schraublöcher für einfache Festmontage der Steckdosenleiste z.B. an der Wand.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

BREMOUNTA Extension Lead

- Elegant design.
- With widely spaced sockets positioned at a 90° angle.
- Most suitable for use with angled plugs.
- The distance between the sockets allows the use of large charger units.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Optimal mounting option with screw holes for easy fixed mounting of the extension lead, e.g. on the wall.
- Sockets with increased touch protection.

ENGINEERED IN GERMANY

90°

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1150650114	1150650124	1150650316	1150650326
EAN / EAN	4007123643219	4007123643233	4007123643264	4007123643288
VPE / UP	4	4	4	4
Kabellänge / Cable length	1.5 m	1.5 m	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC	PVC	PVC
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	4	4	6	6
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour	schwarz / black	weiß / white	schwarz / black	weiß / white
			3 m	3 m

PRIMERA-TEC /-LINE

Steckdosenleiste

Die Primera-Line Steckdosenleiste besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Der Kabelausgang der Steckdosenleiste kann variabel auf beiden Seiten gewählt und überschüssiges Kabel mit Kabel Clips auf der Rückseite verstaut werden. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

Extension Lead

The Primera-Line extension lead impresses with its quality and safety in all areas. The cable outlet of the extension lead can be selected variably on both sides and excess cable can be stowed away with cable clips on the back. It also convinces with the following features:

ENGINEERED IN GERMANY

Produktübersicht / Product Overview

Hochwertiges Anschlusskabel

Qualitatives, hochwertiges Kabel mit Schutzkontakt-Stecker.

High quality connection cable

High-quality cable with earthed plug.

Schutzkontakt-Steckdosen

in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker. Mit erhöhtem Berührungsschutz.

Earthed sockets

in a 45° arrangement, ideal for angular plugs. With protection against contact.

Praktisches Design

Formschönes und stabiles Gehäuse, hochbruchfestes Polycarbonat.

Practial design

Shapely and stable enclosure, highly break-proof polycarbonate.

Beleuchteter Schalter

Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.

Illuminated switch

Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.

Variabler Kabelausgang

Auf beiden Seiten möglich mit Kabel Clip zum Verstauen von überschüssigem Kabel.

Variable cable output

Optional on both sides with cable clip for the storage of surplus cable.

Hochglänzend

Hochglänzend poliertes Gehäuse (nur bei Primera-Tec Steckdosenleisten).

High-gloss

High-gloss polished housing (only for Primera-Tec extension leads).

Verfügbare Produkt-Features
Available Product Features

Überspannungs- & Blitzschutz

Schützt Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 19.500 A.

Surge Protection

Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 19.500 A.

Main-Follow

Wird das in der Main-Steckdose angeschlossene Gerät eingeschaltet, werden alle Geräte in den Follow-Steckdosen automatisch eingeschaltet. Fließt kein Strom mehr über die Main-Steckdose, werden die Follow-Steckdosen automatisch ausgeschalten.

Main-Follow

If the device connected in the Main-socket is switched on, all units in the Follow-sockets are automatically activated. When no more current flows through the Main-socket, the Follow-sockets are automatically switched off.

Externer Hand-/Fußschalter

Robuster und formschöner Hand-/Fußschalter mit 1,5 m sehr flexibler Steuerleitung. Schalter ist mittels RJ-11-Verbindung steck- und verlängerbar. Dadurch ist eine sehr einfache und flexible Installation möglich.

External hand/foot switch

Robust and shapely hand/foot switch with a very flexible 1.5 m control line. A RJ-11 connection makes switch pluggable and extendable, which enables for a very easy and flexible installation.

Primera-Tec 19.500 A Überspannungsschutz-Automatiksteckdosenleiste

Wird das in der Main-Steckdose angeschlossene Gerät eingeschaltet, werden die Follow-Steckdosen mit eingeschaltet. Fließt kein Strom über die Main-Steckdose, werden Follow-Steckdosen ausgeschalten.

- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A.
- Optische Funktionsanzeige für Überspannungsschutz.
- Mit dem Ein/Aus Schalter des Gerätes, welches in der Main-Steckdose eingesteckt ist, können alle Geräte in den Follow-Steckdosen automatisch mit ein- und ausgeschaltet werden.
- 2 Permanent-, 1 Main- und 4 Follow-Steckdosen (alternativ 7 Permanent-Steckdosen).
- Digital: Speichert auf Knopfdruck die richtige Einstellung für Ihr Main-Gerät.
- Fortschrittlich: Schaltet Ihre Follow-Geräte sicher und schonend durch modernste Technik.
- Flexibel: Lässt sich bei Bedarf in einen Permanent-Modus umschalten.
- Formschönes und stabiles Gehäuse durch poliertes, hochbruchfestes Polycarbonat.
- Kabelausgang variabel auf beiden Seiten möglich.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen in 90°-Anordnung.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.
- Mit Befestigungsösen zur Wandmontage.

Primera-Tec 19.500 A Automatic Extension Lead With Surge Protection

If the device connected to the main socket is switched on, the follow sockets are also switched on. If no current flows through the main socket, the follow sockets are switched off.

- Protects expensive devices from overloads with a max. surge current of up to 19.500 A.
- Optical function display for overload protection.
- With the switching ON/OFF of the device, which is plugged into the Main socket, all further appliances in the Follow sockets can also be automatically switched ON/OFF.
- 2 permanent, 1 Main and 4 Follow sockets (alternatively 7 permanent sockets).
- Digital: Saves the correct setting for your Main unit at the push of a button.
- Modern: Switches your Follow unit safe and gently using state-of-the-art technology.
- Flexible: As required, can be converted into a permanent mode.
- Shapely and stable enclosure due to polished, highly break-proof polycarbonate.
- Option of variable cable output on both sides.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Sockets arranged at 90° angles.
- Sockets with increased touch protection.
- With mounting facilities for wall installation.

ENGINEERED IN GERMANY

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1153300477
EAN / EAN	4007123636402
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	4
Permanent-Steckdosen / Permanent sockets	2
Follow-Steckdosen / Follow sockets	4
Main-Steckdosen / Main sockets	1
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	7
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Mit Überspannungsschutz / With surge protection	√
Farbe / Colour	schwarz / black

Primera-Tec Comfort Switch Plus 19.500 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

Hochglänzende Design-Steckdosenleiste mit externem Hand-/Fußschalter, 2 Permanent-Steckdosen und Überspannungsschutz.

- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A.
- Optische Funktionsanzeige für Überspannungsschutz.
- Robuster und formschöner Hand-/Fußschalter mit 1,5 m sehr flexibler Steuerleitung. Schalter ist mittels RJ-11-Verbindung steck- und verlängerbar. Dadurch ist eine sehr einfache und flexible Installation möglich.
- 2 permanente und 5 zweipolig abschaltbare Steckdosen.
- Schaltzustandsanzeige am Hand-/Fußschalter.
- Formschönes und stabiles Gehäuse durch poliertes, hochbruchfestes Polycarbonat.
- Kabelausgang variabel auf beiden Seiten möglich.
- Steckdosen in 90°-Anordnung.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.
- Mit Befestigungsösen zur Wandmontage.

Primera-Tec Comfort Switch Plus 19.500 A Extension Lead With Surge Protection

Highly polished multiple design socket with external hand/foot switch, 2 permanent sockets and overload protection.

- Protects expensive devices from overloads with a max. surge current of up to 19.500 A.
- Optical function display for overload protection.
- Robust and shapely hand/foot switch with a very flexible 1.5 m control line. A RJ-11 connection makes switch pluggable and extendable, which enables for a very easy and flexible installation.
- 2 permanent and 5 sockets which can be switched off.
- Switching status display on hand/foot switch.
- Shapely and stable enclosure due to polished, highly break-proof polycarbonate.
- Option of variable cable output on both sides.
- Sockets arranged at 90° angles.
- Sockets with increased touch protection.
- With mounting facilities for wall installation.

ENGINEERED IN GERMANY

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1153300467
EAN / EAN	4007123636549
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	5
Permanent-Steckdosen / Permanent sockets	2
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	7
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Mit Überspannungsschutz / With surge protection	√
Farbe / Colour	schwarz / black

Primera-Line Steckdosenleiste

Die Steckdosenleiste mit cleveren Features.

- Mit Kabel Clip zum Befestigen des Kabels.
- Kabelausgang variabel auf beiden Seiten möglich.
- Komfortable Abstände der Steckdosen.
- Mit Befestigungsösen zur Wandmontage.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

Primera-Line Extension Lead

The design multiple sockets with clever features.

- With cable clip for attaching cables.
- Variable cable outlet possible on both sides.
- Convenient spacing of the sockets.
- With fixing lugs for wall mounting.
- Illuminated safety switch, can be switched on/off with two poles.
- Sockets with increased touch protection.

ENGINEERED IN GERMANY

MONTIERBAR MOUNTABLE

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1153300124	1153300128	1153300120	1153390120
EAN / EAN	4007123211173	4007123211197	4007123211210	4007123211227
VPE / UP	2	2	2	2
Kabellänge / Cable length	1.5 m	2 m	2 m	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC	PVC	PVC
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	4	8	10	10
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black	silber / silver
	90°	90°	45°	45°

SUPER-SOLID

Steckdosenleiste

Die Super-Solid Steckdosenleiste besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Mit dem Kabeleingang gegenüber dem Schalter wird die Bedienung z. B. unter dem Schreibtisch erleichtert. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

Extension Lead

The Super-Solid extension lead impresses with its quality and safety in all areas. With the cable entry opposite the switch, operation is made easier, e.g. under the desk. It also convinces with the following features:

ENGINEERED IN GERMANY

Produktübersicht / Product Overview

Hochwertiges Anschlusskabel

Qualitatives, hochwertiges Kabel mit Schutzkontakt-Stecker.

High quality connection cable

High-quality cable with earthed plug.

Schutzkontakt-Steckdosen

in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker. Mit erhöhtem Berührungsschutz.

Earthed sockets

in a 45° arrangement, ideal for angular plugs. With protection against contact.

Sicherungsautomat

Schützt zuverlässig vor zu hoher Strombelastung.

Automatic circuit breaker

Provides reliable protection against excessive current loading.

Praktisches Design

Sehr stabil konstruiert aus hochbruchfestem Polycarbonat.

Practical design

Shapely and stable enclosure, highly break-proof polycarbonate.

Praktische Bedienung

mit dem Kabeleingang gegenüber dem Schalter.

Practical operation

with the cable inlet opposite the switch.

Beleuchteter Schalter

Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.

Illuminated switch

Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.

Verfügbare Produkt-Varianten / Available Product Features

Überspannungs- & Blitzschutz

Schützt Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 13.500 A.

Surge Protection

Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 13.500 A.

Super-Solid 13.500 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

Sehr stabile Steckdosenleiste schützt wertvolle elektrische Geräte vor gefährlicher Überspannung.

- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 13.500 A.
- Sehr stabil konstruierte Steckdosenleiste aus hochbruchfestem Polycarbonat.
- Besonderheit: Kabeleingang gegenüber dem Schalter, dadurch praktische Bedienung z.B. unter dem Schreibtisch.
- Breiter Steckdosenabstand ermöglicht den Betrieb von Netzteilen.
- Gummifüße verhindern Wegrutschen.
- Optimale Befestigungsmöglichkeit durch Schraublöcher für einfache Festmontage der Steckdosenleiste z.B. an der Wand.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Sicherungsautomat 16 A.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz.

Super-Solid 13.500 A Extension Lead With Surge Protection

Extremely sturdy extension lead protects valuable electrical equipment against dangerous surges.

- Protects expensive devices from overloads with a max. surge current of up to 13.500 A.
- Extremely sturdily constructed extension lead made from highly break-resistant polycarbonate.
- Special feature: cable output is fitted opposite the switch for easy use, e.g. when placed under a desk.
- The distance between the sockets allows the use of large charger units.
- Rubber pads prevent extension lead from slipping.
- Optimal mounting option with screw holes for easy fixed mounting of the extension lead, e.g. on the wall.
- With practical hanging facility.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- 16 A fuse.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Socket with increased touch protection.

ENGINEERED IN GERMANY

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1153380315	1153340315	1153380318	1153340318
EAN / EAN	4007123602445	4007123174225	4007123602469	4007123174232
VPE / UP	1	1	1	1
Kabellänge / Cable length	2.5 m	2.5 m	2.5 m	2.5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC	PVC	PVC
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	5	5	8	8
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A	16 A
Mit Überspannungsschutz / With surge protection	√	√	√	√
Farbe / Colour	schwarz / black	silber / silver	schwarz / black	silber / silver

Super-Solid-Line Steckdosenleiste

- Sehr stabil konstruierte Steckdosenleiste aus hochbruchfestem Polycarbonat.
- Besonderheit: Kabeleingang gegenüber dem Schalter, dadurch praktische Bedienung z.B. unter dem Schreibtisch.
- Gummifüße verhindern Wegrutschen.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Breiter Steckdosenabstand ermöglicht den Betrieb von Netzteilen.
- Optimale Befestigungsmöglichkeit durch Schraublöcher für einfache Festmontage der Steckdosenleiste z.B. an der Wand.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Sicherungsautomat 16 A.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

Super-Solid-Line Extension Lead

- Extremely sturdily constructed extension lead made from highly break-resistant polycarbonate.
- Special feature: cable output is fitted opposite the switch for easy use, e.g. when placed under a desk.
- Rubber pads prevent extension lead from slipping.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- The distance between the sockets allows the use of large charger units.
- Optimal mounting option with screw holes for easy fixed mounting of the extension lead, e.g. on the wall.
- With practical hanging facility.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- 16 A fuse.
- Sockets with increased touch protection.

ENGINEERED IN GERMANY

45° MONTIERBAR MOUNTABLE

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1153380115	1153340115	1153380118	1153340118
EAN / EAN	4007123602407	4007123174102	4007123602421	4007123174119
VPE / UP	1	1	1	1
Kabellänge / Cable length	2.5 m	2.5 m	2.5 m	2.5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC	PVC	PVC
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	5	5	8	8
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour	schwarz / black	silber / silver	schwarz / black	silber / silver

T16A 250V~

COMFORT-LINE

Steckdosenleiste

Die Comfort-Line Steckdosenleiste besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt über einen innovativen, praktischen und platzsparendem Flachstecker und kann mit den integrierten Schraublöchern einfach montieren. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

Extension Lead

The Comfort-Line extension lead impresses with its quality and safety in all areas. It has an innovative, practical and space-saving flat plug and can be easily mounted with the integrated screw holes. It also convinces with the following features:

ENGINEERED IN GERMANY

Produktübersicht / Product Overview

Hochwertiges Anschlusskabel

Qualitatives, hochwertiges Kabel mit Schutzkontakt-Stecker.

High quality connection cable

High-quality cable with earthed plug.

Beleuchteter Schalter

Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.

Illuminated switch

Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.

Schutzkontakt-Steckdosen

in 90°-Anordnung, bestens geeignet für Winkelstecker. Mit erhöhtem Berührungsschutz.

Earthed sockets

in a 90° arrangement, best for angular plugs. With protection against contact.

Perfekte Befestigungs-möglichkeit

Schraublöcher für einfache Festmontage.

Perfect mounting option

Screw holes for easy fixing.

Flachstecker

Mit innovativem, praktischem, platzsparendem Flachstecker.

Flat plug

With innovative practical and space saving flat plug

Comfort-Line Plus Steckdosenleiste

mit Flachstecker

- Formschönes Design.
- Steckdosen im Winkel von 90° angeordnet.
- Bestens geeignet zum Anschluss von Winkelsteckern.
- Mit innovativem, praktischem, platzsparendem Flachstecker.
- Breiter Steckdosenabstand ermöglicht den Betrieb von Netzteilen.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Optimale Befestigungsmöglichkeit durch Schraublöcher für einfache Festmontage der Steckdosenleiste z.B. an der Wand.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

Comfort Line Plus Extension Lead

with Flat Plug

- Elegant design.
- With widely spaced sockets positioned at a 90° angle.
- Most suitable for use with angled plugs.
- With innovative practical and space saving flat plug.
- The distance between the sockets allows the use of large charger units.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Optimal mounting option with screw holes for easy fixed mounting of the extension lead, e.g. on the wall.
- Sockets with increased touch protection.

ENGINEERED IN GERMANY

90° MONTIERBAR MOUNTABLE

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1153100100	1153120100	1153300100	1153320100
EAN / EAN	4007123641062	4007123641048	4007123641086	4007123641109
VPE / UP	4	4	4	4
Kabellänge / Cable length	2 m	2 m	2 m	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC	PVC	PVC
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	4	4	6	6
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour	schwarz / black	weiß / white	schwarz / black	weiß / white

SECURE-TEC

Überspannungsschutz Steckdosenleiste

Die Secure-Tec Steckdosenleiste verfügt über einen hochwertigen Überspannungsschutz mit Funktionsanzeige. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

Surge protection Extension Lead

The Secure-Tec extension lead has a high-quality surge protection with function display. It also convinces with the following features:

ENGINEERED IN GERMANY

Produktübersicht / Product Overview

Hochwertiges Anschlusskabel

Qualitatives, hochwertiges Kabel mit Schutzkontakt-Stecker.

High quality connection cable

High-quality cable with earthed plug.

Beleuchteter Schalter

Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.

Illuminated switch

Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.

Schutzkontakt-Steckdosen

in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker. Mit erhöhtem Berührungsschutz.

Earthed sockets

in a 45° arrangement, ideal for angular plugs. With protection against contact.

Verfügbare Produkt-Varianten / Available Product Features

Überspannungs- & Blitzschutz

Schützt Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 19.500 A.

Surge Protection

Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 19.500 A.

Main-Follow

Wird das in der Main-Steckdose angeschlossene Gerät eingeschaltet, werden alle Geräte in den Follow-Steckdosen automatisch eingeschaltet. Fließt kein Strom mehr über die Main-Steckdose, werden die Follow-Steckdosen automatisch ausgeschalten.

Main-Follow

If the device connected in the Main-socket is switched on, all units in the Follow-sockets are automatically activated. When no more current flows through the Main-socket, the Follow-sockets are automatically switched off.

Akustisches Warnsignal

Mit akustischem Warnsignal bei ausfallendem Überspannungsschutz sowie zusätzlichem Sicherungsautomat.

Acoustic Warning

Acoustic warning when surge protection fails and additional circuit breaker.

Secure-Tec 19.500 A
Überspannungsschutz-Automatiksteckdosenleiste

Wird das in der Main-Steckdose angeschlossene Gerät eingeschaltet, werden die Follow-Steckdosen mit eingeschaltet. Fließt kein Strom über die Main-Steckdose, werden Follow-Steckdosen ausgeschalten.

- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A.
- Mit dem Ein/Aus Schalter des Gerätes, welches in der Main-Steckdose eingesteckt ist, können alle Geräte in den Follow-Steckdosen automatisch mit ein- und ausgeschaltet werden.
- Hoher Komfort durch 1 Main- (3500 W) und 5 Follow-Steckdosen (3500 W).
- Einstellbare Schaltschwelle (ca. 8 bis 80 W).
- Je eine Funktionskontroll-Leuchte für Überspannungsschutz und Follow-Steckdosen.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in praktischer 45°-Anordnung.
- Gesamtleistung max. 16 A/3500 W.
- Extra langes Kabel 3 m.

Secure-Tec 19.500 A
Automatic Extension Lead With Surge Protection

If the device connected to the main socket is switched on, the follow sockets are also switched on. If no current flows through the main socket, the follow sockets are switched off.

- Protects expensive devices from overloads with a max. surge current of up to 19.500 A.
- With the switching ON/OFF of the device, which is plugged into the Main socket, all further appliances in the Follow sockets can also be automatically switched ON/OFF.
- Increased convenience with 1 Main socket (3500 W) and 5 Follow sockets (3500 W).
- Adjustable threshold for cut-out (approx. 8 to 80 W).
- Operating indicator for surge and for Follow sockets.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Sockets with increased touch protection in a practical 45° arrangement.
- Total output 16 A/3500 W.
- Extra-long 3 m cable.

ENGINEERED IN GERMANY

Versicherungsschutz: Allianz Insurance Protection 5 Million Euro
PROTECTION 19.500 A
3 m

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1159490936	1159490966
EAN / EAN	4007123611867	4007123611874
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	5	5
Permanent-Steckdosen / Permanent sockets	2	0
Follow-Steckdosen / Follow sockets	5	5
Main-Steckdosen / Main sockets	1	1
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	8	6
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A
Mit Überspannungsschutz / With surge protection	√	√
Farbe / Colour	anthrazit / anthracite	anthrazit / anthracite

Secure-Tec 19.500 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste Akustik

Mit akustischem Warnsignal bei ausfallendem Überspannungsschutz sowie zusätzlichem Sicherungsautomat.

- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A.
- Funktionskontroll-Leuchte für Überspannungsschutz.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Sicherungsautomat 16 A.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in praktischer 45°-Anordnung.
- Gesamtleistung max. 16 A/3500 W.
- Extra langes Kabel 3 m.

Secure-Tec 19.500 A Extension Lead With Surge Protection Acoustic

With acoustic warning when surge protection fails and additional circuit breaker.

- Protects expensive devices from overloads with a max. surge current of up to 19.500 A.
- Light indicating surge voltage is active.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- 16 A fuse.
- Sockets with increased touch protection in a practical 45° arrangement.
- Total output 16 A/3500 W.
- Extra-long 3 m cable.

ENGINEERED IN GERMANY

3 m

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1159540376
EAN / EAN	4007123150496
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	6
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Mit Überspannungsschutz / With surge protection	√
Farbe / Colour	anthrazit / anthracite

Secure-Tec 19.500 A
Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A.
- Funktionskontroll-Leuchte für Überspannungsschutz.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in praktischer 45°-Anordnung.
- Gesamtleistung max. 16 A/3500 W.

Secure-Tec 19.500 A
Extension Lead With Surge Protection

- Protects expensive devices from overloads with a max. surge current of up to 19.500 A.
- Light indicating surge voltage is active.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Sockets with increased touch protection in a practical 45° arrangement.
- Total output 16 A/3500 W.

ENGINEERED IN GERMANY

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1159540366
EAN / EAN	4007123602285
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	6
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Mit Überspannungsschutz / With surge protection	√
Farbe / Colour	anthrazit / anthracite

ECO-LINE

Steckdosenleiste

Die Eco-Line Steckdosenleiste besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

Extension Lead

The Eco-Line extension lead impresses with its quality and safety in all areas. It also convinces with the following features:

ENGINEERED IN GERMANY

Produktübersicht / Product Overview

Hochwertiges Anschlusskabel

Qualitatives, hochwertiges Kabel mit Schutzkontakt-Stecker.

High quality connection cable

High-quality cable with earthed plug.

Beleuchteter Schalter

Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.

Illuminated switch

Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.

Schutzkontakt-Steckdosen

in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker. Mit erhöhtem Berührungsschutz.

Earthed sockets

in a 45° arrangement, ideal for angular plugs. With protection against contact.

Standard Steckdosenleiste

In ansprechenden Farben und hervorragender Qualität.

Standard Extension Lead

In attractive colours and of exceptional quality.

Verfügbare Produkt-Varianten / Available Product Features

Überspannungs- & Blitzschutz

Schützt Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 13.500 A.

Surge Protection

Protection for your appliance from malfunctions in the mains, such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises, with a maximum sum of leakage current of up to 13.500 A.

Externer Hand-/Fußschalter

Elektrischen Geräte bequem mit dem externen Hand-/Fußschalter ein und ausschalten, während die Steckdosenleiste selbst unsichtbar hinter dem Schreibtisch oder Schrank platziert werden kann.

External hand/foot switch

Switch electronic devices on and off with the convenient external hand/foot switch while the extension lead remains hidden behind your desk or a cabinet.

WiFi Steuerung per Smartphone

Smartes ein- und ausschalten angeschlossener Geräte von überall und zu jeder Zeit per Smartphone mit der kostenlosen brennenstuhl®Connect App.

WiFi control via smartphone

Smart switching on and off of connected devices from anywhere and at any time via smartphone with the free brennenstuhl®Connect app.

brennenstuhl® connect

brennenstuhl®Connect Eco-Line WiFi Steckdosenleiste

Einfache Fernsteuerung mit App Steuern Sie Ihr Zuhause von überall und zu jeder Zeit mit Ihrem Smartphone oder Tablet durch die kostenlose brennenstuhl®Connect App.

- Steuerung elektrischer Geräte über Smartphone oder Tablet.
- Bei Internetzugang Steuerung von überall.
- Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit der kostenlosen brennenstuhl®Connect App.
- 2x 2 getrennt schaltbare Steckdosen (ON/OFF).
- 1x 2 Permanent-Steckdosen für Geräte im Dauerbetrieb.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in praktischer 45°-Anordnung.
- Zeitschaltuhr mit Tages- und Wochenprogramm.
- Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant.
- Komfortable Steuerung von Geräten bis 3600 W im Innenbereich.

brennenstuhl®Connect Eco-Line WiFi Exstension Lead

Easy remote control with App Control your home from wherever you are and at any time using your smartphone or tablet by means of the free brennenstuhl®Connect App.

- Control electrical devices via smartphone or tablet.
- Control from anywhere with internet access.
- Simple commissioning and control with the free brennenstuhl®Connect app.
- 2x 2 separately switchable sockets (ON/OFF).
- 1x 2 permanent sockets for appliances in continuous operation.
- Socket outlets with enhanced touch protection in a practical 45° arrangement.
- Timer with daily and weekly programme.
- Voice control via Amazon Alexa or Google Assistant.
- Convenient control of devices up to 3600 W indoors.

works with alexa

works with Google Home

brennenstuhl® connect WiFi

2,4 GHz WiFi

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1159760936
EAN / EAN	4007123663439
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	1.5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	4
Permanent-Steckdosen / Permanent sockets	2
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	6
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	schwarz / black

Eco-Line Comfort Switch Plus Steckdosenleiste

Steckdosenleiste mit komfortablem, externem Hand-/Fußschalter und 2 Permanent-Steckdosen.

- Schalten Sie Ihre elektrischen Geräte bequem mit dem externen Hand-/Fußschalter ein und aus, während die Steckdosenleiste selbst unsichtbar hinter dem Schreibtisch oder Schrank platziert werden kann.
- Robuster Fußschalter mit integrierter Kontroll-Leuchte und 1,5 m flexibler Steuerleitung.
- 2 Permanent-Steckdosen, 4 schaltbare Steckdosen (ON/OFF).
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in praktischer 45°-Anordnung.

Eco-Line Extension Lead Comfort Switch Plus

Extension lead with comfortable, external hand/foot switch and 2 permanent sockets

- Switch your electronic devices on and off with ease with the convenient external hand/foot switch while your adapter remains hidden behind your desk or a cabinet.
- Robust hand/foot switch with integrated indicator light and 1.5 m flexible control cable.
- 2 permanent sockets, 4 switchable sockets (ON/OFF).
- Sockets with increased touch protection in a practical 45° arrangement.

ENGINEERED IN GERMANY

1,5 m

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1159560516	1159560216
EAN / EAN	4007123620913	4007123636297
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	1.5 m	1.5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	4	4
Permanent-Steckdosen / Permanent sockets	2	2
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	6	6
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A
Farbe / Colour	anthrazit / anthracite	weiß / white

Eco-Line Comfort Switch Steckdosenleiste

Steckdosenleiste mit komfortablem, externem Hand/Fußschalter.

- Zum bequemen Ein- und Ausschalten elektrischer Geräte mit dem externen Fußschalter, während die Steckdosenleiste unsichtbar hinter dem Schreibtisch oder Schrank liegt.
- Robuster Fußschalter mit Kontroll-Leuchte.
- Sicher und Strom sparend durch 2-polige Abschaltung.
- 1,5 m flexible Steuerleitung zum externen Fußschalter.
- 2 m belastbare Netzversorgungsleitung.
- Belastbar bis 16 A/3680 W.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in praktischer 45°-Anordnung.

Eco-Line Comfort Switch Extension Lead

Extension lead with comfortable, external hand/foot switch.

- For easy and comfortable on/off switching of all electrical appliances connected by the external foot-operated switch, while the extension lead remains invisible under the desk or behind the cupboard.
- Robust foot switch with control light.
- Safe and energy efficient through 2-pole disconnection.
- 1.5 m flexible control cable to the external foot switch.
- 2 m loadable mains cable.
- Max. loading of 16 A/3680 W.
- Sockets with increased touch protection in a practical 45° arrangement.

ENGINEERED IN GERMANY

1,5 m

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1159450616
EAN / EAN	4007123616329
VPE / UP	2
Kabellänge / Cable length	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	6
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	anthrazit / anthracite

Eco-Line 13.500 A
Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 13.500 A.
- Mit Funktionskontroll-Leuchte.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in praktischer 45°-Anordnung.

Eco-Line 13.500 A
Extension Lead with Surge Protection

- Protects expensive devices from overloads with a max. surge current of up to 13.500 A.
- Light indicating surge protection is active.
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Sockets with increased touch protection in a practical 45° arrangement.

ENGINEERED IN GERMANY

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1158810315	1158820315	1159710	1159700015	1159750015	1159710515
EAN / EAN	4007123612802	4007123619207	4007123248674	4007123251964	4007123251971	4007123615872
VPE / UP	1	6	1	4	4	1
Kabellänge / Cable length	1.5 m	1.5 m	1.5 m	1.5 m	1.5 m	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	3	3	6	6	6	6
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Mit Überspannungsschutz / With surge protection	√	√	√	√	√	√
Farbe / Colour	anthrazit / anthracite	anthrazit / anthracite	anthrazit / anthracite	anthrazit / anthracite	pc-grau / pc grey	anthrazit / anthracite
Verpackung / Packaging	Farbiger Verkaufskarton / Coloured sales box	Banderole, Schrumpffolie / Banderole, Shrinking foil	Farbiger Verkaufskarton / Coloured sales box	Banderole, Schrumpffolie / Banderole, Shrinking foil	Banderole, Schrumpffolie / Banderole, Shrinking foil	Farbiger Verkaufskarton / Coloured sales box

5 m

Eco-Line Steckdosenleiste mit Schalter

- Standard-Steckdosenleiste in ansprechenden Farben und hervorragender Qualität.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in praktischer 45°-Anordnung.

Eco-Line Extension Lead With Switch

- Standard extension leD in attractive colours and of exceptional quality.
- Sockets with increased touch protection in a practical 45° arrangement.

ENGINEERED IN GERMANY

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1152320015	1152300015	1152340015
EAN / EAN	4007123249343	4007123249336	4007123251681
VPE / UP	12	12	12
Kabellänge / Cable length	1.5 m	1.5 m	1.5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC	PVC
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	3	3	3
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour	weiß / white	schwarz / black	silbergrau / silver grey

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1152320400	1152300400	1152920	1152900
EAN / EAN	4007123101290	4007123101276	4007123081578	4007123081561
VPE / UP	10	10	10	10
Kabellänge / Cable length	3 m	3 m	5 m	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC	PVC	PVC
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	3	3	3	3
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour	weiß / white	schwarz / black	weiß / white	schwarz / black
	3 m	3 m	5 m	5 m

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1159520015	1159500015	1159540015	1159520400	1159500400
EAN / EAN	4007123249404	4007123249398	4007123251742	4007123133192	4007123133130
VPE / UP	8	8	8	8	8
Kabellänge / Cable length	1.5 m	1.5 m	1.5 m	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	6	6	6	6	6
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour	weiß / white	schwarz / black	silbergrau / silver grey	weiß / white	schwarz / black
				3 m	3 m

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1159320018	1159300018	1159300010	1159350010
EAN / EAN	4007123114405	4007123114429	4007123114504	4007123114528
VPE / UP	6	6	4	4
Kabellänge / Cable length	3 m	3 m	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC	PVC	PVC
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	8	8	10	10
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour	weiß / white	schwarz / black	schwarz / black	lichtgrau / light grey
	3 m	3 m	3 m	3 m

Eco-Line Steckdosenleiste

- Standard-Steckdosenleiste in ansprechenden Farben und hervorragender Qualität.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in praktischer 45°-Anordnung.

Eco-Line Extension Lead

- Standard extension lead in attractive colours and of exceptional quality.
- Sockets with increased touch protection in a practical 45° arrangement.

ENGINEERED IN GERMANY

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1158610015	1158620015	1158610030	1158610050
EAN / EAN	4007123249374	4007123249367	4007123615292	4007123615315
VPE / UP	12	12	12	12
Kabellänge / Cable length	1.5 m	1.5 m	3 m	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC	PVC	PVC
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	3	3	3	3
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A	16 A
Farbe / Colour	weiß / white	schwarz / black	weiß / white	weiß / white
			3 m	5 m

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1159420015	1159400015
EAN / EAN	4007123249435	4007123249428
VPE / UP	8	8
Kabellänge / Cable length	1.5 m	1.5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	6	6
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A
Farbe / Colour	weiß / white	schwarz / black

Steckdosenturm

mit USB-Ladefunktion und optional mit Power-Delivery

Steckdosenturm mit einer kompakten Größe, ideal für Zuhause, Büro oder Küche.

- Steckdosenturm für flexible und platzsparende Platzgestaltung. Formschönes und stabiles Gehäuse.
- Ausreichend Steckplätze für Gamer und Arbeitsplatzgestaltung.
- Schalter zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Rutschfeste Design auf der Unterseite sorgt für einen guten Halt auf dem Tisch und ermöglicht eine flexible Platzierung.
- 8 Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, perfekt geeignet für Winkelstecker.
- Schutzkontakt Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

Der Steckdosenturm mit USB Power Delivery ermöglicht schnelles Aufladen von USB-Ladefähigen Geräten.

Socket Tower

with USB-Charger and optional with Power Delivery

Socket tower with a compact size, ideal for home, office or kitchen.

- Socket tower for flexible and space-saving space design. Shapely and stable housing.
- Sufficient slots for gamers and workstation design.
- Two-pole on/off switch.
- Non-slip design on the underside ensures a good grip on the table and allows flexible placement.
- 8 protective contact sockets in 45° arrangement, perfectly suitable for angled plugs.
- Protective contact sockets with increased protection against accidental contact.

The Socket Tower with USB Power Delivery enables fast charging of USB-chargeable devices.

8x

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1153560010	1153560000
EAN / EAN	4007123691777	4007123677740
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	2 m	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	8	8
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A
USB-Ladebuchsen / USB charging units	3	4
USB Typ-Ausgangsbuchse / USB type output socket	Typ A/Typ C / Type A/Type C	Typ A / Type A
Max. Ausgangsstrom USB / Max. output current USB		4.8 A
Max. USB Power Delivery-Leistung / Max. USB power delivery	20 W	
USB Power Delivery-Buchsen / USB power delivery sockets	1	
USB A+C Leistung / USB A+C Leistung	15.5 W	
Farbe / Colour	schwarz / black	schwarz / black
	USB C CHARGER, USB CHARGER	USB CHARGER

Steckdosenleiste USB-C Power Delivery

- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- 1 Permanent-Steckdosen, 4 schaltbare Steckdosen (ON/OFF).
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Intelligentes USB C Power Delivery Lademodul mit max. 45W für schnelles Aufladen.
- 2 USB-A Ladebuchsen max. 2400 mA.
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz.

Extension Lead USB-C Power Delivery

- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- 1 permanent sockets, 4 switchable sockets (ON/OFF).
- Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
- Intelligent USB C Power Delivery module with max. 45W for fast charging.
- 2 USB-A charging sockets with total charging current max. 2400 mA.
- Socket with increased touch protection.

USB C CHARGER USB CHARGER

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1159780615
EAN / EAN	4007123667659
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	1.5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	4
Permanent-Steckdosen / Permanent sockets	1
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	5
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
USB-Ladebuchsen / USB charging units	3
USB Typ-Ausgangsbuchse / USB type output socket	Typ A/Typ C / Type A/Type C
Max. Ausgangsstrom USB / Max. output current USB	2.4 A
Max. USB Power Delivery-Leistung / Max. USB power delivery	45 W
USB Power Delivery-Buchsen / USB power delivery sockets	1
Ausgangsbuchse Typ C / Output socket type C	1
Ausgangsbuchse Typ A / Output socket type A	2
USB A+C Leistung / USB A+C Power	24 W
Farbe / Colour	grau/schwarz / grey/black

Steckdosenleiste einzeln schaltbar

- Stabile, formschöne Kompaktleiste aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Bis zu 6 verschiedene Geräte bequem einzeln schalten. 1 Hauptschalter 2-polig und 6 Geräteschalter, ebenfalls 2-polig.
- Alle Schalter beleuchtet, zur schnellen und sicheren Kontrolle.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

Extension Lead Individually Switchable

- Robust extension lead, designed to be the best and made of break-resistant special plastic material.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- Up to 6 different devices can be comfortably switched individually. 1 main switch 2-pole and 6 device switches, also 2-pole.
- All switches are illuminated for quick and easy checking.
- Sockets with increased touch protection.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1153110116	1153110126
EAN / EAN	4007123667482	4007123667499
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	2 m	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	6	6
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	6	6
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A
Farbe / Colour	schwarz / black	weiß / white

Klemmbare Steckdosenleiste

- Mit raffinierter Klemmvorrichtung zum flexiblen Anbringen der Leiste ganz ohne Werkzeug.
- Klemmweite 5 cm.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

Clampable Extension Lead

- With sophisticated clamping device for flexible attachment of the lead without the use of any tools.
- Clamping width 5 cm.
- Earthed sockets in a 45° arrangement, ideal for angular plugs.
- With increased touch protection.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1150070
EAN / EAN	4007123667338
VPE / UP	2
Kabellänge / Cable length	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	3
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Farbe / Colour	weiß/anthrazit / white/anthracite

ENGINEERED IN GERMANY

Desktop-Power USB-Charger

Tischsteckdose mit 2-fach USB-Charger. Ideal für MP3-Player, Kamera, Smartphone, Tablet, usw.

- 2 USB Ladebuchsen.
- Gesamtladestrom max. 2100 mA.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

Desktop-Power USB-Charger

Table power lead with 2-fold USB Charger. Ideal für MP3 player, camera, smartphone, tablet etc.

- 2 USB-charging units.
- Total charging amperage of max. 2100 mA.
- Sockets with increased touch protection.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1153500222	1153520222
EAN / EAN	4007123632244	4007123632923
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	1.8 m	1.8 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	2	2
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A
USB-Ladebuchsen / USB charging units	2	2
USB Typ-Ausgangsbuchse / USB type output socket	Typ A / Type A	Typ A / Type A
Max. Ausgangsstrom USB / Max. output current USB	2.1 A	2.1 A
Farbe / Colour	schwarz / black	weiß / white

ALEA-Power Steckdosenwürfel

Hochglänzende Design-Tischsteckdose in Würfelform mit Standfuß-Adapter zum Befestigen auf oder unter dem Tisch.

- Formschönes und stabiles Gehäuse durch poliertes, hochbruchfestes Polycarbonat.
- Inklusive Standfuß-Adapter und Befestigungsmaterial.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

ALEA-Power Socket Cube

High-gloss design, cube-shaped desk power outlet and stand adapter to attach on or under the table.

- Shapely and stable enclosure due to polished, highly break-proof polycarbonate.
- With stand adapter and fixing material.
- Sockets with increased touch protection.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1150100	1150090
EAN / EAN	4007123648252	4007123648283
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	1.4 m	1.4 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	4	4
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A
USB-Ladebuchsen / USB charging units	2	
USB Typ-Ausgangsbuchse / USB type output socket	Typ A / Type A	
Max. Ausgangsstrom USB / Max. output current USB	2.1 A	
Farbe / Colour	weiß/lichtgrau / white/light grey	weiß/lichtgrau / white/light grey

Spiralschlauch

- Ideale Lösung für die Bündelung und den Schutz von Kabeln und Leitungen in individuellen Umgebungen sowie im Büro oder zu Hause.
- Die Gesamtlänge von 2,5m kann individuell angepasst werden.
- Praktisches Aufziehwerkzeug inklusive für schnelle und einfache Handhabung.

Spiral Coiled Tube

- Perfect solution to bundle and protect cables and lines in special surroundings as well as in offices or at home.
- The total length of 2.5m can be individually adjusted.
- Practical winding tool for quick and easy handling included.

2,5 m

ø20 mm

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1164360
EAN / EAN	4007123562381
VPE / UP	1
Farbe / Colour	grau / grey

Steckdosen-Berührschutz

- Wird mit dem Stecker aus der Steckdose gezogen.

Wall socket cover with touch protection

- Is being unplugged together with the plug.

6 Stk./Pcs.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1164480
EAN / EAN	4007123590766
VPE / UP	1
Farbe / Colour	transparent

Adapter
Adapter Plugs

Funkschalt-Sets
Remote Control Sets 102

Energiemessgeräte
Wattage & Current Meters 105

Wochenzeitschaltuhren
Weekly Timer 106

Countdown Timer
Countdown Timers 111

Überspannungsschutzadapter
Surge Protected Adapter 113

Adapterstecker
Adapter Plugs 114

Reiseadapter
Travel Adapters 118

Comfort-Line Funkschalt-Set

Zum komfortablen Ein- und Ausschalten von Elektrogeräten und Lampen bis 1000 W.

- Steckdosenadapter mit Funkempfänger.
- Schaltzustandsanzeige am Empfänger, auch manuell bedienbar.
- Einfache und flexible Nutzung durch selbstlernende Codierung.
- Störungssicher durch mehr als 65.000 unterschiedliche Codes.
- Dauerhafte Speicherung der Codierung auch bei längerem Stromausfall.
- 4-Kanal Handsender zur universellen Steuerung einzelner oder auch mehrerer Empfänger gleichzeitig.
- Schaltleistung 1.000 W.
- Reichweite bis zu 25 Meter (Frequenz 433,92 MHz).
- Inklusive 1x 3 V Batterie (Typ CR2032) für den Handsender.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

Comfort-Line Remote Control Set

For comfortably switching electrical devices and lamps up to 1000 W ON and OFF.

- Outlet adapter with wireless receiver.
- Switch position indicator on the receiver; can also be operated manually.
- Simple and flexible use by means of self-teaching coding.
- Fail-safe due to more than 65,000 different codes.
- Continuous storage of the coding even in the event of a longer power failure.
- 4-channel manual transmitter for simultaneous universal operation of individual or multiple receivers.
- Switching capacity 1,000 W.
- Range up to 25 Meters (Frequency 433.92 MHz).
- 3 V battery (type CR2032) for remote control included.
- Sockets with increased touch protection.

433.92 MHz
INCLUSIVE BATTERY

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1507050	1507040	1507030
EAN / EAN	4007123643561	4007123643554	4007123643547
VPE / UP	1	1	1
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1	1	1
Batterie Bauart / Battery type	CR 2032	CR 2032	CR 2032
Batterie Technologie / Battery technology	Lithium	Lithium	Lithium
Funkfrequenz / Radio frequency	433 MHz	433 MHz	433 MHz
Funkreichweite / Wireless range	25 m	25 m	25 m
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	4.35 A	4.35 A	4.35 A
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20	IP20	IP44
Farbe / Colour	weiß / white	weiß / white	schwarz / black

IP 44

Funkschalt-Set RCS 1000 N Comfort

Zum komfortablen Ein- und Ausschalten von Elektrogeräten und Lampen bis 1000 W zur Verwendung im Innenbereich.

- 2 Steckdosenadapter mit Funkempfänger für den Innenbereich IP 20.
- Schaltleistung 1.000 W.
- Reichweite bis zu 25 m.
- Inklusive 12 V Batterie (Typ A23) für den Handsender.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.
- Schaltzustandsanzeige am Empfänger.
- Mit 4-Kanal-Handsender.
- Bewährte Codierung mittels DIP-Schalter.
- In vielen DIY-Projekten mit 433 MHz Funksystem einsetzbar (z.B. Raspberry Pi).

Remote Control Set RCS 1000 N Comfort

For comfortably switching electrical devices and lamps up to 1000 W ON and OFF; for use indoors.

- 2 outlet adapter with wireless receiver for indoors IP 20.
- Switching capacity 1,000 W.
- Works up to a distance of 25 metres.
- 12 V battery (type A23) for remote control included.
- Sockets with increased touch protection.
- Switch position indicator on the receiver.
- With 4-channel manual transmitter.
- Approved coding by DIP switches.
- Applicable in many DIY-projects with 433 MHz radio system (e.g. Raspberry Pi).

433.92 MHz

INCLUSIVE BATTERY

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1507150
EAN / EAN	4007123653607
VPE / UP	2
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1
Batterie Bauart / Battery type	A23
Batterie Technologie / Battery technology	Alkaline
Funkfrequenz / Radio frequency	433 MHz
Funkreichweite / Wireless range	25 m
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	4.35 A
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Farbe / Colour	weiß / white

Comfort-Line Mini Funkschalt-Set

- 3 Steckdosenadapter mit Funkempfänger für den Innenbereich IP 20.
- Schaltzustandsanzeige am Empfänger, auch manuell bedienbar.
- Einfache und flexible Nutzung durch selbstlernende Codierung.
- Störungssicher durch mehr als 65.000 unterschiedliche Codes.
- Dauerhafte Speicherung der Codierung auch bei längerem Stromausfall.
- 3-Kanal Handsender zur universellen Steuerung einzelner oder auch mehrerer Empfänger gleichzeitig.
- Schaltleistung 2.300 W.
- Reichweite bis zu 25 Meter (Frequenz 433,92 MHz).
- Inklusive 1x 3 V Batterie (Typ CR2032) für den Handsender.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

Comfort-Line Mini Remote Control Set

- 3 socket adapters with 1 remote receiver for indoor use IP 20.
- Switching status display on the receiver, can also be operated manually.
- Simple and flexible use through self-learning coding.
- Fail-safe through more than 65,000 different codes.
- Permanent storage of the coding even during a longer power failure.
- 3-channel handheld transmitter for universal control of single or multiple receivers simultaneously.
- Switching capacity 2.300 W.
- Range up to 25 meters (frequency 433.92 MHz).
- Including 1x 3 V battery (type CR2032) for the handheld transmitter.
- Sockets with increased touch protection.

433.92 MHz
INCLUSIVE BATTERY

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1507070
EAN / EAN	4007123674176
VPE / UP	1
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1
Batterie Bauart / Battery type	CR 2032
Batterie Technologie / Battery technology	Lithium
Funkfrequenz / Radio frequency	433 MHz
Funkreichweite / Wireless range	25 m
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	10 A
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Farbe / Colour	weiß / white

Primera-Line Energiemessgerät PM 231 E

Hilft Kosten und Energie zu sparen.

- Messung von Spannung, Frequenz, Strom, Leistungsfaktor und Leistung.
- Berechnung des gesamten Energieverbrauchs und der Energiekosten.
- Anzeige der Messzeit in Stunden und Minuten.
- 2 individuell einstellbare Stromtarife (Tag + Nacht).
- Inklusive 3 Batterien LR44 zur Datenspeicherung bei Stromausfall.
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz.

Primera-Line Wattage & Current Meter PM 231 E

Helps to save costs and energy.

- Measuring of voltage, frequency, current, efficiency, factor and power output.
- Calculation of the entire energy consumption and energy costs.
- Measuring time in hours and minutes.
- 2 individually adjustable current rates (day + night).
- Inclusive 3 LR44 batteries for data storage in case of a power failure.
- Socket with increased touch protection.

ENGINEERED IN GERMANY

INCLUSIVE BATTERY

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1506600
EAN / EAN	4007123598083
VPE / UP	1
Anzahl der Batterien / Number of batteries	3
Batterie Bauart / Battery type	LR44
Batterie Technologie / Battery technology	Alkaline
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Farbe / Colour	silber / silver

Primera-Line Digitale Wochenzeitschaltuhr DT

- Extra großes Display für Wochentage, Stunden im 12 und 24 Stunden-Format, Minuten und Sekunden, sowie für die Betriebsart.
- 20 Ein-/Aus-Programme mit Wochentag-, Stunden- und Minuten-Einstellung.
- Einfache 4-Knopf Bedienung.
- Kürzeste Schaltzeit 1 Minute.
- Countdown-Funktion.
- Zufallsfunktion.
- Sommer-/Winterzeit umschaltbar.
- Manuelle Ein-/Aus-Funktion.
- Unterbrechen laufender Programme möglich.
- Datenspeicher bei Stromausfall.
- Praktischer Gehäuseaufbau. Bei Schalter-Steckdosen Kombinationen wird der Lichtschalter durch das Timergehäuse nicht verdeckt.
- Inklusive NiMH-Akku.
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz.

Primera-Line Digital Weekly Timer DT

- Extra large display for days, hours in 12 and 24 hour-format, minutes and seconds.
- 20 ON/OFF programmes for day, hour and minute setting.
- Easy 4 button operation.
- Shortest switching-time 1 minute.
- Countdown function.
- Random function.
- Summer/Winter time.
- Manual ON/OFF.
- Programme: Interruption during operation is possible.
- Data memory in case of power cut.
- Practical housing when using switch and socket combination the switch will not be covered.
- Includes NiMH rechargeable batterie.
- Socket with increased touch protection.

ENGINEERED IN GERMANY

INCLUSIVE NiMH

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1507500	1507490
EAN / EAN	4007123192038	4007123192021
VPE / UP	2	2
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1	1
Batterie Bauart / Battery type	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack
Batterie Technologie / Battery technology	Nickel-Metall-Hydrid / Nickel metal hydride	Nickel-Metall-Hydrid / Nickel metal hydride
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20	IP44
Farbe / Colour	silber / silver	silber / silver
		IP 44

Digitale Wochenzeitschaltuhr IP 44

Für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

- LCD Display für Wochentage, Stunden im 12 und 24 Stunden-Format, Minuten und Sekunden, sowie für die Betriebsart.
- 10 Ein-/Aus-Programme mit Wochentag-, Stunden- und Minuten-Einstellung.
- Kürzeste Schaltzeit 1 Minute.
- Zufallsfunktion.
- Sommer-/Winterzeit umschaltbar.
- Manuelle Ein-/Aus-Funktion.
- Unterbrechen laufender Programme möglich.
- Datenspeicher bei Stromausfall.
- Praktischer Gehäuseaufbau. Bei Schalter-Steckdosen Kombinationen wird der Lichtschalter durch das Timergehäuse nicht verdeckt.
- Inklusive NiMH-Akku.
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz.

Digital 7 Day Weekly Timer IP 44

Practical and suitable for outside use.

- LCD display for week days, hours in 12 and 24 hour format, minutes and seconds as well as mode.
- 10 ON/OFF programmes for day, hour and minute setting.
- Shortest switching-time 1 minute.
- Random function.
- Summer/Winter time.
- Manual ON/OFF.
- Programme: Interruption during operation is possible.
- Data memory in case of power cut.
- Practical housing when using switch and socket combination the switch will not be covered.
- Includes NiMH rechargeable batterie.
- Socket with increased touch protection.

ENGINEERED IN GERMANY

IP 44 INCLUSIVE NiMH

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1506706
EAN / EAN	4007123652891
VPE / UP	1
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1
Batterie Bauart / Battery type	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack
Batterie Technologie / Battery technology	Nickel-Metall-Hydrid / Nickel metal hydride
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Farbe / Colour	anthrazit / anthracite

Comfort-Line Digitale Wochenzeitschaltuhr

Mit extra großem Display und Hintergrundbeleuchtung.

- Extra großes Display für Wochentage, Stunden im 12 und 24 Stunden-Format, Minuten und Sekunden, sowie für die Betriebsart.
- Zuschaltbare Hintergrundbeleuchtung für leichte Lesbarkeit.
- 10 Ein-/Aus-Programme mit Wochentag-, Stunden- und Minuten-Einstellung.
- Einfache Bedienung.
- Kürzeste Schaltzeit 1 Minute.
- Countdown-Funktion.
- Zufallsfunktion.
- Sommer-/Winterzeit umschaltbar.
- Manuelle Ein-/Aus-Funktion.
- Unterbrechen laufender Programme möglich.
- Datenspeicher bei Stromausfall.
- Inklusive NiMH-Akku.
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz.

Comfort-Line Digital Weekly Time Switch

With extra large display and background lighting.

- Extra large display for weekdays, hours in 12 and 24 hour format, minutes and seconds as well as mode.
- Activatable background lighting for easy readability.
- 10 ON/OFF programmes for day, hour and minute setting.
- Easy to use.
- Shortest switching-time 1 minute.
- Countdown function.
- Random function.
- Summer/Winter time.
- Manual ON/OFF.
- Programme: Interruption during operation is possible.
- Data memory in case of power cut.
- Includes NiMH rechargeable batterie.
- Socket with increased touch protection.

INCLUSIVE NiMH

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1506320
EAN / EAN	4007123665303
VPE / UP	1
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1
Batterie Bauart / Battery type	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack
Batterie Technologie / Battery technology	Nickel-Metall-Hydrid / Nickel metal hydride
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Farbe / Colour	weiß / white

Zeitschaltuhr mit Dämmerungssensor DDT IP 44

Für den Einsatz im Freien. Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz und Deckel für Spritzwasserschutz.
- 6 Schaltprogramme: Dauer-AN; Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang; Countdown 2 Stunden, 4 Stunden, 6 Stunden, 8 Stunden, ab Sonnenuntergang.
- Sehr einfache Bedienung.
- Mit LED-Funktionsanzeige.

Timer With Twighlight Sensor DDT IP 44

Practical and suitable for outside use. Water-jet protected, IP 44.

- Socket with increased touch protection and cover, water-jet protected, IP 44.
- 6 switching programmes: continuous ON; dusk until dawn; countdown 2 hours, 4 hours, 6 hours, 8 hours, from dusk.
- Easy to set.
- With LED operating indicator.

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1506120
EAN / EAN	4007123667253
VPE / UP	1
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	8 A
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Farbe / Colour	anthrazit / anthracite

Mechanische Zeitschaltuhr MZ 44 IP 44

Für den Einsatz im Freien. Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Tageszeitschaltuhr mit 24 Stunden-Programm.
- Mit großer, transparenter Schutzabdeckung.
- 96 Ein-/Ausschaltzeiten pro Tag.
- Minimaler Schaltabstand: 15 Minuten.
- Sehr einfache Bedienung.
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz.

24 Hour Timer MZ 44 IP 44

Practical and suitable for outside use. Water-jet protected, IP 44.

- 24 hour programmable timer.
- With large, transparent protective cover.
- Up to 96 on/off switching times per day can be set.
- Shortest switching time: 15 minutes.
- Easy to set.
- Socket with increased touch protection.

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1506460
EAN / EAN	4007123104543
VPE / UP	6
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Farbe / Colour	anthrazit / anthracite

Tages-Zeitschaltuhr MMZ

Preiswerte Tageszeitschaltuhr mit 24 Stunden-Programm.

- 96 Ein-/Ausschaltzeiten pro Tag. Minimaler Schaltabstand: 15 Minuten.
- Sehr kompakte Bauform.
- Sehr einfache Bedienung.
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz.

Timer MMZ

The competitively priced timer with 24-hour programme.

- Up to 96 on/off switching times per day can be set. Shortest switching time: 15 minutes.
- Compact construction.
- Easy to set.
- Socket with increased touch protection.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1506160	1506160048	1506170
EAN / EAN	4007123634088	4007123634811	4007123634095
VPE / UP	1	48	6
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20	IP20	IP44
Farbe / Colour	weiß / white	weiß / white	weiß / white

IP 44

Mechanische Zeitschaltuhr MZ 20

Preiswerte Tageszeitschaltuhr mit 24 Stunden-Programm.

- 96 Ein-/Ausschaltzeiten pro Tag. Minimaler Schaltabstand: 15 Minuten.
- Umschaltbar von zeitgesteuertem Schalten auf dauerhaft Ein/Aus.
- Mit LED-Funktionsanzeige.
- Sehr einfache Bedienung.
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz.

24 Hour Manual Timer MZ 20

Inexpensive daily timer with 24-hour program.

- 96 on/off times per day. Minimum switching interval: 15 minutes.
- Can be switched from time-controlled switching to permanently on/off.
- With LED function display.
- Very simple operation.
- Socket with increased protection against accidental contact.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1506450
EAN / EAN	4007123104529
VPE / UP	6
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Farbe / Colour	anthrazit / anthracite

ENGINEERED IN GERMANY

Digitaler Countdown Timer

Für die Verwendung im Innenbereich, IP20.

- Der Countdown Timer eignet sich perfekt um angeschlossene elektronische Geräte automatisch auszuschalten.
- Mit 1x USB A und 1x USB C Anschluss.
- Die Countdown-Zeit kann für die Schutzkontakt Steckdose und für die USB Anschlüsse getrennt eingestellt werden.
- Der Countdown ist von 15 Minuten bis 8 Stunden in 7 Stufen einstellbar (15min / 30min / 1h / 2h / 4h / 6h / 8h).
- Zwei unabhängige Timer mit automatischer Speicherfunktion der letzten Zeiteinstellung.
- Mit integrierter LED Anzeige.
- Schutzkontakt-Steckdose mit integriertem erhöhten Berührungsschutz.

Digital countdown timer

For indoor use, IP20.

- The countdown timer is perfect for automatically switching off connected electronic devices.
- With 1x USB A and 1x USB C connection.
- The countdown time can be set separately for the protective contact socket and for the USB ports.
- The countdown can be set from 15 minutes to 8 hours in 7 stages (15min / 30min / 1h / 2h / 4h / 6h / 8h).
- Two independent timers with automatic memory function for the last time setting.
- With integrated LED display.
- Socket outlet with earthing contact with integrated increased protection against accidental contact.

USB C CHARGER USB CHARGER

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1506180
EAN / EAN	4007123686612
VPE / UP	1
Ausgangsbuchse Typ C / Output socket type C	1
Ausgangsbuchse Typ A / Output socket type A	1
USB A+C Leistung / USB A+C Power	15 W
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	13 A
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Farbe / Colour	weiß/schwarz / white/black

Digitaler Countdown Timer DC 2013

Für die Verwendung im Innenbereich, IP20.

- Bequemes und einfaches Einstellen der Countdown-Zeit über die 2 Tasten Bedienung.
- Countdown von 15min. bis 9 Stunden in 12 Stufen einstellbar.
- Eimaliger Countdown mit Taste CD/ON einstellbar: 15min / 30min / 45min / 1h / 2h / 3h / 4h / 5h / 6h / 7h / 8h / 9h.
- Täglicher wiederholender Countdown mit Taste Repeat einstellbar: 15min / 30min / 45min / 1h / 2h / 3h / 4h / 5h / 6h / 7h / 8h / 9h.
- Rote LEDs zur Statusanzeige.
- Mit integriertem erhöhten Berührungsschutz.

Digital Countdown Timer DC 2013

For indoor use, IP20.

- Convenient and easy setting of the countdown time via the 2 button operation.
- Countdown from 15 minutes to 9 hours adjustable in 12 steps.
- Single countdown adjustable with CD/ON button: 15min / 30min / 45min / 1h / 2h / 3h / 4h / 5h / 6h / 7h / 8h / 9h.
- Daily repeating countdown adjustable with the Repeat key: 15min / 30min / 45min / 1h / 2h / 3h / 4h / 5h / 6h / 7h / 8h / 9h.
- Red LEDs for status indication.
- With integrated increased touch protection.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1506130
EAN / EAN	4007123673247
VPE / UP	1
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	13 A
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Farbe / Colour	weiß / white

Mechanischer Countdown Timer MC 120

Bis zu 120 min Countdown-Einstellung.

- Zeitschaltuhr schaltet nach einer einstellbaren Zeit (1 - 120 min) aus.
- Umschaltbar von Countdown-Betrieb auf dauerhaft Ein.
- Sehr einfache Bedienung.
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz.

Mechanical Countdown Timer MC 120

Countdown settings up to 120 min.

- Timer automatically switches off after a certain period that has been set beforehand (1 - 120 min).
- Can be switched from countdown mode to permanently on.
- Easy to set.
- Socket with increased touch protection.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1506590
EAN / EAN	4007123566068
VPE / UP	1
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Farbe / Colour	anthrazit / anthracite

Primera-Line 13.500 A Überspannungsschutzadapter

- Leistungsfähiger Überspannungsschutz aus Gasableiter und Metalloxidvaristoren mit thermischer Absicherung.
- Schützt elektrische Geräte vor Überspannungen im Stromnetz mit einem max. Ableitstrom bis zu 13.500 A.
- Schützt Phase, Neutral- und Schutzleiter.
- Kontroll-Leuchte für die 230 V-Schutzfunktion.
- Belastbar bis 16 A/3680 W.
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz.

Primera-Line 13.500 A Surge Protected Adapter

- Efficient surge protection made from gas discharge tube and metal oxide varistors with thermal fuse.
- Protects electrical appliances against surges with a max. up to 13.500 A.
- Protects phase, neutral- and the protective earth.
- Indicator for the protective function.
- Max. loading of 16 A/3680 W.
- Socket with increased touch protection.

ENGINEERED IN GERMANY

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1506950
EAN / EAN	4007123191482
VPE / UP	1
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Mit Überspannungsschutz / With surge protection	√
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Farbe / Colour	silber / silver

Überspannungsschutzadapter 13.500 A

- Leistungsfähiger Überspannungsschutz aus Gasableiter und Metalloxidvaristoren mit thermischer Absicherung.
- Schützt elektrische Geräte vor Überspannungen im Stromnetz mit einem max. Ableitstrom bis zu 13.500 A.
- Schützt Phase, Neutral- und Schutzleiter.
- Kontroll-Leuchte für die 230 V-Schutzfunktion.
- Belastbar bis 16 A/3500 W.
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz.

Voltage Surge Protective Adapter 13.500 A

- Efficient surge protection made from gas discharge tube and metal oxide varistors with thermal fuse.
- Protects electrical appliances against surges with a max. up to 13.500 A.
- Protects phase, neutral- and the protective earth.
- Indicator for the protective function.
- Max. loading of 16 A/3500 W.
- Socket with increased touch protection.

ENGINEERED IN GERMANY

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1506996
EAN / EAN	4007123652853
VPE / UP	1
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Mit Überspannungsschutz / With surge protection	√
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Farbe / Colour	anthrazit / anthracite

Steckdosenadapter mit USB C Power Delivery

Für den Einsatz im Innenbereich, IP20.

- Erfüllt verschiedene Anforderungen in Ihren Alltag und sorgt für Ordnung in Ihrem Haus.
- Durch das kompakte Design eignet sich der Steckdosenadapter perfekt als Reisebegleiter.
- Intelligente Power Delivery Ladebuchse mit max. 20W.
- USB-A Ladebuchse mit max. 18W.
- Schutzkontaktsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz.

Socket Adapter with USB C Power Delivery

For indoor use, IP20.

- Meets various needs in your daily life and keeps your home organised.
- The compact design makes the plug adapter perfect for travelling.
- Intelligent power delivery charging socket with max. 20W.
- USB-A charging socket with max. 18W.
- Protective contact socket with enhanced touch protection.

USB C CHARGER USB CHARGER

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1508210010
EAN / EAN	4007123696000
VPE / UP	1
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Ausgangsbuchse Typ C / Output socket type C	1
Ausgangsbuchse Typ A / Output socket type A	1
USB A+C Leistung / USB A+C Power	15.5 W
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Farbe / Colour	weiß / white

USB Steckdosenadapter

Das perfekte Zubehör, um einen USB-Anschluss nachzurüsten.

- Ideal für Steckdosenleisten IP44 und Kabeltrommel auch bei geschlossenem Deckel.
- Cleverer und platzsparender Alltagshelfer für Zuhause.

USB socket adapter

The perfect accessory for retrofitting a USB port.,

- Ideal for IP44 socket strips and cable reel even when the lid is closed.
- Clever and space-saving everyday helper for the home.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA		
Artikelnummer / Product number	1508110010	1508110
EAN / EAN	4007123693498	4007123680917
VPE / UP	1	1
USB-Ladebuchsen / USB charging units	1	1
USB Typ-Ausgangsbuchse / USB type output socket	Typ C / Type C	Typ A / Type A
Max. Ausgangsstrom USB / Max. output current USB	2.4 A	2.4 A
Ausgangsbuchse Typ C / Output socket type C	1	
Ausgangsbuchse Typ A / Output socket type A	0	1
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20	IP20
Farbe / Colour	weiß / white	weiß / white

Eco-Line Comfort Switch Adapter EL CSA 1

Adapter mit komfortablem, externem Fußschalter.

- Robuster Fußschalter mit 1,5 m flexibler Steuerleitung.
- Praktische Schaltzustandsanzeige am externen Schalter.
- Schaltbare Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, max. 3500 W.

Eco-Line Comfort Switch Adapter EL CSA 1

Adapter with comfortable, external foot switch.

- Robust hand/foot switch with flexible 1.5 m cable.
- Convenient switching state indicator on the external switch.
- Switchable sockets with increased touch protection, max. 3500 W.

ENGINEERED IN GERMANY

1,5 m

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1508220
EAN / EAN	4007123636327
VPE / UP	1
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Farbe / Colour	weiß / white

Adapterstecker Schutzkontakt mit Schalter

- Auf 1 Schutzkontakt-Steckdose.
- Mit Ein/Aus Schalter.
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz.

Adapter With ON/OFF Switch

- With 1 earthed socket outlet.
- With ON/OFF switch.
- Socket with increased touch protection.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1508070	1508070001
EAN / EAN	4007123117314	4007123171675
VPE / UP	1	120
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20	IP20
Farbe / Colour	weiß / white	weiß / white

Adapterstecker Euro 2 + Schutzkontakt 1

- Auf 1 Schutzkontakt-Steckdose + 2 Euro-Steckdosen.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

Adapter With 2 + 1 Sockets

- Plug with 1 earthed socket + 2 Euro sockets.
- Sockets with increased touch protection.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1508100	1508050
EAN / EAN	4007123248186	4007123115822
VPE / UP	1	1
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20	IP20
Farbe / Colour	weiß / white	weiß / white

Adapterstecker Euro

- Auf Euro-Steckdosen.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

Adapter With Euro Sockets

- Plug with Euro sockets.
- Sockets with increased touch protection.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1508040	1508030
EAN / EAN	4007123115808	4007123115785
VPE / UP	25	25
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20	IP20
Farbe / Colour	weiß / white	weiß / white

Übersicht der Reisestecker

Overview of travel plugs

Reisestecker Schutzkontakt/ Australien, China	Reisestecker Euro, Konturen-stecker/USA, Japan	Reisestecker Schutzkontakt/ Südafrika, Indien	Reisestecker Schutzkontakt/ Italien	Reisestecker Schutzkontakt/GB	Reisestecker Schutzkontakt/USA	Reisestecker Schutzkontakt/CH
Travel Adapter Earthed/Australia, China	Travel Adapter Euro, Countured Plug/USA, Japan	Travel Adapter Earthed/South Africa, India	Travel Adapter Earthed/Italy	Travel Adapter Earthed/GB	Travel Adapter Earthed/USA	Travel Adapter Earthed/CH
Artikel-Nr. / Article no.	Artikel-Nr. / Article no.	Artikel-Nr. / Article no.	Artikel-Nr. / Article no.	Artikel-Nr. / Article no.	Artikel-Nr. / Article no.	Artikel-Nr. / Article no.
1508440	1508450	1508460	1508470	1508533	1508550	1508642
EAN	EAN	EAN	EAN	EAN	EAN	EAN
4007123644780	4007123644773	4007123566334	4007123600915	4007123189717	4007123561452	4007123639113
VPE / UP	VPE / UP	VPE / UP	VPE / UP	VPE / UP	VPE / UP	VPE / UP
5	5	5	5	5	5	5
Max. Leistung / Max. Power	Max. Leistung / Max. Power	Max. Leistung / Max. Power	Max. Leistung / Max. Power	Max. Leistung / Max. Power	Max. Leistung / Max. Power	Max. Leistung / Max. Power
10 A	16 A	16 A	10 A	13 A	15 A	10 A
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	Nenneingangsspannung / Nominal input voltage
230 V	230 V	230 V	230 V	240 V	125 V	250 V

* Diese Länder verwenden mehrere Stecksysteme. Evtl. muss ein zusätzlicher Reisestecker erworben werden.
Bitte beachten Sie, dass es manchmal in den verschiedenen Ländern mehrere Stecksysteme gibt und ein Reisestecker nicht für alle Stecksysteme in einem Land passend ist.
Warnung/Vorsicht: Ein Reisestecker ist kein Spannungswandler. Bitte stellen Sie sicher, dass ihr Gerät und ihr Netzanschluss dieselbe Spannung haben.

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit unterschiedlichem Stecksystem in anderen Ländern während einer Reise oder im Urlaub.

Adapter for connecting electrical appliances with different plug systems in other countries during a trip or on vacation.

Reisestecker CH/Schutzkontakt	Reisestecker Australien, Chinachutzkontakt	Reisestecker USA/Euro	Reisestecker USA, Japan/ Schutzkontakt	Reisestecker GB/Schutzkontakt	Reisestecker Italien/ Schutzkontakt	Reisestecker-Set
Travel Adapter CH/Earthed	Travel Adapter Australia, China/ Earthed	Travel Adapter USA/Euro	Travel Adapter USA, Japan/Earthed	Travel Adapter GB/Earthed	Travel Adapter Eltaly/Earthed	Travel Plugs Set
Artikel-Nr. / Article no.	Artikel-Nr. / Article no.	Artikel-Nr. / Article no.	Artikel-Nr. / Article no.	Artikel-Nr. / Article no.	Artikel-Nr. / Article no.	Artikel-Nr. / Article no.
1508480	1508510	1508500010	1508520	1508530	1508590	1508160
EAN	EAN	EAN	EAN	EAN	EAN	EAN
4007123600922	4007123170715	4007123645848	4007123170722	4007123170739	4007123566303	4007123610235
VPE / UP	VPE / UP	VPE / UP	VPE / UP	VPE / UP	VPE / UP	VPE / UP
5	5	5	5	5	5	5
Max. Leistung / Max. Power	Max. Leistung / Max. Power	Max. Leistung / Max. Power	Max. Leistung / Max. Power	Max. Leistung / Max. Power	Max. Leistung / Max. Power	Max. Leistung / Max. Power
10 A	10 A	2.5 A	15 A	13 A	16 A	10 A
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	Nenneingangsspannung / Nominal input voltage
230 V	230 V	230 V	230 V	240 V	230 V	250 V

* These countries use several plug systems. An additional travel plug may have to be purchased.
Please note that sometimes there are several plug systems in the different countries and one travel plug is not suitable for all plug systems in one country.
Warning/caution: A travel plug is not a voltage converter. Please make sure that your device and your mains connection have the same voltage.

Reisestecker-Set

7 Stecker für mehr als 150 Länder weltweit. Der sichere und universelle Netzadapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit deutschem Stecksystem an Steckdosen im Ausland mit anderen Stecksystemen.

- Sehr einfach zu bedienen, sicher im Gebrauch.
- Mit Schutzkontakt-Steckdose.
- 7 Steckereinsätze.
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz.
- Inklusive Stoffbeutel.
- Der Reisestecker ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Mit 10 A-Sicherung.

Travel Plugs

7 versions for use in over 150 countries. Safe, universal mains adapter enabling electrical equipment with a European plug system to be plugged into other types of power point abroad.

- Easy and safe to use.
- With earthed socket outlet.
- Seven plug adapters.
- Socket with increased touch protection.
- Fabric assortment bag included.
- Travel plugs are not transformers or frequency converters.
- With 10 A fuse.

ENGINEERED IN GERMANY

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1508160	**Max. Leistung / Max. Power**	10 A
EAN / EAN	4007123610235	**Nenneingangsspannung / Nominal input voltage**	250 V
VPE / UP	5	**Farbe / Colour**	schwarz / black

Reisestecker Schutzkontakt/GB

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit Schutzkontakt Stecksystem in Ländern mit Britischem Stecksystem.

- Das matt-schwarze Gehäuse besteht aus mindestens 20% recyceltem Material.
- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz.
- Mit 13 A-Sicherung.

Travel Adapter Earthed/GB

Adapter enabling electrical equipment using an earthed socket system to be used in countries with the British plug system.

- The matt black housing is made of at least 20% recycled material.
- The plug adapter is not a voltage and frequency converter.
- Socket outlet with increased touch protection.
- With 13 A fuse.

ENGINEERED IN GERMANY

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1508533	**Max. Leistung / Max. Power**	13 A
EAN / EAN	4007123189717	**Nenneingangsspannung / Nominal input voltage**	240 V
VPE / UP	1	**Farbe / Colour**	schwarz / black

Reisestecker Schutzkontakt/Italien

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit Schutzkontakt-Stecksysteme wie z.B. DE, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ... in Ländern mit italienischem Stecksystem.

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz.
- Mit 10 A-Sicherung.

Travel Adapter Earthed/Italy

Adapter enabling electrical equipment using the earthed socket systems, e.g. DE, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ... to be used in countries using the italian systems.

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- Socket with increased touch protection.
- With 10 A fuse.

ENGINEERED IN GERMANY

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1508470
EAN / EAN	4007123600915
VPE / UP	5
Max. Leistung / Max. Power	10 A
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Farbe / Colour	schwarz / black

Reisestecker Schutzkontakt/USA

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit Schutzkontakt-Stecksystem in Ländern mit geerdetem USA-Stecksystem (3-polig).

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz.

Travel Adapter Earthed/USA

Adapter enabling electrical equipment using an earthed plug system in countries like the USA which use an earthed socket system (3-pole).

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- Socket with increased touch protection.

ENGINEERED IN GERMANY

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1508550
EAN / EAN	4007123561452
VPE / UP	5
Max. Leistung / Max. Power	15 A
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	110 V
Farbe / Colour	schwarz / black

Reisestecker Schutzkontakt/Südafrika, Indien

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit Schutzkontakt-Stecksystem in Ländern mit Stecksystem Südafrika bzw. Indien.

- Das matt-schwarze Gehäuse besteht aus mindestens 20% recyceltem Material.
- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz.

Travel Adapter Earthed/South Africa, India

Adapter enabling electrical equipment using the earthed plug system to be used in countries with South African or India socket system.

- The matt black housing is made of at least 20% recycled material.
- The plug adapter is not a voltage and frequency converter.
- Socket outlet with increased contact protection.

ENGINEERED IN GERMANY

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1508460
EAN / EAN	4007123566334
VPE / UP	5
Max. Leistung / Max. Power	16 A
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Farbe / Colour	schwarz / black

Reisestecker Italien/Schutzkontakt

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit italienischem Stecksystem in Ländern mit Schutzkontakt-Stecksystemen wie z.B. DE, FR, BE, CZ, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- Das matt-schwarze Gehäuse besteht aus mindestens 20% recyceltem Material.
- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz.

Travel Adapter Italy/Earthed

Adapter enabling electrical equipment using the Italian plug system to be used in countries using earthed socket systems, e.g. DE, FR, BE, CZ, PL, NL, ES, PL,SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- Socket with increased touch protection.

ENGINEERED IN GERMANY

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1508590
EAN / EAN	4007123566303
VPE / UP	1
Max. Leistung / Max. Power	16 A
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Farbe / Colour	schwarz / black

Reisestecker CH/Schutzkontakt

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit geerdetem Stecksystem von CH in Ländern mit Schutzkontakt-Stecksystem wie DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- Das matt-schwarze Gehäuse besteht aus mindestens 20% recyceltem Material.
- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz.

Travel Adapter CH/Earthed

Adapter for connecting with earthed plug-in system from CH in countries with protection contact plug-in system, such as DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- The matt black housing is made of at least 20% recycled material.
- The plug adapter is not a voltage and frequency converter.
- Socket outlet with increased contact protection.

ENGINEERED IN GERMANY

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1508480
EAN / EAN	4007123600922
VPE / UP	1
Max. Leistung / Max. Power	10 A
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Farbe / Colour	schwarz / black

Reisestecker GB/Schutzkontakt

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit britischem Stecksystem in Ländern mit Schutzkontakt-Stecksystemen wie z.B. DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- Das matt-schwarze Gehäuse besteht aus mindestens 20% recyceltem Material.
- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz.

Travel Adapter GB/Earthed

Adapter enabling electrical equipment using the British plug system to be used in countries using an earthed socket system, e.g. DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- The matt black housing is made of at least 20% recycled material.
- The plug adapter is not a voltage and frequency converter.
- Socket outlet with increased contact protection.

ENGINEERED IN GERMANY

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1508530
EAN / EAN	4007123170739
VPE / UP	1
Max. Leistung / Max. Power	13 A
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	240 V
Farbe / Colour	schwarz / black

Reisestecker USA, Japan/Schutzkontakt

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit geerdetem Stecksystem von USA bzw. Japan in Ländern mit Schutzkontakt-Stecksystemen wie z.B. DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- Das matt-schwarze Gehäuse besteht aus mindestens 20% recyceltem Material.
- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz.

Travel Adapter USA, Japan/Earthed

Adapter enabling electrical equipment using the USA and Japanese earthed plug system to be used in countries using an earthed socket system, e.g. DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- The matt black housing is made of at least 20% recycled material.
- The plug adapter is not a voltage and frequency converter.
- Socket outlet with increased contact protection.

ENGINEERED IN GERMANY

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1508520
EAN / EAN	4007123170722
VPE / UP	1
Max. Leistung / Max. Power	15 A
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Farbe / Colour	schwarz / black

Reisestecker Schutzkontakt/CH

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit geerdetem Schutzkontakt Stecksystem in Ländern mit CH Stecksystem.

- Das matt-schwarze Gehäuse besteht aus mindestens 20% recyceltem Material.
- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz.
- Mit teilisolierten Steckstiften.
- Mit 10 A-Sicherung.

Travel Adapter Earthed/CH

Adapter enabling electrical equipment using the earthed plug system to be used in countries with swiss socket system.

- The matte black casing is made from a minimum of 20% recycled material.
- The plug adapter is not a voltage and frequency converter.
- Socket with enhanced contact protection.
- Partially insulated pins.
- With 10A fuse.

ENGINEERED IN GERMANY

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1508642
EAN / EAN	4007123639113
VPE / UP	5
Max. Leistung / Max. Power	10 A
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Farbe / Colour	schwarz / black

Reisestecker Euro/Konturenstecker/USA, Japan

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit 2-poligem Stecksystem von Ländern mit Euro-Stecksystem in die USA, Japan. Für alle europäischen Länder außer Großbritannien.

- Das matt-schwarze Gehäuse besteht aus mindestens 20% recyceltem Material.
- Unterstützt werden Euro-Stecker Typ C (CEE 7/16) und Konturenstecker Typ C (CEE 7/17).
- Nicht geeignet für 3-polige Schutzkontakt-Stecker Typ F (CEE 7/4) oder Schutzkontakt-Stecker Typ E/F (CEE 7/7).
- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Mit erhöhtem Berührungsschutz.

Travel Plug Euro Countured plug/USA, Japan

Adapter enabling electrical equipment using the 2-pin plug system in countries using the Euro plug system to be used in the USA. For all European countries except Great Britain.

- The matt black housing is made from at least 20% recycled material.
- Euro plug type C (CEE 7/16) and contour plug type C (CEE 7/17) are supported.
- Not suitable for 3-pole protective contact plug type F (CEE 7/4) or protective contact plug type E/F (CEE 7/7).
- The plug adapter is not a voltage and frequency converter.
- With increased contact protection.

ENGINEERED IN GERMANY

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1508450
EAN / EAN	4007123644773
VPE / UP	1
Max. Leistung / Max. Power	15 A
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	110 V
Farbe / Colour	schwarz / black

Reisestecker USA/Euro

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit 2-poligem Stecksystem von USA in Ländern mit Euro-Stecksystem, für alle europäischen Länder außer Großbritannien.

- Das matt-schwarze Gehäuse besteht aus mindestens 20% recyceltem Material.
- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Mit 2,5 A-Sicherung.

Travel Adapter USA/Euro

Adapter enabling electrical equipment using the 2-pin plug system in the USA to be used in countries using the Euro plug system. For all European countries except Great Britain.

- The matt black housing is made of at least 20% recycled material.
- The plug-in adapter is not a voltage and frequency converter.
- With 2.5 A fuse.

ENGINEERED IN GERMANY

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1508500010
EAN / EAN	4007123645848
VPE / UP	1
Max. Leistung / Max. Power	2.5 A
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Farbe / Colour	schwarz / black

Reisestecker Schutzkontakt/Australien, China

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit Schutzkontakt-Stecksystem in Ländern mit Stecksystem Australien bzw. China.

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Mit 10 A-Sicherung.
- Mit erhöhtem Berührungsschutz.

Travel Adapter Earthed/Australia, China

Adapter enabling electrical equipment using the earthed plug system to be used in countries with Australia or China.

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- With 10 A fuse.
- With increased touch protection.

ENGINEERED IN GERMANY

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1508440
EAN / EAN	4007123644780
VPE / UP	5
Max. Leistung / Max. Power	10 A
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Farbe / Colour	schwarz / black

Reisestecker Australien, China/Schutzkontakt

Adapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit geerdetem Stecksystem von Australien bzw. China, in Ländern mit Schutzkontakt-Stecksystemen wie z.B. DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Mit 10 A-Sicherung.

Travel Adapter Australia, China/Earthed

Adapter enabling electrical equipment using the Australian or Chinese socket system to be used in countries using an earthed socket system, e.g. DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- This travel adapter is not a transformer or a frequency converter.
- With 10 A fuse.

ENGINEERED IN GERMANY

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1508510
EAN / EAN	4007123170715
VPE / UP	5
Max. Leistung / Max. Power	10 A
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Farbe / Colour	schwarz / black

Smart Home • brennenstuhl®Connect
Smart Home • brennenstuhl®Connect

WiFi Steckdosenleisten
WiFi Extension Leads 130

WiFi Steckdosen
WiFi Sockets 134

WiFi Warnmelder
WiFi Detectors 139

Zigbee Gateway
Zigbee Gateway 140

Zigbee Heizkörperthermostat
Zigbee Radiator Thermostat 141

Zigbee Sensoren & Melder
Zigbee Sensors & Detectors 142

Für ein smartes Zuhause.

Das brennenstuhl®Connect System mit seinen intelligenten und netzwerkfähigen WiFi oder ZigBee Produkten macht das eigene Zuhause smarter und komfortabler - und das ganz einfach.

In einem smarten System eingebunden, unterstützen die smarten Produkte effektiv beim Energiemanagement. Smarte Steckdosen ermöglichen automatisches, zeitgesteuertes Ein- und Ausschalten angeschlossener Elektrogeräte, Warnmelder warnen rechtzeitig bei Gefahren wie Rauch oder Wasser, weitere Geräte beleuchten Innen- oder Außenbereiche wunschgemäß aus oder regeln ganz bequem die Heizstufen. Zudem können die ganzen Funktionen miteinander kombiniert, automatisiert und dadurch der Strom- und Energieverbrauch optimiert werden.

For a smart home.

The brennenstuhl®Connect system with its intelligent and network-capable WiFi or ZigBee products makes your own home smarter and more comfortable - and it's easy to do.

Integrated into a smart system, the smart products effectively support energy management. Smart sockets enable automatic, time-controlled switching on and off of connected electrical devices, warning alarms provide timely warning of dangers such as smoke or water, illuminate indoor or outdoor areas as desired, or conveniently regulate the heating levels. In addition, all these functions can be combined with each other and automated, thus optimizing electricity and energy consumption.

Einfach und unkompliziert.

Mit der kostenlosten **brennenstuhl®Connect App** können die smarten Produkte oder die daran angeschlossene Elektrogeräte von überall und zu jeder Zeit per Smartphone gesteuert werden. Auch über die Sprachsteuerung mit **Amazon Alexa** oder dem **Google Assistant** lassen sich die Produkte ganz einfach bedienen.

Für die ZigBee Produkte wird ein Gateway benötigt, die WiFi Produkte funktionieren ohne weiteren Hub oder Gateway. Mit einem normalen WLAN Router, einer WLAN-Verbindung und der kostenlosen **brennenstuhl®Connect App** können die smarten Produkte bedient werden, sie lassen sich schnell und einfach einrichten und konfigurieren. Beim Anschließen muss lediglich darauf geachtet werden, das 2,4-GHz-Band des Routers zu wählen, welches dem WLAN Standard entspricht.

Simple and uncomplicated.

With the free **brennenstuhl®Connect app**, the smart products or the electrical appliances connected to them can be controlled from anywhere and at any time via smartphone. The products can also be easily operated via voice control with **Amazon Alexa** or **Google Assistant**.

A gateway is required for the ZigBee products, the WiFi products work without an additional hub or gateway. With a normal WLAN router, a WLAN connection and the free **brennenstuhl®Connect app**, the smart products can be operated, they can be set up and configured quickly and easily. When connecting, you only have to make sure to select the 2.4 GHz band of the router, which correspond to the WLAN standard.

Eine App. Keine Grenzen. Ein smartes Zuhause.

One app. No limits. One smart home.

Smart schalten.
Einfach ganz bequem die Kontrolle behalten.

Switch smart.
Simply stay in control.

Smart beleuchten.
Das perfekte Ambiente für Innen und Aussen.

Illuminate smart.
The perfect ambience for indoors and outdoors.

Smart heizen.
Clever Energie sparen und wohl fühlen.

Heating smart.
Cleverly save energy and feel good.

Smart kombinieren.
Mehr Komfort durch intelligente Routinen.

Combine smart.
More comfort through intelligent routines.

Alle brennenstuhl®Connect Produkte und weitere Informationen Rund um das Thema Smart Home.

All brennenstuhl®Connect products and further information on the topic of Smart Home.

brennenstuhl®Connect
Smart Home App

Kostenlose App für iOS und Android

Einfache Inbetriebnahme und Fernsteuerung von überall und zu jeder Zeit per Smartphone mit der kostenlosen brennenstuhl®Connect App.

Free app for iOS and Android

Simple commissioning and remote control from anywhere and at any time via smartphone with the free brennenstuhl®Connect App.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Google and Google Play are trademarks of Google LLC. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. App Store is a service mark of Apple Inc.

brennenstuhl®Connect Premium-Line WiFi 26.000 A Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

Einfache Fernsteuerung mit App Steuern Sie Ihr Zuhause von überall und zu jeder Zeit mit Ihrem Smartphone oder Tablet durch die kostenlose brennenstuhl®Connect App.

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 26.000 A.
- Die Mehrfachsteckdose überwacht den Status des Überspannungsschutzes und kann im Falle einer Störung per Push-Nachricht auf dem Mobilgerät warnen.
- Entstörfilter EMI/RFI.
- Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit der kostenlosen brennenstuhl®Connect App.
- Kann auch manuell geschaltet werden.
- Für die Wandmontage geeignet.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in praktischer 45°-Anordnung.
- Komfortable Steuerung von Geräten bis 3680W im Innenbereich.
- Zeitschaltuhr mit Tages- und Wochenprogramm.
- Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant.
- Funk-Frequenz: 2.4 GHz WiFi.

brennenstuhl®Connect Premium-Line WiFi 26.000 A Extension Lead with Surge Protection

Easy remote control with App Control your home from wherever you are and at any time using your smartphone or tablet by means of the free brennenstuhl®Connect App.

- Protection for your devices against faults in the power grid, such as surges, indirect lightning strikes or line noise, with a maximum sum of leakage currents of up to 26,000 A.
- The multiple socket monitors the status of the surge protection and can send a push notification to your mobile device in the event of a fault.
- EMI/RFI interference suppression filter.
- Easy commissioning and control with the free brennenstuhl®Connect app.
- Can also be switched manually.
- Suitable for wall mounting.
- Sockets with enhanced touch protection in a practical 45° arrangement.
- Convenient control of devices up to 3680W indoors.
- Timer with daily and weekly programme.
- Voice control via Amazon Alexa or Google Assistant.
- Radio frequency: 2.4 GHz WiFi.

MADE IN GERMANY

5 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1951160611
EAN / EAN	4007123691388
VPE / UP	1
Kompatibilität / Compatibility	brennenstuhl®Connect
Funkfrequenz / Radio frequency	2,4 GHz / 2.4 GHz
Funkreichweite / Wireless range	40 m
Kabellänge / Cable length	1.8 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	6
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	6
Nennfrequenz / Nominal frequency	50 / 60 Hz
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Farbe / Colour	schwarz / black

brennenstuhl®Connect Premium-Line WiFi Steckdosenleiste

Einfache Fernsteuerung mit App Steuern Sie Ihr Zuhause von überall und zu jeder Zeit mit Ihrem Smartphone oder Tablet durch die kostenlose brennenstuhl®Connect App.

- Steuerung elektrischer Geräte über Smartphone oder Tablet.
- Schalten von überall mit Remote Access.
- Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit der kostenlosen brennenstuhl®Connect App.
- 2x 2 getrennt schaltbare Steckdosen (ON/OFF).
- 1x 2 Permanent-Steckdosen für Geräte im Dauerbetrieb.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in praktischer 45°-Anordnung.
- Zeitschaltuhr mit Tages- und Wochenprogramm.
- Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant.
- Komfortable Steuerung von Geräten bis 3600 W im Innenbereich.

brennenstuhl®Connect Premium-Line WiFi Extension Lead

Easy remote control with App Control your home from wherever you are and at any time using your smartphone or tablet by means of the free brennenstuhl®Connect App.

- Control of electric devices via smartphone or tablet.
- Switching from any location thanks to remote access.
- Easy commissioning and control by means of the free brennenstuhl®Connect app.
- 2x 2 separately switchable outlets (ON/OFF).
- 1x 2 permanent outlets for devices in continuous operation.
- Sockets with increased touch protection in a practical 45° arrangement.
- Timer with daily and weekly programme.
- Voice control via Amazon Alexa or Google Assistant.
- Convenient control for devices up to 3600 W.

MADE IN GERMANY

5 JAHRE HERSTELLER GARANTIE / YEARS MANUFACTURER GUARANTEE

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1951160610
EAN / EAN	4007123664801
VPE / UP	1
Kompatibilität / Compatibility	brennenstuhl®Connect
Funkfrequenz / Radio frequency	2,4 GHz / 2.4 GHz
Funkreichweite / Wireless range	40 m
Kabellänge / Cable length	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	4
Permanent-Steckdosen / Permanent sockets	2
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	6
Nennfrequenz / Nominal frequency	50 / 60 Hz
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Farbe / Colour	schwarz/lichtgrau / black/light grey

brennenstuhl®Connect Eco-Line WiFi Steckdosenleiste

Einfache Fernsteuerung mit App Steuern Sie Ihr Zuhause von überall und zu jeder Zeit mit Ihrem Smartphone oder Tablet durch die kostenlose brennenstuhl®Connect App.

- Steuerung elektrischer Geräte über Smartphone oder Tablet.
- Bei Internetzugang Steuerung von überall.
- Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit der kostenlosen brennenstuhl®Connect App.
- 2x 2 getrennt schaltbare Steckdosen (ON/OFF).
- 1x 2 Permanent-Steckdosen für Geräte im Dauerbetrieb.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in praktischer 45°-Anordnung.
- Zeitschaltuhr mit Tages- und Wochenprogramm.
- Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant.
- Komfortable Steuerung von Geräten bis 3600 W im Innenbereich.

brennenstuhl®Connect Eco-Line WiFi Exstension Lead

Easy remote control with App Control your home from wherever you are and at any time using your smartphone or tablet by means of the free brennenstuhl®Connect App.

- Control electrical devices via smartphone or tablet.
- Control from anywhere with internet access.
- Simple commissioning and control with the free brennenstuhl®Connect app.
- 2x 2 separately switchable sockets (ON/OFF).
- 1x 2 permanent sockets for appliances in continuous operation.
- Socket outlets with enhanced touch protection in a practical 45° arrangement.
- Timer with daily and weekly programme.
- Voice control via Amazon Alexa or Google Assistant.
- Convenient control of devices up to 3600 W indoors.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1159760936
EAN / EAN	4007123663439
VPE / UP	1
Kompatibilität / Compatibility	brennenstuhl®Connect
Funkfrequenz / Radio frequency	2,4 GHz / 2.4 GHz
Funkreichweite / Wireless range	40 m
Kabellänge / Cable length	1.5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	4
Permanent-Steckdosen / Permanent sockets	2
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	6
Nennfrequenz / Nominal frequency	50 / 60 Hz
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Farbe / Colour	schwarz / black

brennenstuhl®Connect ecolor WiFi Steckdosenleiste

Einfache Fernsteuerung mit App. Steuern Sie Ihr Zuhause von überall und zu jeder Zeit mit Ihrem Smartphone oder Tablet durch die kostenlose brennenstuhl®Connect App.

- Steuerung elektrischer Geräte über Smartphone oder Tablet.
- Bei Internetzugang Steuerung von überall.
- Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit der kostenlosen brennenstuhl®Connect App.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in praktischer 45°-Anordnung.
- Zeitschaltuhr mit Tages- und Wochenprogramm.
- Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant.
- Komfortable Steuerung von Geräten bis 3600 W im Innenbereich.

brennenstuhl®Connect ecolor WiFi Steckdosenleiste 3-Kanal WiFi-Modul:

- Mit 3x getrennt schaltbaren Steckdosen und 1x Permanent Steckdose für Geräte im Dauerbetrieb

brennenstuhl®Connect ecolor WiFi Extension Lead

Easy remote control with App Control your home from wherever you are and at any time using your smartphone or tablet by means of the free brennenstuhl®Connect App.

- Control of electric devices via smartphone or tablet.
- With Internet access, control from anywhere.
- Easy commissioning and control by means of the free brennenstuhl®Connect app.
- Sockets with increased touch protection in a practical 45° arrangement.
- Timer with daily and weekly programme.
- Voice control via Amazon Alexa or Google Assistant.
- Convenient control for devices up to 3600 W.

brennenstuhl®Connect ecolor WiFi power strip 3-channel WiFi module:

- With 3x separately switchable sockets and 1x permanent socket for devices in continuous operation

brennenstuhl® connect WiFi

works with alexa

works with Google Home

iF DESIGN AWARD 2020

2,4 GHz WiFi

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1153230620	1153240626
EAN / EAN	4007123665310	4007123674169
VPE / UP	1	1
Kompatibilität / Compatibility	brennenstuhl®Connect	brennenstuhl®Connect
Funkfrequenz / Radio frequency	2,4 GHz / 2.4 GHz	2,4 GHz / 2.4 GHz
Funkreichweite / Wireless range	40 m	40 m
Kabellänge / Cable length	1.5 m	1.5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC
Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable	3	3
Permanent-Steckdosen / Permanent sockets	0	1
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	3	4
Nennfrequenz / Nominal frequency	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V	230 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20	IP20
Farbe / Colour	weiß/schwarz / white/black	weiß/schwarz / white/black

brennenstuhl®Connect WiFi Steckdose mit 433 MHz Sender WA 3600 LRF 433

Einfache Fernsteuerung mit App Steuern Sie Ihr Zuhause von überall und zu jeder Zeit mit Ihrem Smartphone oder Tablet durch die kostenlose brennenstuhl®Connect App.

- Steuerung elektrischer Geräte über Smartphone oder Tablet.
- Bei Internetzugang Steuerung von überall.
- Kompatibel zu den meisten brennenstuhl® 433 MHz Funk-Produkten (keine Dip-Schalter). Siehe Kompatibilitätsliste.
- Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit der kostenlosen brennenstuhl®Connect App.
- Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant.
- Zeitschaltuhr mit Tages- und Wochenprogramm.
- Komfortable Steuerung von Geräten bis 3600 W im Innenbereich.

brennenstuhl®Connect WiFi Socket With 433 MHz Transmitter WA 3600 LRF 433

Easy remote control with App Control your home from wherever you are and at any time using your smartphone or tablet by means of the free brennenstuhl®Connect App.

- Control electrical devices via smartphone or tablet.
- Control from anywhere with internet access.
- Compatible with most brennenstuhl® 433 MHz radio products (no dip switches). See compatibility list.
- Easy commissioning and control with the free brennenstuhl®Connect app.
- Voice control via Amazon Alexa or Google Assistant.
- Timer with daily and weekly programme.
- Convenient control of devices up to 3600 W indoors.

brennenstuhl® connect WiFi

works with alexa

works with Google Home

2,4 GHz WiFi

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1294840
EAN / EAN	4007123663484
VPE / UP	1
Kompatibilität / Compatibility	brennenstuhl®Connect
Funkfrequenz / Radio frequency	2,4 GHz / 2.4 GHz
Funkreichweite / Wireless range	40 m
Nennfrequenz / Nominal frequency	50 Hz
Max. Schaltleistung / Max. switching capacity	3680 W
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Farbe / Colour	weiß / white

brennenstuhl®Connect WiFi Steckdose WA 3600 XS

Einfache Fernsteuerung mit App Steuern Sie Ihr Zuhause von überall und zu jeder Zeit mit Ihrem Smartphone oder Tablet durch die kostenlose brennenstuhl®Connect App.

- Steuerung elektrischer Geräte über Smartphone oder Tablet.
- Bei Internetzugang Steuerung von überall.
- Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit der kostenlosen brennenstuhl®Connect App.
- Die Steckdose ist Matter kompatibel, Geräte verschiedener Hersteller können über diesen Standard in einer App kommunizieren und verknüpft werden.
- Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant.
- Zeitschaltuhr mit Tages- und Wochenprogramm.
- Komfortable Steuerung von Geräten bis 3680 W.
- Funk-Frequenz: 2,4 GHz WiFi.

brennenstuhl®Connect WiFi Socket WA 3600 XS

Simple remote control with app Control your home from anywhere and at any time with your smartphone or tablet using the free brennenstuhl®Connect app.

- Control electrical devices via smartphone or tablet.
- Control from anywhere with internet access.
- Simple commissioning and control with the free brennenstuhl®Connect app.
- The socket outlet is Matter compatible, devices from different manufacturers can communicate and be linked via this standard in an app.
- Voice control via Amazon Alexa or Google Assistant.
- Timer with daily and weekly programme.
- Convenient control of devices up to 3680 W.
- Radio frequency: 2.4 GHz WiFi.

brennenstuhl® connect WiFi

works with alexa

works with Google Home

matter

2,4 GHz WiFi

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1294860100	1294850100
EAN / EAN	4007123692965	4007123692880
VPE / UP	1	1
Kompatibilität / Compatibility	brennenstuhl®Connect/Matter	brennenstuhl®Connect/Matter
Funkfrequenz / Radio frequency	2,4 GHz / 2.4 GHz	2,4 GHz / 2.4 GHz
Funkreichweite / Wireless range	40 m	40 m
Nennfrequenz / Nominal frequency	50 Hz	50 Hz
Max. Schaltleistung / Max. switching capacity	3680 W	3680 W
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V	230 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP20
Farbe / Colour	schwarz / black	weiß / white

IP 44

brennenstuhl®Connect WiFi Steckdose WAE 3600 XS01

Einfache Inbetriebnahme durch Scannen des QR-Codes und Steuerung mit der brennenstuhl®Connect App.

- Die WiFi-Steckdose misst den Energieverbrauch, ermöglicht die Kostenberechnung mit der kostenlosen brennenstuhl®Connect App durch Eingabe der kWh-Kosten.
- Matter-kompatible Steckdose ermöglicht die Vernetzung und Kommunikation von Geräten verschiedener Hersteller in einer App.
- Zeitschaltuhr mit Tages- und Wochenprogramm.
- Schalten von überall mit Remote Access
- Steuerung elektrischer Geräte über Smartphone oder Tablet.
- Bei Internetzugang Steuerung von überall.

brennenstuhl®Connect WiFi socket outlet WAE 3600 XS01

Simple commissioning by scanning the QR code and control with the brennenstuhl®Connect app.

- The WiFi socket measures energy consumption and enables cost calculation with the free brennenstuhl®Connect app by entering the kWh costs.
- Matter-compatible socket enables the networking and communication of devices from different manufacturers in one app.
- Timer with daily and weekly programme.
- Switching from anywhere with remote access
- Control electrical devices via smartphone or tablet.
- Control from anywhere with Internet access.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1294880
EAN / EAN	4007123690435
VPE / UP	1
Kompatibilität / Compatibility	brennenstuhl®Connect/Matter
Funkfrequenz / Radio frequency	2,4 GHz / 2.4 GHz
Funkreichweite / Wireless range	40 m
Nennfrequenz / Nominal frequency	50 Hz
Max. Schaltleistung / Max. switching capacity	3680 W
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Farbe / Colour	weiß / white

brennenstuhl®Connect WiFi Steckdose WA 3000 XS

Einfache Fernsteuerung mit App Steuern Sie Ihr Zuhause von überall und zu jeder Zeit mit Ihrem Smartphone oder Tablet durch die kostenlose brennenstuhl®Connect App.

- Steuerung elektrischer Geräte über Smartphone oder Tablet.
- Bei Internetzugang Steuerung von überall.
- Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit der kostenlosen brennenstuhl®Connect App.
- Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant.
- Zeitschaltuhr mit Tages- und Wochenprogramm.
- Komfortable Steuerung von Geräten bis 3000 W im Außenbereich.

brennenstuhl®Connect WiFi Socket WA 3000 XS

Easy remote control with App Control your home from wherever you are and at any time using your smartphone or tablet by means of the free brennenstuhl®Connect App.

- Control electrical devices via smartphone or tablet.
- Control from anywhere with internet access.
- Simple commissioning and control with the free brennenstuhl®Connect app.
- Voice control via Amazon Alexa or Google Assistant.
- Timer with daily and weekly programme.
- Convenient control of devices up to 3000 W outdoors.

brennenstuhl® connect WiFi

works with alexa

works with Google Home

2,4 GHz WiFi

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1294860	1294850
EAN / EAN	4007123663453	4007123663446
VPE / UP	1	1
Kompatibilität / Compatibility	brennenstuhl®Connect	brennenstuhl®Connect
Funkfrequenz / Radio frequency	2,4 GHz / 2.4 GHz	2,4 GHz / 2.4 GHz
Funkreichweite / Wireless range	40 m	40 m
Nennfrequenz / Nominal frequency	50 Hz	50 Hz
Max. Schaltleistung / Max. switching capacity	3000 W	3000 W
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V	230 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP20
Farbe / Colour	schwarz / black	weiß / white

IP 44

brennenstuhl®Connect WIFI Gartensteckdose IP44

mit Erdspieß und Montageplatte

Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit der kostenlosen brennenstuhl®Connect App.

- Erdspieß und Gehäuse sind aus stabilem, witterungsbeständigem Kunststoff.
- Steuerung elektrischer Geräte über Smartphone oder Tablet.
- Bei Internetzugang Steuerung von überall.
- Zeitschaltuhr mit Tages- und Wochenprogramm.
- Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant.
- Steckdosen einzeln schaltbar.
- Neopren-Gummianschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker.
- 2 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln.
- Funk-Frequenz: 2,4 GHz.

brennenstuhl®Connect WIFI Smart Plug IP44

with Ground Stake and Mounting Plate

Simple commissioning and control with the free brennenstuhl®Connect App.

- Ground spike and housing are made of sturdy, weather-resistant plastic.
- Control of electrical devices via smartphone or tablet.
- Control from anywhere with internet access.
- Timer with daily and weekly programme.
- Voice control via Amazon Alexa or Google Assistant.
- Sockets can be switched individually.
- Neoprene rubber connection cable with earthing contact plug.
- 2 protective contact sockets with self-closing hinged lids.
- Radio frequency: 2.4 GHz.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1154540600	1154540601
EAN / EAN	4007123673513	4007123673520
VPE / UP	1	1
Kompatibilität / Compatibility	brennenstuhl®Connect	brennenstuhl®Connect
Funkfrequenz / Radio frequency	2,4 GHz / 2.4 GHz	2,4 GHz / 2.4 GHz
Funkreichweite / Wireless range	40 m	40 m
Kabellänge / Cable length	3 m	10 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	2	2
Nennfrequenz / Nominal frequency	50 Hz	50 Hz
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	250 V	250 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44
Farbe / Colour	schwarz / black	schwarz / black

brennenstuhl®Connect WiFi Rauch- und Hitzewarnmelder WRHM01

Zuverlässiger Schutz bei Feuer und Rauchentwicklung: Lassen Sie sich frühzeitig über Brände alarmieren.

- Bei ersten Anzeichen von Rauch oder Feuer erscheint sofort eine Alarm-Benachrichtigung über die App dank Push Benachrichtigung aufs Smartphone.
- Fotoelektrischer Melder, geprüft nach EN 14604.
- Mit zusätzlicher Hitze Erkennung.
- Durchdringendes Alarmsignal 85 dB.
- Signalton bei niedrigem Batteriestand.
- Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit der kostenlosen brennenstuhl®Connect App.
- Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant
- Inklusive Batterien und Befestigungsmaterial.

brennenstuhl®Connect Wi-Fi Smoke And Heat Detector WRHM01

Reliable protection in the event of fire or smoke generation: get an early warning if there is a fire.

- At the first sign of smoke or fire, an alarm notification appears immediately via the app thanks to push notifications on the smartphone.
- Photoelectric detector, tested according to EN 14604.
- With additional heat detection.
- Penetrating alarm signal 85 dB.
- Low battery signal tone.
- Easy commissioning and control with the free brennenstuhl®Connect app.
- Voice control via Amazon Alexa or Google Assistant.
- Including batteries and mounting material.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1290090
EAN / EAN	4007123664665
VPE / UP	1
Lautstärke / Volume	85 dB(A)
Akku-Spannung / Battery voltage	1.5 V
Anzahl der Batterien / Number of batteries	2
Batterie Bauart / Battery type	Mignon AA LR6
Batterie Technologie / Battery technology	Alkaline
Kompatibilität / Compatibility	brennenstuhl®Connect
Funkfrequenz / Radio frequency	2,4 GHz / 2.4 GHz
Funkreichweite / Wireless range	30 m
Farbe / Colour	weiß / white
Abmessung LxBxH / Dimension LxWxH	3,5 cm x 12 cm x 12 cm

brennenstuhl®Connect Zigbee Gateway GWY CZ 01

Komfortable Steuerung von brennenstuhl®Connect Zigbee Produkten.

- Komfortable Steuerung von brennenstuhl®Connect Zigbee Produkten.
- Einfache Inbetriebnahme und Steuerung durch kostenlose brennenstuhl®Connect App.
- Bedienen Sie per App z.B. Heizkörper-Thermostate auch von unterwegs.
- Einfach per WiFi mit dem Router verbinden.
- Das Zigbee-Gateway kann an verschiedenen Orten platziert werden.

brennenstuhl®Connect Zigbee Gateway GWY CZ 01

Convenient control of brennenstuhl®Connect Zigbee products.

- Convenient control of brennenstuhl®Connect Zigbee products.
- Easy commissioning and control via free brennenstuhl®Connect app.
- Operate e.g. radiator thermostats via app even when on the move.
- Simply connect to the router via WiFi.
- The Zigbee gateway can be placed in different locations.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1294060
EAN / EAN	4007123672059
VPE / UP	1
Kompatibilität / Compatibility	brennenstuhl®Connect
Funkfrequenz / Radio frequency	2,4 GHz / 2.4 GHz
Funkreichweite / Wireless range	30 m
Farbe / Colour	weiß / white

brennenstuhl®Connect Zigbee Heizkörperthermostat HT CZ 01

Regulieren Sie die Raumtemperaturen mit unserer kostenlosen brennenstuhl®Connect-App von überall.

- Sicherheit in allen Bereichen, spart Energie und erhöht gleichzeitig den Komfort.
- Weltweite komfortable Steuerung der Heizkörpertemperatur über kostenlose brennenstuhl®Connect App.
- Fenster auf Funktion: zum Absenken der Temperatur dank Fenster-Offen-Erkennung.
- Für die Einrichtung und Steuerung des Heizkörperthermostats wird das Brennenstuhl Zigbee Gateway benötigt.
- Automatischer Betrieb (per App) oder klassische manuelle Bediendung möglich.
- Ist / Soll Temperaturabfrage.
- Temperatur Werte einstellbar 5-30°C mit farbigen LCD-Display.
- Inkl. Batterie 2 x 1,5 AA Mignon (Batterielaufzeit: ca. 1 Jahr).

brennenstuhl®Connect Zigbee radiator thermostat HT CZ 01

Regulate room temperatures from anywhere with our free brennenstuhl®Connect app.

- Safety in all areas, saves energy and increases comfort at the same time.
- Worldwide convenient control of the radiator temperature via free brennenstuhl®Connect app.
- Window open function: to lower the temperature thanks to window open detection.
- The Brennenstuhl Zigbee Gateway is required to set up and control the radiator thermostat.
- Automatic operation (via app) or classic manual operation possible.
- Actual / target temperature query.
- Temperature values adjustable 5-30°C with colour LCD display.
- Incl. battery 2 x 1.5 AA Mignon (battery life: approx. 1 year).

brennenstuhl® connect ZIGBEE

works with alexa

works with Google Home

2,4 GHz ZigBee

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1294070
EAN / EAN	4007123672066
VPE / UP	1
Akku-Spannung / Battery voltage	1.5 V
Anzahl der Batterien / Number of batteries	2
Batterie Bauart / Battery type	Mignon AA LR6
Batterie Technologie / Battery technology	Alkaline
Kompatibilität / Compatibility	brennenstuhl®Connect
Funkfrequenz / Radio frequency	2,4 GHz / 2.4 GHz
Funkreichweite / Wireless range	30 m
Farbe / Colour	weiß / white

brennenstuhl®Connect Zigbee Bewegungsmelder BM CZ 01

Der Zigbee Bewegungsmelder kann nicht nur als Warnmelder genutzt werden, sondern ermöglicht auch die Steuerung der Beleuchtung und anderer smarter brennenstuhl®Connect Produkte in Abhängigkeit von diesem Bewegungsmelder.

- Praktische History Funktion ermöglicht eine genaue zeitliche Darstellung der erkannten Bewegungen.
- Möglichkeit zur Steuerung von anderen smarten brennenstuhl®Connect Produkten.
- Weltweite komfortable Überwachung der Bewegung über die kostenlose brennenstuhl®Connect App
- Für die Einrichtung und Verwendung des Bewegungsmelders wird das Brennenstuhl Zigbee Gateway Art. Nr. 1294060 benötigt.
- Erfassungsbereich max. 10m.
- Komfortable Steuerung von Geräten bis 3600 W im Innenbereich.
- Inklusive Batterie CR2450 und Klebepad.

brennenstuhl®Connect Zigbee motion sensor BM CZ 01

The Zigbee motion detector can not only be used as a warning detector, but also enables the control of lighting and other smart brennenstuhl®Connect products depending on this motion detector.

- Practical history function enables an exact time representation of the detected movements.
- Possibility to control other smart brennenstuhl®Connect products.
- Worldwide convenient monitoring of movement via the free brennenstuhl®Connect App.
- To set up and use the motion detector, the Brennenstuhl Zigbee Gateway art. No. 1294060 is required.
- Detection range max. 10m.
- Convenient control of devices up to 3600 W indoors.
- Includes CR2450 battery and adhesive pad.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1293900
EAN / EAN	4007123681242
VPE / UP	1
Akku-Spannung / Battery voltage	3 V
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1
Batterie Bauart / Battery type	CR 2450
Batterie Technologie / Battery technology	Lithium
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Grundfarbe / Basic colour	weiß / white

brennenstuhl®Connect Zigbee Tür- und Fensterkontakt TFK CZ 01

Smarte Überwachung von Haus, Wohnung, Garage und Gartenhaus, bequem und von überall mit der brennenstuhl®Connect App.

- Der Tür - Fenstersensor erkennt das Öffnen und Schließen von Türen und Fenstern und sendet eine Benachrichtigung auf Ihr Handy oder Tablet.
- Weltweite komfortable Überwachung der Fenster und Türen über die kostenlose brennenstuhl®Connect App.
- Möglichkeit zur Steuerung von anderen smarten brennenstuhl®Connect Produkten.
- Praktische History Funktion ermöglicht eine genaue zeitliche Darstellung der erkannten Bewegungen.
- Für die Einrichtung und Verwendung des Tür- und Fensterkontaks wird das Brennenstuhl Zigbee Gateway Art. Nr. 1294060 benötigt.
- Inklusive Batterie CR2450 und Klebepad.

brennenstuhl®Connect Zigbee door and window contact sensor TFK CZ 01

Smart monitoring of house, flat, garage and summer house conveniently and from anywhere with the brennenstuhl®Connect app.

- The door - window sensor detects the opening and closing of doors and windows and sends a notification to your mobile phone or tablet.
- Worldwide convenient monitoring of windows and doors via the free brennenstuhl®Connect App.
- Possibility to control other smart brennenstuhl®Connect products.
- Practical history function enables an exact temporal representation of the detected movements.
- For the setup and use of the door and window contact, the Brennenstuhl Zigbee Gateway Art. No. 1294060 is required.
- Includes CR2450 battery and adhesive pad.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1293910
EAN / EAN	4007123681259
VPE / UP	1
Akku-Spannung / Battery voltage	3 V
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1
Batterie Bauart / Battery type	CR 2032
Batterie Technologie / Battery technology	Alkaline
Kompatibilität / Compatibility	brennenstuhl®Connect
Funkfrequenz / Radio frequency	2,4 GHz / 2.4 GHz
Funkreichweite / Wireless range	30 m
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Grundfarbe / Basic colour	weiß / white

brennenstuhl®Connect Zigbee Temperatur- und Feuchtigkeitssensor TFS CZ 01

Mit dem Temperatur- und Feuchtigkeitssensor können Sie die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit in Ihrem Zuhause von überall und zu jeder Zeit nachverfolgen.

- Erfassung der Temperaturen von 0 bis + 49 °C und die Luftfeuchtigkeit von 0 - 95 %.
- Weltweite komfortable Überwachung der Temperatur und Luftfeuchtigkeit über die kostenlose brennenstuhl®Connect App.
- Möglichkeit zur Steuerung von anderen smarten brennenstuhl®Connect Produkten.
- Praktische History Funktion zur Langzeitüberwachung
- Für die Einrichtung und Verwendung des Sensors wird das Brennenstuhl Zigbee Gateway Art. Nr. 1294060 benötigt.
- Inklusive Batterie CR2450 und Klebepad.

brennenstuhl®Connect Zigbee temperature and humidity sensor TFS CZ 01

With the temperature and humidity sensor, you can track the temperature and humidity in your home from anywhere and at any time.

- Detection of temperatures from 0 to + 49 °C and humidity from 0 - 95 %.
- Worldwide convenient monitoring of temperature and humidity via the free brennenstuhl®Connect App.
- Possibility to control other smart brennenstuhl®Connect products.
- Practical history function for long-term monitoring.
- For the setup and use of the sensor, the Brennenstuhl Zigbee Gateway Art. No. 1294060 is required.
- Includes CR2450 battery and adhesive pad.

brennenstuhl® connect ZIGBEE

2,4 GHz ZigBee

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1293920
EAN / EAN	4007123681266
VPE / UP	1
Akku-Spannung / Battery voltage	3 V
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1
Batterie Bauart / Battery type	CR 2450
Batterie Technologie / Battery technology	Lithium
Kompatibilität / Compatibility	brennenstuhl®Connect
Funkfrequenz / Radio frequency	2,4 GHz / 2.4 GHz
Funkreichweite / Wireless range	30 m
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Grundfarbe / Basic colour	weiß / white

brennenstuhl®Connect Zigbee Wassermelder WM CZ 01

Der brennenstuhl®Connect Zigbee Wassermelder alarmiert per Signalton und Push-Benachrichtigung bei Wasseraustritt.

- Der Wassermelder (IP20) alarmiert bei möglichen Wasserschäden in Bad, Küchen, Dusche oder Keller, sodass schlimmere Schäden verhindert werden können.
- Flexible Montage an der Wand (inkl. Halterung, Klebepad, 2 Schrauben und Dübel).
- Bringen Sie den Sensor (IP68) überall dort an, wo Wasser unbemerkt auslaufen könnte z.B. an der Wand.
- Bei Internetzugang Steuerung von überall.
- Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit der kostenlosen brennenstuhl®Connect App.
- Für die Einrichtung und Steuerung des Sensors wird das brennenstuhl®Connect Zigbee Art.-Nr. 1294060 benötigt.
- Inklusive Batterie CR2, Klebepad, 2x Schrauben und Dübel.

brennenstuhl®Connect Zigbee water detector WM CZ 01

The brennenstuhl®Connect Zigbee water detector alerts by beep and push notification in case of water leakage.

- The water detector (IP20) alerts you to possible water damage in the bathroom, kitchen, shower or cellar so that more serious damage can be prevented.
- Flexible mounting on the wall (incl. bracket, adhesive pad, 2 screws and wall plugs).
- Install the sensor (IP68) anywhere where water could leak unnoticed, e.g. on the wall.
- Control from anywhere with Internet access.
- Easy commissioning and control with the free brennenstuhl®Connect app.
- The brennenstuhl®Connect Zigbee art. no. 1294060 is required to set up and control the sensor.
- Includes CR2 battery, adhesive pad, 2x screws and wall plugs.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1293930
EAN / EAN	4007123684571
VPE / UP	1
Akku-Kapazität / Battery capacity	2 Ah
Akku-Spannung / Battery voltage	3 V
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1
Batterie Bauart / Battery type	10440
Batterie Technologie / Battery technology	Lithium
Kompatibilität / Compatibility	brennenstuhl®Connect
Nennfrequenz / Nominal frequency	~
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Farbe / Colour	weiß / white

Das richtige Kabel für jede Anforderung

The right cable for every use

BREMAXX®-PUR (BQ-Kabel)

Für den langfristigen Einsatz im Aussenbereich.

Mechanisch extrem belastbar und abriebfest. Schnitt- und reissfest.Säure- und ölbeständig, witterungs- und mikrobenbeständig. Kältebeständig bis -40 °C. Mantel aus Polyurethan.

BREMAXX®-PUR (BQ cable)

For long-term outside use.

Highly resistant to abraisions, crushing, UV light, cutting and tearing. Acid-proof, oil-resistant, wheaterproof and micro-resistant. Temperature-resistant down to -40 °C. Polyurethane outer sleeve.

RN-Kabel

Für den langfristigen Einsatz im Aussenbereich.

Ölbeständig. Natur- oder Synthetik-Kautschuk-Isolierhülle. Mantel aus Neopren. Zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.

RN cable

For long-term outside use.

Resistant against oils and acids. Inner wire coating made of natural or synthetic rubber. Outer cable casing made of neoprene. Approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.

BREMAXX® (V3V3-Kabel)

Für den kurzfristigen Einsatz im Aussenbereich.

Extrem stabil, mechanisch sehr hoch belastbar und abriebfest. Öl- und UV-beständig, Kältebeständig bis -35 °C. Mantel aus hochflexiblem Spezialkunststoff.

BREMAXX® (V3V3 cable)

For short-term outdoor use.

High mechanical loading capacity. Applicable down to -35 °C. Oil- and UV- resistant and highly abrasion-resistant. Outer cable casing made of highly flexible special plastic.

RR-Kabel

Für den Einsatz im Innenbereich und kurzfristig auch im Aussenbereich.

Mantel und Isolierhülle der Einzelader aus flexiblem Natur- oder Synthetik-Kautschuk.

RR cable

For use in dry conditions and for temporary outside use.

Inner wire coating and outer cable casing made of synthetic rubber.

VV-Kabel (IP44)

Für den Einsatz im Innenbereich und vorübergehend, zeitlich begrenzt auch im Aussenbereich.

Für mittlere mechanische Beanspruchung. Mantel und Isolierhülle der Einzelader sind aus Kunststoff.

VV cable (IP44)

For indoor use and temporary, limited outdoor use.

For medium mechanical stress. With insulated inner wire coating and outher cable casing made of flexible PVC.

VV-Kabel

Für den Einsatz im Innenbereich.

Für mittlere mechanische Beanspruchung. Mantel und Isolierhülle der Einzelader sind aus Kunststoff.

VV cable

For indoor use under dry conditions.

For medium mechanical stress. With insulated inner wire coating and outher cable casing made of flexible PVC.

Kabeltrommeln · Kabelboxen
Cable Reels · Cable Boxes

Professional Kabeltrommeln KD / KA / KC Professional Cable Reels KD / KA / KC	152
Professional Kabeltrommeln KU Professional Cable Reels KU	160
Professional Kabeltrommeln SC Professional Cable Reels SC	162
Brobusta® Kabeltrommeln Brobusta® Cable Reels	166
Garant® Kabeltrommeln Garant® Cable Reels	172
Garant® S Kabeltrommeln Garant® S Cable Reels	192
Garant® G Verlängerungskabeltrommeln Garant® G Extension Cable Reels	198
X-Gum Kabelhaspeln X-Gum Cable Reels	209
Automatik Kabeltrommeln Automatic Cable Reels	212
Kabelboxen Cable Boxes	213
Adapter · Stecker · Kupplungen Adapter Plugs · Plugs · Sockets	291
Wetterschutz-Boxen Weather protection boxes	301

nach/according to
DIN EN 60529
(IEC 60529 / VDE 0470-1)

Internationale Schutzarten
International Protection Classes

IP Internationaler Schutz / International Protection

1 Schutz gegen feste Fremdkörper / Foreign bodies protection

0	*Kein Berührungsschutz, kein Schutz gegen feste Fremdkörper*	*No protection against contact, no protection against solid foreign bodies*
1	*Schutz gegen großflächige Berührung mit der Hand, Schutz gegen Fremdkörper mit Ø > 50 mm*	*Protection against contact with any large area by hand and against solid foreign bodies with Ø > 50 mm*
2	*Schutz gegen Berührung mit den Fingern, Schutz gegen Fremdkörper mit Ø > 12,5 mm*	*Protection against contact with the fingers, protection against solid foreign bodies with Ø > 12,5 mm*
3	*Schutz gegen Berührung mit Werkzeug, Drähten o. ä. mit Ø > 2,5 mm, Schutz gegen Fremdkörper mit Ø > 2,5 mm*	*Protection against tools, wires or similar objects with Ø > 2.5 mm, protection against solid foreign bodies*
4	*wie 3, jedoch Ø > 1 mm*	*As 3, but Ø > 1 mm*
5	*Schutz gegen Berührung, Schutz gegen Staubablagerung im Inneren*	*Full protection against contact, protection against interior injurious dust deposits*
6	*Vollständiger Schutz gegen Berührung, Schutz gegen Eindringen von Staub*	*Total protection against contact, protection against penetration of dust*

2 Schutz gegen Wasser / Water protecion

0	*Kein Wasserschutz*	*No protection against water*
1	*Schutz gegen senkrecht fallende Wassertropfen*	*Protection against vertical water drops*
2	*Schutz gegen schräg fallende Wassertropfen aus beliebigem Winkel bis zu 15° aus der Senkrechten*	*Protection against diagonal water drops (up to a 15° angle)*
3	*Schutz gegen schräg fallende Wassertropfen aus beliebigem Winkel bis zu 60° aus der Senkrechten*	*Protection against diagonal water drops (up to a 60° angle)*
4	*Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen*	*Protection against splashed water from all directions*
5	*Schutz gegen Wasserstrahl (Düse) aus beliebigem Winkel*	*Protection against water (out of a nozzle) from all directions*
6	*Schutz gegen Wassereindringung bei starkem Wasserstrahl*	*Protection against ingress of water in case of powerful water-jets*
7	*Schutz gegen Wassereindringung bei zeitweisem Eintauchen*	*Protection against ingress of water in case of temporary immersion*
8	*Schutz gegen Wassereindringung bei dauerhaftem Untertauchen, Anforderung nach Absprache zwischen Anwender und Hersteller*	*Protection against ingress of water in case of continuous immersion, requirements under agreement of user and manufacturer*

Schutzarten
Protection Classes

IP 20 — **Berührungs- und Fremdkörpergeschützt**
Protected against access to hazardous parts with a finger

IP 40 — **Fremdkörpergeschützt**
Protected against foreign bodies of 1 mm and greater

IP 44 — **Fremdkörper- und spritzwassergeschützt**
Protected against foreign bodies of 1 mm and against splashing water

IP 54 — **Staub- und spritzwassergeschützt**
Dust-protected and protected against splashing water

IP 55 — **Staub- und strahlwassergeschützt**
Dust-protected and protected against water-jets

IP 56 — **Staubgeschützt und wasserdicht**
Dust-protected and protected against powerful water-jets

IP 65 — **Staubdicht und strahlwassergeschützt**
Dust-tight and protected against water-jets

IP 67 — **Staub- und wasserdicht**
Dust-tight and protected against temporary immersion in water

IP 68 — **Staub- und druckwasserdicht**
Dust-tight and protected against continuous immersion in water

Kurzbezeichnungen der Kabelqualitäten

Key to cable quality

H 05 V V - F 3 G 1,5

1 2 3 4 5 6 7 8

1 BESTIMMUNG / DÉTERMINATION

H = Harmonisierte Leitung	H = Harmonised cable
A = Andere nationale Leitung	A = Other nationally cable

2 NENNSPANNUNG (VOLT) / NOMINALE VOLTAGE (VOLT)

03 = 300 / 300 V	03 = 300 / 300 V
05 = 300 / 500 V	05 = 300 / 500 V
07 = 450 / 750 V	07 = 450 / 750 V

3 ISOLIERHÜLLEN / ISOLATING SHEATH

V = PVC	V = PVC
V3 = PVC, kältebeständig bis -35 °C	V3 = PVC, cold-resistant to -35 °C
R = Natur- oder Synthetik-Kautschuk	R = Natural or synthetic rubber
S = Silikon-Kautschuk	S = Silicone rubber
B = Synthetik-Kautschuk	B = Synthetic rubber

4 MANTEL / OUTHER SHEATH

V = PVC	V = PVC
V3 = PVC, kältebeständig bis -35 °C	V3 = PVC, cold-resistant to -35 °C
R = Natur- oder Synthetik-Kautschuk	R = Natural or synthetic rubber
N = Neopren-Kautschuk	N = Neoprene
J = Glasfasergeflecht	J = Glass fibre
T = Textilbeflechtung	T = Textile
Q = Polyurethan	Q = Polyurethane

5 LEITERART / CABLE TYPE

U = Runder, eindrähtiger Leiter	U = Round, single-wire cable
R = Runder, mehrdrähtiger Leiter	R = Round, multi-wire cable
K = Feindrähtig für Festinstallation	K = Fine wire for permanent installation
F = Feindrähtig für bewegliche Leitungen	F = Fine wire for moveable cables
H = Feinstdrähtig für bewegliche Leitungen	H = Extremely fine wire for moveable cables
Y = Lahnlitzenleiter	Y = Tinsel wire

6 ADERNZAHL / NUMBER OF WIRES

7 SCHUTZLEITER / PROTECTED CABLES

G = Mit grün-gelber Ader	G = With green-yellow wire
X = Ohne grün-gelbe Ader	X = Without green-yellow wire

8 LEITERQUERSCHNITT IN MM² / DIAMETER OF CABLE CORE IN MM²

9 SONDERFORMEN/ZUSÄTZE / SPECIAL FORMS/ADDITIONS

AT = Länderspezifische Norm aus Österreich	AT = Country-specific standard for Austria
K35 = Kältebeständig bis -35 °C	K35 = Cold-resistant to -35 °C

High Performance mit brennenstuhl® Professional

Handwerk ist Hochleistung! Diejenigen, die jeden Tag aufs Neue das Beste geben, verdienen auch nur das Beste. brennenstuhl® Professional Kabeltrommeln sind die unverzichtbaren Begleiter, auf die sich Profis verlassen können.

Mit robustem Design, innovativer Technologie und einem klaren Fokus auf Qualität setzen wir neue Maßstäbe in der Branche. Unsere neue brennenstuhl® Professional Stromverteilungen sind mehr als nur Kabeltrommeln. Sie sind Sicherheit und Langlebigkeit, verbaut in jedem Einzelteil.

- 5-fach Steckdoseneinsatz IP44 mit Überhitzungsschutz, Bereitschaftsanzeige und selbstschließenden Deckeln.
- Kabeltrommel mit Steckergarage, 4 Tragegriffen und einem Klapp-Drehgriff zum problemlosen und schnellen Aufwickeln des Kabels.
- Die Trommelbremse erleichtert den Transport, sie verhindert die Bewegung der Kabelrolle und dadurch unkontrolliertes Abrollen des Kabels.

High performance with brennenstuhl® Professional

Craftsmanship is high performance! Those who give their best every day deserve only the best. brennenstuhl® Professional cable reels are the indispensable companions that professionals can rely on.

With robust design, innovative technology and a clear focus on quality, we are setting new standards in the industry. Our new brennenstuhl® Professional power distribution systems are more than just cable reels. They are safety and longevity, built into every single part.

- Compact work lights in the form of worklamps or hand lamps are useful work aids for tradesmen and industrial workers.
- Slim designs and intelligent lighting functions are used to illuminate different environments.
- Thanks to the large beam angle, Professional 360° construction spotlights are suitable for illuminating extensive construction sites or industrial halls.

PROFESSIONAL

MADE IN GERMANY

Kabeltrommel KD / KA / KC

Für den Einsatz im Freien oder auf Baustellen.

Die stoß- und schlagfeste Professional Kabeltrommel eignet sie sich für den dauerhaften Einsatz unter härtesten Bedingungen im Außenbereich. Durch den Rundum-Überrollschutz steht die Kabeltrommel standfest und bietet zugleich eine perfekte Kabelführung auf allen vier Seiten. Sie verfügt über einen Überhitzungsschutz mit Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung und eine optische Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz.

Cable Reel KD / KA / KC

For use outdoors or on construction sites.

The extremely shock and impact resistant Professional cable reel is suitable for long-term use in the toughest outdoor conditions. Thanks to the all-round roll-over protection, the extension cable reel is stable and also offers perfect cable routing on all four sides. With overheating protection with an indicator light for overheating and overloading and a visual readiness indicator in the socket insert.

Produktübersicht / Product Overview

Robuste Handgriffe
Robuste Tragegriffe auf allen vier Seiten.

Robust carrying handles
Robust carrying handles on all four sides.

Steckergarage
Praktische Steckergarage auf allen vier Seiten.

Plug garage
Practical plug garage on all four sides.

Trommelbremse
Sicherer Transport, kein unkontrolliertes Kabelabrollen.

Reel brake
Safe transport, no uncontrolled cable unwinding.

Robuster Trommelkörper
Aus einer Kunststoff-Gummi-Mischung, äußerst stoß- und schlagfest - kälteschlagbeständig bis -25 °C.

Robust Reel body
Made of a plastic-rubber mix, extremely shock and impact resistant - cold impact resistant down to -25 °C.

Bereitschaftsanzeige
Optischer Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz.

Readiness indicator
Visual readiness indicator in the socket insert.

Klapp-Drehgriff
Stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels.

Folding twist handle
Sturdy folding twist handle for effortless winding and unwinding of the cable.

Rundum Überrollschutz
Standfest auf allen vier Seiten - perfekte Kabelführung auf allen vier Seiten.

All-round roll-over protection.
Stable on all four sides - perfect cable routing on all four sides.

Hochwertiges Kabel
In verschiedenen Längen, Querschnitten und Ausführungen.

High quality cable
In various lengths, cross-sections and conductors.

Schutzkontakt-Steckdosen
Spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.

Earthed sockets
Splash-proof protective contact sockets with self-closing protective caps.

Überhitzungsschutz
Mit Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Overheating protection
With indicator light in the event of overheating and overloading.

Verfügbare Produkt-Features und -Details/Available Product Features and Detials

CEE + Schutzkontakt

Mit einem CEE-Stecker und CEE-Steckdose (400V/16A), sowie 2 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen (230V) auf getrennten Phasen verteilt. Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.

CEE + earthing contact

With a CEE plug and CEE socket (400V/16A), 2 splash-proof protective contact sockets (230V) distributed on separate phases. With 3-pole safety cut-out and overheating protection.

4-fach Powerblock

Mit mobilem Powerblock für vier zusätzliche Steckdosen zum handlichen Einsatz auf dem Gerüst oder Dach etc. Mit optischer Bereitschaftsanzeige, klappbarem Metall-Aufhängehaken und Gurt.

4-way Powerblock

With mobile Powerblock for four additional sockets for handy use on scaffolding or roofs, etc. With visual readiness indicator, hinged metal suspension hook and strap.

Anschlusskabel + Kabelhaspel

Zusätzliches Anschlusskabel zum Anschluss der Kabeltrommel am Speisepunkt mit Kabelhaspel auf der Rückseite zum aufwickeln und verstauen des Kabels.

Cable Reel

Additional connection cable for connecting the reel to the feed point with cable reel on the back for winding up and stowing the cable.

DGUV-I 203-006 (BGI 608)

Kabeltrommeln speziell für die Anforderungen und den Einsatz auf der Baustelle konzipiert. Die Anforderungen der DGUV-I 203-006 (BGI 608) sind erfüllt, nur darauf verlassen sich echte Profis!

DGUV-I 203-006 (BGI 608)

Cable reels specially designed for the requirements and use on the construction site. The requirements of DGUV-I 203-006 (BGI 608) are met, that's the only thing real professionals rely on!

Professional CEE-Kabeltrommel KD 3200 C7

Für den Baustelleneinsatz nach DGUV 203-006 (ehem. BGI 608) und den ständigen Einsatz im Freien IP44.

- Profitrommel mit dem Rundum-Überrollschutz.
- Standfest auf allen vier Seiten - perfekte Kabelführung auf allen vier Seiten.
- Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels.
- Robuste Tragegriffe und Steckergarage auf allen vier Seiten.
- Das Rubbabren Gehäuse- und Trommelmaterial aus einer Kunststoff-Gummi-Mischung ist äußerst stoß- und schlagfest. Für den dauerhaften Einsatz unter härtesten Bedingungen.
- Trommelkörper kälteschlagbeständig bis -25 °C.
- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- CEE-Stecker 400 V/16 A,
  - 2 CEE-Steckdosen 400 V/16 A,
  - 1 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdose 230 V.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2 DGUV 203-005): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

Professional CEE cable reel KD 3200 C7

For construction site use in accordance with DGUV 203-006 (formerly BGI 608) and permanent outdoor use IP44.

- Professional drum with all-round roll-over protection.
- Stable on all four sides - perfect cable routing on all four sides.
- Large, sturdy folding twist handle for effortless winding and unwinding of the cable.
- Robust carrying handles and plug garage on all four sides.
- The Rubbabren housing and drum material made of a plastic-rubber mix is extremely shock and impact resistant. For continuous use under the toughest conditions.
- Reel body cold impact resistant down to -25 °C.
- The RN cable is very robust, oil-resistant and particularly suitable for professional use.
- RN cable is approved for harsh building conditions in accordance with VDE 0100 Part 704.
- CEE plug 400 V/16 A,
  - 2 CEE sockets 400 V/16 A,
  - 1 splash-proof protective contact socket 230 V.
- Sockets with earthing contact distributed over separate phases.
- With 3-pole safety cut-out and overheating protection.
- Category 2 equipment (K2 DGUV 203-005): For use in harsh operating conditions with high mechanical, physical and chemical influences.

PROFESSIONAL

MADE IN GERMANY

5 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE

DGUV-I 203-006 K2

VDE 0100 Teil 704

SPECIAL ROBUST

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	9222300120
EAN / EAN	4007123687619
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	30 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Trommeldurchmesser / Reel diameter	320 mm
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44

Professional CEE-Kabeltrommel KD 3200 C1

Für den Baustelleneinsatz nach DGUV 203-006 (ehem. BGI 608) und den ständigen Einsatz im Freien IP44.

- Profitrommel mit dem Rundum-Überrollschutz.
- Standfest auf allen vier Seiten - perfekte Kabelführung auf allen vier Seiten.
- Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels.
- Robuste Tragegriffe und Steckergarage auf allen vier Seiten.
- Das Rubbabren Gehäuse- und Trommelmaterial aus einer Kunststoff-Gummi-Mischung ist äußerst stoß- und schlagfest. Für den dauerhaften Einsatz unter härtesten Bedingungen.
- Trommelkörper kälteschlagbeständig bis -25 °C.
- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- CEE-Stecker 400 V/16 A,
  - 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A,
  - 2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2 DGUV 203-005): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

Professional CEE cable reel KD 3200 C1

For construction site use in accordance with DGUV 203-006 (formerly BGI 608) and permanent outdoor use IP44.

- Professional drum with all-round roll-over protection.
- Stable on all four sides - perfect cable routing on all four sides.
- Large, sturdy folding twist handle for effortless winding and unwinding of the cable.
- Robust carrying handles and plug garage on all four sides.
- The Rubbabren housing and drum material made of a plastic-rubber mix is extremely shock and impact resistant. For continuous use under the toughest conditions.
- Reel body cold impact resistant down to -25 °C.
- The RN cable is very robust, oil-resistant and particularly suitable for professional use.
- RN cable is approved for harsh building conditions in accordance with VDE 0100 Part 704.
- CEE plug 400 V/16 A,
  - 1 CEE socket 400 V/16 A,
  - 2 splash-proof protective contact sockets 230 V.
- Sockets with earthing contact distributed on separate phases.
- With 3-pole safety cut-out and overheating protection.
- Category 2 equipment (K2 DGUV 203-005): For use in harsh operating conditions with high mechanical, physical and chemical influences.

PROFESSIONAL

MADE IN GERMANY

5 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE

DGUV-I 203-006 K2 | VDE 0100 Teil 704 | SPECIAL ROBUST | IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	9222300110
EAN / EAN	4007123687602
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	30 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Trommeldurchmesser / Reel diameter	320 mm
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44

Professional Baustellen-Kabeltrommel mit Powerblock KC 3210 5 IP44

Für den Baustelleneinsatz nach DGUV 203-006 (ehem. BGI 608) und den ständigen Einsatz im Freien IP44.

- Mit mobilem Powerblock und vier zusätzlichen Steckdosen zum handlichen Einsatz auf dem Gerüst oder Dach etc.
- Powerblock mit optischer Bereitschaftsanzeige, klappbarem Metall-Aufhängehaken und Gurt.
- Zusätzlich zum Powerblock: vier Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Profitrommel mit dem Rundum-Überrollschutz.
- Standfest auf allen vier Seiten - perfekte Kabelführung auf allen vier Seiten.
- Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels.
- Robuste Tragegriffe und Steckergarage auf allen vier Seiten.
- Das Rubbabren Gehäuse- und Trommelmaterial aus einer Kunststoff-Gummi-Mischung ist äußerst stoß- und schlagfest. Für den dauerhaften Einsatz unter härtesten Bedingungen.
- Trommelkörper kälteschlagbeständig bis -25 °C und Trommelbremse.
- BQ-Kabel: säure- und ölbeständig, witterungs- und mikrobenbeständig und kältebeständig bis -40 °C.
- 5 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker.
- Überhitzungsschutz mit Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2 DGUV 203-005): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

Professional Construction site cable reel with Powerblock KC 3210 5 IP44

For construction site use in accordance with DGUV 203-006 (formerly BGI 608) and permanent outdoor use IP44.

- With mobile power block and four additional sockets for handy use on scaffolding or roofs, etc.
- Powerblock with visual readiness indicator, hinged metal suspension hook and strap.
- In addition to the power block: four splash-proof socket outlets with self-closing lids.
- Professional drum with all-round roll-over protection.
- Stable on all four sides - perfect cable routing on all four sides.
- Large, sturdy folding swivel handle for effortless winding and unwinding of the cable.
- Robust carrying handles and plug garage on all four sides.
- The Rubbabren housing and drum material made of a plastic-rubber mix is extremely shock and impact resistant. For continuous use under the toughest conditions.
- Reel body cold impact resistant down to -25 °C and drum brake.
- BQ cable: acid- and oil-resistant, weather- and microbe-resistant and cold-resistant down to -40 °C.
- 5 splash-proof 230 V protective contact sockets.
- With extra robust safety plug.
- Overheating protection with indicator light in the event of overheating and overloading.
- Category 2 equipment (K2 DGUV 203-005): For use in harsh operating conditions with high mechanical, physical and chemical.

PROFESSIONAL

MADE IN GERMANY

5 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE

DGUV-I 203-006 K2

SPECIAL ROBUST

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	9212380210
EAN / EAN	4007123687589
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	33 m + 5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07BQ-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	PUR (Polyurethan) / PUR (polyurethane)
Kabelfarbe / Cable colour	rot / red
Trommeldurchmesser / Reel diameter	320 mm
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44

Professional Baustellen-Kabeltrommel mit Powerblock KC 3200 5

Für den Baustelleneinsatz nach DGUV 203-006 (ehem. BGI 608) und den ständigen Einsatz im Freien IP44.

- Mit mobilem Powerblock und vier zusätzlichen Steckdosen zum handlichen Einsatz auf dem Gerüst oder Dach etc.
- Powerblock mit optischer Bereitschaftsanzeige, klappbarem Metall-Aufhängehaken und Gurt.
- Zusätzlich zum Powerblock: vier Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Profitrommel mit dem Rundum-Überrollschutz.
- Standfest auf allen vier Seiten - perfekte Kabelführung auf allen vier Seiten.
- Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels.
- Robuste Tragegriffe und Steckergarage auf allen vier Seiten.
- Das Rubbabren Gehäuse- und Trommelmaterial aus einer Kunststoff-Gummi-Mischung ist äußerst stoß- und schlagfest. Für den dauerhaften Einsatz unter härtesten Bedingungen.
- Trommelkörper kälteschlagbeständig bis -25 °C und Trommelbremse.
- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- 5 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker.
- Überhitzungsschutz mit Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Kabelhaspel mit 5 m Kabel zum Anschluss der Trommel am Speisepunkt.
- Mit optischer Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2 DGUV 203-005): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

Professional Construction site cable reel with Powerblock KC 3200 5

For construction site use in accordance with DGUV 203-006 (formerly BGI 608) and permanent outdoor use IP44.

- With mobile power block and four additional sockets for handy use on scaffolding or roofs, etc.
- Powerblock with visual readiness indicator, hinged metal suspension hook and strap.
- In addition to the power block: four splash-proof socket outlets with self-closing lids.
- Professional drum with all-round roll-over protection.
- Stable on all four sides - perfect cable routing on all four sides.
- Large, sturdy folding swivel handle for effortless winding and unwinding of the cable.
- Robust carrying handles and plug garage on all four sides.
- The Rubbabren housing and drum material made of a plastic-rubber mix is extremely shock and impact resistant. For continuous use under the toughest conditions.
- Reel body cold impact resistant down to -25 °C and drum brake.
- The RN cable is very robust, oil-resistant and particularly suitable for professional use.
- RN cable is approved for harsh building conditions in accordance with VDE 0100 Part 704.
- 5 splash-proof 230 V protective contact sockets.
- With extra robust safety plug.
- Overheating protection with indicator light in the event of overheating and overloading.
- Cable reel with 5 m cable for connecting the reel to the supply point.
- With visual readiness indicator in the socket insert.
- Category 2 equipment (K2 DGUV 203-005): For use in harsh operating conditions with high mechanical, physical and chemical impacts.

PROFESSIONAL

MADE IN GERMANY

5 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE

DGUV-I 203-006 K2 | VDE 0100 Teil 704 | SPECIAL ROBUST | IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	9212380110
EAN / EAN	4007123687572
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	33 m + 5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Trommeldurchmesser / Reel diameter	320 mm
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44

Professional Kabeltrommel KA

BREMAXX®-PUR

Für den Baustelleneinsatz nach DGUV 203-006 (ehem. BGI 608) und den ständigen Einsatz im Freien IP44.

- Profitrommel mit dem Rundum-Überrollschutz.
- Standfest auf allen vier Seiten - perfekte Kabelführung auf allen vier Seiten.
- Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels.
- Robuste Tragegriffe und Steckergarage auf allen vier Seiten.
- Gehäuse- und Trommelmaterial aus einer Kunststoff-Gummi-Mischung – äußerst stoß- und schlagfest und für den dauerhaften Einsatz unter härtesten Bedingungen geeignet.
- Trommelkörper kälteschlagbeständig bis -25 °C und Trommelbremse.
- BQ-Kabel: säure- und ölbeständig, witterungs- und mikrobenbeständig und kältebeständig bis -40 °C.
- 5 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Überhitzungsschutz mit Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Mit optischer Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2 DGUV 203-005): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

Professional Cable Reel KA

BREMAXX®-PUR

For construction site use in accordance with DGUV 203-006 (formerly BGI 608) and permanent outdoor use IP44.

- Professional drum with all-round roll-over protection.
- Stable on all four sides - perfect cable routing on all four sides.
- Large, sturdy folding twist handle for effortless winding and unwinding of the cable.
- Robust carrying handles and plug garage on all four sides.
- Housing and reel material made of a plastic-rubber mix - extremely shock and impact resistant and suitable for continuous use under the toughest conditions.
- Reel body cold impact resistant down to -25 °C and drum brake.
- BQ cable: acid- and oil-resistant, weather- and microbe-resistant and cold-resistant down to -40 °C.
- 5 splash-proof 230 V protective contact sockets.
- Overheating protection with indicator light in the event of overheating and overloading.
- With visual readiness indicator in the socket insert.
- Category 2 equipment (K2 DGUV 203-005): For use in harsh operating conditions with high mechanical, physical and chemical influences.

PROFESSIONAL

MADE IN GERMANY

5 JAHRE HERSTELLER GARANTIE / YEARS MANUFACTURER GUARANTEE

DGUV-I 203-006 K2 · SPECIAL ROBUST · IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	9201330210	9202330210	9201500210
EAN / EAN	4007123687534	4007123687541	4007123687558
VPE / UP	1	1	1
Kabellänge / Cable length	33 m	33 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07BQ-F 3G1,5	H07BQ-F 3G2,5	H07BQ-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PUR (Polyurethan) / PUR (polyurethane)	PUR (Polyurethan) / PUR (polyurethane)	PUR (Polyurethan) / PUR (polyurethane)
Kabelfarbe / Cable colour	rot / red	rot / red	rot / red
Trommeldurchmesser / Reel diameter	320 mm	320 mm	320 mm
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44

Professional Kabeltrommel KA

Für den Baustelleneinsatz nach DGUV 203-006 (ehem. BGI 608) und den ständigen Einsatz im Freien IP44.

- Profitrommel mit dem Rundum-Überrollschutz.
- Standfest auf allen vier Seiten - perfekte Kabelführung auf allen vier Seiten.
- Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels.
- Robuste Tragegriffe und Steckergarage auf allen vier Seiten.
- Gehäuse- und Trommelmaterial aus einer Kunststoff-Gummi-Mischung – äußerst stoß- und schlagfest und für den dauerhaften Einsatz unter härtesten Bedingungen geeignet.
- Trommelkörper kälteschlagbeständig bis -25 °C und Trommelbremse.
- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- 5 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Überhitzungsschutz mit Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Mit optischer Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2 DGUV 203-005): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

Professional Cable Reel KA

For construction site use in accordance with DGUV 203-006 (formerly BGI 608) and permanent outdoor use IP44.

- Professional drum with all-round roll-over protection.
- Stable on all four sides - perfect cable routing on all four sides.
- Large, sturdy folding twist handle for effortless winding and unwinding of the cable.
- Robust carrying handles and plug garage on all four sides.
- Housing and reel material made of a plastic-rubber mix - extremely shock and impact resistant and suitable for continuous use under the toughest conditions.
- Reel body cold impact resistant down to -25 °C and reel brake.
- The RN cable is very robust, oil-resistant and particularly suitable for professional use.
- RN cable is approved for harsh building conditions in accordance with VDE 0100 Part 704.
- 5 splash-proof 230 V protective contact sockets.
- Overheating protection with indicator light in the event of overheating and overloading.
- With visual readiness indicator in the socket insert.
- Category 2 equipment (K2 DGUV 203-005): For use in harsh operating conditions with high mechanical, physical and chemical influences.

PROFESSIONAL

MADE IN GERMANY

5 JAHRE HERSTELLER GARANTIE / YEARS MANUFACTURER GUARANTEE

DGUV-I 203-006 K2 · VDE 0100 Teil 704 · SPECIAL ROBUST · IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	9201330110	9202330110	9201500110
EAN / EAN	4007123687503	4007123687510	4007123687527
VPE / UP	1	1	1
Kabellänge / Cable length	33 m	33 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black
Trommeldurchmesser / Reel diameter	320 mm	320 mm	320 mm
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44

PROFESSIONAL

MADE IN GERMANY

Kabeltrommel KU

Für den Einsatz im Freien oder auf Baustellen.

Die Professional Kabeltrommel eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien. Die Kabeltrommel verfügt über einen Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung und einer optischen Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz.

Cable Reel KU

For use outdoors or on construction sites.

The Professional Cable Reel is ideal for use on construction sites and outdoors. The Cable Reel has overheating protection, indicator light in case of overheating and overload and a visual readiness indicator in the socket insert.

Produktübersicht / Product Overview

Praktischer Handgriff

Für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.

Practical handle

For perfect cable routing. Swings on both sides for convenient carrying and hanging.

Steckergarage

Praktische Steckergarage auf allen vier Seiten.

Plug garage

Practical plug garage on all four sides.

Trommelbremse

Sicherer Transport, kein unkontrolliertes Kabelabrollen.

Reel brake

Safe transport, no uncontrolled cable unwinding.

Schutzkontakt-Steckdosen

Spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.

Earthed sockets

Splash-proof protective contact sockets with self-closing protective caps.

Bereitschaftsanzeige

Optischer Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz.

Readiness indicator

Visual readiness indicator in the socket insert.

Überhitzungsschutz

Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Overheating protection

Indicator light in the event of overheating and overloading.

Hochwertiges Kabel

In verschiedenen Längen, Querschnitten und Ausführungen.

High quality cable

In various lengths, cross-sections and conductors.

Drehgriff

Stabiler Drehgriff für komfortables Aufrollen des Kabels.

Twist handle

Sturdy twist handle for convenient retraction of the cable.

Tragegestell

Stabiles und robustes (verzinkt) für perfekten und sicheren Stand.

Tube frame

Stable and robust (galvanised) for a perfect and safe stand.

Trommelkörper

Aus bruchfestem Spezialkunststoff.

Reel body

Made from break-proofed special plastic.

DGUV-I 203-006 (BGI 608)

Kabeltrommeln speziell für die Anforderungen und den Einsatz auf der Baustelle konzipiert. Die Anforderungen der DGUV-I 203-006 (BGI 608) sind erfüllt, nur darauf verlassen sich echte Profis!

DGUV-I 203-006 (BGI 608)

Cable reels specially designed for the requirements and use on the construction site. The requirements of DGUV-I 203-006 (BGI 608) are met, that's the only thing real professionals rely on!

Professional Kabeltrommel KU IP44

Für den Baustelleneinsatz nach DGUV 203-006 (ehem. BGI 608) und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- 5 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Mit Trommelbremse.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2 DGUV 203-005): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- Überhitzungsschutz mit Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Mit optischer Bereitschaftsanzeige.

Professional Cable reel KU IP44

For construction site use in accordance with DGUV 203-006 (formerly BGI 608) and permanent outdoor use, IP 44.

- Reel body made of special plastic on galvanised support frame.
- 5 splash-proof sockets with earthing contact, with self-closing lids.
- Innovative "cablepilot" carrying handle for perfect cable routing. Swings on both sides for convenient carrying and hanging.
- With twist handle for convenient retraction.
- With drum brake.
- Category 2 equipment (K2 DGUV 203-005): Use for rough operation with high mechanical, physical and chemical impacts
- RN cable is approved for harsh building conditions in accordance with VDE 0100 Part 704.
- Overheating protection with indicator light in the event of overheating and overloading.
- With visual readiness indicator.

PROFESSIONAL

MADE IN GERMANY

cable pilot

5 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE

DGUV-I 203-006 K2 | VDE 0100 Teil 704 | SPECIAL ROBUST | IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	9231250100	9232250100	9231400101	9232400100
EAN / EAN	4007123687695	4007123687701	4007123688609	4007123687725
VPE / UP	1	1	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	25 m	40 m	40 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black
Trommeldurchmesser / Reel diameter	300 mm	300 mm	300 mm	320 mm
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A	16 A
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44

PROFESSIONAL

MADE IN GERMANY

Kabeltrommel SC

Isolierte Stahl-Kabelkommel für die Baustelle.

Die Professional Kabeltrommel mit einem Trommelkörper aus Stahlblech (Vorder- und Rückseite schutzisoliert), eignet sich perfekt für den ständigen professionellen Einsatz in Außenbereichen. Die Kabeltrommel verfügt über einen Überhitzungsschutz mit Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung und einer optischern Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz.

Cable Reel SC

Insulated steel cable reel for construction sites.

The Professional Cable Reel with a reel body made of sheet steel (front and rear insulated), is perfect for continuous professional use in outdoor areas. The cable reel with 4 splash-proof protective contact sockets has overheating protection with indicator light for overheating and overloading and a visual readiness indicator in the socket insert.

Produktübersicht / Product Overview

Praktischer Handgriff

Für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.

Practical handle

For perfect cable routing. Swings on both sides for convenient carrying and hanging.

Steckergarage

Praktische Steckergarage auf allen vier Seiten.

Plug garage

Practical plug garage on all four sides.

Trommelbremse

Sicherer Transport, kein unkontrolliertes Kabelabrollen.

Reel brake

Safe transport, no uncontrolled cable unwinding.

Schutzkontakt-Steckdosen

Spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.

Earthed sockets

Splash-proof protective contact sockets with self-closing protective caps.

Hochwertiges Kabel

In verschiedenen Längen, Querschnitten und Ausführungen.

High quality cable

In various lengths, crosssections and conductors.

Überhitzungsschutz

Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Overheating protection

Indicator light in the event of overheating and overloading.

Vollschutzisolierter Trommelkörper

Aus Stahlblech, Vorder- und Rückseite schutzisoliert, unempfindlich gegen Benzine/ Öle.

Fully insulated reel body

Made of steel plate, insulated front and back for heavy duty use, impervious to gasoline/oils.

Tragegestell

Stabiles und robustes (verzinkt) für perfekten und sicheren Stand.

Tube frame

Stable and robust (galvanised) for a perfect and safe stand.

Klapp-Drehgriff

Zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels.

Folding twist handle

For effortless winding and unwinding of the cable.

Bereitschaftsanzeige

Optischer Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz.

Readiness indicator

Visual readiness indicator in the socket insert.

DGUV-I 203-006 (BGI 608)

Kabeltrommeln speziell für die Anforderungen und den Einsatz auf der Baustelle konzipiert. Die Anforderungen der DGUV-I 203-006 (BGI 608) sind erfüllt, nur darauf verlassen sich echte Profis!

DGUV-I 203-006 (BGI 608)

Cable reels specially designed for the requirements and use on the construction site. The requirements of DGUV-I 203-006 (BGI 608) are met, that's the only thing real professionals rely on!

5
50 m
5
40 m
Made in Germany

Professional SteelCore Kabeltrommel SC

BREMAXX®-PUR

Für den Baustelleneinsatz nach DGUV 203-006 (ehem. BGI 608) und den ständigen Einsatz im Freien IP44.

- Trommelkörper aus Stahlblech, Vorder- und Rückseite schutzisoliert für den robusten Betrieb.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels.
- Unempfindlich gegen Benzine und Öle.
- Das BREMAXX®-PUR-Kabel (BQ-Kabel) ist extrem abriebfest, überrollfest und hat eine extreme Schnitt- und Reißfestigkeit. Zusätzlich ist es säure- und ölbeständig, witterungs- und mikrobenbeständig. Kältebeständig bis -40 °C.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker.
- Überhitzungsschutz mit Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Mit optischer Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2 DGUV 203-005): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

Professional SteelCore cable reel SC

BREMAXX®-PUR

For construction site use in accordance with DGUV 203-006 (formerly BGI 608) and permanent outdoor use IP44.

- Reel body made of sheet steel, front and rear insulated for robust operation.
- Innovative "cablepilot" carrying handle for perfect cable routing. Swings on both sides for easy carrying and hanging.
- Large, stable folding twist handle for effortless winding and unwinding of the cable.
- Insensitive to petrol and oils.
- The BREMAXX® PUR cable (BQ cable) is extremely abrasion-resistant, roll-over resistant and has extreme cut and tear resistance. It is also resistant to acids and oils, weathering and microbes. Cold-resistant down to -40 °C.
- 4 splash-proof sockets with earthing contact, with self-closing lids.
- With extra robust safety plug.
- Overheating protection with indicator light in the event of overheating and overloading.
- With visual readiness indicator in the socket insert.
- Category 2 equipment (K2 DGUV 203-005): For use in harsh operating conditions with high mechanical, physical and chemical influences.
- RN cable is approved for difficult building conditions in accordance with VDE 0100 Part 704.

PROFESSIONAL

MADE IN GERMANY

cable pilot

5 JAHRE HERSTELLER GARANTIE / YEARS MANUFACTURER GUARANTEE

DGUV-I 203-006 K2 · SPECIAL ROBUST · IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	9191330210	9192330210	9191500210
EAN / EAN	4007123687657	4007123687664	4007123687671
VPE / UP	1	1	1
Kabellänge / Cable length	33 m	33 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07BQ-F 3G1,5	H07BQ-F 3G2,5	H07BQ-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PUR (Polyurethan) / PUR (polyurethane)	PUR (Polyurethan) / PUR (polyurethane)	PUR (Polyurethan) / PUR (polyurethane)
Kabelfarbe / Cable colour	rot / red	rot / red	rot / red
Trommeldurchmesser / Reel diameter	290 mm	290 mm	290 mm
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44

Professional SteelCore Kabeltrommel SC

Für den Baustelleneinsatz nach DGUV 203-006 (ehem. BGI 608) und den ständigen Einsatz im Freien IP44.

- Trommelkörper aus Stahlblech, Vorder- und Rückseite schutzisoliert für den robusten Betrieb.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels.
- Trommelkörper kälteschlagbeständig bis -25 °C.
- Unempfindlich gegen Benzine und Öle.
- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker.
- Überhitzungsschutz mit Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Mit optischer Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2 DGUV 203-005): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

Professional SteelCore cable reel SC

For construction site use in accordance with DGUV 203-006 (formerly BGI 608) and permanent outdoor use IP44.

- Reel body made of sheet steel, front and rear insulated for robust operation.
- Innovative "cablepilot" carrying handle for perfect cable routing. Swings on both sides for easy carrying and hanging.
- Large, sturdy folding twist handle for effortless winding and unwinding of the cable.
- Reel body cold impact resistant down to -25 °C.
- Insensitive to petrol and oils.
- The RN cable is very robust, oil-resistant and particularly suitable for professional use.
- RN cable is approved for difficult building conditions in accordance with VDE 0100 Part 704.
- 4 splash-proof sockets with earthing contact, with self-closing lids.
- With extra robust safety plug.
- Overheating protection with indicator light in the event of overheating and overloading.
- With visual readiness indicator in the socket insert.
- Category 2 equipment (K2 DGUV 203-005): For use in harsh operating conditions with high mechanical, physical and chemical influences.

PROFESSIONAL

MADE IN GERMANY

cable pilot

5 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE

DGUV-I 203-006 K2 | VDE 0100 Teil 704 | SPECIAL ROBUST | IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	9191250110	9192250110	9191400110
EAN / EAN	4007123687626	4007123687633	4007123687640
VPE / UP	1	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	25 m	40 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black
Trommeldurchmesser / Reel diameter	290 mm	290 mm	290 mm
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44

BROBUSTA®

Baustellen-Kabeltrommel

Die Brobusta® Baustellen-Kabeltrommel überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Kabeltrommel eignet sich ideal für den anspruchsvollen Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

Construction site cable reel

The Brobusta® construction site cable reel convinces with its quality and safety in all areas. The cable reel is ideal for demanding construction site use and outdoor use. It also convinces with the following features:

MADE IN GERMANY

Produktübersicht / Product Overview

Tragegestell

Besonders stabiles, pulverbeschichtetes Tragegestell für einen perfekten und sicheren Stand.

Tube frame

Heavy Duty reel, particularly stable, powder-coated frame for a perfect and safe stand.

Ergonomischer Handgriff

Für den einfachen und komfortablen Transport.

Ergonomic handle

For easy and comfortable transport.

Trommelkörper

Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialgummi.

Reel body

Reel body made from highly break-resistant special rubber.

Baustellenkabel

Das RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.

Construction site cable

The RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.

Überhitzungsschutz

Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Thermal cut-out protection

Indicator shows overheating or overloading.

Klapp-Drehgriff

Für komfortables und einfaches Auf- und Abrollen des Kabels.

Hinged rotary handle

For comfortable and easy winding and unwinding of the cable.

Schutzkontakt-Steckdosen

Spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.

Earthed sockets

Water-jet protected, with self-closing protective caps.

Verfügbare Produkt-Varianten / Available Product Features

DGUV-I 203-006 (BGI 608)

Kabeltrommeln speziell für die Anforderungen und den Einsatz auf der Baustelle konzipiert. Die Anforderungen der DGUV-I 203-006 (BGI 608) sind erfüllt, nur darauf verlassen sich echte Profis!

DGUV-I 203-006 (BGI 608)

Cable reels specially designed for the requirements and use on the construction site. The requirements of DGUV-I 203-006 (BGI 608) are met, that's the only thing real professionals rely on!

Professional Brobusta® CEE 2 FI IP 44 Kabeltrommel

Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Kabeltrommel auf besonders stabilem, pulverbeschichtetem Stahlrohrgestell. Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialgummi.
- Mit Klapp-Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- CEE-Stecker 400 V/32 A 5-polig,
  - 1 CEE-Steckdose 400 V/32 A 5-polig,
  - 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A 5-polig,
  - 3 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Mit 4-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.
- FI-Personenschutz-Schalter 30 mA,
  - 1 Sicherheits-Automat 400 V/16 A,
  - 1 Sicherheits-Automat 230 V/16 A.

Professional Brobusta® CEE 2 FI IP 44 Cable Reel

For permanent outdoor use, IP 44.

- Heavy Duty reel, mounted to an extremely sturdy, powder-coated steel-tube frame. Reel body made from highly break-resistant, special rubber.
- With hinged rotary handle for comfortable rolling up.
- CEE-plug 400 V/32 A 5-pole,
  - 1 CEE-socket 400 V/32 A 5-pole,
  - 1 CEE-socket 400 V/16 A 5-pole,
  - 3 water-jet protected sockets 230 V.
- With 4-pin safety cut-out and thermal overload protection.
- RCD circuit breaker 30 mA,
  - automatic fuse 400 V/16 A 3-pole,
  - automatic fuse 230 V/16 A.

PROFESSIONAL

MADE IN GERMANY

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE / YEARS MANUFACTURER GUARANTEE

IP 44

FI-SAFETY

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1319200010	1319250
EAN / EAN	4007123667611	4007123680153
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	30 m	25 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G4,0	H07RN-F 5G4,0
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black
Trommeldurchmesser / Reel diameter	380 mm	380 mm
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44

PROFESSIONAL

MADE IN GERMANY

Professional Brobusta® CEE 4 IP 44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz nach DGUV 203-006 (ehem. BGI 608) und den ständigen Einsatz im Freien IP44.

- Gemäß EN 61316.
- Besonders stabiles, pulverbeschichtetes Tragegestell. Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialgummi.
- Mit Klapp-Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- CEE-Stecker 400 V/16 A,
  - 3 CEE-Steckdosen 400 V/16 A,
  - 1 CEE-Steckdose 230 V/16 A,
  - 3 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.

Professional Brobusta® CEE 4 IP 44 Cable Reel for Site & Professional

For construction site use in accordance with DGUV 203-006 (formerly BGI 608) and permanent outdoor use IP44.

- According to EN 61316.
- Heavy Duty reel, particularly stable, powder-coated frame. Reel body made from highly break-resistant special rubber.
- With hinged rotary handle for comfortable rolling up.
- Category 2 (K2) equipment: Use for rough operation with high mechanical, physical and chemical effects.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.
- 1 CEE-plug 400 V/16 A,
  - 3 CEE-sockets 400 V/16 A,
  - 3 water-jet protected sockets 230 V,
  - 1 CEE-socket 230 V/16 A.
- With 3-pin safety cut-out and thermal overload protection.

3 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE | DGUV-I 203-006 K2 | VDE 0100 Teil 704 | EN 61316 | SPECIAL ROBUST | IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1319110010
EAN / EAN	4007123667628
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	40 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Trommeldurchmesser / Reel diameter	380 mm
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44

PROFESSIONAL

MADE IN GERMANY

Professional Brobusta® CEE 1 IP 44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz nach DGUV 203-006 (ehem. BGI 608) und den ständigen Einsatz im Freien IP44.

- Gemäß EN 61316.
- Besonders stabiles, pulverbeschichtetes Tragegestell. Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialgummi.
- Mit Klapp-Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- CEE-Stecker 400 V/16 A,
  - 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A,
  - 2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.

Professional Brobusta® CEE 1 IP 44 Cable Reel for Site & Professional

For construction site use in accordance with DGUV 203-006 (formerly BGI 608) and permanent outdoor use IP44.

- According to EN 61316.
- Heavy Duty reel, particularly stable, powder-coated frame. Reel body made from highly break-resistant special rubber.
- With hinged rotary handle for comfortable rolling up.
- Category 2 (K2) equipment: Use for rough operation with high mechanical, physical and chemical effects.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.
- 1 CEE-plug 400 V/16 A,
  - 1 CEE-socket 400 V/16 A,
  - 2 water-jet protected sockets 230 V.
- Earthed sockets connected to separate phases.
- With 3-pin safety cut-out and thermal overload protection.

3 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE · DGUV-I 203-006 K2 · VDE 0100 Teil 704 · EN 61316 · SPECIAL ROBUST · IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1316300
EAN / EAN	4007123058129
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	30 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Trommeldurchmesser / Reel diameter	320 mm
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44

Professional Brobusta® CEE 1 IP 44 Kabeltrommel

Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Besonders stabiles, pulverbeschichtetes Tragegestell. Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialgummi.
- Mit Klapp-Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- CEE-Stecker 400 V/16 A,
  - 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A,
  - 2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.

Professional Brobusta® CEE 1 IP 44 Cable Reel

For constant use outdoors, IP 44.

- Heavy Duty reel, particularly stable, powder-coated frame. Reel body made from highly break-resistant special rubber.
- With hinged rotary handle for comfortable rolling up.
- 1 CEE-plug 400 V/16 A,
  - 1 CEE-socket 400 V/16 A,
  - 2 water-jet protected sockets 230 V.
- Earthed sockets connected to separate phases.
- With 3-pin safety cut-out and thermal overload protection.

PROFESSIONAL

MADE IN GERMANY

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE / YEARS MANUFACTURER GUARANTEE

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1316200
EAN / EAN	4007123058112
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	40 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Trommeldurchmesser / Reel diameter	320 mm
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44

Professional Brobusta® IP 44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz nach DGUV 203-006 (ehem. BGI 608) und den ständigen Einsatz im Freien IP44.

- Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff auf besonders stabilem Tragegestell.
- Mit Klapp-Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Professional Brobusta® IP 44 Cable Reel for Site & Professional

For construction site use in accordance with DGUV 203-006 (formerly BGI 608) and permanent outdoor use IP44.

- Reel body made from highly break-resistant, special plastic on a particularly sturdy frame.
- With hinged rotary handle for comfortable rolling up.
- Category 2 (K2) equipment: Use for rough operation with high mechanical, physical and chemical effects.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

PROFESSIONAL

MADE IN GERMANY

3 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE

DGUV-I 203-006 K2 | VDE 0100 Teil 704 | SPECIAL ROBUST | IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1318930	1318940
EAN / EAN	4007123100842	4007123105694
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	40 m	40 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black
Trommeldurchmesser / Reel diameter	290 mm	320 mm
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44

GARANT® / GARANT® S

Kabeltrommel

Die Garant® Kabeltrommel überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Kabeltrommel eignet sich mit ihren unterschiedlichen Ausführungen und Ausstattungen für jeden Anwendungsbereich, vom Einsatz auf der Baustelle bis hin zum Einsatz rund um das Haus. Sie überzeugt durch folgende Eigenschaften:

Cable Reel

The Garant® cable reel convinces with its quality and safety in all areas. The cable reel with its different versions and equipment is suitable for every area of application, from use on the construction site to use around the house. It convinces with the following features:

MADE IN GERMANY

Produktübersicht / Product Overview

Praktischer Handgriff

In unterschiedlichen Ausführungen für eine perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.

Practical handle

In different versions for perfect cable routing when rolling up and down.

Überhitzungsschutz

Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Thermal cut-out protection

Indicator shows overheating or overloading.

Trommelkörper

Trommelkörper aus bruchfestem Spezialkunststoff oder aus rostgeschütztem verzinkten Stahlblech.

Reel body

Reel body made from break-proofed special plastic or rust-resistant and galvanised sheet steel.

Hochwertiges Kabel

Qualitatives Kabel in verschiedenen Längen, Querschnitten und Ausführungen.

High quality cable

High-quality cable in various lengths, cross-sections and conductors.

Tragegestell

Ein stabiles und robustes Tragegestell (verzinkt) für einen perfekten und sicheren Stand.

Tube frame

A stable and robust support frame (galvanised) for a perfect and safe stand.

Schutzkontakt-Steckdosen

Schutzkontakt-Steckdosen, wahlweise mit oder ohne selbstschließenden Deckeln.

Earthed sockets

Earthed socket outlets with or without self-closing protective caps.

Drehgriff

Ein Drehgriff für komfortables und einfaches Aufrollen des Kabels.

Rotary handle

A twist handle for comfortable and easy reeling of the cable.

Verfügbare Produkt-Features
Available Product Features

Bretec®-Drehkontakt

Mit der Bretec®-Drehkontakt-Technik dreht sich die Kabeltrommel, ohne dass sich der Steckdosen-einsatz mitdreht. So lässt sich das Kabel auch bei angeschlossenen Elektrogeräten abrollen, ohne dass sich deren Kabel verdrehen oder verdrillen.

Bretec® rotary contact

With Bretec® rotary contact technology the reel body turns, and the drum centre stays still. This special system allows winding without twisting, even with connected appliances.

Cablepilot

Perfekte Kabelführung. Mit Steckergarage zum schnellen Verstauen des Kabels. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.

Cablepilot

Perfect cable-management during winding. With plug storage compartment for rapid cable storage. Handle commutes on bothsides and allows easy carrying and cable storage.

DGUV-I 203-006 (BGI 608)

Kabeltrommeln speziell für die Anforderungen und den Einsatz auf der Baustelle konzipiert. Die Anforderungen der DGUV-I 203-006 (BGI 608) sind erfüllt, nur darauf verlassen sich echte Profis!

DGUV-I 203-006 (BGI 608)

Cable reels specially designed for the requirements and use on the construction site. The requirements of DGUV-I 203-006 (BGI 608) are met, that's the only thing real professionals rely on!

USB-Charger

USB Ladebuchsen für das Aufladen leerer Akku-Geräte wie Smartphones,Tablets, Kopfhörer, etc.

USB-Charger

USB charging units charging of empty battery devices such as smartphones, tablets, headphones, etc.

Garant® CEE 3 IP44 Industrie/Baustellen-Kabeltrommel

Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Gemäß EN 61316.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- CEE-Stecker 400 V/16 A,
  - 2 CEE-Steckdose 400 V/16 A,
  - 1 CEE-Steckdose 230 V/16 A.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.
- Mit Trommelbremse.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2 DGUV 203-005): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

Garant® CEE 3 IP44 industrial/construction site cable reel

For permanent outdoor use, IP 44.

- In accordance with EN 61316.
- Reel body made of special plastic on galvanised support frame.
- Innovative "cablepilot" carrying handle for perfect cable routing. Swings on both sides for easy carrying and hanging.
- With twist handle for convenient retraction.
- RN cable is approved for difficult building conditions in accordance with VDE 0100 Part 704.
- CEE plug 400 V/16 A,
  - 2 CEE socket 400 V/16 A,
  - 1 CEE socket 230 V/16 A.
- With 3-pole safety cut-out and overheating protection.
- With reel brake.
- Category 2 equipment (K2 DGUV 203-005): For use in harsh operating conditions with high mechanical, physical and chemical influences.

MADE IN GERMANY

cable pilot | 3 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE | DGUV-I 203-006 K2 | VDE 0100 Teil 704 | EN 61316 | SPECIAL ROBUST | IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1238020
EAN / EAN	4007123688517
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	30 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Trommeldurchmesser / Reel diameter	320 mm
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44

Garant® CEE IP44 Industrie/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz nach DGUV 203-006 (ehem. BGI 608) und den ständigen Einsatz im Freien IP44.

- Gemäß EN 61316.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- CEE-Stecker 400 V/16 A,
  - 2 CEE-Steckdose 400 V/16 A,
  - 1 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Schutzkontakt-Steckdose auf getrennten Phasen verteilt.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.
- Mit Trommelbremse.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2 DGUV 203-005): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

Garant® CEE IP44 industrial/construction site cable reel

For use on construction sites in accordance with DGUV 203-006 (formerly BGI 608) and permanent outdoor use IP44.

- In accordance with EN 61316.
- Reel body made of special plastic on galvanised support frame.
- Innovative "cablepilot" carrying handle for perfect cable routing. Swings on both sides for easy carrying and hanging.
- With twist handle for convenient retraction.
- RN cable is approved for difficult building conditions in accordance with VDE 0100 Part 704.
- CEE plug 400 V/16 A,
  - 2 CEE socket 400 V/16 A,
  - 1 splash-proof 230 V socket strips with earthing contact.
- Socket strips with earthing contact distributed over separate phases.
- With 3-pole safety cut-out and overheating protection.
- With reel brake.
- Category 2 equipment (K2 DGUV 203-005): Used for rough operation with high mechanical, physical and chemical influences.

MADE IN GERMANY

cable pilot | 3 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE | DGUV-I 203-006 K2 | VDE 0100 Teil 704 | EN 61316 | SPECIAL ROBUST | IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1238010
EAN / EAN	4007123687497
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	30 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Trommeldurchmesser / Reel diameter	320 mm
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44

Garant® CEE 1 IP 44 Industrie/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz nach DGUV 203-006 (ehem. BGI 608) und den ständigen Einsatz im Freien IP44.

- Gemäß EN 61316.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für ein komfortables Aufrollen.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- CEE-Stecker 400 V/16 A,
  - 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A,
  - 2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.

Garant® CEE 1 IP 44 Cable Reel For Site and Professional

For construction site use in accordance with DGUV 203-006 (formerly BGI 608) and permanent outdoor use IP44.

- In accordance with EN 61316.
- Reel body made of special plastic on galvanised support frame.
- Innovative "cablepilot" carrying handle for perfect cable routing. Swings on both sides and enables convenient carrying and hanging.
- With twist handle for convenient retraction.
- Category 2 (K2) equipment: Use for rough operation with high mechanical, physical and chemical impacts.
- RN cable is approved for harsh building conditions in accordance with VDE 0100 Part 704.
- CEE plug 400 V/16 A,
  - 1 CEE socket 400 V/16 A,
  - 2 splash-proof 230 V protective contact sockets.
- Sockets with earthing contact distributed on separate phases.
- With 3-pole safety cut-out and overheating protection.

MADE IN GERMANY

cable pilot

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE / YEARS MANUFACTURER GUARANTEE

DGUV-I 203-006 K2 | VDE 0100 Teil 704 | EN 61316 | SPECIAL ROBUST | IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1237990	1237980
EAN / EAN	4007123189335	4007123054787
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	20 m	30 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G2,5	H07RN-F 5G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black
Trommeldurchmesser / Reel diameter	320 mm	320 mm
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44

Garant CEE 1 IP44 Kabeltrommel

Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- CEE-Stecker 400 V/16 A,
  - 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A,
  - 2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen
- Kabelqualität: RN-Kabel, sehr robust und ölbeständig.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.
- Mit Trommelbremse.

Garant CEE 1 IP44 cable reel

For permanent outdoor use, IP 44.

- Reel body made of special plastic on galvanised carrying frame.
- Innovative "cablepilot" carrying handle for perfect cable routing. Swings on both sides and enables convenient carrying and hanging.
- CEE plug 400 V/16 A,
  - 1 CEE socket 400 V/16 A,
  - 2 splash-proof 230 V socket outlets with earthing contact.
- Sockets with earthing contact distributed over separate phases.
- With twist handle for convenient retraction
- Cable quality: RN cable, very robust and oil-resistant.
- With 3-pole safety cut-out and overheating protection.
- With reel brake.

MADE IN GERMANY

cable pilot

3 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1182720010
EAN / EAN	4007123687435
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	30 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Trommeldurchmesser / Reel diameter	300 mm
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Art.Nr. / Art.no.	EAN / EAN	Bezeichnung / Description	zu Art.Nr. / to art.no.
1081000	4007123642298	Trommeltritt für Kabeltrommel mit Trommel Ø 240/290mm (Gestell Ø 18mm) / Drum step for cable reel Ø 240/290mm (Ø 18mm pipe)	1182720010

Garant CEE 1 IP44 Kabeltrommel

Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das BREMAXX® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- CEE-Stecker 400 V/16 A,
  - 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A,
  - 2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.
- Mit Trommelbremse.

Garant CEE 1 IP44 cable reel

For permanent outdoor use, IP 44.

- Reel body made of special plastic on galvanised carrying frame.
- Innovative "cablepilot" carrying handle for perfect cable routing. Swings on both sides for convenient carrying and hanging.
- With twist handle for convenient retraction.
- The BREMAXX® cable is extremely stable, can be used down to -35 °C, is oil and UV-resistant and also extremely abrasion-resistant.
- CEE plug 400 V/16 A,
  - 1 CEE socket 400 V/16 A,
  - 2 splash-proof 230 V protective contact sockets.
- Sockets with earthing contact distributed over separate phases.
- With 3-pole safety cut-out and overheating protection.
- With reel brake.

MADE IN GERMANY

cable pilot

3 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1182770010
EAN / EAN	4007123687442
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	25 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N07V3V3-F 5G1,5
Kabelqualität / Cable quality	BREMAXX
Kabelfarbe / Cable colour	rot / red
Trommeldurchmesser / Reel diameter	300 mm
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Art.Nr. / Art.no.	EAN / EAN	Bezeichnung / Description	zu Art.Nr. / to art.no.
1081000	4007123642298	Trommeltritt für Kabeltrommel mit Trommel Ø 240/290mm (Gestell Ø 18mm) / Drum step for cable reel Ø 240/290mm (Ø 18mm pipe)	1182770010

Garant® CEE IP44 Camping-/Maritim-Kabeltrommel

Für den Campingeinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- Kabel in Signalfarbe orange, hilfreich um potentielle Stolperfallen zu verhindern.
- CEE-Stecker 230 V/16 A,
  - 1 CEE-Steckdose 230V/16 A,
  - 3 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Mit 1-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.

Garant® CEE IP44 Camping/Maritime Cable Reel

For camping and permanent outdoor use, IP 44.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Innovative carrying handle "cablepilot" for perfect cable routing. Swings on both sides and allows convenient carrying and hanging.
- The RN cable is very robust, oil-resistant and particularly suitable for professional use.
- Cable in signal colour orange, helpful to prevent potential tripping hazards.
- CEE plug 230 V/16 A,
  - 1 CEE socket 230 V/16 A,
  - 3 splash-proof earthed sockets 230 V.
- With 1-pole safety cut-out and overheating protection.

MADE IN GERMANY

cable pilot | 3 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE | IP 44 | ø 2,5 mm²

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1182690200
EAN / EAN	4007123687428
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	25 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	orange
Trommeldurchmesser / Reel diameter	300 mm
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Art.Nr. / Art.no.	EAN / EAN	Bezeichnung / Description	zu Art.Nr. / to art.no.
1081000	4007123642298	Trommeltritt für Kabeltrommel mit Trommel Ø 240/290mm (Gestell Ø 18mm) / Drum step for cable reel Ø 240/290mm (Ø 18mm pipe)	1182690200
1510010	4007123683192	Transport- und Aufbewahrungstasche für Kabeltrommeln / Transport and storage bag for cable reels	1182690200

Garant® CEE 2 IP 44 Camping-/Maritim-Kabeltrommel

Für den Campingeinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP44.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- Kabel in Signalfarbe orange, hilfreich um potentielle Stolperfallen zu verhindern.
- CEE-Stecker 230 V/16 A,
  – 2 CEE-Steckdosen 230 V/16 A.
- Mit 1-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.

Garant® CEE 2 IP 44 Camping/Maritime Cable Reel

For camping and permanent outdoor use, IP44.

- Reel body made of special plastic on galvanised carrying frame.
- Innovative "cablepilot" carrying handle for perfect cable routing. Swings on both sides for easy carrying and hanging.
- With twist handle for convenient retraction.
- The RN cable is very robust, oil-resistant and particularly suitable for professional use.
- Cable in signal colour orange, helpful to prevent potential tripping hazards.
- CEE plug 230 V/16 A,
  – 2 CEE sockets 230 V/16 A.
- With 1-pole safety cut-out and overheating protection.

MADE IN GERMANY

cable pilot

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE / YEARS MANUFACTURER GUARANTEE

IP 44 | ø 2,5 mm²

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1182760100
EAN / EAN	4007123673988
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	25 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	orange
Trommeldurchmesser / Reel diameter	290 mm
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Art.Nr. / Art.no.	EAN / EAN	Bezeichnung / Description	zu Art.Nr. / to art.no.
1081000	4007123642298	Trommeltritt für Kabeltrommel mit Trommel Ø 240/290mm (Gestell Ø 18mm) / Drum step for cable reel Ø 240/290mm (Ø 18mm pipe)	1182760100
1510010	4007123683192	Transport- und Aufbewahrungstasche für Kabeltrommeln / Transport and storage bag for cable reels	1182760100

Garant® Bretec® IP 44
Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz nach DGUV 203-006 (ehem. BGI 608) und den ständigen Einsatz im Freien IP44.

- Das Bretec®-Drehkontakt-System ermöglicht das Auf oder Abrollen der Kabeltrommel, ohne dass sich angeschlossene Kabel verdrehen.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Garant® Bretec® IP 44
Cable Reel For Site & Professional

For construction site use in accordance with DGUV 203-006 (formerly BGI 608) and permanent outdoor use IP44.

- The Bretec® rotary contact system allows the cable reel to be rolled up or unrolled without connected cables twisting.
- Drum body made of special plastic on galvanised carrying frame.
- Innovative carrying handle "cablepilot" for perfect cable guidance. Swings on both sides for convenient carrying and hanging.
- With twist handle for comfortable rolling up.
- Category 2 (K2) operating equipment: Use for rough operation with high mechanical, physical and chemical effects.
- RN cable is approved for difficult building conditions according to VDE 0100 part 704.
- 3 protective contact sockets, splash-proof, with self-closing covers.
- Overheating protection, indicator light in case of overheating and overload.

MADE IN GERMANY

cable pilot

3 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE

DGUV-I 203-006 K2 | VDE 0100 Teil 704 | BRETEC® SYSTEM | SPECIAL ROBUST | IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1218900	1208930	1238930
EAN / EAN	4007123251605	4007123053896	4007123053940
VPE / UP	1	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	40 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	rot / red	rot / red
Trommeldurchmesser / Reel diameter	240 mm	290 mm	320 mm
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Art.Nr. / Art.no.	EAN / EAN	Bezeichnung / Description	zu Art.Nr. / to art.no.
1081000	4007123642298	Trommeltritt für Kabeltrommel mit Trommel Ø 240/290mm (Gestell Ø 18mm) / Drum step for cable reel Ø 240/290mm (Ø 18mm pipe)	1208930, 1218900

Garant® IP 44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz nach DGUV 203-006 (ehem. BGI 608) und den ständigen Einsatz im Freien IP44.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Garant® IP 44 Cable Reel For Site Professional

For construction site use in accordance with DGUV 203-006 (formerly BGI 608) and permanent outdoor use IP44.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle "cable pilot" for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- Category 2 (K2) equipment: Use for rough operation with high mechanical, physical and chemical effects.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

MADE IN GERMANY

cable pilot

3 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE

DGUV-I 203-006 K2 | VDE 0100 Teil 704 | SPECIAL ROBUST | IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1218350	1208440	1208380	1233120
EAN / EAN	4007123054640	4007123141340	4007123021581	4007123054800
VPE / UP	1	1	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	25 m	40 m	40 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black
Trommeldurchmesser / Reel diameter	240 mm	290 mm	290 mm	320 mm
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Art.Nr. / Art.no.	EAN / EAN	Bezeichnung / Description	zu Art.Nr. / to art.no.
1081000	4007123642298	Trommeltritt für Kabeltrommel mit Trommel Ø 240/290mm (Gestell Ø 18mm) / Drum step for cable reel Ø 240/290mm (Ø 18mm pipe)	1208380, 1208440, 1218350

Garant® Kompakt IP 44 Kabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Garant® Compact IP 44 Cable Reel

For short-term use outdoors, IP 44.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

MADE IN GERMANY

3 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1072210
EAN / EAN	4007123147007
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	15 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05RR-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi / Rubber
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Trommeldurchmesser / Reel diameter	180 mm
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44

Garant® IP 44 Kabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das BREMAXX® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Garant® IP 44 Cable Reel

For short-term use outdoors, IP 44.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle "cable pilot" for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- The BREMAXX®-cable is extremely sturdy, applicable down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- 3 earthed sockets with self-closing covers.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

MADE IN GERMANY

cable pilot

3 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1218580	1208590
EAN / EAN	4007123628216	4007123628223
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	BREMAXX	BREMAXX
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black
Trommeldurchmesser / Reel diameter	240 mm	290 mm
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Art.Nr. / Art.no.	EAN / EAN	Bezeichnung / Description	zu Art.Nr. / to art.no.
1081000	4007123642298	Trommeltritt für Kabeltrommel mit Trommel Ø 240/290mm (Gestell Ø 18mm) / Drum step for cable reel Ø 240/290mm (Ø 18mm pipe)	1208590, 1218580

Garant® IP 44 Kabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Ideal für den sicheren Einsatz rund ums Haus.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das BREMAXX® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Garant® IP 44 Cable Reel

For short-term outdoor use, IP 44.

- For use all around the house.
- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle "cable pilot" for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- The BREMAXX®-cable is extremely sturdy, applicable down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

MADE IN GERMANY

cable pilot

3 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1218740	1208750
EAN / EAN	4007123683086	4007123683109
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	40 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	BREMAXX	BREMAXX
Kabelfarbe / Cable colour	orange	orange
Trommeldurchmesser / Reel diameter	240 mm	290 mm
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Art.Nr. / Art.no.	EAN / EAN	Bezeichnung / Description	zu Art.Nr. / to art.no.
1081000	4007123642298	Trommeltritt für Kabeltrommel mit Trommel Ø 240/290mm (Gestell Ø 18mm) / Drum step for cable reel Ø 240/290mm (Ø 18mm pipe)	1208750, 1218740

Garant® IP 44 Kabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff mit verstärkenden Rippen.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das BREMAXX® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Garant® IP 44 Cable Reel

For short-term use outdoors, IP 44.

- Reel body made of special plastic with reinforced ribbed structure.
- Innovative and ergonomic cable guide handle "cable pilot" for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- The BREMAXX®-cable is extremely sturdy, applicable down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

MADE IN GERMANY

cable pilot

3 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1219850	1209830
EAN / EAN	4007123603473	4007123603435
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	BREMAXX	BREMAXX
Kabelfarbe / Cable colour	blau / blue	blau / blue
Trommeldurchmesser / Reel diameter	240 mm	290 mm
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Art.Nr. / Art.no.	EAN / EAN	Bezeichnung / Description	zu Art.Nr. / to art.no.
1081000	4007123642298	Trommeltritt für Kabeltrommel mit Trommel Ø 240/290mm (Gestell Ø 18mm) / Drum step for cable reel Ø 240/290mm (Ø 18mm pipe)	1209830, 1219850

MADE IN GERMANY

3 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE

IP 44

Garant® Kompakt IP 44 Kabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Ergonomisch geformter Handgriff.
- Das BREMAXX® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Mit erhöhtem Berührungsschutz.

Garant® Compact IP 44 Cable Reel

For short-term use outdoors, IP 44.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Ergonomically designed handle.
- The BREMAXX®-cable is extremely sturdy, applicable down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
- With increased touch protection.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1079850
EAN / EAN	4007123603466
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	15 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	BREMAXX
Kabelfarbe / Cable colour	blau / blue
Trommeldurchmesser / Reel diameter	180 mm
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44

MADE IN GERMANY

Garant® IP 44 Kabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Garant® IP 44 Cable Reel

For short-term use outdoors, IP 44.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle "cable pilot" for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

cable pilot | 3 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE | IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1208340	1208230
EAN / EAN	4007123141333	4007123012022
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	40 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05RR-F 3G2,5	H05RR-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi / Rubber	Gummi / Rubber
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black
Trommeldurchmesser / Reel diameter	290 mm	290 mm
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Art.Nr. / Art.no.	EAN / EAN	Bezeichnung / Description	zu Art.Nr. / to art.no.
1081000	4007123642298	Trommeltritt für Kabeltrommel mit Trommel Ø 240/290mm (Gestell Ø 18mm) / Drum step for cable reel Ø 240/290mm (Ø 18mm pipe)	1208230, 1208340

Garant® Kabeltrommel

Für den Einsatz Innen, IP 20.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Garant® Cable Reel

For normal use in dry conditions, IP 20.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.
- 4 earthed sockets with self-closing covers.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

MADE IN GERMANY

3 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1218050	1208300	1208060
EAN / EAN	4007123007356	4007123141920	4007123005345
VPE / UP	1	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	40 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G2,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC	PVC
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black
Trommeldurchmesser / Reel diameter	240 mm	290 mm	290 mm
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20	IP20	IP20

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Art.Nr. / Art.no.	EAN / EAN	Bezeichnung / Description	zu Art.Nr. / to art.no.
1081000	4007123642298	Trommeltritt für Kabeltrommel mit Trommel Ø 240/290mm (Gestell Ø 18mm) / Drum step for cable reel Ø 240/290mm (Ø 18mm pipe)	1208060, 1208300, 1218050

Garant® Kabeltrommel

Für den Einsatz Innen, IP 20.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- Mit Überhitzungsschutz.

Garant® Cable Reel

For normal use in dry conditions, IP 20.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.
- 4 earthed sockets with self-closing covers.
- With safety cut-out.

MADE IN GERMANY

3 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1215056	1205066
EAN / EAN	4007123007899	4007123008766
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black
Trommeldurchmesser / Reel diameter	240 mm	290 mm
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20	IP20

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Art.Nr. / Art.no.	EAN / EAN	Bezeichnung / Description	zu Art.Nr. / to art.no.
1081000	4007123642298	Trommeltritt für Kabeltrommel mit Trommel Ø 240/290mm (Gestell Ø 18mm) / Drum step for cable reel Ø 240/290mm (Ø 18mm pipe)	1205066, 1215056

MADE IN GERMANY

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE / YEARS MANUFACTURER GUARANTEE

USB CHARGER

Garant® Kabeltrommel

mit USB-Ladefunktion

Handlich und leicht mit USB-Ladefunktion.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- 2 USB Ladebuchsen, staub- und schmutzgeschützt.
- Gesamtladestrom max. 2100 mA.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.
- Mit Überhitzungsschutz.

Garant® Cable Reel

with USB-Charger

Easy to handle and light with USB charging function.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- 3 earthed sockets with self-closing covers.
- 2 USB charging sockets, dust- and dirt-protected.
- Total charging amperage of max. 2100 mA.
- Sockets with increased touch protection.
- With safety cut-out.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1079180600	**Kabelfarbe / Cable colour**	schwarz / black
EAN / EAN	4007123661800	**Trommeldurchmesser / Reel diameter**	180 mm
VPE / UP	1	**USB-Ladebuchsen / USB charging units**	2
Kabellänge / Cable length	15 m	**USB Typ-Ausgangsbuchse / USB type output socket**	Typ A / Type A
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	**Max. Ausgangsstrom USB / Max. output current USB**	2.1 A
Kabelqualität / Cable quality	PVC	**Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)**	IP20

MADE IN GERMANY

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE / YEARS MANUFACTURER GUARANTEE

Garant® Kompakt Kabeltrommel

Handlich und leicht - viel Kabel auf kleinstem Raum.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Mit Überhitzungsschutz.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

Garant® Compact Cable Reel

Portable and light - lots of cable taking up little space.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- With safety cut-out.
- Sockets with increased touch protection.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1079180004	**Kabelqualität / Cable quality**	PVC
EAN / EAN	4007123108053	**Kabelfarbe / Cable colour**	schwarz / black
VPE / UP	1	**Trommeldurchmesser / Reel diameter**	180 mm
Kabellänge / Cable length	15 m	**Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)**	IP20
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5		

Garant® S IP 44 Kabeltrommel

Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Garant® S IP 44 Cable Reel

For constant use outdoors, IP 44.

- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel fitted to a particularly sturdy galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle "cable pilot" for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- RN cable is very robust, oil resistant and especially suited for professional use and on site.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

MADE IN GERMANY

cable pilot

3 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE

SPECIAL ROBUST

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1198350	1198340
EAN / EAN	4007123022878	4007123021598
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	40 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black
Trommeldurchmesser / Reel diameter	290 mm	290 mm
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Art.Nr. / Art.no.	EAN / EAN	Bezeichnung / Description	zu Art.Nr. / to art.no.
1081000	4007123642298	Trommeltritt für Kabeltrommel mit Trommel Ø 240/290mm (Gestell Ø 18mm) / Drum step for cable reel Ø 240/290mm (Ø 18mm pipe)	1198340, 1198350

Garant® S IP 44 Kabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das BREMAXX® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Garant® S IP 44 Cable Reel

For short-term outdoor use, IP 44.

- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel fitted to a particularly sturdy galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle "cable pilot" for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- The BREMAXX®-cable is extremely sturdy, applicable down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

MADE IN GERMANY

cable pilot

3 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1198740	1198750
EAN / EAN	4007123683079	4007123683093
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	40 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	BREMAXX	BREMAXX
Kabelfarbe / Cable colour	orange	orange
Trommeldurchmesser / Reel diameter	240 mm	290 mm
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Art.Nr. / Art.no.	EAN / EAN	Bezeichnung / Description	zu Art.Nr. / to art.no.
1081000	4007123642298	Trommeltritt für Kabeltrommel mit Trommel Ø 240/290mm (Gestell Ø 18mm) / Drum step for cable reel Ø 240/290mm (Ø 18mm pipe)	1198740, 1198750

Garant® S IP 44 Kabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das BREMAXX® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Garant® S IP 44 Cable Reel

For short-term use outdoors, IP 44.

- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel.
- Innovative and ergonomic cable guide handle "cable pilot" for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- The BREMAXX®-cable is extremely sturdy, applicable down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

MADE IN GERMANY

cable pilot

3 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1198580	1198590
EAN / EAN	4007123628230	4007123628247
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	BREMAXX	BREMAXX
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black
Trommeldurchmesser / Reel diameter	240 mm	290 mm
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Art.Nr. / Art.no.	EAN / EAN	Bezeichnung / Description	zu Art.Nr. / to art.no.
1081000	4007123642298	Trommeltritt für Kabeltrommel mit Trommel Ø 240/290mm (Gestell Ø 18mm) / Drum step for cable reel Ø 240/290mm (Ø 18mm pipe)	1198580, 1198590

Garant® S IP 44 Kabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Garant® S IP 44 Cable Reel

For short-term use outdoors, IP 44.

- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel fitted to a particularly sturdy galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle "cable pilot" for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

MADE IN GERMANY

cable pilot

3 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1198520	1198530
EAN / EAN	4007123009299	4007123009305
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05RR-F 3G1,5	H05RR-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi / Rubber	Gummi / Rubber
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black
Trommeldurchmesser / Reel diameter	240 mm	290 mm
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Art.Nr. / Art.no.	EAN / EAN	Bezeichnung / Description	zu Art.Nr. / to art.no.
1081000	4007123642298	Trommeltritt für Kabeltrommel mit Trommel Ø 240/290mm (Gestell Ø 18mm) / Drum step for cable reel Ø 240/290mm (Ø 18mm pipe)	1198520, 1198530

Garant® S 4 E Kabeltrommel

Für den Einsatz Innen, IP 20.

- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- Mit Überhitzungsschutz.

Garant® S 4 E Cable Reel

For normal use in dry conditions, IP 20.

- Reel body made from rust-resistant and galvanised sheet steel fitted to a particularly sturdy galvanised steel tube frame.
- Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- 4 earthed sockets with self-closing covers.
- With safety cut-out.

MADE IN GERMANY

3 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1195056	1195066
EAN / EAN	4007123011032	4007123011049
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	50 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black
Trommeldurchmesser / Reel diameter	240 mm	290 mm
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20	IP20

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Art.Nr. / Art.no.	EAN / EAN	Bezeichnung / Description	zu Art.Nr. / to art.no.
1081000	4007123642298	Trommeltritt für Kabeltrommel mit Trommel Ø 240/290mm (Gestell Ø 18mm) / Drum step for cable reel Ø 240/290mm (Ø 18mm pipe)	1195056, 1195066

Transport- und Aufbewahrungstasche für Kabeltrommeln

Für den perfekten Schutz auf Baustellen oder dem Campingplatz.

- Aufbewahrungstasche aus staub- und spritzwasserdichtem Material.
- Pflegeleicht, abwaschbar und allwettertauglich.
- 2-Wege Reißverschluss mit Reißverschlusszipper, sodass die Tasche von beiden Seiten geöffnet werden kann.
- Maße: 26x30x37,5cm.

Transport and storage bag for cable reels

For perfect protection on construction sites or the campsite.

- Storage bag made of dust- and splash-proof material.
- Easy-care, washable and all-weather.
- 2-way zip with zip puller so that the bag can be opened from both sides.
- Dimensions: 26x30x37,5cm.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1510010
EAN / EAN	4007123683192
VPE / UP	1

GARANT® G

THE REEL BODY, REEL DISC AND CABLE PILOT ARE MADE OF ≥ 95% RECYCLED PLASTIC

Nachhaltige Gartenkabeltrommel

Die nachhaltige Garant® G Bretec Gartenkabeltrommel eignet sich ideal für den kurzfristigen Einsatz im Freien. Der Trommelkörper, cablepilot und die Haspelscheibe der Garten-Kabeltrommel bestehen zu ≥ 95% aus Recycling-Kunststoff (PCR/PIR). Das Bretec®-Drehkontakt-System ermöglicht das Auf oder Abrollen der Kabeltrommel, ohne dass sich angeschlossene Kabel verdrehen.

Sustainable garden cable reel

The sustainable Garant® G Bretec garden cable reel is ideal for short-term outdoor use. The reel body, cablepilot and reel pulley of the Garden Cable Reel are made of ≥ 95% recycled plastic (PCR/PIR). The Bretec® rotary contact system enables the cable reel to be wound or unwound without twisting connected cables.

MADE IN GERMANY

Produktübersicht / Product Overview

Klapp-Drehgriff

Stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels.

Folding twist handle

Sturdy folding twist handle for effortless winding and unwinding of the cable.

Cablepilot

Perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.

Cablepilot

Perfect cable-management during winding. Handle commutes on bothsides and allows easy carrying and cable storage.

Nachhaltig

Der Trommelkörper, der Cablepilot und die Haspelscheibe der Garten-Kabeltrommel bestehen zu ≥ 95% aus Recycling-Kunststoff (PCR/PIR).

Sustainable

The reel body, the cablepilot and reel disc of the garden cable reel are made of ≥ 95% recycled plastic (PCR/PIR).

Bremaxx Kabel

Extrem stabil und abriebfest. Außerdem hält es Temperaturen bis zu -35 °C stand und ist öl- und UV-beständig

Bremaxx cable

extremely robust and abrasion-resistant. It can also withstand temperatures down to -35 °C and is oil and UV-resistant.

Überhitzungsschutz

Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Thermal cut-out protection

Indicator shows overheating or overloading.

Stabiles Tragegestell

Ein stabiles und robustes Tragegestell (verzinkt) für einen perfekten und sicheren Stand.

Stable tube frame

A stable and robust support frame (galvanised) for a perfect and safe stand.

Haspelscheibe

Kabelhaspel mit praktischer Kabelhalterung und Steckergarage zum schnellen Verstauen des Kabels.

Reel Disc

Reel Disc with practical cable holder and plug garage for quick cable stowage.

Bretec®-Drehkontakt

Mit der Bretec®-Drehkontakt-Technik dreht sich die Kabeltrommel, ohne dass sich Kabelhaspel mitdreht. So lässt sich das Kabel auch bei angeschlossenem Stecker am Speisepunkt abrollen, ohne dass sich deren Kabel verdrehen oder verdrillen.

Bretec® rotary contact

With Bretec® rotary contact technology the reel body turns, and the drum centre stays still. This special system allows winding without twisting, even if connected to the power source with plug.

THE REEL BODY, REEL DISC AND CABLE PILOT ARE MADE OF ≥ 95% RECYCLED PLASTIC

MADE IN GERMANY

Garant® G Bretec® IP 44 Gartenkabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Der Trommelkörper, cablepilot und die Haspelscheibe der Garten-Kabeltrommel bestehen zu ≥ 95% aus Recycling-Kunststoff (PCR/PIR).
- Verlängerungskabeltrommel mit Stecker und Kupplung.
- Kabelhaspel mit 2 m Kabel zum Anschluss der Trommel am Speisepunkt.
- Das Bretec®-Drehkontakt-System ermöglicht das Auf oder Abrollen der Kabeltrommel, ohne dass sich angeschlossene Kabel verdrehen.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Klapp-Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Praktische Kabelhalterung und Steckergarage zum schnellen Verstauen des Kabels.
- Das BREMAXX® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Garant® G Bretec® IP 44 Garden Cable Reel

For short-term use outdoors, IP 44.

- The reel body, cablepilot and reel disc of the garden cable reel are made of ≥ 95% recycled plastic (PCR/PIR).
- Extension cable reel with plug and coupling.
- Cable reel with 2 m cable for connecting the reel to the feed point.
- The Bretec® rotary contact system enables the cable reel to be wound or unwound without twisting connected cables.
- Innovative "cablepilot" carrying handle for perfect cable routing. Swings on both sides for easy carrying and hanging.
- With folding swivel handle for convenient rolling up.
- Practical cable holder and plug garage for quick storage of the cable.
- The BREMAXX® cable is extremely stable, can be used down to -35 °C, is oil and UV-resistant and also extremely abrasion-resistant.
- Overheating protection, indicator light for overheating and overloading.

cable pilot

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE / YEARS MANUFACTURER GUARANTEE

BRETEC SYSTEM · IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1148500	1188500
EAN / EAN	4007123687084	4007123687091
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	23 m + 2 m	38 m + 2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	BREMAXX	BREMAXX
Kabelfarbe / Cable colour	orange	orange
Trommeldurchmesser / Reel diameter	240 mm	290 mm
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44

GARANT® G

Verlängerungs-Kabeltrommel

Die Garant® G Verlängerungs-Kabeltrommel überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Kabeltrommel eignet sich mit ihren unterschiedlichen Ausführungen und Ausstattungen für den ständigen bis zum kurzfristigen Einsatz im Freien. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

Extension cable reel

The Garant® G cable reel convinces with its quality and safety in all areas. The cable reel with its different versions and equipment is suitable for permanent to short-term outdoor use. It also convinces with the following properties:

MADE IN GERMANY

Produktübersicht / Product Overview

Trommelkörper

Trommelkörper aus bruchfestem Spezialkunststoff.

Reel body

Reel body made from break-proofed special plastic.

Praktischer Handgriff

In unterschiedlichen Ausführungen für eine perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.

Practical handle

In different versions for perfect cable routing when rolling up and down.

Haspelscheibe

Kabelhaspel mit praktischer Kabelhalterung und Steckergarage zum schnellen Verstauen des Kabels.

Reel Disc

Reel Disc with practical cable holder and plug garage for quick cable stowage.

Hochwertiges Kabel

Qualitatives Kabel in verschiedenen Längen, Querschnitten und Aufführungen.

High quality cable

High-quality cable in various lengths, cross-sections and conductors.

Überhitzungsschutz

Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Thermal cut-out protection

Indicator shows overheating or overloading.

Tragegestell

Ein stabiles und robustes Tragegestell (verzinkt) für einen perfekten und sicheren Stand.

Tube frame

A stable and robust support frame (galvanised) for a perfect and safe stand.

Drehgriff

Ein Drehgriff in unterschiedlichen Ausführungen für komfortables und einfaches Aufrollen des Kabels.

Rotary handle

A rotary handle in different designs for comfortable and easy cable rewinding.

Verfügbare Produkt-Varianten / Available Product Features

Bretec®-Drehkontakt

Mit der Bretec®-Drehkontakt-Technik dreht sich die Kabeltrommel, ohne dass sich Kabelhaspel mitdreht. So lässt sich das Kabel auch bei angeschlossenem Stecker am Speisepunkt abrollen, ohne dass sich deren Kabel verdrehen oder verdrillen.

Bretec® rotary contact

With Bretec® rotary contact technology the reel body turns, and the drum centre stays still. This special system allows winding without twisting, even if connected to the power source with plug.

MADE IN GERMANY

Garant® G Bretec® IP 44 Gartenkabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Verlängerungskabeltrommel mit Stecker und Kupplung.
- Kabelhaspel mit 2 m Kabel zum Anschluss der Trommel am Speisepunkt.
- Das Bretec®-Drehkontakt-System ermöglicht das Auf oder Abrollen der Kabeltrommel, ohne dass sich angeschlossene Kabel verdrehen.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Praktische Kabelhalterung und Steckergarage zum schnellen Verstauen des Kabels.
- Das BREMAXX® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Garant® G Bretec® IP 44 Garden Cable Reel

For short-term use outdoors, IP 44.

- Extension cable reel with plug and coupling.
- Cable reel with 2 m cable for connecting the drum to the supply point.
- The Bretec®rotary contact system allows the cable drum to be rolled up or unrolled without connected cables twisting.
- Drum body made of special plastic on galvanised carrying frame.
- Innovative carrying handle "cablepilot" for perfect cable guidance. Swings on both sides for convenient carrying and hanging.
- With twist handle for comfortable rolling up.
- Practical cable holder and plug garage for quick cable stowage.
- The BREMAXX® cable is extremely stable, can be used down to -35 °C, is oil and UV resistant and is also extremely abrasion resistant.
- Overheating protection, indicator light for overheating and overload.

cable pilot

3 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE

BRETEC® SYSTEM · IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1183520100	1183530100
EAN / EAN	4007123671243	4007123671250
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	23 m + 2 m	38 m + 2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	BREMAXX	BREMAXX
Kabelfarbe / Cable colour	rot / red	rot / red
Trommeldurchmesser / Reel diameter	240 mm	290 mm
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Art.Nr. / Art.no.	EAN / EAN	Bezeichnung / Description	zu Art.Nr. / to art.no.
1081000	4007123642298	Trommeltritt für Kabeltrommel mit Trommel Ø 240/290mm (Gestell Ø 18mm) / Drum step for cable reel Ø 240/290mm (Ø 18mm pipe)	1183520100, 1183530100

Garant® G IP 44 Gartenkabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Verlängerungskabeltrommel mit Stecker und Kupplung.
- Kabelhaspel mit 2 m Kabel zum Anschluss der Trommel am Speisepunkt.
- Praktische Kabelhalterung und Steckergarage zum schnellen Verstauen des Kabels.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Klapp-Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das BREMAXX® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Garant® G IP 44 Garden Cable Reel

For short-term use outdoors, IP 44.

- Extension cable reel with plug and trailing socket.
- Cable reel with 2 m cable for connecting to the power source.
- Practical cable holder and plug storage compartment for rapid cable storage.
- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle "cable pilot" for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- With hinged rotary handle for comfortable rolling up.
- The BREMAXX®-cable is extremely sturdy, applicable down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

MADE IN GERMANY

cable pilot

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE / YEARS MANUFACTURER GUARANTEE

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1148370	1188470
EAN / EAN	4007123093984	4007123093977
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	23 m + 2 m	38 m + 2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	BREMAXX	BREMAXX
Kabelfarbe / Cable colour	rot / red	rot / red
Trommeldurchmesser / Reel diameter	240 mm	290 mm
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Art.Nr. / Art.no.	EAN / EAN	Bezeichnung / Description	zu Art.Nr. / to art.no.
1081000	4007123642298	Trommeltritt für Kabeltrommel mit Trommel Ø 240/290mm (Gestell Ø 18mm) / Drum step for cable reel Ø 240/290mm (Ø 18mm pipe)	1148370, 1188470

Garant® G IP 44 Gartenkabeltrommel

Vorübergehende und zeitlich begrenzte Verwendung im Freien, IP 44.

- Verlängerungskabeltrommel mit Stecker und Kupplung.
- Kabelhaspel mit 2 m Kabel zum Anschluss der Trommel am Speisepunkt.
- Praktische Kabelhalterung und Steckergarage zum schnellen Verstauen des Kabels.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Garant® G IP 44 Garden Cable Reel

Temporary and time-limited outdoor use, IP 44.

- Extension cable reel with plug and trailing socket.
- Cable reel with 2 m cable for connecting to the power source.
- Practical cable holder and plug storage compartment for rapid cable storage.
- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

MADE IN GERMANY

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE / YEARS MANUFACTURER GUARANTEE

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1098550001	1098560001
EAN / EAN	4007123667550	4007123670185
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	23 m + 2 m	38 m + 2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC
Kabelfarbe / Cable colour	rot / red	rot / red
Trommeldurchmesser / Reel diameter	240 mm	290 mm
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Art.Nr. / Art.no.	EAN / EAN	Bezeichnung / Description	zu Art.Nr. / to art.no.
1081000	4007123642298	Trommeltritt für Kabeltrommel mit Trommel Ø 240/290mm (Gestell Ø 18mm) / Drum step for cable reel Ø 240/290mm (Ø 18mm pipe)	1098550001, 1098560001

GARANT® G CAMPING

Camping-Kabeltrommel

Die Camping-Kabeltrommel überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die CEE Kabeltrommel entspricht allen Anforderungen der Stromversorgung auf dem Campingplatz und eignet sich dank der Schutzart IP44 und dem robusten RN-Kabel ideal für den dauerhaften Einsatz im Freien. Zudem überzeugt die Kabeltrommel durch folgende Eigenschaften:

Camping Cable Reel

The camping cable reel convinces with its quality and safety in all areas. The CEE cable reel meets all requirements of the power supply on the campsite and is ideal for permanent outdoor use thanks to the protection class IP44 and the robust RN cable. In addition, the cable reel convinces with the following features:

MADE IN GERMANY

Produktübersicht / Product Overview

Cablepilot

Perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.

Cablepilot

Perfect cable-management during winding. Handle commutes on bothsides and allows easy carrying and cable storage.

Das richtige Kabel

Qualitatives und robustes Anschlusskabel mit 25m Kabellänge und 2,5mm² Leiterquerschnitt in sicherer Signalfarbe.

The right cable

Qualitative and robust connection cable with 25m cable length and 2,5mm² conductor cross-section in safe signal color.

Überhitzungsschutz

Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Thermal cut-out protection

Indicator shows overheating or overloading.

Trommelkörper

Trommelkörper aus bruchfestem Spezialkunststoff.

Reel body

Reel body made from break-proofed special plastic.

Drehgriff

Ein Drehgriff für komfortables und einfaches Aufrollen des Kabels.

Rotary handle

A rotary handle for comfortable and easy cable rewinding.

Stecker & Kupplung

Die hochwertigen Stecker und Kupplungen sind absolut sicher und im ein- und ungesteckten Zustand Staub- und spritzwassergeschützt, IP44.

Plug & Coupling

The high-quality plugs and couplings are absolutely safe and are dust and splash-proof, IP44, when plugged in and unplugged.

Robustes Tragegestell

Ein stabiles und robustes Tragegestell (verzinkt) für einen perfekten und sicheren Stand.

Robust tube frame

A stable and robust support frame (galvanised) for a perfect and safe stand.

Haspelscheibe

Mit praktischer Kabelhalterung zum schnellen Verstauen des Kabels und einer Gurtfixierung zur Fixierung der Kupplung.

Reel Disc

With practical cable holder for quick stowage of the cable and a belt fixation for fixing the coupling.

MADE IN GERMANY

Garant® G CEE 3 IP 44 Camping-/Maritim-Kabeltrommel

Für den Campingeinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- CEE-Winkelkupplung 230 V/16 A inklusive Schutzkontakt-Kombisteckdose 230 V mit selbstschließendem Deckel + 230 V/16 A CEE Stecker.
- Verlängerungskabeltrommel mit Stecker und Kupplung.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Gurtfixierung zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels.
- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- Kabel in Signalfarbe orange, hilfreich um potentielle Stolperfallen zu verhindern.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Garant® G CEE 3 IP 44 Camping/Maritime Cable Reel

For camping and permanent outdoor use, IP 44.

- CEE angle coupling 230 V/16 A including earthing contact combination socket 230 V with self-closing caps + 230 V/16 A CEE plug.
- Extension cable reel with plug and coupling.
- Innovative and ergonomic cable guide handle "cable pilot" for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Belt fixation for effortless winding and unwinding of the cable.
- The RN cable is very robust, oil-resistant and particularly suitable for professional use.
- Cables in signal colour orange, helpful to prevent potential tripping hazards.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

cable pilot | 3 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE | IP 44 | ø 2,5 mm²

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1182470100
EAN / EAN	4007123673797
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	23 m + 2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	orange
Trommeldurchmesser / Reel diameter	290 mm
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Art.Nr. / Art.no.	EAN / EAN	Bezeichnung / Description	zu Art.Nr. / to art.no.
1081000	4007123642298	Trommeltritt für Kabeltrommel mit Trommel Ø 240/290mm (Gestell Ø 18mm) / Drum step for cable reel Ø 240/290mm (Ø 18mm pipe)	1182470100
1510010	4007123683192	Transport- und Aufbewahrungstasche für Kabeltrommeln / Transport and storage bag for cable reels	1182470100

Garant® G Kabeltrommel IP44

mit 3-fach Gummi-Kupplung

Für den Baustelleneinsatz nach DGUV 203-006 (ehem. BGI 608) und den ständigen Einsatz im Freien IP44.

- Kabelhaspel mit 2 m Kabel zum Anschluss der Trommel am Speisepunkt.
- Praktische Kabelhalterung und Steckergarage zum schnellen Verstauen des Kabels.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- Robuste Gummi-Kupplung für hohe mechanische Belastung.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Praktisch integrierte Vorrichtung zum Aufhängen der Gummi-Kupplung.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2 DGUV 203-005): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

Garant® G Cable Reel IP44

with 3-Fold Rubber Coupling

For construction site use in accordance with DGUV 203-006 (formerly BGI 608) and permanent outdoor use IP44.

- Cable reel with 2 m cable for connecting the drum to the supply point.
- Practical cable holder and plug garage for quick stowage of the cable.
- Innovative carrying handle "cablepilot" for perfect cable routing. Swings on both sides for convenient carrying and hanging.
- Reel body made of special plastic on galvanised carrying frame.
- With turning handle for comfortable rolling up.
- Overheat protection, indicator light for overheating and overload.
- RN cable is approved for difficult building conditions according to VDE 0100 part 704.
- Robust rubber coupling for high mechanical stress.
- 3 protective contact sockets, splash-proof, with self-closing lids.
- Practical integrated device for hanging up the rubber coupling.
- Category 2 equipment (K2 DGUV 203-005): For use in harsh operating conditions with high mechanical, physical and chemical Impacts.

MADE IN GERMANY

cable pilot | 3 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE | DGUV-I 203-006 K2 | VDE 0100 Teil 704 | SPECIAL ROBUST | IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1188380301
EAN / EAN	4007123670420
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	38 m + 2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Trommeldurchmesser / Reel diameter	290 mm
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Art.Nr. / Art.no.	EAN / EAN	Bezeichnung / Description	zu Art.Nr. / to art.no.
1081000	4007123642298	Trommeltritt für Kabeltrommel mit Trommel Ø 240/290mm (Gestell Ø 18mm) / Drum step for cable reel Ø 240/290mm (Ø 18mm pipe)	1188380301

Brobusta® G Aufbewahrungstrommel leer

Die Ordnungshilfe für alles, was aufzurollen ist.

- Schläuche.
- Weidezäune.

Brobusta® G Storage Reel - Empty

For everything that needs to be rolled up.

- Tubes.
- Rolls of fencing.

MADE IN GERMANY

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1319000
EAN / EAN	4007123058266
VPE / UP	1
Kabelbezeichnung / Cable designation	Ohne Kabel / Without cable
Trommeldurchmesser / Reel diameter	380 mm

Garant® G Gerätekabeltrommel

Für den Einsatz Innen, IP 20.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Garant® G Cable Reel

For normal use in dry conditions, IP 20.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

MADE IN GERMANY

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1181710
EAN / EAN	4007123000593
VPE / UP	1
Kabelbezeichnung / Cable designation	Ohne Kabel / Without cable
Trommeldurchmesser / Reel diameter	290 mm

Garant® Aufbewahrungstrommel leer

Die Ordnungshilfe für alles, was aufzurollen ist.

- Schläuche.
- Weidezäune.

Garant® Storage Reel - Empty

For everything that needs to be rolled up.

- Tubes.
- Rolls of fencing.

MADE IN GERMANY

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1130710
EAN / EAN	4007123000647
VPE / UP	1
Kabelbezeichnung / Cable designation	Ohne Kabel / Without cable
Trommeldurchmesser / Reel diameter	290 mm

Trommeltritt für Kabeltrommel

Die Fixierhilfe für Ihre Kabeltrommel beim Aufrollen.

- Für Kabeltrommeln mit Trommel-Ø 240/290 mm bzw. 18 mm Rohr-Ø.

Drum Step for Cable Reel

The winding assistant for your cable real.

- For cable reels with a Ø 240/290 mm drum or Ø 18 mm pipe.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1081000
EAN / EAN	4007123642298
VPE / UP	1

Gummi-Kabelhaspel X-Gum CEE IP 44 für Camping-/Maritim

Für den Campingeinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Kompaktes und robustes Leichtgewicht mit integriertem Griff.
- Haspelkörper aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Äußerst robust, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung.
- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- Kabel in Signalfarbe orange, hilfreich um potentielle Stolperfallen zu verhindern.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- CEE-Stecker 230 V/16 A,
  – 2 CEE-Steckdosen 230 V/16 A.
- Mit 1-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.

Rubber cable reel X-Gum CEE IP 44 For Camping/Maritime

For camping and permanent outdoor use, IP 44.

- Compact and robust lightweight with integrated carrying handle.
- Reel body made of a special rubber mixture for long-term load bearing.
- Extremely robust, impact resistant, ageing and weather resistant.
- Resistant to a variety of oils, greases, gasoline and acids, UV and ozone radiation.
- RN cable is very robust, oil resistant and especially suited for professional use and on site.
- Cables in signal colour orange, helpful to prevent potential tripping hazards.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- CEE plug 230 V/16 A,
  – 2 CEE sockets 230 V/16 A.
- With single pole safety cut-off and overheating protection.

MADE IN GERMANY

3 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE

IP 44

ø 2,5 mm²

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1169730101
EAN / EAN	4007123673995
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	10 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	orange
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44

Gummi-Kabelhaspel X-Gum IP 44

Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Kompaktes und robustes Leichtgewicht mit integriertem Griff.
- Haspelkörper aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Äußerst robust, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung.
- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz bei Überhitzung und Überlastung.

Rubber Cable Reel X-Gum IP 44

For constant use outdoors, IP 44.

- Compact and robust lightweight with integrated carrying handle.
- Reel body made of a special rubber mixture for long-term load bearing.
- Extremely robust, impact resistant, ageing and weather resistant.
- Resistant to a variety of oils, greases, gasoline and acids, UV and ozone radiation.
- RN cable is very robust, oil resistant and especially suited for professional use and on site.
- 3 earthed sockets with self-closing covers.
- With thermal cut-out protection against overheating.

MADE IN GERMANY

3 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE

SPECIAL ROBUST

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1169710100
EAN / EAN	4007123661831
VPE / UP	2
Kabellänge / Cable length	10 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	rot / red
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44

MADE IN GERMANY

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE / YEARS MANUFACTURER GUARANTEE

IP 44

Gummi-Kabelhaspel X-Gum IP 44

- Kompaktes und robustes Leichtgewicht mit integriertem Griff.
- Haspelkörper aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Äußerst robust, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- Das BREMAXX® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.
- Überhitzungsschutz bei Überhitzung und Überlastung.

Rubber Cable Reel X-Gum IP 44

- Compact and robust lightweight with integrated carrying handle.
- Reel body made of a special rubber mixture for long-term load bearing.
- Extremely robust, impact resistant, ageing and weather resistant.
- Resistant to a variety of oils, greases, gasoline and acids, UV and ozone radiation.
- 3 earthed sockets with self-closing covers.
- The BREMAXX®-cable is extremely sturdy, applicable down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- Sockets with increased touch protection.
- With thermal cut-out protection against overheating.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1169717100
EAN / EAN	4007123661886
VPE / UP	2
Kabellänge / Cable length	10 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	BREMAXX
Kabelfarbe / Cable colour	rot / red
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44

MADE IN GERMANY

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE / YEARS MANUFACTURER GUARANTEE

Gummi-Kabelhaspel X-Gum

Die Ordnungshilfe für alles, was aufzurollen ist.

- Kompaktes und robustes Leichtgewicht mit integriertem Griff.
- Haspelkörper aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Äußerst robust, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung.

Rubber Cable Reel X-Gum

For everything that needs to be rolled up.

- Compact and robust lightweight with integrated carrying handle.
- Reel body made of a special rubber mixture for long-term load bearing.
- Extremely robust, impact resistant, ageing and weather resistant.
- Resistant to a variety of oils, greases, gasoline and acids, UV and ozone radiation.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1169700010
EAN / EAN	4007123661824
VPE / UP	4

Kabeltrommel Automatik IP 44

Mit komfortabler Kabelaufrollautomatik. Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Für Wand- und Deckenmontage.
- Schwenkbar bis 180°.
- Robustes Kunststoffgehäuse.
- Mit Überhitzungsschutz.
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz.

Automatic Cable Reel IP 44

Convenient automatic rewind. Splashproof, IP 44.

- For fitting on walls and ceilings.
- Slewable up to 180°.
- Robust plastic housing.
- With safety cut-out.
- Socket with increased touch protection.

SPECIAL ROBUST

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1241000	1241000300
EAN / EAN	4007123616664	4007123616671
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	9 m + 2 m	16 m + 2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44

Kabeltrommel Automatik IP 20

Mit komfortabler Kabelaufrollautomatik.

- Für Wand- und Deckenmontage.
- Schwenkbar bis 180°.
- Robustes Kunststoffgehäuse.
- Mit Überhitzungsschutz.
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz.

Automatic Cable Reel IP 20

Convenient automatic rewind.

- For fitting on walls and ceilings.
- Slewable up to 180°.
- Robust plastic housing.
- With safety cut-out.
- Socket with increased touch protection.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1241020300
EAN / EAN	4007123616657
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	9 m + 2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20

Vario Line Kabelbox VL2-X

optional mit USB-Ladefunktion

Für die Verwendung im Haushalt, Büro oder auch im Wohnwagen.

- Schlagfestes Gehäuse aus Spezial-Kunststoff.
- Ergonomisch geformter Tragegriff.
- Gute Standfestigkeit durch großflächigen Standfuß.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen.
- Mit Überhitzungsschutz.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

Vario Line Kabelbox mit USB

- 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- 2 USB Ladebuchsen, staub- und schmutzgeschützt.
- Gesamtladestrom max. 2100 mA.

Vario Line cable box VL2-X

optional with USB-Charger

For use in the home, office or caravan.

- Impact-resistant housing made of special plastic.
- Ergonomically shaped carrying handle.
- Good stability due to large base.
- 4 earthed sockets.
- With overheating protection.
- Sockets with increased protection against accidental contact.

Vario Line cable box with USB

- 3 earthed sockets with self-closing lids.
- 2 USB charging sockets, protected against dust and dirt.
- Total charging current max. 2100 mA.

MADE IN GERMANY

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE / YEARS MANUFACTURER GUARANTEE

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1093900600	1093900
EAN / EAN	4007123688272	4007123687121
VPE / UP	2	2
Kabellänge / Cable length	10 m	10 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black
USB-Ladebuchsen / USB charging units	2	
USB Typ-Ausgangsbuchse / USB type output socket	Typ A / Type A	
Max. Ausgangsstrom USB / Max. output current USB	2.1 A	
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20	IP20
Farbe / Colour	schwarz / black	schwarz / black

USB CHARGER

Vario-Line Kabelbox

- Schlagfestes Gehäuse aus Spezial-Kunststoff.
- Ergonomisch geformter Tragegriff.
- Gute Standfestigkeit durch stabilen Doppelfuß.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen.
- Mit Überhitzungsschutz.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

Vario-Line Cable Box

- Housing made of break-resistant plastic.
- Practical carrying handle.
- Twin feet ensure excellent stability.
- 4 earthed socket outlets.
- With safety cut-out.
- Sockets with increased touch protection.

MADE IN GERMANY

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE / YEARS MANUFACTURER GUARANTEE

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1092200	1094200
EAN / EAN	4007123042166	4007123042203
VPE / UP	5	2
Kabellänge / Cable length	5 m	15 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20	IP20
Farbe / Colour	schwarz/lichtgrau / black/light grey	schwarz/lichtgrau / black/light grey

Comfort-Line Kabelbox CL-S

- Praktischer Drehring für leichte Handhabung.
- Gehäuse-Durchmesser 18,5 cm, Höhe 6 cm.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen
- Mit Überhitzungsschutz.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

Comfort-Line Kabelbox CL-S mit USB

- 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- 2 USB Ladebuchsen, staub- und schmutzgeschützt.
- Gesamtladestrom max. 2100 mA.

Comfort-Line Cable Box CL-S

- Ergonomic design with a functional and practical rewind ring for easy handling.
- Housing - diameter 18.5 cm, height 6 cm.
- 4 earthed sockets
- With safety cut-out.
- Sockets with increased touch protection.

Comfort-Line Cable Box CL-S with USB

- 3 earthed sockets with self-closing covers.
- 2 USB charging sockets, dust- and dirt-protected.
- Total charging amperage of max. 2100 mA.

MADE IN GERMANY

3 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1109220600	1109220
EAN / EAN	4007123661770	4007123033751
VPE / UP	4	4
Kabellänge / Cable length	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black
USB-Ladebuchsen / USB charging units	2	
USB Typ-Ausgangsbuchse / USB type output socket	Typ A / Type A	
Max. Ausgangsstrom USB / Max. output current USB	2.1 A	
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20	IP20
Farbe / Colour	schwarz/weiß / black/white	schwarz/weiß / black/white

USB CHARGER

Verlängerungskabel
Extension Cables

CEE Verlängerungskabel
CEE Extension Cables 218

Camping / Maritim CEE Verlängerungskabel
Camping / Maritim CEE Extension Cables 228

Professional PRCD-S ADVANCED Personenschutz
Professional PRCD-S ADVANCED personal protection 232

Verlängerungskabel mit Powerblock / FI-Schutzadapter
Extension cable with power block / FI protection adapter 236

Verlängerungskabel 230 V
Extension Cables 230 V 241

Zubehör
Accessories 253

E-Mobility Ladelösungen
E-Mobility charging solutions 254

Adapter · Stecker · Kupplungen
Adapters · Plugs · Sockets 291

Wetterschutz-Boxen
Weather protection boxes 301

PROFESSIONAL

MADE IN GERMANY

5 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE

Professional Verlängerungskabel VQ

BREMAXX®-PUR

Für den Baustelleneinsatz nach DGUV 203-006 (ehem. BGI 608) und den ständigen Einsatz im Freien IP44.

- Das BREMAXX®-PUR-Kabel (BQ-Kabel) ist extrem abriebfest, überrollfest und hat eine extreme Schnitt- und Reißfestigkeit. Zusätzlich ist es säure- und ölbeständig, witterungs- und mikrobenbeständig. Kältebeständig bis -40 °C.
- Mantel aus Polyurethan.
- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.
- Stecker und Kupplung UV-beständig mit Knickschutz und Kabelabdichtung.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2 DGUV 203-005): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

Professional Extension Cable VQ

BREMAXX®-PUR

For construction site use in accordance with DGUV 203-006 (formerly BGI 608) and permanent outdoor use IP44.

- The BREMAXX® PUR cable (BQ cable) is extremely abrasion-resistant, roll-over resistant and has extreme cut and tear resistance. It is also resistant to acids and oils, weathering and microbes. Cold-resistant down to -40 °C.
- Sheath made of polyurethane.
- With extra robust earthing contact plug and coupling with sealing cap.
- UV-resistant plug and coupling with kink protection and cable seal.
- Category 2 equipment (K2 DGUV 203-005): For use in harsh operating conditions with high mechanical, physical and chemical impacts.

DGUV-I 203-006 K2 | SPECIAL ROBUST | IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	9161050210	9161100210	9162100210	9161250210	9162250210
EAN / EAN	4007123687800	4007123687817	4007123687824	4007123687831	4007123687848
VPE / UP	1	1	1	1	1
Kabellänge / Cable length	5 m	10 m	10 m	25 m	25 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07BQ-F 3G1,5	H07BQ-F 3G1,5	H07BQ-F 3G2,5	H07BQ-F 3G1,5	H07BQ-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	PUR (Polyurethan) / PUR (polyurethane)				
Kabelfarbe / Cable colour	rot / red				
Anschluss / Connection	Schutzkontakt-Kupplung/Schutzkontakt-Stecker / Earthed coupling/Earthed plug				
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F / Type E and F (Protective contact with earth hole)				
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)				
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44

Professional Verlängerungskabel VN IP44

Für den Baustelleneinsatz nach DGUV 203-006 (ehem. BGI 608) und den ständigen Einsatz im Freien.

- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.
- Stecker und Kupplung UV-beständig mit Knickschutz und Kabelabdichtung.
- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2 DGUV 203-005): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

Professional Extension Cable VN IP44

For use on construction sites in accordance with DGUV 203-006 (formerly BGI 608) and permanent outdoor use.

- With extra robust earthing contact plug and coupling with sealing cap.
- UV-resistant plug and coupling with kink protection and cable seal.
- The RN cable is very robust, oil-resistant and particularly suitable for professional use.
- Category 2 equipment (K2 DGUV 203-005): Used for harsh operating conditions with high mechanical, physical and chemical impacts.

PROFESSIONAL

MADE IN GERMANY

5 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE

DGUV-I 203-006 K2 · SPECIAL ROBUST · IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	9161050110	9161100110	9162100110	9161250110	9162250110
EAN / EAN	4007123687756	4007123687763	4007123687770	4007123687787	4007123687794
VPE / UP	1	1	1	1	1
Kabellänge / Cable length	5 m	10 m	10 m	25 m	25 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene				
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black				
Anschluss / Connection	Schutzkontakt-Stecker/Schutzkontakt-Kupplung / Earthed plug/Earthed coupling				
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F / Type E and F (Protective contact with earth hole)				
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)				
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44

Professional Powerblock mit Verlängerungsleitung PB

Für den Baustelleneinsatz nach DGUV 203-006 (ehem. BGI 608) und den ständigen Einsatz im Freien.

- Mobiler Powerblock mit vier Steckdosen zum handlichen Einsatz auf dem Gerüst oder Dach, etc.
- Mit optischer Bereitschaftsanzeige, sowie klappbarem Metall-Aufhängehaken und Gurt für mehr Befestigungsmöglichkeiten.
- Ergonomischer schlag- und bruchfester Steckdosenblock in robuster Ausführung.
- Vier spritzwassergeschützte Steckdosen in 45°-Anordnung mit selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2 DGUV 203-005): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen

Professional Powerblock with Extension Lead PB

For use on construction sites in accordance with DGUV 203-006 (formerly BGI 608) and permanent outdoor use.

- Mobile power block with four sockets for handy use on scaffolding or roofs, etc.
- With visual readiness indicator, as well as foldable metal suspension hook and strap for more fastening options.
- Ergonomic, impact-resistant and break-proof socket block in a robust design.
- Four splash-proof sockets in a 45° arrangement with self-closing hinged covers to protect against dirt.
- Category 2 equipment (K2 DGUV 203-005): Used for harsh operating conditions with high mechanical, physical and chemical influences

PROFESSIONAL

MADE IN GERMANY

5 JAHRE HERSTELLER GARANTIE / YEARS MANUFACTURER GUARANTEE

DGUV-I 203-006 K2 · SPECIAL ROBUST · IP 54

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	9161150161	9837570010
EAN / EAN	4007123687879	4007123687893
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	15 m	
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5	Ohne Kabel / Without cable
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Ohne Kabel / Without cable
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	4	4
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP54	IP54
Farbe / Colour	grau / grey	grau / grey

PROFESSIONAL

MADE IN GERMANY

SPECIAL ROBUST

IP 44

Professional CEE Verlängerungskabel IP 44

mit Phasenwender

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien. Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Ideal für den harten Einsatz.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- Hochwertiger, schlagfester CEE-Phasenwender und CEE-Kupplung mit Verschlusskappe.
- Durch das Drehen zweier Steckkontakte kann die Phasenfolge verändert und damit angepasst werden.

Professional CEE extension cable IP 44

with phase inverter

For use on site or permanent outdoor use. Protected against splashing water, IP 44.

- Ideal for hard outdoor use.
- Oil resistant rubber cable for permanent outside use.
- High-quality, impact-resistant CEE phase inverter and CEE coupling with cap.
- By turning two plug contacts, the phase sequence can be changed and thus adjusted.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1169370100	1169390100	1169370250	1169390250
EAN / EAN	4007123664689	4007123667277	4007123664696	4007123667284
VPE / UP	1	1	1	1
Kabellänge / Cable length	10 m	10 m	25 m	25 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G2,5	H07RN-F 5G4,0	H07RN-F 5G2,5	H07RN-F 5G4,0
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene			
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black			
Anschluss / Connection	CEE-Kupplung/CEE-Phasenwender / CEE coupling/CEE phase inverter			
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 16A 3P+N+E (5p) 400V			
Stecksystem CEE-Steckdose/ CEE-Kupplung / Plug system CEE socket/ CEE coupling	CEE 1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 16A 3P+N+E (5p) 400V			
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44

PROFESSIONAL

MADE IN GERMANY

Professional CEE Verlängerungskabel IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Ideal für den harten Einsatz.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- Hochwertiger, schlagfester CEE-Stecker und CEE-Kupplung mit Verschlusskappe.

Professional CEE Extension Cable IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Ideal for hard outdoor use.
- Oil resistant rubber cable for permanent outside use.
- High-quality, impact-resistant CEE plug and CEE coupling with cap.

SPECIAL ROBUST IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1167710	1167740	1167970	1167320100	1167630100
EAN / EAN	4007123005796	4007123018239	4007123029112	4007123667819	4007123664634
VPE / UP	1	1	1	1	1
Kabellänge / Cable length	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G1,5	H07RN-F 5G2,5	H07RN-F 5G4,0	H07RN-F 5G6,0	H07RN-F 5G16,0
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene				
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black				
Anschluss / Connection	CEE-Kupplung/CEE-Stecker / CEE coupling/CEE plug				
Stecksystem CEE-Steckdose/ CEE-Kupplung / Plug system CEE socket/ CEE coupling	CEE 1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 16A 3P+N+E (5p) 400V	CEE 1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 16A 3P+N+E (5p) 400V	CEE 1x 32A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 32A 3P+N+E (5p) 400V	CEE 1x 32A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 32A 3P+N+E (5p) 400V	CEE 1x 63A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 63A 3P+N+E (5p) 400V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1167630200	1167720	1168500	1167320250	1167730
EAN / EAN	4007123664641	4007123021550	4007123190867	4007123667826	4007123005826
VPE / UP	1	1	1	1	1
Kabellänge / Cable length	20 m	25 m	25 m	25 m	30 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G16,0	H07RN-F 5G2,5	H07RN-F 5G4,0	H07RN-F 5G6,0	H07RN-F 5G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene				
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black				
Anschluss / Connection	CEE-Kupplung/CEE-Stecker / CEE coupling/CEE plug				
Stecksystem CEE-Steckdose/ CEE-Kupplung / Plug system CEE socket/ CEE coupling	CEE 1x 63A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 63A 3P+N+E (5p) 400V	CEE 1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 16A 3P+N+E (5p) 400V	CEE 1x 32A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 32A 3P+N+E (5p) 400V	CEE 1x 32A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 32A 3P+N+E (5p) 400V	CEE 1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 16A 3P+N+E (5p) 400V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44

Professional CEE Adapterkabel IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Ideal für den harten Einsatz.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.

Professional CEE Adapter Cable IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Ideal for hard outdoor use.
- Oil resistant rubber cable for permanent outside use.

PROFESSIONAL

MADE IN GERMANY

SPECIAL ROBUST

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1132960
EAN / EAN	4007123048854
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	1.5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Anschluss / Connection	CEE-Stecker/Schutzkontakt-Kupplung / CEE plug/Earthed coupling
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 16A 3P+N+E (5p) 400V
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44

Industrie CEE Verlängerungskabel IP 44

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.

Bei den Adapterkabel mit Schutzkontakt-Stecker ist die L/N Polung nicht definiert!

Industry CEE Extension Cable IP 44

Practical and suitable for outdoor use, IP 44.

- The RN cable is very robust, oil-resistant and particularly suitable for professional use.

The L/N polarity is not defined for the adapter cables with earthing contact plug!

MADE IN GERMANY

SPECIAL ROBUST

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1167650110
EAN / EAN	4007123650781
VPE / UP	2
Kabellänge / Cable length	10 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Anschluss / Connection	CEE-Stecker/CEE-Kupplung / CEE plug/CEE coupling
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 16A 2P+E (3p) 230V
Stecksystem CEE-Steckdose/ CEE-Kupplung / Plug system CEE socket/ CEE coupling	CEE 1x 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 1x 16A 2P+E (3p) 230V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44

Industrie CEE Adapter-Verlängerungskabel IP 44

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Ideal für den harten Einsatz.
- Spezial-Gummikabel mit Schutzkontakt-Stecker und CEE-Kupplung mit selbstschließendem Deckel.
- Die L/N Polung ist nicht definiert.

Industry CEE Adapter Extension Cable IP 44

Practical and suitable for outdoor use, IP 44.

- Ideal for tough use.
- Special rubber cable with earthing contact plug and CEE coupling with self-closing cover.
- L/N polarity is not defined.

MADE IN GERMANY

SPECIAL ROBUST

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1132910100
EAN / EAN	4007123686681
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	25 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Anschluss / Connection	CEE-Kupplung/Schutzkontakt-Stecker / CEE coupling/Earthed plug
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F / Type E and F (Protective contact with earth hole)
Stecksystem CEE-Steckdose/ CEE-Kupplung / Plug system CEE socket/ CEE coupling	CEE 1x 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 1x 16A 2P+E (3p) 230V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Art.Nr. / Art.no.	EAN / EAN	Bezeichnung / Description	zu Art.Nr. / to art.no.
1510020	4007123683901	Transport- und Aufbewahrungstasche für Verlängerungskabel / Transport and storage bag for extension cable	1132910100

BREMAXX® CEE Verlängerungskabel IP 44

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- BREMAXX® Kabel - einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und mechanisch hoch belastbar.
- Ausgezeichnete Abriebfestigkeit.
- Hochwertiger, schlagfester CEE-Stecker und CEE-Kupplung mit Verschlusskappe.

BREMAXX® CEE Extension Cable IP 44

Practical and suitable for outdoor use, IP 44.

- The BREMAXX®-cable is extremely sturdy, applicable down to -35°C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- Excellent abrasion resistance.
- High-quality, impact-resistant CEE plug and CEE coupling with cap.

MADE IN GERMANY

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1168580	1168590
EAN / EAN	4007123151929	4007123151936
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	10 m	25 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N07V3V3-F 5G1,5	AT-N07V3V3-F 5G1,5
Kabelqualität / Cable quality	BREMAXX	BREMAXX
Kabelfarbe / Cable colour	signalrot / signal red	signalrot / signal red
Anschluss / Connection	CEE-Stecker/CEE-Kupplung / CEE plug/CEE coupling	
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 16A 3P+N+E (5p) 400V	
Stecksystem CEE-Steckdose/ CEE-Kupplung / ,Plug system CEE socket/ CEE coupling	CEE 1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 16A 3P+N+E (5p) 400V	
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44

Camping-/Maritim CEE Verlängerungskabel IP44

mit CEE-Winkelkupplung

Für den Campingbereich und den ständigen Einsatz im Freien.
Spritzwassergeschützt, IP 44.

- CEE-Winkelkupplung 230 V/16 A inklusive Schutzkontakt-Kombisteckdose 230 V mit selbstschließendem Deckel + 230 V/16 A CEE Stecker.
- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- Kabel in Signalfarbe orange, hilfreich um potentielle Stolperfallen zu verhindern.

CEE Extension Cable IP44 For Camping/Maritim

with CEE angled coupling

For camping and permanent outdoor use. Splash-proof, IP 44.

- CEE angle coupling 230 V/16 A including protective contact combination socket 230 V with self-closing cover + 230 V/16 A CEE plug.
- The RN cable is very robust, oil-resistant and particularly suitable for professional use.
- Cable in signal colour orange, helpful to prevent potential tripping hazards.

MADE IN GERMANY

IP 44 | ø 2,5 mm²

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1132920525	1167650503	1167650510	1167650525
EAN / EAN	4007123673858	4007123679331	4007123673865	4007123673872
VPE / UP	1	2	2	2
Kabellänge / Cable length	1.5 m	3 m	10 m	25 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	orange	orange	orange	orange
Anschluss / Connection	CEE-Stecker/CEE Winkelkupplung /CEE plug/CEE angle coupling			
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 16A 2P+E (3p) 230V			
Stecksystem CEE-Steckdose/ CEE-Kupplung / Plug system CEE socket/ CEE coupling	CEE 1x 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 1x 16A 2P+E (3p) 230V			
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Art.Nr. / Art.no.	EAN / EAN	Bezeichnung / Description	zu Art.Nr. / to art.no.
1510020	4007123683901	Transport- und Aufbewahrungstasche für Verlängerungskabel / Transport and storage bag for extension cable	1132920525, 1167650503, 1167650510, 1167650525
1160670	4007123688135	Befestigungs- und Fixiergurt / Fastening and fixing strap	1132920525, 1167650503, 1167650510, 1167650525

Camping-/Maritim CEE Verlängerungskabel IP 44

Für den Campingbereich und den ständigen Einsatz im Freien.
Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- Kabel in Signalfarbe orange, hilfreich um potentielle Stolperfallen zu verhindern.

CEE Extension Cable IP 44 For Camping/Maritime

For camping and permanent outdoor use. Splash-proof, IP 44.

- The RN cable is very robust, oil-resistant and particularly suitable for professional use.
- Cable in signal colour orange, helpful to prevent potential tripping hazards.

MADE IN GERMANY

IP 44 | ø 2,5 mm²

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1167650605	1167650610	1167650625
EAN / EAN	4007123673926	4007123673940	4007123673957
VPE / UP	2	2	2
Kabellänge / Cable length	5 m	10 m	25 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	orange	orange	orange
Anschluss / Connection	CEE-Stecker/CEE-Kupplung / CEE plug/CEE coupling		
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 16A 2P+E (3p) 230V		
Stecksystem CEE-Steckdose/ CEE-Kupplung / Plug system CEE socket/ CEE coupling	CEE 1x 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 1x 16A 2P+E (3p) 230V		
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Art.Nr. / Art.no.	EAN / EAN	Bezeichnung / Description	zu Art.Nr. / to art.no.
1510020	4007123683901	Transport- und Aufbewahrungstasche für Verlängerungskabel / Transport and storage bag for extension cable	1167650605, 1167650610, 1167650625
1160670	4007123688135	Befestigungs- und Fixiergurt / Fastening and fixing strap	1167650605, 1167650610, 1167650625

Camping-/Maritim Adapterkabel IP 44

Für den Campingbereich und den ständigen Einsatz im Freien.
Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- Kabel in Signalfarbe orange, hilfreich um potentielle Stolperfallen zu verhindern.

Bei den Adapterkabel mit Schutzkontakt-Stecker ist die L/N Polung nicht definiert!

Camping/Maritime Adapter Cable IP 44

For camping and permanent outdoor use. Splash-proof, IP 44.

- The RN cable is very robust, oil-resistant and particularly suitable for professional use.
- Cable in signal colour orange, helpful to prevent potential tripping hazards.

The L/N polarity is not defined for the adapter cables with earthing contact plug!

MADE IN GERMANY

IP 44 | ø 2,5mm²

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1132910525	1132910025	1132920025
EAN / EAN	4007123673841	4007123673827	4007123673834
VPE / UP	1	1	1
Kabellänge / Cable length	1.5 m	1.5 m	1.5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	orange	orange	orange
Anschluss / Connection	Schutzkontakt-Stecker/ CEE Winkelkupplung / Earthed plug/CEE angle coupling	CEE-Kupplung/Schutzkontakt-Stecker / CEE coupling/Earthed plug	CEE-Stecker/Schutzkontakt-Kupplung / CEE plug/Earthed coupling
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F / Type E and F (Protective contact with earth hole)	CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 16A 2P+E (3p) 230V
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling			Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)
Stecksystem CEE-Steckdose/ CEE-Kupplung / Plug system CEE socket/ CEE coupling	CEE 1x 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 1x 16A 2P+E (3p) 230V	CEE 1x 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 1x 16A 2P+E (3p) 230V	
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Art.Nr. / Art.no.	EAN / EAN	Bezeichnung / Description	zu Art.Nr. / to art.no.
1160670	4007123688135	Befestigungs- und Fixiergurt / Fastening and fixing strap	1132910025, 1132910525, 1132920025

Adapter Set Camping

Das Camping-Adapter-Set eignet sich ideal für die Energieversorgung beim Campen und auf dem Campingplatz.

- Camping Adapter-Set bestehend aus:
  - 1x Camping CEE-Verlängerungskabel mit CEE-Stecker und Winkelkupplung 3m H07RN-F 3G2,5 orange.
  - 1x Camping Adapterkabel mit Schutzkontakt-Stecker (L/N-Polung ist nicht definiert) und CEE-Kupplung 1,5m H07RN-F 3G2,5 orange.
  - Safe-Box BIG IP44 gelb.

Camping Adapter Kit

The camping adapter set is ideal for supplying power when camping and on the campsite.

- Camping adapter set consisting of:
  - 1x Camping CEE extension cable with CEE plug and angle coupling 3m H07RN-F 3G2.5 orange.
  - 1x Camping adapter cable with earthing contact plug (L/N polarity is not defined) and CEE coupling 1,5m H07RN-F 3G2,5 orange.
  - Safe-Box BIG IP44 yellow.

IP 44 | ø 2,5 mm²

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1509900015
EAN / EAN	4007123679348
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	3 m / 1,5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	orange
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44

Professional PRCD-S ADVANCED

Der mobile Personenschutz-Zwischenschalter

Mehr Schutz durch erweiterte Sicherheitsfunktionen

Brennenstuhl setzt neue Maßstäbe im Personenschutz und bietet mit dem PRCD-S ADVANCED einen optimierten Schutzschalter für den sicheren Betrieb von Elektrowerkzeugen auf Baustellen und Montageflächen. Der PRCD-S ADVANCED zum Anschluss an Verlängerungsleitungen, Kabeltrommeln, Stromverteilern und Elektrogeräten. schützt als Zwischenschalter zuverlässig vor fehlerhaften Elektroinstallationen und gefährlichen Elektrounfällen. Er ermöglicht dem Anwender den sicheren Betrieb seiner Elektrogeräte an Steckdosen, deren einwandfreie Funktion er nicht kennt. Der mobile Personenschutz ist dringend empfohlen auf Bau- und Montagestellen und gefördert durch die BG Bau.

Der PRCD-S ADVANCED von brennenstuhl® übertrifft bisherige PRCD-S Geräte in seinen Funktionen

- Der PRCD-S ADVANCED schaltet allpolig (L/N/PE) und umfasst eine niederohmige Schutzleitererkennung ab ca. 1 kΩ.
- Das Gerät lässt sich beim Tragen von Handschuhen nicht einschalten und verhindert die isolierte Bedienung. .
- Die Testfunktion der gesamten Signalkette von der Schutzleiterüberwachung bis hin zur FI-Schaltfunktion erfüllt alle Anforderungen der DGUV Information 203-006 sowie des Prüfstandards GS-ET-41 und deckt neben der Fehlerstromüberwachung außerdem die Schutzleitererkennung und -überwachung ab.
- Die zusätzliche Sicherheit durch umfassende Schutzleiterüberwachung, Handschuherkennung und erweiterte Testfunktionen ist unverzichtbar für maximalen Personenschutz auf der Baustelle.

Professional PRCD-S ADVANCED mobiler Personenschutz-Zwischenschalter

Zuverlässiger Schutz vor fehlerhaften Elektroinstallationen und gefährlichen Elektrounfällen.

- Ermöglicht dem Anwender den sicheren Betrieb seiner Elektrogeräte an Steckdosen, deren einwandfreie Funktion er nicht kennt.
- Dringend empfohlen auf Bau- und Montagestellen und gefördert durch die BG Bau.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.
- Erfüllt die Anforderungen der DGUV Information 203-006 Abschnitt 5.4.1:
  - PRCD nach VDE 0661.
  - Bemessungsdifferenzstrom 30 mA.
  - Allpolig schaltend, einschließlich Schutzleiter (L/N/PE).
  - Unterspannungsauslösung.
  - Kein selbständiges Wiedereinschalten nach Spannungswiederkehr.
  - Die Schutzeinrichtung darf sich nicht einschalten lassen, wenn der Schutzleiter unterbrochen ist oder unter Spannung steht.
- Wenn während des Betriebes Spannung auf dem Schutzleiter aufritt oder der Schutzleiter unterbrochen wird, muss die Schutzeinrichtung abschalten.
- Beim Auftreten von Fremdspannung auf dem Schutzleiter, z. B. durch Anbohren einer Leitung eines anderen Stromkreises, darf die Schutzeinrichtung den Schutzleiter nicht abschalten.
- Zusätzliche Sicherheitserhöhung:
  - Verbesserte Prüfung auf Schutzleiterunterbrechung ab bereits ca. 1kΩ.
  - Verhinderung einer Fehlfunktion durch isolierte Bedienung (z.B. Tragen von Handschuhen), Gerät lässt sich nicht Einschalten.
  - Umfassender Funktionstest durch Überprüfung der gesamten Signalkette von der Schutzleiterüberwachung bis hin zur FI-Schaltfunktion.
- Zum Anschluss an Verlängerungsleitungen, Kabeltrommeln, Stromverteilern und Elektrogeräten.

Professional PRCD-S ADVANCED mobile personal protection circuit-breaker

Reliable protection against faulty electrical installations and dangerous electrical accidents.

- Enables the user to operate electrical devices safely at outlets whose proper functioning is unknown.
- Strongly recommended at construction and assembly sites and promoted by the BG Bau.
- Category 2 (K2) equipment: For heavy-duty use with high mechanical, physical and chemical impacts.
- Meets the requirements of DGUV Information 203-006 Section 5.4.1:
  - PRCD according to VDE 0661.
  - Rated residual current 30 mA.
  - All-pole switching, including protective.
  - It must not be possible to switch on the protective device if the protective conductor is interrupted or energised.
- If voltage occurs on the protective conductor during operation or the protective conductor is interrupted, the protective device must switch off.
- If external voltage occurs on the protective conductor, e.g.
- Additional increase in safety:
  - Improved testing for protective conductor interruption from approx. 1kΩ.
  - Prevention of malfunction due to isolated operation (e.g. wearing of gloves), device cannot be switched on.
  - Comprehensive function test by checking the entire signal chain from.
- For connection to extension cables, cable drums, power distributors and electrical appliances.

PROFESSIONAL

PRCD-S ADVANCED

5 JAHRE HERSTELLER GARANTIE / YEARS MANUFACTURER GUARANTEE · DGUV-I 203-006 K2 · FI-SAFETY · SPECIAL ROBUST · ~1 kΩ · IP 55

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1290680	**Art Fehlerstrom / Type of residual current**	Typ A / Type A
EAN / EAN	4007123643479	**Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity**	16 A
VPE / UP	1	**Nenndifferenzstrom / Nominal residual current**	30 mA
Mit FI-Schalter / With residual current circuit breaker (RCCB)	√	**Nenneingangsspannung / Nominal input voltage**	230 V
Mit Schutzleiterüberwachung / With protective earth monitoring	√	**Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)**	IP55

Professional PRCD-S ADVANCED Schutzadapterkabel

Mobiler Personenschutz für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien.

- Zuverlässiger Schutz vor fehlerhaften Elektroinstallationen und gefährlichen Elektrounfällen.
- Ermöglicht dem Anwender den sicheren Betrieb seiner Elektrogeräte an Steckdosen, deren einwandfreie Funktion er nicht kennt.
- Dringend empfohlen auf Bau- und Montagestellen und gefördert durch die BG Bau.
- Erfüllt die Anforderungen der DGUV Information 203-006 Abschnitt 5.4.1:
  - PRCD nach VDE 0661.
  - Bemessungsdifferenzstrom 30 mA.
  - Allpolig schaltend, einschließlich Schutzleiter.
  - Unterspannungsauslösung.
  - Kein selbständiges Wiedereinschalten nach Spannungswiederkehr.
  - Die Schutzeinrichtung darf sich nicht einschalten lassen, wenn der Schutzleiter unterbrochen ist oder unter Spannung steht.
  - Wenn während des Betriebes Spannung auf dem Schutzleiter aufritt oder der Schutzleiter unterbrochen wird, muss die Schutzeinrichtung abschalten.
  - Beim Auftreten von Fremdspannung auf dem Schutzleiter, z. B. durch Anbohren einer Leitung eines anderen Stromkreises, darf die Schutzeinrichtung den Schutzleiter nicht abschalten.
- Zusätzliche Sicherheitserhöhung:
  - Verbesserte Prüfung auf Schutzleiterunterbrechung ab bereits ca. 1kΩ.
  - Handschuherkennung (Gerät lässt sich im Fehlerfall auch mit isolierendem Handschuh nicht einschalten).
  - Umfassender Funktionstest durch Überprüfung der gesamten Signalkette von der Schutzleiterüberwachung bis hin zur FI-Schaltfunktion.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- Mit Vollgummi-Stecker und Vollgummi-Kupplung mit Deckel.

Professional PRCD-S ADVANCED protective adapter cable

Protection mobile des personnes pour les chantiers et l'utilisation permanente en plein air.

- Reliable protection against faulty electrical installations and dangerous electrical accidents.
- Enables the user to operate electrical appliances safely at sockets whose proper functioning is unknown.
- Strongly recommended on construction and assembly sites and promoted by the BG Bau.
- Meets the requirements of DGUV Information 203-006 Section 5.4.1:
  - PRCD according to VDE 0661.
  - Rated residual current 30 mA.
  - All-pole switching, including protective conductor.
  - Undervoltage release.
  - No automatic restart after voltage recovery.
  - It must not be possible to switch on the protective device if the protective conductor is interrupted or energised.
  - If voltage occurs on the protective conductor during operation or the protective conductor is interrupted, the protective device must switch off.
  - If extraneous voltage occurs on the protective conductor, e.g. by drilling a hole in a pipe of another circuit, the protective device must not switch off the protective conductor.
- Additional safety enhancements:
  - Improved testing for protective conductor interruption from approx. 1kΩ.
  - Hand-glove detection (device cannot be switched on in the event of a fault, even with an insulating glove).
  - Comprehensive function test by checking the entire signal chain from protective conductor monitoring to the FI switching function.
- Oil-resistant rubber cable for permanent outdoor use.
- With all-rubber plug and coupler with cap.

PROFESSIONAL

PRCD-S ADVANCED

5 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE · DGUV-I 203-006 K2 · FI-SAFETY · SPECIAL ROBUST · ~1 kΩ · IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1160210
EAN / EAN	4007123670321
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Anschluss / Connection	Gummistecker/Schutzkontakt-Kupplung / Rubber plug/Earthed coupling
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F / Type E and F (Protective contact with earth hole)
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44

Schutzadapterkabel FI IP 54

mit Powerblock

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 54.

- Ideal für den harten Einsatz.
- FI-Stecker 30 mA schützt vor gefährlichen Stromunfällen.
- Anzeige für Funktionskontrolle.
- Bei Berührung von stromführenden Leitungen oder Teilen wird die Stromversorgung zum Schutz gegen gefährliche Körperströme bzw. elektrischen Schlag automatisch unterbrochen.
- Qualitäts-Gummikabel mit 4-fach staub- und spritzwassergeschützten Steckdosen-Powerblock.
- Auslösezeit: <30 ms.
- Auslösestrom: 30 mA.
- Betriebstemperatur: -25 °C bis 40 °C.

RCD Protected Cable IP 54

with Powerblock

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 54.

- Ideal for hard outdoor use.
- With circuit breaker plug 30 mA to protect against electrical shocks.
- Function test indicator.
- When touched by current-conducting leads or parts, the current supply is automatically interrupted to protect against dangerous bodily injury and electric shocks.
- Quality rubber cable with 4-way dust- and water-jet protected safety socket outlets.
- Cut-out time: <30 ms.
- Residual current: 30 mA.
- Working temperature: -25 °C bis 40 °C.

ENGINEERED IN GERMANY

SPECIAL ROBUST · IP 54 · FI-SAFETY

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1168720010
EAN / EAN	4007123647736
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	4
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP54
Farbe / Colour	gelb / yellow

Baustellenkabel IP 54

mit Powerblock

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien.
Staub- und spritzwassergeschützt, IP 54.

- Ideal für den harten Einsatz.
- Hochwertiger schlag- und bruchfester Steckdosenblock.
- 4 staub- und spritzwassergeschützte Steckdosen in 45°-Anordnung mit selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung.
- Mit klappbarem Metallhaken.

Heavy-Duty Rubber Cable IP 54

with Powerblock

For use on site or permanent outdoor use. Dust protected and splash-proof, IP 54.

- Ideal for hard outdoor use.
- Top quality, with break-resistant plastic housing.
- 4 dust- and water-jet protected safety socket outlets with self-closing protevtive caps against dust and contamination.
- With hinged metal hanging hook.

ENGINEERED IN GERMANY

SPECIAL ROBUST

IP 54

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1169200010	1151740010
EAN / EAN	4007123647750	4007123647767
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	5 m	10 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	4	4
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP54	IP54
Farbe / Colour	gelb / yellow	gelb / yellow

Verlängerungskabel IP 54

mit Powerblock

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 54.

- Mit Schutzkontakt-Stecker und 4-fach Steckdosen-Powerblock.
- Das BREMAXX® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- Mit klappbarem Metallhaken.

Extension Cable IP 54

with Powerblock

For short-term use outdoors, IP 54.

- With earthed plug and powerblock.
- The BREMAXX®-cable is extremely sturdy, applicable down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- With hinged metal hanging hook.

ENGINEERED IN GERMANY

IP 54

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1161750020
EAN / EAN	4007123667406
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	BREMAXX
Kabelfarbe / Cable colour	blau / blue
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	4
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP54
Farbe / Colour	schwarz/gelb/blau / black/yellow/blue

Schutzadapterkabel FI IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Bei Berührung von stromführenden Leitungen oder Teilen wird die Stromversorgung zum Schutz gegen gefährliche Körperströme bzw. elektrischen Schlag automatisch unterbrochen.
- Zur größtmöglichen Sicherheit bei der Verwendung von Elektrogeräten.
- Mit FI-Stecker IP 44 und spritzwassergeschützter Kupplung.
- Anzeige für Funktionskontrolle.
- Problemlose Bedienung: einfach in die Steckdose einstecken und gewünschtes Gerät anschließen.
- Auslösezeit: <30 ms.
- Auslösestrom: 30 mA.
- Betriebstemperatur: -25 °C bis 40 °C.

Protective-Adapter-Cable FI IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- When touched by current-conducting leads or parts, the current supply is automatically interrupted to protect against dangerous bodily injury and electric shocks.
- For the best possible protection when using electrical equipment.
- With RCD plug IP 44 and water-jet protected connector.
- Function test indicator.
- Easy to use: simply connect to socket and connect the required appliances.
- Cut-out time: <30 ms.
- Residual current: 30 mA.
- Working temperature: -25 °C bis 40 °C.

SPECIAL ROBUST · IP 44 · FI-SAFETY

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1160370
EAN / EAN	4007123111732
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Anschluss / Connection	Schutzkontakt-Kupplung / Earthed coupling
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44

Baustellen-Verlängerungskabel IP 44

mit 3-fach Gummi-Kupplung

Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Ideal für den harten Einsatz.
- Robustes und flexibles Verlängerungskabel mit 3-fach Gummikupplung mit selbstschließenden Deckeln.
- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- Praktisch integrierte Vorrichtung zum Aufhängen der Gummi-Kupplung.

Extension Cable For Buildung Site IP 44

with 3-fold rubber coupling

For constant use outdoors, IP 44.

- Ideal for hard outdoor use.
- Robust and flexible extension cable with 3-fold rubber coupling with self-closing lid.
- The RN cable is very robust, oil-resistant and particularly suitable for professional use.
- Practically integrated device for hanging up the rubber coupling.

SPECIAL ROBUST

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1167810301	1167820301
EAN / EAN	4007123670307	4007123670314
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	10 m	25 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	3	3
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44
Farbe / Colour	schwarz / black	schwarz / black

Baustellen-Verlängerungskabel IP 44

Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und gewerblichen Bereich. Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.

Extension Cable For Building Site IP 44

Ideal for rugged use on construction sites, in workshops and in the commercial sector. Water-jet protected, IP 44.

- With extra robust earthed plug and socket.

SPECIAL ROBUST

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1167950	1167810	1166810
EAN / EAN	4007123022847	4007123005802	4007123019724
VPE / UP	3	3	2
Kabellänge / Cable length	10 m	10 m	10 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	rot / red	schwarz / black	schwarz / black
Anschluss / Connection	Schutzkontakt-Stecker/Schutzkontakt-Kupplung / Earthed plug/Earthed coupling		
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F / Type E and F (Protective contact with earth hole)		
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)		
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1167830	1167820	1166820
EAN / EAN	4007123014651	4007123019700	4007123019731
VPE / UP	2	2	2
Kabellänge / Cable length	25 m	25 m	25 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	rot / red	schwarz / black	schwarz / black
Anschluss / Connection	Schutzkontakt-Stecker/Schutzkontakt-Kupplung / Earthed plug/Earthed coupling		
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F / Type E and F (Protective contact with earth hole)		
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)		
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44

BREMAXX® Verlängerungskabel IP 44

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- BREMAXX® Kabel - einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und mechanisch hoch belastbar.
- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.

BREMAXX® Extension Cable IP 44

For short-term outdoor use, IP 44.

- The BREMAXX®-cable is extremely sturdy, applicable down to -35°C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- With extra robust earthed plug and socket.

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1169960	1169930	1169940
EAN / EAN	4007123686254	4007123683000	4007123683031
VPE / UP	5	2	2
Kabellänge / Cable length	5 m	10 m	20 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	BREMAXX	BREMAXX	BREMAXX
Kabelfarbe / Cable colour	orange	orange	orange
Anschluss / Connection	Schutzkontakt-Stecker/Schutzkontakt-Kupplung / Earthed plug/Earthed coupling		
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F / Type E and F (Protective contact with earth hole)		
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)		
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1169950	1169970
EAN / EAN	4007123683055	4007123686278
VPE / UP	2	2
Kabellänge / Cable length	25 m	40 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	BREMAXX	BREMAXX
Kabelfarbe / Cable colour	orange	orange
Anschluss / Connection	Schutzkontakt-Stecker/Schutzkontakt-Kupplung / Earthed plug/Earthed coupling	
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F / Type E and F (Protective contact with earth hole)	
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)	
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44

BREMAXX® Verlängerungskabel IP 44

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- BREMAXX® Kabel - einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und mechanisch hoch belastbar.
- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.

BREMAXX® Extension Cable IP 44

For short-term use outdoors, IP 44.

- The BREMAXX®-cable is extremely sturdy, applicable down to -35°C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- With extra robust earthed plug and socket.

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1169870	1169890	1169900
EAN / EAN	4007123630134	4007123630158	4007123630172
VPE / UP	2	2	2
Kabellänge / Cable length	10 m	15 m	25 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	BREMAXX	BREMAXX	BREMAXX
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black
Anschluss / Connection	Schutzkontakt-Stecker/Schutzkontakt-Kupplung / Earthed plug/Earthed coupling		
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F / Type E and F (Protective contact with earth hole)		
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)		
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44

BREMAXX® Verlängerungskabel IP 44

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- BREMAXX® Kabel - einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und mechanisch hoch belastbar.
- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.

BREMAXX® Extension Cable IP 44

For short-term use outdoors, IP 44.

- The BREMAXX®-cable is extremely sturdy, applicable down to -35°C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.
- With extra robust earthed plug and socket.

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1169810	1169820
EAN / EAN	4007123603534	4007123603541
VPE / UP	2	2
Kabellänge / Cable length	10 m	25 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	BREMAXX	BREMAXX
Kabelfarbe / Cable colour	blau / blue	blau / blue
Anschluss / Connection	Schutzkontakt-Stecker/Schutzkontakt-Kupplung / Earthed plug/Earthed coupling	
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F / Type E and F (Protective contact with earth hole)	
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)	
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44

Qualitäts-Gummi-Verlängerungskabel IP 44

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.

Quality Extension Rubber Cable IP 44

For short-term use outdoors, IP 44.

- With extra robust earthed plug and socket.

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1161420	1161450	1161850
EAN / EAN	4007123167012	4007123009558	4007123692859
VPE / UP	5	3	3
Kabellänge / Cable length	5 m	10 m	10 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05RR-F 3G1,5	H05RR-F 3G1,5	H05RR-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi / Rubber	Gummi / Rubber	Gummi / Rubber
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black	rot / red
Anschluss / Connection	Schutzkontakt-Stecker/Schutzkontakt-Kupplung / Earthed plug/Earthed coupling		
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F / Type E and F (Protective contact with earth hole)		
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)		
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1161470	1161860
EAN / EAN	4007123000364	4007123692866
VPE / UP	3	3
Kabellänge / Cable length	25 m	25 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05RR-F 3G1,5	H05RR-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi / Rubber	Gummi / Rubber
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	rot / red
Anschluss / Connection	Schutzkontakt-Stecker/Schutzkontakt-Kupplung / Earthed plug/Earthed coupling	
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F / Type E and F (Protective contact with earth hole)	
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)	
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44

Anschlusskabel

Connecting Cabel

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA		
Artikelnummer / Product number	1160450	1160330
EAN / EAN	4007123215218	4007123107315
VPE / UP	2	2
Kabellänge / Cable length	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05RR-F 3G1,5	H05RR-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi / Rubber	Gummi / Rubber
Kabelfarbe / Cable colour	rot / red	schwarz / black
Anschluss / Connection	Aderendhülse/Schutzkontakt-Stecker / Wire end ferrule/Earthed plug	Aderendhülse/Schutzkontakt-Stecker / Wire end ferrule/Earthed plug
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F / Type E and F (Protective contact with earth hole)
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44

Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel

mit Drehschalter und Textilmantel

Für den Einsatz Innen, IP 20.

- Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung.
- Kabel mit Textilummantelung.
- Mit beleuchtetem Drehschalter.
- Zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Mit erhöhtem Berührungsschutz.

Quality Plastic Extension Cable

with rotary switch and textile cladding

For normal use in dry conditions, IP 20.

- With earthed plug and socket.
- Cable with textile cladding.
- With illuminated rotary switch.
- Two-pin on/off switch.
- With increased touch protection.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1161830
EAN / EAN	4007123667314
VPE / UP	5
Kabellänge / Cable length	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC
Kabelfarbe / Cable colour	mehrfarbig / multicoloured
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F / Type E and F (Protective contact with earth hole)
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20

Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel

mit Flachstecker und Doppelkupplung

Für den Einsatz Innen, IP 20.

- Mit innovativem, praktischem, platzsparendem Schutzkontakt-Flachstecker und Schutzkontakt-Doppelkupplung.
- Mit ausklappbarem Griff - Ausstecken ohne Kraftaufwand.
- Mit erhöhtem Berührungsschutz.

Quality Plastic Extension Cable

with a flat plug and double coupling

For normal use in dry conditions, IP 20.

- With innovative, practical, space-saving earth contact flat connector and earth contact double coupling.
- With foldout handle for effortless unplugging.
- With increased touch protection.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1161820223	1161820225	1161820220
EAN / EAN	4007123662623	4007123662630	4007123662616
VPE / UP	10	10	5
Kabellänge / Cable length	3 m	5 m	10 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC	PVC
Kabelfarbe / Cable colour	weiß / white	weiß / white	weiß / white
Anschluss / Connection	Schutzkontakt-Stecker/Schutzkontakt-Kupplung / Earthed plug/Earthed coupling		
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F / Type E and F (Protective contact with earth hole)		
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)		
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20	IP20	IP20

Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel

mit Flachwinkelstecker

Für den Einsatz Innen, IP 20.

- Mit innovativem, praktischem, platzsparendem Schutzkontakt-Flachwinkelstecker und Schutzkontakt-Kupplung.
- Mit ausklappbarem Griff - Ausstecken ohne Kraftaufwand.
- Mit erhöhtem Berührungsschutz.

Quality Plastic Extension Cable

with Flat Plug

For normal use in dry conditions, IP 20.

- With innovative, practical, space-saving earth contact flat plug and connector socket.
- With foldout handle for effortless unplugging.
- With increased touch protection.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1168980020	1168980220	1168980230	1168980030
EAN / EAN	4007123644506	4007123644513	4007123644568	4007123644544
VPE / UP	10	10	10	10
Kabellänge / Cable length	2 m	2 m	3 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC	PVC	PVC
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	weiß / white	weiß / white	schwarz / black
Anschluss / Connection	Schutzkontakt-Stecker/Schutzkontakt-Kupplung / Earthed plug/Earthed coupling			
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F / Type E and F (Protective contact with earth hole)			
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)			
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20	IP20	IP20	IP20

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1168980050	1168980250	1168980010	1168980210
EAN / EAN	4007123644582	4007123644605	4007123644629	4007123644643
VPE / UP	10	10	5	5
Kabellänge / Cable length	5 m	5 m	10 m	10 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC	PVC	PVC
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	weiß / white	schwarz / black	weiß / white
Anschluss / Connection	Schutzkontakt-Stecker/Schutzkontakt-Kupplung / Earthed plug/Earthed coupling			
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F / Type E and F (Protective contact with earth hole)			
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)			
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20	IP20	IP20	IP20

Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel

Für den Einsatz Innen, IP 20.

- Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung.
- Mit erhöhtem Berührungsschutz.

Quality Plastic Extension Cable

For normal use in dry conditions, IP 20.

- With earthed plug and socket.
- With increased touch protection.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA			
Artikelnummer / Product number	1165010015	1168120015	1165430
EAN / EAN	4007123251940	4007123251933	4007123022816
VPE / UP	10	10	10
Kabellänge / Cable length	2 m	2 m	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC	PVC
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	weiß / white	schwarz / black
Anschluss / Connection	Schutzkontakt-Stecker/Schutzkontakt-Kupplung / Earthed plug/Earthed coupling		
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F / Type E and F (Protective contact with earth hole)		
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)		
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20	IP20	IP20

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA			
Artikelnummer / Product number	1168430	1165440	1168440
EAN / EAN	4007123022731	4007123022823	4007123022748
VPE / UP	10	10	10
Kabellänge / Cable length	3 m	5 m	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC	PVC
Kabelfarbe / Cable colour	weiß / white	schwarz / black	weiß / white
Anschluss / Connection	Schutzkontakt-Stecker/Schutzkontakt-Kupplung / Earthed plug/Earthed coupling		
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F / Type E and F (Protective contact with earth hole)		
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)		
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20	IP20	IP20

Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel

Für den Einsatz Innen, IP 20.

- Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung.
- Mit erhöhtem Berührungsschutz.

Quality Plastic Extension Cable

For normal use in dry conditions, IP 20.

- With earthed plug and socket.
- With increased touch protection.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1165460	1168460	1167460	1165480
EAN / EAN	4007123000326	4007123022755	4007123019656	4007123002368
VPE / UP	5	5	5	4
Kabellänge / Cable length	10 m	10 m	10 m	25 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC	PVC	PVC	PVC
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	weiß / white	rot / red	schwarz / black
Anschluss / Connection	Schutzkontakt-Stecker/Schutzkontakt-Kupplung / Earthed plug/Earthed coupling			
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F / Type E and F (Protective contact with earth hole)			
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)			
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20	IP20	IP20	IP20

Kunststoff-Verlängerungskabel

Für den Einsatz Innen, IP 20.

- Mit Euro-Stecker und Kupplung.
- Flachkabel für den Anschluss von Geräten mit max. 2,5 A.
- Mit erhöhtem Berührungsschutz.

Plastic Extension Cable

For normal use in dry conditions, IP 20.

- With Euro plug and socket.
- Flat cable for connecting appliances with a max. of 2.5 A.
- With increased touch protection.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1161790	1161660	1161800	1161670
EAN / EAN	4007123249732	4007123116980	4007123249749	4007123150397
VPE / UP	10	10	10	10
Kabellänge / Cable length	3 m	3 m	5 m	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H03VVH2-F 2X0,75	H03VVH2-F 2X0,75	H03VVH2-F 2X0,75	H03VVH2-F 2X0,75
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	weiß / white	schwarz / black	weiß / white
Anschluss / Connection	Euro-Stecker/Euro-Kupplung / Euro plug/Euro coupling			
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ C (Eurostecker) / Type C (euro plug)			
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Typ C (Eurostecker) / Type C (euro plug)			
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20	IP20	IP20	IP20

Transport- und Aufbewahrungstasche für Verlängerungskabel

Für den perfekten Schutz auf Baustellen oder dem Campingplatz.

- Aufbewahrungstasche aus staub- und spritzwasserdichtem Material.
- Pflegeleicht, abwaschbar und allwettertauglich.
- 2-Wege Reißverschluss mit Reißverschlusszipper, sodass die Tasche von beiden Seiten geöffnet werden kann.
- Maße: 37x37x13cm.

Transport and storage bag for extension cable

For perfect protection on construction sites or the campsite.

- Storage bag made of dust- and splash-proof material.
- Easy-care, washable and all-weather.
- 2-way zip with zip puller so that the bag can be opened from both sides.
- Dimensions: 37x37x13cm.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1510020
EAN / EAN	4007123683901
VPE / UP	1

Befestigungs- und Fixiergurt

Für die Aufbewahrung und Fixierung von Verlängerungskabeln und Steckdosenleisten.

- Ideal für die Eventbranche, auf Baustellen, das Wohnmobil oder Garten um damit Ordnung zu schaffen.
- Der Gurt ist geeignet für Kabel mit bis zu 10m Länge und Kabelquerschnitten von 1,5 mm^2, 2,5 mm^2, 4,0 mm^2 und 6,0 mm^2.
- Geeignet für Kabel mit bis zu 25m Länge und einem Kabelquerschnitt von 1,5 mm^2 und 2,5 mm^2.
- Zur Fixierung der IP44 Steckdosenleisten (mit Aufhängevorrichtung).
- 44cm Länge.

Fastening and fixing strap

For storing and fixing extension cables and extension leads.

- Ideal for the event industry, on construction sites, the motorhome or garden to create order.
- The strap is suitable for cables up to 10 metres in length and cable cross-sections of 1.5 mm^2, 2.5 mm^2, 4.0 mm^2 and 6.0 mm^2.
- Suitable for cables up to 25m long and with a cable cross-section of 1.5 mm^2 and 2.5 mm^2.
- For fixing the IP44 socket strips (with suspension device).
- 44cm long.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1160670
EAN / EAN	4007123688135
VPE / UP	1

brennenstuhl®

e-mobility

Zuverlässige, sichere Ladelösungen vom Stromverteilungs-Experten

brennenstuhl® transportiert seine jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz im Bereich der Stromverteilung in die Welt der Elektromobilität: Mit höchster Qualität, Langlebigkeit und praxisnahen Lösungen, ob zuhause oder unterwegs - ganz sicher und flexibel!

Reliable, safe charging solutions from the power distribution expert

brennenstuhl® transports its decades of experience and expertise in the field of power distribution into the world of e-mobility: with the highest quality, durability and practical solutions, whether at home or on the road - completely safe and flexible!

Absolut solide

Die Typ 2 Stecker und Kupplungen besitzen robuste Schutzkappen, und bieten zuverlässigen Schutz vor Feuchtigkeit und Verschmutzung. Die Kabel sind für den Ladebetriebsart im Mode 2 bzw. Mode 3 entwickelt und laden 3-phasig mit 11 bzw. 22 kW. Sie sind durch eine dicke Isolationsummantelung vor Beschädigung oder Abrieb geschützt und für Betriebs- und Lagertemperaturen von -30° bis 50° geeignet.

Absolutely solid

The type 2 plugs and couplings have robust protective caps to reliably prevent the ingress of dirt and moisture. The cables are developed for charging in mode 2 or mode 3 and charge 3-phase with 11 or 22 kW. They are protected against damage or abrasion by a thick insulating sheath and are suitable for operating and storage temperatures from -30° to 50°.

Zuhause an der Steckdose sicher und problemlos laden

Haushaltsübliche Steckdosen sind nicht für das Laden von Elektrofahrzeugen vorgesehen. Die „In Cable Control Box“ (ICCB) übernimmt als zwischengeschaltete Steuerungseinheit alle sicherheitsrelevanten Funktionen, die sonst eine Ladesäule oder Wallbox bieten. Der Ladevorgang wird überwacht und schützt vor Risiken durch automatisches Abschaltet.

Safe an easy charging via the socket at home

Standard household sockets are not specifically designed for charging electric vehicles. As an intermediate control unit, the “In Cable Control Box” (ICCB) provides all the safety-relevant functions that a charging station or wallbox would otherwise perform. The charging process is monitored and protects against risks by automatically switching off.

Unterwegs sicher laden

Einfaches, schnelles und sicheres Laden (3-phasig) an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen.

Safe charging on the road

Simple, fast and safe charging (3-phase) at public and private charging stations and wallboxes.

Entspricht der EU Norm:

Das 3-phasige 16A-Ladekabel wird streng nach der europäischen Norm **IEC 62196-2** gefertigt und bietet Schutz gegen Über-/Unterspannung, Überlast, Fehlerstrom und Übertemperatur

Complies with the EU standard:

The 3-phase 16A charging cable is manufactured strictly in accordance with the European standard **IEC 62196-2** and offers protection against over/under voltage, overload, residual current and overtemperature.

ICCB EV TYP 2 CEE

Tragbares EV Ladegerät Typ 2 CEE 11kW

Einfaches, schnelles und sicheres Laden (3-phasig) an gewöhnlichen CEE Steckdosen. Wechselbarer Nennstrom und einstellbare Timer-Funktion für effizientes und kostensparendes Laden. Das integrierte Display liefert grundlegende Ladeinformationen, wie Ladezeit, Temperatur, Schutzleitererkennung, Spannung, Leistung, eingestellten Nennstrom, aktuellen Ladestrom und den Energieverbrauch.

Portable EV charger type 2 CEE 11kW

Simple, fast and safe charging (3-phase) at standard CEE sockets. Variable rated current and adjustable timer function for efficient and cost-saving charging. The integrated display provides basic charging information such as charging time, temperature, protective conductor detection, voltage, power, set nominal current, current charging current and energy consumption.

CEE-Stecker

Zum Anschluss an gewöhnlichen CEE Steckdosen. Fremdkörper- und spritzwassergeschützt, IP44.

CEE plug

For connection to standard CEE sockets. Protected against foreign bodies and splash water, IP44.

In Cable Control Box (ICCB)

Überwacht den Ladevorgang und bieten umfassenden Schutz vor Risiken und Fehlern durch automatisches Abschalten. Das Display zeigt Ladezeit, Temperatur, Schutzleitererkennung, Spannung, Leistung, eingestellten Nennstrom, Ladestrom und Energieverbrauch an.

In Cable Control Box (ICCB)

Monitors the charging process and offers comprehensive protection against risks and faults by automatically switching off. The display shows charging time, temperature, protective conductor detection, voltage, power, set nominal current, charging current and energy consumption.

Typ 2 Kupplung

Mit ergonomischem Handgriff und Gummi-Schutzkappe zum Schutz vor Staub und Strahlwasser, IP55.

Type 2 Coupling

With ergonomic handle and rubber protective cap for protection against dust and water jets, IP55.

Tragbares EV Ladegerät Typ 2 CEE 11kW

Tragbares EV Ladegerät Typ 2 auf CEE:
Plug & Play für komfortables Laden ohne Installation.

- Tragbares EV Ladegerät Typ 2 auf CEE: 11kW Ladeleistung für schnellen Ladevorgang.
- Für einen effizienten Ladevorgang kann der maximale Ladestrom zwischen 8, 10, 13 und 16A gewechselt werden.
- Die Timer-Funktion ermöglicht eine Verzögerung des Ladebeginns um 1, 2, 4, 6, 8 oder 10 Stunden.
- Das 3-phasige 16A-Ladekabel für Elektrofahrzeuge wird streng nach der europäischen Norm IEC 62196-2 gefertigt und bietet Schutz gegen Über-/Unterspannung, Überlast, Fehlerstrom und Übertemperatur.
- Das EV-Ladekabel-Display zeigt Ladezeit, Temperatur, Schutzleitererkennung, Spannung, Leistung, eingestellten Nennstrom, Ladestrom und Energieverbrauch an.
- Schutzart CEE Stecker: IP44.
- Schutzart Kontrollbox: IP65.
- Inklusive Transporttasche.

Portable EV charger type 2 CEE 11kW

Portable EV charger type 2 to CEE:
Plug & Play for convenient charging without installation.

- Portable EV charger type 2 to CEE: 11kW charging power for fast charging.
- For an efficient charging process, the maximum charging current can be switched between 8, 10, 13 and 16A.
- The timer function allows the start of charging to be delayed by 1, 2, 4, 6, 8 or 10 hours.
- The 3-phase 16A charging cable for electric vehicles is manufactured strictly in accordance with the European standard IEC 62196-2 and offers protection against over/under voltage, overload, residual current and overtemperature.
- The EV charging cable display shows charging time, temperature, protective conductor detection, voltage, power, set nominal current, charging current and energy consumption.
- Protection class CEE plug: IP44.
- Protection class control box: IP65.
- Transport bag included.

e-mobility

11 kW | 8-16 A | 8 m | IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1384020
EAN / EAN	4007123693115
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	8 m
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black

EV TYP 2

EV Typ 2 Ladekabel

Einfaches, schnelles und sicheres Laden (3-phasig) von Elektro- & Plug-in-Hybridfahrzeugen an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Mit einer praktischen Transporttasche für den einfachen Transport und sicheren Aufbewahrung.

EV type 2 charging cable

Simple, fast and safe charging (3-phase) of electric & plug-in hybrid vehicles at public and private charging stations and wallboxes. With a practical transport bag for easy transportation and safe storage.

Typ 2 Stecker

Mit ergonomischem Handgriff und Gummi-Schutzkappe zum Schutz vor Staub und Strahlwasser, IP55. Eingesteckt staubdicht und strahlwassergeschützt, IP65.

Typ 2 plug

With ergonomic handle and rubber protective cap for protection from dust and water jets, IP55. Plugged in, dust-tight and protected against water jets, IP65.

EV Ladekabel Typ 2

Hochwertiges Ladekabel mit 5 oder 7 m Kabel ermöglicht das dreiphasige Laden mit einer maximalen Ladeleistung von 11 oder 22 kW.

EV type 2 charging cable

High-quality charging cable with 5 or 7 m cable enables three-phase charging with a maximum charging power of 11 or 22 kW.

Typ 2 Kupplung

Mit ergonomischem Handgriff und Gummi-Schutzkappe zum Schutz vor Staub und Strahlwasser, IP55. Eingesteckt staubdicht und strahlwassergeschützt, IP65.

Type 2 Coupling

With ergonomic handle and rubber protective cap for protection against dust and water jets, IP55. Plugged in, dust-tight and protected against water jets, IP65.

EV Typ 2 Ladekabel 22kW IP55

Geeignet für private und öffentliche Ladestationen.

- Standardisiertes Typ 2 Ladekabel: Mode 3 gemäß IEC 62196-2 für das Laden von Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybriden an Wallboxen und öffentlichen Ladestationen oder zu Hause mit einer Wallbox.
- EV Ladekabel Typ 2 auf Typ 2.
- Dreiphasiges Laden mit maximaler Ladeleistung von 22 kW.
- Mobiles Ladekabel mit ergonomischem Griff.
- Inklusive Transporttasche.

EV type 2 Charging Cable 22kW IP55

Suitable for private and public charging stations.

- Standardised type 2 charging cable: Mode 3 according to IEC 62196-2 for charging electric vehicles and plug-in hybrids at wallboxes and public charging stations or at home with a wallbox.
- EV charging cable type 2 to type 2.
- Three-phase charging with maximum charging power of 22 kW.
- Mobile charging cable with ergonomic handle.
- Transport bag included.

e-mobility

22 kW | 32 A | IP 55 | 5 m | 7 m

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1384000010	1384000030
EAN / EAN	4007123693078	4007123693092
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	5 m	7 m
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP55	IP55

EV Typ 2 Ladekabel 11kW IP55

Geeignet für private und öffentliche Ladestationen.

- Standardisiertes Typ 2 Ladekabel: Mode 3 gemäß IEC 62196-2 für das Laden von Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybriden an Wallboxen und öffentlichen Ladestationen.
- EV Ladekabel Typ 2 auf Typ 2.
- Dreiphasiges Laden mit maximaler Ladeleistung von 11 kW.
- Mobiles Ladekabel mit ergonomischem Griff.
- Inklusive Transporttasche.

EV type 2 Charging Cable 11kW IP55

Suitable for private and public charging stations.

- Standardised type 2 charging cable: Mode 3 in accordance with IEC 62196-2 for charging electric vehicles and plug-in hybrids at wallboxes and public charging stations.
- EV charging cable type 2 to type 2.
- Three-phase charging with maximum charging power of 11 kW.
- Mobile charging cable with ergonomic handle.
- Transport bag included.

e-mobility

11 kW | IP 55 | 20 A | 5 m | 22 A | 7 m

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1384000	1384000020
EAN / EAN	4007123693061	4007123693085
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	5 m	7 m
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP55	IP55

Stromverteiler
Power Distributors

Steckdosenverteiler & Gartensteckdosen
Extension Leads & Garden Sockets 262

Pendel Stromverteiler
Pendant Power Distribution Boxes 269

Stromstationen
Energy Stations 272

Stromverteiler
Power Distributors 274

Adapter · Stecker · Kupplungen
Adapters · Plugs · Sockets 291

Wetterschutz-Boxen
Weather protection boxes 301

Super-Solid SL 554 DE FI IP 54 Steckdosenverteiler

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien.
Staub- und spritzwassergeschützt, IP 54.

- Ein hochwertiges, schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse mit großer, breiter Auflagefläche, gewährleistet einfache Bedienung, festen Halt und sicheren Gebrauch.
- Anschlussleitung mit FI-Steckerteil.
- FI-Stecker 30 mA schützt vor gefährlichen Stromunfällen.
- Beleuchteter 2-poliger Schalter mit Schutzhaube gegen Spritzwasser.
- Staub- und spritzwassergeschützte Steckdosen in größeren Abständen mit Dichtring und selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in praktischer 45°-Anordnung.
- Mit sehr stabilem Bügel zum Hängen oder Befestigen.

Super-Solid SL 554 DE FI IP 54 Extension Lead

For use on site or permanent outdoor use. Dust protected and splash-proof, IP 54.

- The top quality and break-resistant plastic housing with a wide surface guarantees easy and safe operation.
- Connecting cable with an RCD plug.
- With circuit breaker plug 30 mA to protect against electrical shocks.
- With illuminated 2-pole switch with protection cover.
- Dust- and splash-water protected, widely-spaced sockets fitted with seals and self-closing covers to protect against contamination.
- Sockets with increased touch protection in a practical 45° arrangement.
- With a very stable suspension bracket for wall fixing.

ENGINEERED IN GERMANY

SPECIAL ROBUST · IP 54 · FI-SAFETY

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1159900805
EAN / EAN	4007123647521
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	5
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP54
Grundfarbe / Basic colour	gelb / yellow

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Art.Nr. / Art.no.	EAN / EAN	Bezeichnung / Description	zu Art.Nr. / to art.no.
1160670	4007123688135	Befestigungs- und Fixiergurt / Fastening and fixing strap	1159900805

Super-Solid SL 554 DE IP 54 Steckdosenverteiler

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien.
Staub- und spritzwassergeschützt, IP 54.

- Ein hochwertiges, schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse mit großer, breiter Auflagefläche, gewährleistet einfache Bedienung, festen Halt und sicheren Gebrauch.
- Beleuchteter 2-poliger Schalter mit Schutzhaube gegen Spritzwasser.
- Staub- und spritzwassergeschützte Steckdosen in größeren Abständen mit Dichtring und selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in praktischer 45°-Anordnung.
- Mit sehr stabilem Bügel zum Hängen oder Befestigen.

Super-Solid SL 554 DE IP 54 Extension Lead

For use on site or permanent outdoor use. Dust protected and splash-proof, IP 54.

- The top quality and break-resistant plastic housing with a wide surface guarantees easy and safe operation.
- With illuminated 2-pole switch with protection cover.
- Dust- and splash-water protected, widely-spaced sockets fitted with seals and self-closing covers to protect against contamination.
- Sockets with increased touch protection in a practical 45° arrangement.
- With a very stable suspension bracket for wall fixing.

ENGINEERED IN GERMANY

SPECIAL ROBUST

IP 54

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1159900205
EAN / EAN	4007123647507
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	5
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP54
Grundfarbe / Basic colour	gelb / yellow

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Art.Nr. / Art.no.	EAN / EAN	Bezeichnung / Description	zu Art.Nr. / to art.no.
1160670	4007123688135	Befestigungs- und Fixiergurt / Fastening and fixing strap	1159900205

Super-Solid SL 554 DE IP 54 Garten-Steckdosenverteiler

Für den Einsatz im Garten. Staub- und spritzwassergeschützt, IP 54.

- Ein hochwertiges, schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse mit großer, breiter Auflagefläche, gewährleistet einfache Bedienung, festen Halt und sicheren Gebrauch.
- Beleuchteter 2-poliger Schalter mit Schutzhaube gegen Spritzwasser.
- Staub- und spritzwassergeschützte Steckdosen in größeren Abständen mit Dichtring und selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung.
- Steckdosen in praktischer 45°-Anordnung.
- Mit sehr stabilem Bügel zum Hängen oder Befestigen.

Super-Solid SL 554 DE IP 54 Garden Extension Lead

For use in the garden. Dust- and splashwater protected, IP 54.

- The top quality and break-resistant plastic housing with a wide surface guarantees easy and safe operation.
- With illuminated 2-pole switch with protection cover.
- Dust- and splash-water protected, widely-spaced sockets fitted with seals and self-closing covers to protect against contamination.
- Sockets in a practical 45° arrangement.
- With a very stable suspension bracket for wall fixing.

ENGINEERED IN GERMANY

SPECIAL ROBUST

IP 54

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1159910215
EAN / EAN	4007123647514
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	5
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP54
Grundfarbe / Basic colour	grün / green

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Art.Nr. / Art.no.	EAN / EAN	Bezeichnung / Description	zu Art.Nr. / to art.no.
1160670	4007123688135	Befestigungs- und Fixiergurt / Fastening and fixing strap	1159910215

Steckdosenverteiler mit Schalter IP 44

Ideal für den robusten und dauerhaften Einsatz im Außenbereich, bspw. im Garten, auf Baustellen oder im Eventbereich.

- Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- Steckdosen in praktischer 45°-Anordnung mit erhöhtem Berührungsschutz.
- 2m Neopren-Anschlusskabel.
- Schraublöcher zur Befestigung.
- Beleuchteter 2-poliger Schalter mit Schutzhaube gegen Spritzwasser.

Extension Lead with switch IP 44

Ideal for robust and permanent use outdoors, e.g. in the garden, on construction sites or in the event area.

- Sockets with self-closing covers.
- Sockets in practical 45° arrangement with increased contact protection.
- 2m neoprene connection cable.
- Screw holes for mounting.
- Illuminated 2-pole switch with protective cover against splash water.

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1159950013
EAN / EAN	4007123684328
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	3
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Grundfarbe / Basic colour	schwarz / black

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Art.Nr. / Art.no.	EAN / EAN	Bezeichnung / Description	zu Art.Nr. / to art.no.
1160670	4007123688135	Befestigungs- und Fixiergurt / Fastening and fixing strap	1159950013

Steckdosenverteiler IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44 gemäß VDE.

- Steckdosen 230 V, mit selbstschließenden Deckeln, IP 44.
- 2 m Neopren-Anschlusskabel.
- Schraubaufnahmen zur Befestigung.

Extension Lead IP 44

Water-jet protected version for universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44 acc. to VDE.

- 230 V plugs with self-closing protective caps, IP 44.
- 2 m Neoprene connecting cable.
- Screw holes for fastening.

SPECIAL ROBUST

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1159930	1159960	1159970
EAN / EAN	4007123565269	4007123575930	4007123575978
VPE / UP	4	1	1
Kabellänge / Cable length	2 m	2 m	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	2	4	6
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44
Grundfarbe / Basic colour	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Art.Nr. / Art.no.	EAN / EAN	Bezeichnung / Description	zu Art.Nr. / to art.no.
1160670	4007123688135	Befestigungs- und Fixiergurt / Fastening and fixing strap	1159930, 1159960, 1159970

brennenstuhl®Connect WIFI Gartensteckdose IP44

mit Erdspieß und Montageplatte

Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit der kostenlosen brennenstuhl®Connect App.

- Erdspieß und Gehäuse sind aus stabilem, witterungsbeständigem Kunststoff.
- Steuerung elektrischer Geräte über Smartphone oder Tablet.
- Bei Internetzugang Steuerung von überall.
- Zeitschaltuhr mit Tages- und Wochenprogramm.
- Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant.
- Steckdosen einzeln schaltbar.
- Neopren-Gummianschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker.
- 2 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln.
- Funk-Frequenz: 2,4 GHz.

brennenstuhl®Connect WIFI Smart Plug IP44

with Ground Stake and Mounting Plate

Simple commissioning and control with the free brennenstuhl®Connect App.

- Ground spike and housing are made of sturdy, weather-resistant plastic.
- Control of electrical devices via smartphone or tablet.
- Control from anywhere with internet access.
- Timer with daily and weekly programme.
- Voice control via Amazon Alexa or Google Assistant.
- Sockets can be switched individually.
- Neoprene rubber connection cable with earthing contact plug.
- 2 protective contact sockets with self-closing hinged lids.
- Radio frequency: 2.4 GHz.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1154540600	1154540601
EAN / EAN	4007123673513	4007123673520
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	3 m	10 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	2	2
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44
Grundfarbe / Basic colour	schwarz / black	schwarz / black

Gartensteckdose IP 44

mit Erdspieß

Der praktische, kleine Stromverteiler für den Garten. Zum Anschluss von Gartenleuchten, Lichterketten, Radio, Elektrogrill usw. Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Erdspieß und Gehäuse sind aus stabilem, witterungsbeständigem Kunststoff.
- 2 oder 4 Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln.
- Neopren-Gummianschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker.

Socket Outlet IP 44

with Earth Rod

Practical and small power distributor for the garden. For connecting garden lights, party lights, radio, electric appliances, etc. For permanent use outdoors. Protected against splashing water, IP 44.

- Earth rod and housing made of stable, weather-resistant plastic.
- 2 or 2x 2 socket outlets with self-closing covers.
- With special rubber cable and water-jet protected earthed plug.

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1154430	1154440	1154450
EAN / EAN	4007123609178	4007123609185	4007123609208
VPE / UP	1	1	1
Kabellänge / Cable length	1.4 m	1.4 m	10 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	2	4	4
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A	16 A
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44
Grundfarbe / Basic colour	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black

CEE Pendel Stromverteiler IP 44

Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Schlagfestes Kunststoff-Gehäuse mit großem Werkzeug-Haken.
- Mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V und 1 CEE-Steckdose 5-polig, 400 V/16 A.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf allen 3 Phasen verteilt.
- Mit 3 m stabiler, verzinkter Stahl-Gliederkette.
- Für variablen Strom in jeder Arbeitshöhe.
- Arbeiten ohne Kabel-Gewirr am Arbeitsplatz.
- Auf kleinstem Raum vielfältige Anschlussmöglichkeiten, beidseitig angeordnet.

CEE Hanging Workshop Power Distributor IP 44

Splash-proof, IP 44.

- The housing is made of break-resistant plastic material and is equipped with a big hook for tools etc.
- With 3x earthed sockets 230 V and 1x CEE 5-pin socket 400 V/16 A.
- Earthed sockets with 3 phases.
- With 3 m galvanised steel chain.
- A height-adjustable power distributor with suspension facility.
- The height-adjustable cube will avoid any cable chaos on your work bench.
- Multiple socket connections in the smallest of spaces - sockets on both sides.

MADE IN GERMANY

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1151960010
EAN / EAN	4007123667635
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
CEE-Steckdose - 16A / CEE socket - 16A	CEE 1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 16A 3P+N+E (5p) 400V
Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket outlets	3
Stecksystem Steckdose / Plug system socket	Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)
Einspeisung/ Anschlussmöglichkeit / Supply/ connection option	Zuleitung mit Stecker / Supply cable with plug
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 16A 3P+N+E (5p) 400V
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A

Pendel Stromverteiler

- Schlagfestes Kunststoff-Gehäuse mit großem Werkzeug-Haken.
- Mit 3 m stabiler, verzinkter Stahl-Gliederkette.
- Mit 2x 4 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V mit selbstschließenden Deckeln gegen Verstaubung und Verschmutzung.
- Für variablen Strom in jeder Arbeitshöhe.
- Arbeiten ohne Kabel-Gewirr am Arbeitsplatz.
- Auf kleinstem Raum vielfältige Anschlussmöglichkeiten, beidseitig angeordnet.

Hanging Workshop Power Distributor

- The housing is made of break-resistant plastic material and is equipped with a big hook for tools etc.
- With 3 m galvanised steel chain.
- Comes with 2x 4 earthed safety sockets 230 V with self-closing covers against dust or dirt.
- A height-adjustable power distributor with suspension facility.
- The height-adjustable cube will avoid any cable chaos on your work bench.
- Multiple socket connections in the smallest of spaces - sockets on both sides.

MADE IN GERMANY

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1151760
EAN / EAN	4007123048472
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket outlets	8
Stecksystem Steckdose / Plug system socket	Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)
Einspeisung/ Anschlussmöglichkeit / Supply/ connection option	Zuleitung mit Stecker / Supply cable with plug
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F / Type E and F (Protective contact with earth hole)
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A

Druckluft Pendel Stromverteiler PSV D 4/1

- Schlagfestes Kunststoff-Gehäuse mit großem Werkzeug-Haken.
- Mit 3 m stabiler, verzinkter Stahl-Gliederkette.
- Mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V mit selbstschließenden Deckeln gegen Verstaubung und 2- Einhand-Druckluft-Kupplung.
- Für variablen Strom in jeder Arbeitshöhe.
- Arbeiten ohne Kabel-Gewirr am Arbeitsplatz.
- Auf kleinstem Raum vielfältige Anschlussmöglichkeiten, beidseitig angeordnet.

Air Compressor Hanging Workshop Power Distributor PSV D 4/1

- The housing is made of break-resistant plastic material and is equipped with a big hook for tools etc.
- With 3 m galvanised steel chain.
- With 4 protective contact sockets 230 V with self-closing lids against dust and 2 one-handed compressed air coupling.
- A height-adjustable power distributor with suspension facility.
- The height-adjustable cube will avoid any cable chaos on your work bench.
- Multiple socket connections in the smallest of spaces - sockets on both sides.

MADE IN GERMANY

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1151160100
EAN / EAN	4007123671359
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	PVC
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20
Schlauchlänge / Hose length	5 m
Betriebsdruck / Operating pressure	15 bar
Innendurchmesser / Inner diameter	6 mm (1/4")
Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket outlets	4
Stecksystem Steckdose / Plug system socket	Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)
Einspeisung/ Anschlussmöglichkeit / Supply/ connection option	Zuleitung mit Stecker / Supply cable with plug
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F / Type E and F (Protective contact with earth hole)
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A

Stromstation CEE 1 IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien.
Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Ideal für den harten Einsatz.
- Gehäuse aus hochbruchfestem Kunststoff.
- Praktische Aufwickelvorrichtung zur Aufbewahrung des Kabels.
- Für Wandaufhängung geeignet.
- Die 3 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V sind auf drei Phasen angeschlossen.

Energy Station CEE 1 IP 44

For use on site or permanent outdoor use. Protected against splashing water, IP 44.

- Ideal for hard outdoor use.
- Casing made of break-resistant special plastic.
- Practical winding system for protection of cable.
- Also suitable for wall-fixing.
- The 3 230 V protected earthed socket outlets are connected to three phases.

MADE IN GERMANY

SPECIAL ROBUST

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1151600010	1151600020
EAN / EAN	4007123667604	4007123670178
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	2 m	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G1,5	H07RN-F 5G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44
CEE-Steckdose - 16A / CEE socket - 16A	CEE 1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 16A 3P+N+E (5p) 400V	CEE 1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 16A 3P+N+E (5p) 400V
Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket outlets	3	3
Stecksystem Steckdose / Plug system socket	Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)
Einspeisung/ Anschlussmöglichkeit / Supply/ connection option	Zuleitung mit Stecker / Supply cable with plug	Zuleitung mit Stecker / Supply cable with plug
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 16A 3P+N+E (5p) 400V	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 16A 3P+N+E (5p) 400V
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Art.Nr. / Art.no.	EAN / EAN	Bezeichnung / Description	zu Art.Nr. / to art.no.
1160670	4007123688135	Befestigungs- und Fixiergurt / Fastening and fixing strap	1151600010, 1151600020

Stromstation CEE 230V für Camping-/Maritim

Für den Campingbereich und den ständigen Einsatz im Freien.
Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Ideal für den harten Einsatz.
- Gehäuse aus hochbruchfestem Kunststoff.
- Praktische Aufwickelvorrichtung zur Aufbewahrung des Kabels.
- Kabel in Signalfarbe orange, hilfreich um potentielle Stolperfallen zu verhindern.
- Für Wandaufhängung geeignet.
- Mit 1-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.

Bei der Stromstation mit Schutzkontakt-Stecker ist die L/N Polung nicht definiert!

CEE 230V Energy Station For Camping/Maritime

For camping and permanent outdoor use. Splash-proof, IP 44.

- Ideal for heavy duty use.
- Body made of highly break-resistant plastic.
- Practical take-up device for storing the cable.
- Cables in signal colour orange, helpful to prevent potential tripping hazards.
- Suitable for wall mounting.
- With 1-pole safety cut-out and overheating protection.

The L/N polarity is not defined for the energy station with earthing contact plug!

MADE IN GERMANY

IP 44 | ø 2,5 mm² |

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1151600030	1151600040
EAN / EAN	4007123673803	4007123673810
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	1.5 m	1.5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	orange	orange
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44
CEE-Steckdose - 16A / CEE socket - 16A	CEE 2x 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 2x 16A 2P+E (3p) 230V	CEE 2x 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 2x 16A 2P+E (3p) 230V
Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket outlets	3	3
Stecksystem Steckdose / Plug system socket	Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)
Einspeisung/ Anschlussmöglichkeit / Supply/ connection option	Zuleitung mit Stecker / Supply cable with plug	Zuleitung mit Stecker / Supply cable with plug
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 16A 2P+E (3p) 230V	Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Art.Nr. / Art.no.	EAN / EAN	Bezeichnung / Description	zu Art.Nr. / to art.no.
1160670	4007123688135	Befestigungs- und Fixiergurt / Fastening and fixing strap	1151600030, 1151600040

PROFESSIONAL

MADE IN GERMANY

Gummi-Baustromverteiler

Für den Einsatz im Freien oder auf Baustellen.

Der Professional Gummi Baustromverteiler dient als umfassender Personen- und Anlagenschutz auf Baustellen dank der Fehlerstromschutzeinrichtung vom Typ B (Norm VDE 0100-704:2018-10). Der extrem robuste Baustromverteiler mit selbstschließendem Deckel mit praktischem Schnellverschluss und robusten Scharnieren ist beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung.

Rubber Site Power Distributor

For use outdoors or on construction sites.

The Professional Rubber Power Distributor ill ensure even greater safety on construction sites thanks to the type B residual current device (standard VDE 0100-704:2018-10). The extremely robust site power distribution board with self-closing cover with practical quick-release fastener and robust hinges is resistant to various oils, greases, petrol and acids, UV and ozone radiation.

Produktübersicht / Product Overview

Deckel

Selbstschließender Deckel mit Schnellverschluss und robusten Scharnieren.

Lid

Self-closing lid with quick release fastener and sturdy hinges.

Tragegriff

Mit Griffmulde führt zum bequemen Transport auch mit dicken Arbeitshandschuhen.

Carrying handle

With recessed grip for easy transport even with thick work gloves.

Sicherheitselemente

Sicherungselemente (FI-und LS-Schalter) im Verteiler-Innenraum.

Fuse elements

Fuse elements (FI and LS switches) in the distributor interior.

Gummikabel

Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.

Rubber cable

Oilresistant rubber cable for continuous outdoor use.

Rutschfeste Gummifüße

Hohe Gummifüße gegen bodenbedingte Verunreinigungen.

Non-slip rubber feets

High rubber feets against floor-related dirt.

CEE-Steckdosen

Mit vernickelten Kontakten.

CEE sockets

With nickel-plated contacts.

Schutzkontakt-Steckdose

Höchste Betriebssicherheit durch Anschluss jeder einzelnen Dose an einem LS-Schalter.

Earting sockets

Highest operational safety by connecting each socket to an LS switch.

Sichere Stromverteilung

Betrieb mehrerer Verbraucher an einem Drehstrom-/ Starkstrom-Anschlusspunkt mit Stecksystemen nach IEC 60309.

Safe power distribution

Operation of several loads at a three-phase / heavy current connection point with plug systems to IEC 60309.

DGUV-I 203-006 (BGI 608)

Kabeltrommeln speziell für die Anforderungen und den Einsatz auf der Baustelle konzipiert. Die Anforderungen der DGUV-I 203-006 (BGI 608) sind erfüllt, nur darauf verlassen sich echte Profis!

DGUV-I 203-006 (BGI 608)

Cable reels specially designed for the requirements and use on the construction site. The requirements of DGUV-I 203-006 (BGI 608) are met, that's the only thing real professionals rely on!

brennenstuhl

Professional Gummi-Baustromverteiler FI Typ B

Für den Baustelleneinsatz nach DGUV 203-006 (ehem. BGI 608) und den ständigen Einsatz im Freien.

- Ergonomisch geformter Tragegriff mit Griffmulde führt zum bequemen Transport auch mit dicken Arbeitshandschuhen.
- Hohe und rutschfeste Gummifüße gegen bodenbedingte Verunreinigungen.
- Sicherungselemente (FI-und LS-Schalter) im Verteiler-Innenraum.
- Mit den FI- und LS-Schaltern bietet der Stromverteiler eine hohe Betriebssicherheit.
- Äußerst robust, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung.
- Selbstschließender Deckel mit Schnellverschluss und robusten Scharnieren.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- Qualitätssteckdosen nach VDE 0620-1.
- CEE-Steckdosen mit vernickelten Kontakten.
- Anschlussleistung von 11 bis 44 kVA.
- Mit FI (Typ B allstromsensitiv) Schutzschalter.
- Betrieb mehrerer Verbraucher an einem Drehstrom-/Starkstrom-Anschlusspunkt mit Stecksystemen nach IEC 60309.
- Gurt zur Kabelfixierung.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2 DGUV 203-005): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

Professional Rubber Site Power Distributor FI Typ B

For use on construction sites in accordance with DGUV 203-006 (formerly BGI 608) and permanent outdoor use.

- Ergonomically shaped carrying handle with recessed grip for easy transport, even when wearing thick work gloves.
- High, non-slip rubber feet to prevent floor contamination.
- Fuse elements (RCD and MCB) in the interior of the distribution board.
- With the RCDs and MCBs, the power distribution board offers a high level of operational safety.
- Extremely robust, impact-resistant, resistant to ageing and weathering.
- Resistant to various oils, greases, petrol and acids, UV and ozone radiation.
- Self-closing lid with quick-release fastener and robust hinges.
- Oil-resistant rubber cable for permanent outdoor use.
- Quality sockets in accordance with VDE 0620-1.
- CEE sockets with nickel-plated contacts.
- Connected load from 11 to 44 kVA.
- With RCD (type B all-current sensitive) circuit breaker.
- Operation of several loads at one three-phase/power connection point with IEC 60309 plug-in systems.
- Belt for fixing cables.
- Category 2 equipment (K2 DGUV 203-005): Used for rough operation with high mechanical, physical and chemical impacts.

PROFESSIONAL

MADE IN GERMANY

5 JAHRE HERSTELLER GARANTIE / YEARS MANUFACTURER GUARANTEE

DGUV-I 203-006 K2

SPECIAL ROBUST

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	9150320068	9150630168
EAN / EAN	4007123687916	4007123687930
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	2 m	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G6,0	H07RN-F 5G16,0
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44
FI-Schalter / Residual current circuit breaker (RCCB)	FI mit IFN 0,03 A (Standard) / FI with IFN 0.03 A (standard)	FI mit IFN 0,03 A (Standard) / FI with IFN 0.03 A (standard)
Art Fehlerstrom / Type of residual current	Typ B / Type B	Typ B / Type B
Stromstärke (FI) / Current RCD	40 A	63 A
Anzahl der Pole (FI) / Number of poles (FI)	4	4
Leitungsschutzschalter / Miniature circuit breaker	8 Stk. / pcs. 6x LS 230V/16A 1-polig/-pin 2x LS 400V/16A 3-polig/-pin	6 Stk. / pcs. 3x LS 230V/16A 1-polig/-pin 2x LS 400V/16A 3-polig/-pin 1x LS 400V/32A 3-polig/-pin
CEE-Steckdose - 16A / CEE socket - 16A	CEE 2x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 2x 16A 3P+N+E (5p) 400V	CEE 2x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 2x 16A 3P+N+E (5p) 400V
CEE-Steckdose - 32A / CEE socket - 32A	CEE 1x 32A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 32A 3P+N+E (5p) 400V	CEE 1x 32A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 32A 3P+N+E (5p) 400V
Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket outlets	6	6
Stecksystem Steckdose / Plug system socket	Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)
Einspeisung/ Anschlussmöglichkeit / Supply/ connection option	Zuleitung mit Stecker / Supply cable with plug	Zuleitung mit Stecker / Supply cable with plug
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 32A 3P+N+E (5p) 400V	CEE 63A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 63A 3P+N+E (5p) 400V
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	32 A	63 A

Professional Gummi-Stromverteiler

Leichter und mobiler Stromverteiler für den Einsatz im Außenbereich, IP 44.

- Ergonomisch geformter Tragegriff mit Griffmulde führt zum bequemen Transport auch mit dicken Arbeitshandschuhen.
- Hohe und rutschfeste Gummifüße gegen bodenbedingte Verunreinigungen.
- Sicherungselemente (FI-und LS-Schalter) im Verteiler-Innenraum.
- Hohe Betriebssicherheit durch passende/adäquate Anzahl an verwendeten LS-Schaltern.
- Äußerst robust, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung.
- Selbstschließender Deckel mit Schnellverschluss und robusten Scharnieren.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- Qualitätssteckdosen nach VDE 0620-2-1.
- CEE-Steckdosen mit vernickelten Kontakten.
- Mit FI-Schutzschalter.
- Anschluss mehrerer Verbraucher an einem Drehstrom-/Starkstrom-Anschluss mit Stecksystemen nach IEC 60309.
- Gurt zur Kabelfixierung.

Professional Rubber Power Distributor

Leichter und mobiler Stromverteiler für den Einsatz im Außenbereich, IP 44.

- Ergonomically shaped carrying handle with recessed grip for easy transport even with thick work gloves.
- High and non-slip rubber feet against floor-related dirt.
- Fuse elements (FI and LS switch) in the distributor interior.
- High operational safety by connecting 2 protective contact sockets 230 V each to one LS switch.
- Extremely robust, impact resistant, resistant to ageing and weathering.
- Resistant to various oils, greases, petrol and acids, UV and ozone radiation.
- Self-closing lid with quick release fastener and robust hinges.
- Oil-resistant rubber cable for continuous outdoor use.
- Quality sockets according to VDE 0620-2-1.
- CEE sockets with nickel-plated contacts.
- With residual current circuit breaker.
- Operation of several loads at a three-phase / heavy current connection point with plug systems to IEC 60309.
- Belt for cable fixation.

PROFESSIONAL

MADE IN GERMANY

5 JAHRE HERSTELLER GARANTIE / YEARS MANUFACTURER GUARANTEE

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	9150320061	9150630161
EAN / EAN	4007123687909	4007123687923
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	2 m	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G6,0	H07RN-F 5G16,0
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44
FI-Schalter / Residual current circuit breaker (RCCB)	FI mit IFN 0,03 A (Standard) / FI with IFN 0.03 A (standard)	FI mit IFN 0,03 A (Standard) / FI with IFN 0.03 A (standard)
Art Fehlerstrom / Type of residual current	Typ A / Type A	Typ A / Type A
Stromstärke (FI) / Current RCD	40 A	63 A
Anzahl der Pole (FI) / Number of poles (FI)	4	4
Leitungsschutzschalter / Miniature circuit breaker	8 Stk. / pcs. 6x LS 230V/16A 1-polig/-pin 2x LS 400V/16A 3-polig/-pin	6 Stk. / pcs. 3x LS 230V/16A 1-polig/-pin 2x LS 400V/16A 3-polig/-pin 1x LS 400V/32A 3-polig/-pin
CEE-Steckdose - 16A / CEE socket - 16A	CEE 2x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 2x 16A 3P+N+E (5p) 400V	CEE 2x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 2x 16A 3P+N+E (5p) 400V
CEE-Steckdose - 32A / CEE socket - 32A	CEE 1x 32A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 32A 3P+N+E (5p) 400V	CEE 1x 32A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 32A 3P+N+E (5p) 400V
Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket outlets	6	6
Stecksystem Steckdose / Plug system socket	Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)
Einspeisung/ Anschlussmöglichkeit / Supply/ connection option	Zuleitung mit Stecker / Supply cable with plug	Zuleitung mit Stecker / Supply cable with plug
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 32A 3P+N+E (5p) 400V	CEE 63A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 63A 3P+N+E (5p) 400V
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	32 A	63 A

CEE-Stromverteilung von brennenstuhl®

Anforderungen an die Stromversorgung auf Baustellen

CEE -Steckvorrichtungen

CEE-Steckvorrichtungen, genormt nach IEC/EN 60309, sind für den sicheren Einsatzauf Baustellen ausgelegt. Sie verhindern durch ihre spezielle Bauweise und Schutzleiter-Anordnung ein versehentliches Fehlstecken. Die Position des Schutzkontaktes verhindert das Verbinden inkompatibler Spannungen und Frequenzen.

CEE-Baustromverteiler

CEE-Baustromverteiler versorgen handgeführte Elektrowerkzeuge mit 11–44 kVA und sind für Industrie und Baustellen konzipiert. Laut DGUV Information 203-006 müssen Baustromverteiler mindestens IP44-Schutz, eine Trennvorrichtung und Schutzklasse II aufweisen. In belasteten Bereichen sind robuste Kabel (H07RN-F/H07BQ-F) vorgeschrieben. Es gelten generell die Anforderungen nach DGUV Information 203-006 (ehemals BGI 608) an die Stromversorgung auf Bau- und Montagestellen.

Anforderungen nach DGUV Information 203-006

- Baustromverteiler müssen mind. die Schutzart IP44 aufweisen.
- Jeder Baustromverteiler mit mind. einem Anschlusspunkt muss eine frei zugängliche Einrichtung zum Trennen haben (auch Fehlerstrom-Schutzeinrichtung/FI möglich).
- Bewegliche Leitungen vom Typ H07RN-F oder H07BQ-F müssen eingesetzt werden
- Der Verteiler muss in Schutzklasse II (schutzisoliertes Betriebsmittel mit doppelter/verstärkter Isolierung) ausgeführt sein.
- An Stellen mit mechanisch hoher Belastung muss die Leitung geschützt verlegt werden.

Umstellung auf Typ-B-Schutzschalter - Die Normänderung VDE 0100-704:2018-10

Mit der neuen Norm ist für Drehstrom-Steckdosen bis 63 A ein FI-Schutzschalter vom Typ B erforderlich, der auch Gleichfehlerströme erkennt. Dies erhöht die Sicherheit beim Einsatz von Maschinen mit Frequenzumrichtern, die Gleichstromanteile erzeugen. Für Bauunternehmen endete die Übergangsfrist am 18. Mai 2021. Bestehende Typ-A-Schalter müssen auf Typ B umgerüstet oder durch neue Verteiler ersetzt werden, denn nach Inkrafttreten der Norm besteht die Gefahr einer Baustellenstilllegung durch die BG Bau.Die überarbeitete DIN VDE 0100-704 (Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Baustellen) sieht einen Einsatz des FI-Schutzschalters vom Typ B für Drehstrom-Steckdosen bis 63 A vor.

Tragbarer Stromverteiler BSV 4 IP 44

Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Robustes kunststoffbeschichtetes Stahlrohrgestell für sicheren Stand und zusätzlichen Gehäuseschutz.
- Mit ergonomisch geformtem Tragegriff für bequemen Transport.
- Rückseitig praktische Aufwickelvorrichtung für das Anschlusskabel.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- Mit FI-Personenschutz-Schalter 30 mA für mehr Sicherheit.
- Jede Schutzkontakt-Steckdose 230 V einzeln abgesichert und mit 16 A einzeln belastbar.
- Schutzabdeckung für Sicherungen.

Mobile Power Distributor BSV 4 IP 44

For constant use outdoors, IP 44.

- Robust, plastic-coated steel-tube frame for steady position and additional protection for housing.
- With an ergonomic carrying handle for comfortable carrying.
- Practical rewinding device on the back for the connection cable.
- Oil resistant rubber cable for permanent outside use.
- With RCD circuit breaker 30 mA for extra safety.
- Every earthed socket 230 V is individually fused and can be loaded with 16 A.
- Protective cover for fuses.

MADE IN GERMANY

IP 44

FI-SAFETY

Für den Baustelleneinsatz / For use on sites

SPECIAL ROBUST

TYP B

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1154900629	1154900011	1154900021
EAN / EAN	4007123687398	4007123673704	4007123673711
VPE / UP	1	1	1
Kabellänge / Cable length	2 m	2 m	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G4,0	H07RN-F 5G4,0	H07RN-F 5G4,0
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44	IP44
FI-Schalter / Residual current circuit breaker (RCCB)	FI mit IFN 0,03 A (Standard) / FI with IFN 0.03 A (standard)	FI mit IFN 0,03 A (Standard) / FI with IFN 0.03 A (standard)	FI mit IFN 0,03 A (Standard) / FI with IFN 0.03 A (standard)
Art Fehlerstrom / Type of residual current	Typ B / Type B	Typ A / Type A	Typ A / Type A
Stromstärke (FI) / Current RCD	40 A	40 A	40 A
Anzahl der Pole (FI) / Number of poles (FI)	4	4	4
Leitungsschutzschalter / Miniature circuit breaker	5 Stk. / pcs. 4x LS 230V/16A 1-polig/-pin 1x LS 400V/16A 1-polig/-pin	5 Stk. / pcs. 4x LS 230V/16A 1-polig/-pin 1x LS 400V/16A 1-polig/-pin	5 Stk. / pcs. 4x LS 230V/16A 1-polig/-pin 1x LS 400V/16A 1-polig/-pin
CEE-Steckdose - 16A / CEE socket - 16A	CEE 2x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 2x 16A 3P+N+E (5p) 400V	CEE 1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 16A 3P+N+E (5p) 400V	CEE 2x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 2x 16A 3P+N+E (5p) 400V
CEE-Steckdose - 32A / CEE socket - 32A	CEE 1x 32A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 32A 3P+N+E (5p) 400V	CEE 2x 32A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 2x 32A 3P+N+E (5p) 400V	CEE 1x 32A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 32A 3P+N+E (5p) 400V
Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket outlets	4	4	4
Stecksystem Steckdose / Plug system socket	Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)
Einspeisung/ Anschlussmöglichkeit / Supply/ connection option	Zuleitung mit Stecker / Supply cable with plug	Zuleitung mit Stecker / Supply cable with plug	Zuleitung mit Stecker / Supply cable with plug
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 32A 3P+N+E (5p) 400V	CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 32A 3P+N+E (5p) 400V	CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 32A 3P+N+E (5p) 400V
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	32 A	32 A	32 A

Wandverteiler IP 44

Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Robustes, bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse.
- Zur stabilen Wandbefestigung geeignet.
- Mit ergonomisch geformtem Tragegriff für bequemen Transport.
- Anschlussfertig verdrahtet.
- Schutzabdeckung für Sicherungen.
- Mit FI-Personenschutz-Schalter 30 mA für mehr Sicherheit.
- Schutzkontakt-Steckdosen 230 V auf allen 3 Phasen verteilt.

Distribution Box IP 44

For constant use outdoors, IP 44.

- Robust, break and impact resistant plastic casing.
- Suitable for robust wall mounting.
- With an ergonomic carrying handle for comfortable carrying.
- Pre-wired and ready for connection.
- Protective cover for fuses.
- With RCD circuit breaker 30 mA for extra safety.
- Earthed sockets 230 V with 3 phases.

IP 44 FI-SAFETY

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1154890020	1154890010
EAN / EAN	4007123650361	4007123644292
VPE / UP	1	1
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44
FI-Schalter / Residual current circuit breaker (RCCB)	FI mit IFN 0,03 A (Standard) / FI with IFN 0.03 A (standard)	FI mit IFN 0,03 A (Standard) / FI with IFN 0.03 A (standard)
Art Fehlerstrom / Type of residual current	Typ A / Type A	Typ A / Type A
Stromstärke (FI) / Current RCD	40 A	40 A
Anzahl der Pole (FI) / Number of poles (FI)	4	4
Leitungsschutzschalter / Miniature circuit breaker	5 Stk. / pcs. 4x LS 230V/16A 1-polig/-pin 1x LS 400V/16A 1-polig/-pin	3 Stk. / pcs. 3x LS 230V/16A 1-polig/-pin
CEE-Steckdose - 16A / CEE socket - 16A	CEE 1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 16A 3P+N+E (5p) 400V	CEE 2x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 2x 16A 3P+N+E (5p) 400V
CEE-Steckdose - 32A / CEE socket - 32A	CEE 1x 32A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 32A 3P+N+E (5p) 400V	
Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket outlets	4	4
Stecksystem Steckdose / Plug system socket	Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)
Einspeisung/ Anschlussmöglichkeit / Supply/ connection option	Anbaustecker / Attachment plug	Anbaustecker / Attachment plug
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 32A 3P+N+E (5p) 400V	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 16A 3P+N+E (5p) 400V
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	32 A	16 A

Kompakter Gummi-Stromverteiler BSV 3 LS E/16 2 IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Äußerst robust, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung.
- Temperaturbeständigkeit des Gehäuses -30 °C bis +80 °C.
- Qualitätssteckdosen nach VDE 0620-2-1.
- Stabiler Metalltragegriff.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V mit selbstschließenden Deckeln.

Compact Rubber Power Distributor BSV 3 LS E/16 2 IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Splash-proof housing made of a special rubber compound for continuous use.
- Extremely robust, impact-resistant, resistant to ageing and weathering.
- Resistant to various oils, greases, petrol and acids, UV and ozone radiation.
- Temperature resistance of the housing -30 °C to +80 °C.
- Quality sockets in accordance with VDE 0620-2-1.
- Sturdy metal carrying handle.
- Oil-resistant rubber cable for permanent outdoor use.
- 3 protective contact sockets 230 V with self-closing lids.

MADE IN GERMANY

SPECIAL ROBUST

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1153680100
EAN / EAN	4007123654482
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	1 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
CEE-Steckdose - 16A / CEE socket - 16A	CEE 3x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 3x 16A 3P+N+E (5p) 400V
Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket outlets	3
Stecksystem Steckdose / Plug system socket	Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)
Einspeisung/ Anschlussmöglichkeit / Supply/ connection option	Zuleitung mit Stecker / Supply cable with plug
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 16A 3P+N+E (5p) 400V
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A

Kompakter Gummi-Stromverteiler BSV 3 FI/16-7 IP 44

Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Äußerst robust, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung.
- Temperaturbeständigkeit des Gehäuses -30 °C bis +80 °C.
- Qualitätssteckdosen nach VDE 0620-2-1.
- Zertifizierte Sicherungsautomaten für Ihre Sicherheit.
- Mit FI-Personenschutz-Schalter 30 mA für mehr Sicherheit.
- Stabiler Metalltragegriff.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- Schutzkontakt-Steckdosen 230 V auf 3 getrennten Phasen verteilt.

Compact Rubber Power Distributor BSV 3 FI/16-7 IP 44

For constant use outdoors, IP 44.

- Stackable, splash-proof housing made from a special rubber compound for continuous load.
- Extremely robust, impact resistant, ageing and weather resistant.
- Resistant to a variety of oils, greases, gasoline and acids, UV and ozone radiation.
- Housing resistant to temperatures from -30 °C to +80 °C.
- Quality sockets in accordance with VDE 0620-1.
- Certified circuit breakers for your safety.
- With RCD circuit breaker 30 mA for extra safety.
- Sturdy metal carrying handle.
- Oil resistant rubber cable for permanent outside use.
- Earthed sockets 230 V with 3 different phases.

MADE IN GERMANY

IP 44

FI-SAFETY

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1153690600
EAN / EAN	4007123662326
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
FI-Schalter / Residual current circuit breaker (RCCB)	FI mit IFN 0,03 A (Standard) / FI with IFN 0.03 A (standard)
Art Fehlerstrom / Type of residual current	Typ A / Type A
Stromstärke (FI) / Current RCD	40 A
Anzahl der Pole (FI) / Number of poles (FI)	4
Leitungsschutzschalter / Miniature circuit breaker	3 Stk. / Pcs. 3x LS 230V/16A 1-polig/-pin
Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket outlets	7
Stecksystem Steckdose / Plug system socket	Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)
Einspeisung/ Anschlussmöglichkeit / Supply/ connection option	Zuleitung mit Stecker / Supply cable with plug
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 16A 3P+N+E (5p) 400V
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A

Kompakter Gummi-Stromverteiler BSV 3/32 2 IP 44

Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Äußerst robust, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung.
- Temperaturbeständigkeit des Gehäuses -30 °C bis +80 °C.
- Qualitätssteckdosen nach VDE 0620-2-1.
- Zertifizierte Sicherungsautomaten für Ihre Sicherheit.
- Stabiler Metalltragegriff.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- Je 2 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V auf getrennten Phasen verteilt.

Compact Rubber Power Distributor BSV 3/32 2 IP 44

For permanent outdoor use, IP 44.

- Stackable, splash-proof housing made from a special rubber compound for continuous load.
- Extremely robust, impact resistant, ageing and weather resistant.
- Resistant to a variety of oils, greases, gasoline and acids, UV and ozone radiation.
- Housing resistant to temperatures from -30 °C to +80 °C.
- Quality sockets in accordance with VDE 0620-1.
- Certified circuit breakers for your safety.
- Sturdy metal carrying handle.
- Oil resistant rubber cable for permanent outside use.
- Earthed sockets 230 V in pairs with different phases.

MADE IN GERMANY

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1153690400
EAN / EAN	4007123654499
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G4,0
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
Leitungsschutzschalter / Miniature circuit breaker	4 Stk. / Pcs. 2x LS 230V/16A 1-polig/-pin 2x LS 400V/16A 3-polig/-pin
CEE-Steckdose - 16A / CEE socket - 16A	CEE 2x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 2x 16A 3P+N+E (5p) 400V
CEE-Steckdose - 32A / CEE socket - 32A	CEE 1x 32A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 32A 3P+N+E (5p) 400V
Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket outlets	4
Stecksystem Steckdose / Plug system socket	Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)
Einspeisung/ Anschlussmöglichkeit / Supply/ connection option	Zuleitung mit Stecker / Supply cable with plug
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 32A 3P+N+E (5p) 400V
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	32 A

Kompakter Gummi-Stromverteiler BSV 3 2/32

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Äußerst robust, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung.
- Temperaturbeständigkeit des Gehäuses -30 °C bis +80 °C.
- Qualitätssteckdosen nach VDE 0620-2-1.
- Stabiler Metalltragegriff.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- 2 Steckdosen CEE 400V/32A 5-polig.

Compact Rubber Power Distributor BSV 3 2/32

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Splash-proof housing made of a special rubber compound for continuous use.
- Extremely robust, impact-resistant, resistant to ageing and weathering.
- Resistant to various oils, greases, petrol and acids, UV and ozone radiation.
- Temperature resistance of the housing -30 °C to +80 °C.
- Quality sockets in accordance with VDE 0620-2-1.
- Sturdy metal carrying handle.
- Oil-resistant rubber cable for permanent outdoor use.
- 2 CEE 400V/32A 5-pin sockets.

MADE IN GERMANY

SPECIAL ROBUST

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1153680200
EAN / EAN	4007123686995
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G6,0
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
CEE-Steckdose - 32A / CEE socket - 32A	CEE 2x 32A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 2x 32A 3P+N+E (5p) 400V
Einspeisung/ Anschlussmöglichkeit / Supply/ connection option	Zuleitung mit Stecker / Supply cable with plug
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 32A 3P+N+E (5p) 400V
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	32 A

Kompakter Gummi-Stromverteiler BSV 3 FI/16 2 IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Äußerst robust, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung.
- Temperaturbeständigkeit des Gehäuses -30 °C bis +80 °C.
- Qualitätssteckdosen nach VDE 0620-2-1.
- Zertifizierte Sicherungsautomaten für Ihre Sicherheit.
- Schutzkontakt-Steckdosen 230 V auf 3 getrennten Phasen verteilt.
- Stabiler Metalltragegriff.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- Mit FI-Personenschutz-Schalter 30 mA für mehr Sicherheit.

Compact Rubber Power Distributor BSV 3 FI/16 2 IP 44

For construction site use and permanent outdoor use, IP 44.

- Stackable, splash-proof housing made from a special rubber compound for continuous load.
- Extremely robust, impact resistant, ageing and weather resistant.
- Resistant to a variety of oils, greases, gasoline and acids, UV and ozone radiation.
- Housing resistant to temperatures from -30 °C to +80 °C.
- Quality sockets in accordance with VDE 0620-1.
- Certified circuit breakers for your safety.
- Earthed sockets 230 V with 3 different phases.
- Sturdy metal carrying handle.
- Oil resistant rubber cable for permanent outside use.
- With RCD circuit breaker 30 mA for extra safety.

MADE IN GERMANY

IP 44 FI-SAFETY

Für den Baustelleneinsatz / For use on sites

SPECIAL ROBUST TYP B

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1153690209	1153690200
EAN / EAN	4007123677016	4007123654475
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	2 m	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G2,5	H07RN-F 5G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44
FI-Schalter / Residual current circuit breaker (RCCB)	FI mit IFN 0,03 A (Standard) / FI with IFN 0.03 A (standard)	FI mit IFN 0,03 A (Standard) / FI with IFN 0.03 A (standard)
Art Fehlerstrom / Type of residual current	Typ B / Type B	Typ A / Type A
Stromstärke (FI) / Current RCD	40 A	40 A
Anzahl der Pole (FI) / Number of poles (FI)	4	4
Leitungsschutzschalter / Miniature circuit breaker	3 Stk, / Pcs. 3x LS 230V/16A 1-polig/-pin	3 Stk, / Pcs. 3x LS 230V/16A 1-polig/-pin
CEE-Steckdose - 16A / CEE socket - 16A	CEE 2x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 2x 16A 3P+N+E (5p) 400V	CEE 2x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 2x 16A 3P+N+E (5p) 400V
Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket outlets	5	5
Stecksystem Steckdose / Plug system socket	Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)
Einspeisung/ Anschlussmöglichkeit / Supply/ connection option	Zuleitung mit Stecker / Supply cable with plug	Zuleitung mit Stecker / Supply cable with plug
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 16A 3P+N+E (5p) 400V	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 16A 3P+N+E (5p) 400V
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A

Kompakter Kleinstromverteiler BKV 2/4 G IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Stabiles, schlagfestes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt.
- Robustes, verzinktes Stahlrohrgestell für sicheren Stand.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- Schutzkontakt-Steckdosen 230 V auf allen 3 Phasen verteilt.

Small Energy Station BKV 2/4 G IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Solid, break-resistant plastic housing, jet-water protected.
- Fitted to a robust steel-tube frame for safe standing.
- Oil resistant rubber cable for permanent outside use.
- Earthed sockets 230 V with 3 phases.

MADE IN GERMANY

SPECIAL ROBUST

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1153750
EAN / EAN	4007123075539
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
CEE-Steckdose - 16A / CEE socket - 16A	CEE 2x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 2x 16A 3P+N+E (5p) 400V
Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket outlets	4
Stecksystem Steckdose / Plug system socket	Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)
Einspeisung/ Anschlussmöglichkeit / Supply/ connection option	Zuleitung mit Stecker / Supply cable with plug
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 16A 3P+N+E (5p) 400V
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A

Kompakter Kleinstromverteiler BKV 2/4 T IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Stabiles, schlagfestes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt.
- Mit Tragegriff.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- Schutzkontakt-Steckdosen 230 V auf 3 getrennten Phasen verteilt.

Small Energy Station BKV 2/4 T IP 44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Solid, break-resistant plastic housing, jet-water protected.
- Equipped with a comfortable handle for easy carrying.
- Oil resistant rubber cable for permanent outside use.
- Earthed sockets 230 V with 3 different phases.

MADE IN GERMANY

SPECIAL ROBUST

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1153650
EAN / EAN	4007123075522
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
CEE-Steckdose - 16A / CEE socket - 16A	CEE 2x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 2x 16A 3P+N+E (5p) 400V
Schutzkontakt-Steckdosen / Earthed socket outlets	4
Stecksystem Steckdose / Plug system socket	Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)
Einspeisung/ Anschlussmöglichkeit / Supply/ connection option	Zuleitung mit Stecker / Supply cable with plug
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 16A 3P+N+E (5p) 400V
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A

Kreuzverteiler CEE 400V IP44

Geeignet für den ständigen Einsatz im Außenbereich, Baustellen und in landwirtschaftlichen Betrieben, IP 44.

- Gehäuse aus robustem Spezialkunststoff.
- Stabiler und funktioneller Kreuzverteiler mit Aufhängebügel.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
- Mit Sicherheitsklappdeckel.

Cross Distributor CEE 400V IP44

Suitable for permanent outdoor use, construction sites and agricultural operations, IP 44.

- Housing made of robust special plastic.
- Robust and functional cross-connect with a hanger.
- Versatile application possibilities.
- With safety flap lid.

SPECIAL ROBUST · IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1081670	1081640
EAN / EAN	4007123670345	4007123285846
VPE / UP	1	1
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44
CEE-Steckdose - 16A / CEE socket - 16A		CEE 3x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 3x 16A 3P+N+E (5p) 400V
CEE-Steckdose - 32A / CEE socket - 32A	CEE 3x 32A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 3x 32A 3P+N+E (5p) 400V	
Einspeisung/ Anschlussmöglichkeit / Supply/ connection option	Anbaustecker / Attachment plug	Anbaustecker / Attachment plug
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 32A 3P+N+E (5p) 400V	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 16A 3P+N+E (5p) 400V
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	32 A	16 A

Professional PRCD-S ADVANCED mobiler Personenschutz-Zwischenschalter

Zuverlässiger Schutz vor fehlerhaften Elektroinstallationen und gefährlichen Elektrounfällen.

- Ermöglicht dem Anwender den sicheren Betrieb seiner Elektrogeräte an Steckdosen, deren einwandfreie Funktion er nicht kennt.
- Dringend empfohlen auf Bau- und Montagestellen und gefördert durch die BG Bau.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.
- Erfüllt die Anforderungen der DGUV Information 203-006 Abschnitt 5.4.1:
  - PRCD nach VDE 0661.
  - Bemessungsdifferenzstrom 30 mA.
  - Allpolig schaltend, einschließlich Schutzleiter (L/N/PE).
  - Unterspannungsauslösung.
  - Kein selbständiges Wiedereinschalten nach Spannungswiederkehr.
  - Die Schutzeinrichtung darf sich nicht einschalten lassen, wenn der Schutzleiter unterbrochen ist oder unter Spannung steht.
- Wenn während des Betriebes Spannung auf dem Schutzleiter aufritt oder der Schutzleiter unterbrochen wird, muss die Schutzeinrichtung abschalten.
- Beim Auftreten von Fremdspannung auf dem Schutzleiter, z. B. durch Anbohren einer Leitung eines anderen Stromkreises, darf die Schutzeinrichtung den Schutzleiter nicht abschalten.
- Zusätzliche Sicherheitserhöhung:
  - Verbesserte Prüfung auf Schutzleiterunterbrechung ab bereits ca. 1kΩ.
  - Verhinderung einer Fehlfunktion durch isolierte Bedienung (z.B. Tragen von Handschuhen), Gerät lässt sich nicht Einschalten.
  - Umfassender Funktionstest durch Überprüfung der gesamten Signalkette von der Schutzleiterüberwachung bis hin zur FI-Schaltfunktion.
- Zum Anschluss an Verlängerungsleitungen, Kabeltrommeln, Stromverteilern und Elektrogeräten.

Professional PRCD-S ADVANCED mobile personal protection circuit-breaker

Reliable protection against faulty electrical installations and dangerous electrical accidents.

- Enables the user to operate electrical devices safely at outlets whose proper functioning is unknown.
- Strongly recommended at construction and assembly sites and promoted by the BG Bau.
- Category 2 (K2) equipment: For heavy-duty use with high mechanical, physical and chemical impacts.
- Meets the requirements of DGUV Information 203-006 Section 5.4.1:
  - PRCD according to VDE 0661.
  - Rated residual current 30 mA.
  - All-pole switching, including protective.
  - It must not be possible to switch on the protective device if the protective conductor is interrupted or energised.
- If voltage occurs on the protective conductor during operation or the protective conductor is interrupted, the protective device must switch off.
- If external voltage occurs on the protective conductor, e.g.
- Additional increase in safety:
  - Improved testing for protective conductor interruption from approx. 1kΩ.
  - Prevention of malfunction due to isolated operation (e.g. wearing of gloves), device cannot be switched on.
  - Comprehensive function test by checking the entire signal chain from.
- For connection to extension cables, cable drums, power distributors and electrical appliances.

PROFESSIONAL

PRCD-S ADVANCED

5 JAHRE HERSTELLER GARANTIE / YEARS MANUFACTURER GUARANTEE · DGUV-I 203-006 K2 · FI-SAFETY · SPECIAL ROBUST · ~1 kΩ · IP 55

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1290680	**Art Fehlerstrom / Type of residual current**	Typ A / Type A
EAN / EAN	4007123643479	**Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity**	16 A
VPE / UP	1	**Nenndifferenzstrom / Nominal residual current**	30 mA
Mit FI-Schalter / With residual current circuit breaker (RCCB)	√	**Nenneingangsspannung / Nominal input voltage**	230 V
Mit Schutzleiterüberwachung / With protective earth monitoring	√	**Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)**	IP55

Personenschutz-Stecker BDI-S 2 30 IP 55

Für den Einsatz im Freien, IP 55. Die ideale Sicherheitsausschaltung zum Anschrauben an häufig gebrauchte Elektrogeräte.

- Der wirksame Schutz gegen Stromunfälle. Trennt blitzschnell die aktiven Leiter vom Netz, sobald Differenzströme auftreten.
- Zweipolige Abschaltung.
- Für 3G0,75² bis 3G2,5² Kabel geeignet.

Circuit Breaker Plug BDI-S 2 30 IP 55

For use outdoors, IP 55. The ideal circuit breaker to connect to frequently used electrical equipment.

- Provides effective protection against electric shocks. Instantly disconnects the live lead from the mains as soon as residual current is present.
- 2-pole cut-out.
- For 3G0,75² up to 3G2,5² cable.

IP 55 FI-SAFETY

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1290670
EAN / EAN	4007123641147
VPE / UP	1
Mit FI-Schalter / With residual current circuit breaker (RCCB)	√
Art Fehlerstrom / Type of residual current	Typ A / Type A
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Nenndifferenzstrom / Nominal residual current	30 mA
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP55

Personenschutz-Adapter BDI-A 2 30 IP 54

Für den Einsatz im Freien, IP 54. Mobiler Stromunfallschutz zwischen Steckdose und Gerät.

- Der wirksame Schutz gegen Stromunfälle. Trennt blitzschnell die aktiven Leiter vom Netz, sobald Differenzströme auftreten.
- Zweipolige Abschaltung.

Circuit Breaker Plug-in Adapter BDI-A 30 2 IP 54

For use outdoors, IP 54. The ideal safety circuit breaker for connection to frequently used electrical appliances.

- Provides effective protection against electric shocks. Instantly disconnects the live lead from the mains as soon as residual current is present.
- 2-pole cut-out.

IP 54 FI-SAFETY

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1290660
EAN / EAN	4007123641130
VPE / UP	1
Art Fehlerstrom / Type of residual current	Typ A / Type A
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Nenndifferenzstrom / Nominal residual current	30 mA
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP54

Adapter CEE IP 44

- Gehäuse aus robustem Spezialkunststoff.
- Mit erhöhtem Berührungsschutz.
- Stecker CEE 5-polig, 400V/16A.
- 1 Schutzkontakt-Steckdose 230V/16A, mit Klappdeckel.

CEE Adapter IP 44

- Housing made of robust special plastic.
- With increased protection against accidental contact.
- CEE 5-pole plug, 400V/16A.
- 1 protective contact socket 230V/16A, with hinged cover.

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1081690
EAN / EAN	4007123670383
VPE / UP	1
Uhrzeit-Stellung / Clock hour position	6 h
Anzahl Pole / Number of poles	5
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	400 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44

Adapter Schutzkontakt 230 V 16 A / CEE 230 V 16 A IP 44

- Stecker: CEE 230 V/16 A, 3-polig, 50/60 Hz.
- Steckdose: Schutzkontakt 230 V/16 A, 50/60 Hz, IP 44, mit erhöhtem Berührungsschutz.

Adapter 230 V 16 A / CEE 230 V 16 A IP 44

- Plug: CEE 230 V/16 A, 3-pin, 50/60 Hz.
- Socket: earthed 230 V/16 A, 50/60 Hz, IP 44, with increased touch protection.

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1080990
EAN / EAN	4007123648207
VPE / UP	1
Uhrzeit-Stellung / Clock hour position	6 h
Anzahl Pole / Number of poles	3
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44

CEE-Winkelkupplung 230 V/16 A IP 44

- Mit 1 Schutzkontakt-Steckdose 230 V/16 A und 1 CEE-Steckdose 230 V/16 A.
- Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.

CEE Socket 230 V/16 A IP 44

- With 1 earthed socket 230 V/16 A and 1 CEE socket 230 V/16 A.
- Socket outlets with self-closing protective caps.

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1080980
EAN / EAN	4007123654468
VPE / UP	1
Uhrzeit-Stellung / Clock hour position	6 h
Anzahl Pole / Number of poles	3
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Multifunktional / Multi-functional
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44

CEE-Kupplung 400V IP44

- Schraubbare Anschlusstechnik.

CEE coupling 400V IP44

- Screwable connection technology.

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1081040020	1081060020
EAN / EAN	4007123682577	4007123682591
VPE / UP	1	1
Uhrzeit-Stellung / Clock hour position	6 h	6 h
Anzahl Pole / Number of poles	5	5
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	CEE 1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 16A 3P+N+E (5p) 400V	CEE 1x 32A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 32A 3P+N+E (5p) 400V
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	32 A
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	400 V	400 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44

CEE-Stecker 400V IP44

- Schraubbare Anschlusstechnik.

CEE-Plug 400V IP44

- Screwable connection technology.

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1081050020	1081030020
EAN / EAN	4007123682584	4007123682560
VPE / UP	1	1
Uhrzeit-Stellung / Clock hour position	6 h	6 h
Anzahl Pole / Number of poles	5	5
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 32A 3P+N+E (5p) 400V	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 16A 3P+N+E (5p) 400V
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	32 A	16 A
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	400 V	400 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44

CEE-Phasenwender IP44

- Durch das Drehen zweier Steckkontakte kann die Phasenfolge verändert und damit angepasst werden.
- Hochwertig und schlagfest.

CEE-Phase inverter

- By turning two plug contacts, the phase sequence can be changed and thus adjusted.
- High-quality and impact-resistant.

MADE IN GERMANY

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1081310	1081320010
EAN / EAN	4007123029228	4007123667307
VPE / UP	1	1
Uhrzeit-Stellung / Clock hour position	6 h	6 h
Anzahl Pole / Number of poles	5	5
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 16A 3P+N+E (5p) 400V	CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 32A 3P+N+E (5p) 400V
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	32 A
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	400 V	400 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44

CEE-Kupplung 230V IP44

- Schraubbare Anschlusstechnik.

CEE-Socket 230V IP44

- Screwable connection technology.

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1081020020
EAN / EAN	4007123682553
VPE / UP	1
Uhrzeit-Stellung / Clock hour position	6 h
Anzahl Pole / Number of poles	3
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	CEE 1x 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 1x 16A 2P+E (3p) 230V
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44

CEE-Stecker 230V IP44

- Schraubbare Anschlusstechnik.

CEE-Plug 230V IP44

- Screwable connection technology.

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1081010020
EAN / EAN	4007123682546
VPE / UP	1
Uhrzeit-Stellung / Clock hour position	6 h
Anzahl Pole / Number of poles	3
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 16A 2P+PE (3p) 230V / CEE 16A 2P+E (3p) 230V
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44

Steckdosen-Powerblock 230 V/16 A IP 54

Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 54.

- 4 staub- und spritzwassergeschützte Steckdosen in 45°-Anordnung mit selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung.
- Mit klappbarem Metallhaken.

4-Way Powerblock 230 V/16 A IP 54

For permanent outdoor use, IP 54.

- 4 dust- and water-jet protected safety socket outlets with self-closing protevtive caps against dust and contamination.
- With hinged metal hanging hook.

IP 54

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1081070010
EAN / EAN	4007123647729
VPE / UP	1
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	4
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP54

Schutzkontakt-Gummikupplung IP 44

Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Robuste Gummi-Kupplung für hohe mechanische Belastung.
- 3 Steckdosen mit selbschließenden Klappdeckel fremdkörper- und spritzwassergeschützt.
- Kabelquerschnitt bis max. 2,5mm² möglich.
- Einfache Handhabung durch die praktisch integrierte Vorrichtung zum Aufhängen.

Rubber Coupling IP 44

For constant use outdoors, IP 44.

- Robust rubber coupling for high mechanical stress.
- 3 sockets with self-closing hinged lids protected against foreign bodies and splashing water.
- Cable cross section up to max. 2.5mm² possible.
- Easy handling due to the practically integrated suspension device.

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1082120
EAN / EAN	4007123670291
VPE / UP	1
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	3
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44

Professional Kupplung IP44

- Extra robuste Schutzkontakt-Kupplung mit Verschlusskappe.
- Für 3G1,5 - 3G2,5 Kabel.

Professional IP44 Coupling

- Extra robust earthing contact socket with sealing cap.
- For 3G1.5 - 3G2.5 cables.

PROFESSIONAL

MADE IN GERMANY

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	9837550010
EAN / EAN	4007123688005
VPE / UP	10
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	250 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44

Professional Stecker IP54

- Extra robuster Schutzkontakt-Stecker.
- Für 3G1,5 - 3G2,5 Kabel.

Professional Plug IP54

- Extra robust earthed plug.
- For 3G1.5 - 3G2.5 cable.

PROFESSIONAL

MADE IN GERMANY

IP 54

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	9837560010
EAN / EAN	4007123687992
VPE / UP	10
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F / Type E and F (Protective contact with earth hole)
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	250 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP54

Schutzkontakt-Gummikupplung

- Ideal für den Anschluss eines Verlängerungskabels oder die Reparatur eines beschädigten Kabels mit einem Durchmesser von 6 bis 13 mm.
- Robuste Schutzkontaktkupplung aus Gummi für eine sichere Abschirmung gegen äußere Einflüsse.

Rubber coupling with earthing contact

- Ideal for connecting an extension cable or repairing a damaged cable with a diameter of 6 to 13 mm.
- Robust rubber protective contact coupling for reliable shielding against external influences.

SPECIAL ROBUST IP 54

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1082050020
EAN / EAN	4007123688104
VPE / UP	10
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP54

Schutzkontakt-Gummistecker

- Ideal für den Anschluss eines Verlängerungskabels oder die Reparatur eines beschädigten Kabels mit einem Durchmesser von 6 bis 13 mm.
- Robuster Schutzkontaktstecker aus Gummi für eine sichere Abschirmung gegen äußere Einflüsse.

Rubber earthing plug

- Ideal for connecting an extension cable or repairing a damaged cable with a diameter of 6 to 13 mm.
- Robust rubber earthing contact plug for reliable protection against external influences.

SPECIAL ROBUST IP 54

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1082040020
EAN / EAN	4007123688081
VPE / UP	10
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F / Type E and F (Protective contact with earth hole)
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP54

PROFESSIONAL

Professional Steckdoseneinsatz-Montageplatte 5-fach IP44

- Steckdoseneinsatz-Montageplatte für Brennenstuhl Kabeltrommeln der KU-, KA- und KC-Serie.
- 5 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Optische Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz.

Professional Socket Outlet Mounting Plate 5-way IP44

- Socket outlet insert mounting plate for Brennenstuhl cable reels of the KU, KA and KC series.
- 5 splash-proof safety sockets with self-closing lids.
- Overheating protection, indicator light for overheating and overloading.
- Visual readiness indicator in the socket outlet insert.

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1081730
EAN / EAN	4007123687985
VPE / UP	1
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44

Steckdoseneinsatz-Montageplatte 3-fach IP 44

- Für brennenstuhl® Kabeltrommeln und Kabelboxen.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Extension Socket Inlay Mounting Plate 3-Way IP 44

- For brennenstuhl® cable reels and box reels.
- 3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1081090
EAN / EAN	4007123148370
VPE / UP	1
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44

Steckdoseneinsatz-Montageplatte 4-fach IP 20

- Für brennenstuhl® Kabeltrommeln und Kabelboxen.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

4-Way Socket Outlet Assembly Unit IP 20

- For brennenstuhl® cable reels and box reels.
- 4 earthed sockets with self-closing covers.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1081080
EAN / EAN	4007123148363
VPE / UP	1
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20

Wetterschutz-Box IP54

Idealer Schutz vor Feuchtigkeit und Nässe für elektrische Anschlüsse auch im Freien.

- Wetterschutz-Box für sichere Stromversorgung im Garten und für den Außenbereich.
- Geeignet für den Anschluss von z.B. Weihnachtsbeleuchtung und dekorativem Licht, Pumpen/UV-Filter und Beleuchtung von Teichanlagen.
- Mehrere Kabelein- und ausgänge die durch die Isolation einen hohen Schutz vor Staub und Feuchtigkeit bieten.
- Haken zur Wandaufhängung.
- Mitgeliefertes Klettband zur Befestigung einer Steckdosenleiste an der Gehäuseinnenseite.
- Klappdeckel wird verschlossen durch Verriegelung.

Weather protection box IP54

Ideal protection against humidity and moisture for electrical connections even outdoors.

- Weather protection box for safe power supply in the garden and for outdoor use.
- Suitable for connecting e.g. Christmas lights and decorative lights, pumps/UV filters and pond lighting.
- Multiple cable inlets and outlets which provide a high level of protection against dust and moisture due to the insulation.
- Hooks for wall mounting.
- Velcro tape supplied for attaching a extension lead to the inside of the enclosure.
- Hinged lid is closed by a locking mechanism.

IP 54

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1160530
EAN / EAN	4007123673896
VPE / UP	1
Abmessung LxBxH / Dimension LxWxH	34 cm x 23 cm x 12,5 cm

Safebox CEE 230V

Für mehr Sicherheit bei Kabelsteckverbindungen, auch im Freien, IP 44.

- Ideal für alle Standard CEE-Verbindungen 230V/16A (blaue Stecker/Kupplungen).
- Schützt vor Verschmutzung und Beschädigung.
- Die Öse für ein Vorhängeschloss bietet zusätzliche Sicherheit, indem sie unbefugten Zugriff auf die Verbindungen verhindert.
- Dient zudem als Stabilisator von Kabelverbindungen im Außenbereich.
- Bestens geeignet für den Einsatz im Outdoorbereich oder in feuchten Räumen.
- Geeignet für für H07RN-3G2,5 Kabel mit den Maßen min Ø10,9mm bis Ø14,0mm.

Safebox CEE 230V

For more safety with cable plug connections, also outdoors, IP 44.

- Ideal for all standard CEE connections 230V/16A (blue plugs/couplings).
- Protects against dirt and damage.
- Eyelet for a padlock provides additional security by preventing unauthorised access to the connections.
- Also serves as a stabiliser for cable connections in outdoor areas.
- Best suited for use in outdoor areas or damp rooms.
- Suitable for H07RN-3G2.5 cables with dimensions min Ø10.9mm to Ø14.0mm.

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1160540
EAN / EAN	4007123673889
VPE / UP	1

Safe-Box BIG IP 44

Für mehr Sicherheit bei Kabelsteckverbindungen, auch im Freien, IP 44.

- Extra große Safe-Box zur sicheren Verbindung von Stecker und Kupplung und zum Schutz vor Nässe.
- Ideal auch für besonders große Steckverbindungen und großvolumige Exportversionen.
- Bestens geeignet für den Einsatz z.B. beim Camping, im Garten beim Rasenmähen, für die Fest- oder Weihnachtsbeleuchtung oder bei Arbeiten mit elektrischen Geräten im Außenbereich.

Safe-Box BIG IP 44

For extra safety when connecting cables, even outdoors, IP 44.

- Extra large Safe-Box for safe connection of plug and socket and to protect from damp.
- Ideal for particularly large plugs and sockets, especially larger export versions.
- Most suitable for use when camping, mowing the lawn, for seasonal or Christmas lighting, or when working with electrical equipment outdoors.

IP 44 | MAX. 3G 1,5

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1160440
EAN / EAN	4007123170784
VPE / UP	10

Safe-Box

Für mehr Sicherheit bei Kabelsteckverbindungen.

- Idealer Schutz vor ungewolltem Trennen der Steckverbindung, sowie vor Verschmutzung und Beschädigung.
- Bestens geeignet für den Einsatz elektrischer Geräte die ein Verlängerungskabel erfordern.

Safe-Box

For additional safety when connecting extension cables.

- Ideal protection against accidental disconnection of the plug connection, as well as from dirt and damage.
- Most suitable for working with electrical equipment that require an extension cable.

MAX. 3G 1,5

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1160400
EAN / EAN	4007123112036
VPE / UP	10

Rauchmelder & Gefahrenmelder
Smoke & Hazard Detectors

WiFi Rauch- & Hitzewarnmelder
Wi-Fi Smoke & Heat Detector 304

Funk Rauchwarnmelder
Remote Smoke Detector 305

Rauchwarnmelder
Smoking Detector 306

Magnet Montageplatte
Magnet Assembly Plate 308

CO-Melder
CO Detector 309

brennenstuhl®Connect WiFi Rauch- und Hitzewarnmelder WRHM01

Zuverlässiger Schutz bei Feuer und Rauchentwicklung: Lassen Sie sich frühzeitig über Brände alarmieren.

- Bei ersten Anzeichen von Rauch oder Feuer erscheint sofort eine Alarm-Benachrichtigung über die App dank Push Benachrichtigung aufs Smartphone.
- Fotoelektrischer Melder, geprüft nach EN 14604.
- Mit zusätzlicher Hitze Erkennung.
- Durchdringendes Alarmsignal 85 dB.
- Signalton bei niedrigem Batteriestand.
- Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit der kostenlosen brennenstuhl®Connect App.
- Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant
- Inklusive Batterien und Befestigungsmaterial.

brennenstuhl®Connect Wi-Fi Smoke And Heat Detector WRHM01

Reliable protection in the event of fire or smoke generation: get an early warning if there is a fire.

- At the first sign of smoke or fire, an alarm notification appears immediately via the app thanks to push notifications on the smartphone.
- Photoelectric detector, tested according to EN 14604.
- With additional heat detection.
- Penetrating alarm signal 85 dB.
- Low battery signal tone.
- Easy commissioning and control with the free brennenstuhl®Connect app.
- Voice control via Amazon Alexa or Google Assistant.
- Including batteries and mounting material.

brennenstuhl® connect WiFi

2,4 GHz WiFi · EN 14604 · INCLUSIVE BATTERY · 85 dB

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1290090
EAN / EAN	4007123664665
VPE / UP	1
Lautstärke / Volume	85 dB(A)
Anzahl der Batterien / Number of batteries	2
Batterie Bauart / Battery type	Mignon AA LR6
Batterie Technologie / Battery technology	Alkaline
Kompatibilität / Compatibility	brennenstuhl®Connect
Funkfrequenz / Radio frequency	2,4 GHz / 2.4 GHz
Funkreichweite / Wireless range	30 m
Farbe / Colour	weiß / white
Abmessung LxBxH / Dimension LxWxH	3,5 cm x 12 cm x 12 cm

Funk Rauchwarnmelder RM L 3101

Cleverer Schutz und maximale Sicherheit im gesamten Haus.

- Alle miteinander verbundenen Funk-Rauchmelder ertönen, wenn ein Alarm ausgelöst wird.
- Zur drahtlosen Vernetzung von bis zu 40 Rauchwarnmeldern geeignet.
- 3 V Lithium Batterie fest im Gerät verbaut für ständige Funktionssicherheit.
- Erhöhte Stabilität, z.B. gegen äußere Einflüsse.
- Qualitätssiegel „Q“ - Rauchwarnmelder erfüllt die erhöhten Anforderungen aus der Richtlinie 14-01 der vfdb.
- Geprüft nach DIN EN 14604.
- Durchdringendes Alarmsignal 85 dB.
- Optische Anzeige der Funktion, mit Testknopf zur Funktionsprüfung.
- Optisches und akustisches Signal bei niedrigem Batteriestand.
- Inklusive Stummschaltfunktion bei Fehlalarm sowie „Nicht-Stören-Funktion“ bei niedrigem Batteriestand.
- Inklusive Befestigungsmaterial.

Smoke detector RM L 3101

Clever protection and maximum security throughout the home.

- All interconnected wireless smoke detectors sound when an alarm is triggered.
- Suitable for wireless networking of up to 40 smoke alarms.
- 3 V lithium battery permanently installed in the device for constant functional reliability.
- Increased stability, e.g. against external influences.
- Quality seal “Q” - Smoke alarm device fulfils the increased requirements of guideline 14-01 of the vfdb.
- Tested according to DIN EN 14604.
- Penetrating alarm signal 85 dB.
- Visual indication of function, with test button for function testing.
- Visual and audible low battery signal.
- Includes mute function in case of false alarm and “do not disturb” function in case of low battery.
- Mounting material included.

EN 14604 · INCLUSIVE BATTERY · 85 dB

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1290210	1290210004
EAN / EAN	4007123679188	4007123680313
VPE / UP	1	1
Lautstärke / Volume	85 dB(A)	85 dB(A)
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1	1
Batterie Bauart / Battery type	CR 17450	CR 17450
Batterie Technologie / Battery technology	Lithium	Lithium
Funkfrequenz / Radio frequency	868 MHz	868 MHz
Funkreichweite / Wireless range	100 m	100 m
Farbe / Colour	weiß / white	weiß / white
Abmessung LxBxH / Dimension LxWxH	4 cm x 11,5 cm x 11,5 cm	4 cm x 11,5 cm x 11,5 cm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Art.Nr. / Art.no.	EAN / EAN	Bezeichnung / Description	zu Art.Nr. / to art.no.
1290000	4007123637096	Magnet Montageplatte BR 1000 für Rauchwarnmelder / Magnet Assembly Plate BR 1000 for smoke detector	1290210

Rauchwarnmelder RM L 3100

Für den Langzeiteinsatz besonders geeignet.

- VdS geprüft nach DIN EN 14604.
- Qualitätssiegel „Q“ - Rauchwarnmelder erfüllt die erhöhten Anforderungen aus der Richtlinie 14-01 der vfdb.
- Geprüfte Langlebigkeit und Reduktion von Falschalarmen.
- Erhöhte Stabilität, z.B. gegen äußere Einflüsse.
- 3 V Lithium Batterie fest im Gerät verbaut für ständige Funktionssicherheit.
- Optische Anzeige der Funktion, mit Testknopf zur Funktionsprüfung.
- Inklusive Stummschaltfunktion bei Fehlalarm sowie „Nicht-Stören-Funktion“ bei niedrigem Batteriestand.
- Durchdringendes Alarmsignal 85 dB.
- Optisches und akustisches Signal bei niedrigem Batteriestand.
- Inklusive Befestigungsmaterial.

Smoke Detector RM L 3100

Particularly suitable for long-term use.

- VdS tested according to DIN EN 14604.
- Smoke detector with quality seal “Q”, complies to the increased demands of regulations 14-01 vfdb.
- With approved long-life cycle and reduction of false alarm signals.
- Increased stability against outer effect.
- 3 V lithium battery fixed in devices for constant operational readiness.
- Optical function display, with test button for the functional check.
- Includes mute function for false alarm and “Do not disturb function” for low battery level.
- Shrill alarm - 85 dB.
- Optical and acoustic signal when the battery is low.
- Includes mounting materials.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1290050	1290050002	1290050004
EAN / EAN	4007123631636	4007123659449	4007123659456
VPE / UP	1	1	1
Lautstärke / Volume	85 dB(A)	85 dB(A)	85 dB(A)
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1	1	1
Batterie Bauart / Battery type	CR 123A	CR 123A	CR 123A
Batterie Technologie / Battery technology	Lithium	Lithium	Lithium
Farbe / Colour	weiß / white	weiß / white	weiß / white
Abmessung LxBxH / Dimension LxWxH	3,1 cm x 10 cm x 10 cm	3,1 cm x 10 cm x 10 cm	3,1 cm x 10 cm x 10 cm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Art.Nr. / Art.no.	EAN / EAN	Bezeichnung / Description	zu Art.Nr. / to art.no.
1290000	4007123637096	Magnet Montageplatte BR 1000 für Rauchwarnmelder / Magnet Assembly Plate BR 1000 for smoke detector	1290050

Rauchwarnmelder RM C 9010

Rauchwarnmelder retten Leben! Mehr Sicherheit für Sie, Ihre Familie und Ihr Eigentum!

- Fotoelektrischer Melder, geprüft nach EN 14604.
- Optische Anzeige der Funktion, mit Testknopf zur Funktionsprüfung.
- Durchdringendes Alarmsignal 85 dB.
- Signalton bei niedrigem Batteriestand.
- Inklusive 9 V Block-Batterie. Lebensdauer mind. 1 Jahr.
- Inklusive Befestigungsmaterial.

Smoke Detector RM C 9010

Smoke alarms save lives! More safety for you, your family and your property!

- Photoelectric detector, tested in accordance with EN 14604.
- Optical function display, with test button for the functional check.
- Shrill alarm - 85 dB.
- Acoustic signal when the battery is low.
- Includes nine-volt battery. Service life at least 1 year.
- Includes mounting materials.

3 JAHRE YEARS HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE · EN 14604 · INCLUSIVE BATTERY · 85 dB

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1290080	1290080003
EAN / EAN	4007123640911	4007123659463
VPE / UP	1	1
Lautstärke / Volume	85 dB(A)	85 dB(A)
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1	1
Batterie Bauart / Battery type	E-Block 9V / E-Block 6F22/ 6LR61	E-Block 9V / E-Block 6F22/ 6LR61
Farbe / Colour	weiß / white	weiß / white
Abmessung LxBxH / Dimension LxWxH	3,5 cm x 10 cm x 10 cm	3,5 cm x 10 cm x 10 cm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Art.Nr. / Art.no.	EAN / EAN	Bezeichnung / Description	zu Art.Nr. / to art.no.
1290000	4007123637096	Magnet Montageplatte BR 1000 für Rauchwarnmelder / Magnet Assembly Plate BR 1000 for smoke detector	1290080

Rauchwarnmelder sind Lebensretter!

Mehr Sicherheit für Sie, ihre Familie und Ihr Eigentum!

Rauchwarnmelder warnen frühzeitig vor der tödlichen Gefahr. In der Regel hat man nach Auslösen eines Rauchwarnmelders bei einem Wohnungsbrand nur etwa 120 Sekunden Zeit, sich und seine Familie in Sicherheit zu bringen.

Jährlich brennt es ca. 200.000 mal in deutschen Haushalten, dabei gibt es über 350 Brandtote (die meisten sterben an einer Rauchvergiftung) und 3.500 Brandverletzte. Die Brandursache ist meist nicht nur Fahrlässigkeit oder Unachtsamkeit, sehr oft lösen auch technische Defekte Brände aus.

Bei einem Brand ist in der Regel nicht das Feuer tödlich, sondern der Brandrauch. Vor allem nachts werden Brände zur tödlichen Gefahr, denn im Tiefschlaf riecht der Mensch nichts. Schon drei Atemzüge des hochgiftigen Brandrauchs können tödlich sein, man wird im Schlaf bewusstlos und erstickt.

- **Mindestschutz**
  Pro Etage ein Rauchwarnmelder im Flur, Kinder- und Schlafzimmer.
- **Optimaler Schutz**
  Wohn-, Hobby- und sonstige Aufenthaltsräume.
- **Besonderer Schutz**
  Rauchwarnmelder mit Stummschaltung für Küchen.

* *In Berlin und Brandenburg fällt das Wohnzimmer unter den »**Mindestschutz**«*

Wie können Sie sich schützen?

- Geprüfte und zugelassene Rauchwarnmelder installieren. Diese lösen schon bei geringer Rauchgasentwicklung Alarm aus. (geprüft und zertifiziert nach DIN EN 14604)
- Sie gehören nicht in Räume mit hoher Staubbelastung oder Wasserdampf (z. B. Küche / Bad).
- Fluchttüren dürfen nicht verschlossen sein, sonst kann man im Ernstfall nicht schnell genug fliehen. Falls Sie die Wohnungstür abschließen, den Schlüssel von innen stecken lassen oder gut sichtbar und griffbereit im Eingangsbereich ablegen.

Was tun, wenn's brennt? Das richtige Verhalten im Brandfall:

- Verlassen Sie umgehend das Gebäude mit allen in der Wohnung anwesenden Personen!
- Ist der Fluchtweg zur Wohnungstür frei? Dann nutzen Sie diesen und verlassen diese zügig!
- Verschwenden Sie keine Zeit Papiere, Laptop etc. zu suchen. Falls griffbereit, nehmen Sie Handy und Wohnungsschlüssel (für die Feuerwehr) mit.
- Zimmer- oder Wohnungstür hinter sich schließen. Dadurch wird ein weiteres Ausbreiten des Feuers und des giftigen Brandrauchs verzögert.
- Flüchten Sie über das Treppenhaus ins Freie - nutzen Sie dabei niemals den Aufzug!
- Flüchten Sie niemals durch ein verrauchtes Treppenhaus! Ist das Treppenhaus bereits verraucht, bleiben Sie unbedingt in Ihrer Wohnung.
- Wenn Sie in Sicherheit sind rufen Sie per Notruf 112 Rettungsdienst und Feuerwehr! Warten Sie draußen auf die Einsatzkräfte.
- Informieren/warnen Sie weitere Bewohner/Nachbarn. Gehen Sie nicht zurück ins Haus!

RAUCHMELDER RETTEN LEBEN

Weitere informationen unter: **www.rauchmelder-lebensretter.de**

Magnet Montageplatte BR 1000

für Rauchwarnmelder

- Befestigung Ihres Rauchwarnmelders ohne Bohren, Schrauben, Lärm.
- Keine Beschädigung von Decke oder Leitungen.
- Sehr einfache und schnelle Montage durch zwei selbstklebende Magnetplatten.
- Einfaches Wiederabnehmen des Rauchwarnmelders (für Tests, Batteriewechsel usw.).
- Nicht geeignet für Vinyltapeten, Styropor, antihaftbeschichtete, silikonisierte oder teflon beschichtete Oberflächen. Nur bedingt geeignet für Rauchwarnmelder mit weniger als 8 cm Durchmesser.

Magnet Assembly Plate BR 1000

for Smoke Detector

- Mounting your smoke alarm without drilling, screwing or noise.
- No damage to the ceiling or cables/ducts.
- Very easy and fast assembly with two self-adhesive magnetic plates.
- Easy to remove the smoke alarm (for tests, replacing the battery, etc.).
- Not suitable for vinyl wallpapers, styrofoam, non-stick coated, siliconized or Teflon-coated surface. Only limitedly suitable for smoke alarms with a diameter of less than 8 cm.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1290000
EAN / EAN	4007123637096
VPE / UP	1
Abmessung LxBxH / Dimension LxWxH	7 cm x 7 cm x 0,1 cm

CO-Melder CM A 3030

Schützt vor giftigem Kohlenmonoxid (CO).

- Für den Einsatz in Garagen, in Wohnräumen mit Kaminofen oder beim Camping.
- Langlebiger, moderner elektrochemischer Sensor.
- Alarmsignal und LED-Anzeige.
- Signalton bei Ende der Sensor-Lebensdauer.
- Durchdringendes Alarmsignal 85 dB.
- Optisches und akustisches Signal bei niedrigem Batteriestand.
- Inklusive 2x 1,5 V AA Batterien.

CO Detector CM A 3030

Protects against poisonous carbon monoxide (CO).

- For use in garages, living quarters with open fire places or when camping.
- Durable, modern electro-chemical sensor.
- Alarm signal and LED display.
- Signal tone at the end of the sensor service life.
- Shrill alarm - 85 dB.
- Optical and acoustic signal when the battery is low.
- Includes 2 batteries 1.5 V AA.

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE / YEARS MANUFACTURER GUARANTEE

INCLUSIVE BATTERY

85 dB

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1291480
EAN / EAN	4007123662173
VPE / UP	1
Lautstärke / Volume	85 dB(A)
Anzahl der Batterien / Number of batteries	2
Batterie Bauart / Battery type	Mignon AA LR6
Batterie Technologie / Battery technology	Alkaline
Farbe / Colour	weiß / white
Abmessung LxBxH / Dimension LxWxH	3,7 cm x 12 cm x 8 cm

COmachtKO: Kohlenmonoxid ist tödlich.
Kohlenmonoxid-Melder schützen ihre Gesundheit!

Kohlenstoffmonoxid (CO), ist ein gefährliches Atemgift, das man nicht sehen, riechen oder schmecken kann. Betroffene bemerken nicht, wenn sie Kohlenmonoxid einatmen, denn es gibt keine typischen Symptome wie Husten oder Atemnot.

Abhängig von der Konzentration in der Raumluft kann eine CO-Vergiftung zu erheblichen Beschwerden, Bewusstlosigkeit und zu massiven gesundheitlichen Spätfolgen bis hin zum Tod führen.

Selbst wenn alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, gibt es keine hundertprozentige Sicherheit. Eine Gefahrenquelle könnte auch außerhalb einer Wohnung liegen, denn CO durchdringt ungehindert auch Wände und Decken.

Vor einer CO-Vergiftung gibt es nur einen wirksamen Schutz: CO-Warngeräte. CO-Melder erkennen sofort gesundheitsgefährdende CO-Konzentrationen in der Raumluft. Somit können Sie sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Wie können Sie sich schützen?

- Geprüfte und zugelassene Kohlenmonoxid-Melder installieren. Diese lösen bei einer kritischen Konzentration Alarm aus. (geprüft und zertifiziert nach DIN EN 50291 Teil 1)
- Regelmäßige Wartung von Heizungen, Gasthermen und Durchlauferhitzern
- Regelmäßige Kontrolle des Schornsteins durch den Schornsteinfeger
- Unter keinen Umständen einen Holzkohlegrill oder einen Heizstrahler/Heizpilz in Wohnung oder Garage nutzen!
- Umluft- statt Ablufthauben in Küchen installieren
- Ablufthaube bei geschlossenen Fenstern nicht gleichzeitg mit Gastherme betreiben (autom. Fensteröffnung erforderlich).

Richtig reagieren im Notfall - Wenn ein CO-Melder Alarm auslöst:

- Verlassen Sie umgehend das Gebäude mit allen in der Wohnung anwesenden Personen!
- Öffnen Sie Türen und Fenster, sofern möglich.
- Nehmen Sie Ihr Mobiltelefon mit!
- Rufen Sie per Notruf 112 Rettungsdienst und Feuerwehr!
- Warten Sie draußen auf die Einsatzkräfte.
- Informieren Sie nach Möglichkeit weitere Bewohner/Nachbarn. Gehen Sie nicht zurück ins Haus!

Weitere informationen unter: **www.co-macht-ko.de**

Geräte für Haus & Werkstatt
Appliances for Home & Workshop

Prüf- & Messgerät
Test & Measurement Equipment 312

Gravierer
Engraver 313

Druckluft - & Wasserschlauchtrommeln
Compressed Air & Water Hose Reels 314

Arbeitsböcke
Trestles 316

Feuchtigkeits-Detector MD

- Zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Holz oder Baustoffen wie z.B. Beton, Ziegel, Estrich, Gipskarton, Tapeten, etc.
- Messbereich von 5 - 50 % für Holz bzw. 1,5 - 33 % bei Baustoffen.
- Anzeige über großes LCD-Display (in Prozent, Auflösung 0,1 %) sowie akustisch (abschaltbar).
- Praktische „Hold"-Funktion ermöglicht Messen auch an schlecht zugänglichen Stellen.
- Automatische Abschaltung ca. 3 Minuten nach letztem Gebrauch.
- Batterie-Unterspannungsanzeige.
- Robustes, handliches Gehäuse mit separatem Batteriefach für 9 V Block (Lieferung ohne Batterie).
- Mit Schutzkappe.

Moisture Detector MD

- To determine the moisture content of wood or building material, such as, e.g. concrete, brick, screed, plasterboard, wallpaper, etc.
- Measurement range of 5 - 50 % for wood, or 1.5 - 33 % for building material.
- Display on a large LCD display (in percent, resolution 0.1 %) as well as acoustically (can be deactivated).
- Practical "hold" function also makes measurement possible at locations difficult to access.
- Automatic switch-off approx. 3 mins, after last application.
- Battery low voltage display.
- Robust, ergonomic housing with separate compartment for 9 V monobloc battery (not included).
- With protective cap.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1298680
EAN / EAN	4007123249893
VPE / UP	1
Abmessung LxBxH / Dimension LxWxH	15 cm x 6,5 cm x 2,5 cm

Signograph 25 Diamant-Set

Elektro-Gravierer - Gravieren so einfach wie schreiben.

- Signograph 25 Diamant, geliefert im Set mit Diamant-, Hartmetall- und gehärtetem Stichel, sowie zwei Modellierstiften für Weichmetalle wie Kupfer, Zinn und Alu-Folie.
- Vibrationsstärke: a (peak)~= 74,02 m/s^2 = 7,545 g (max. Scheitelwert)
  a (rms)~= 52,34 m/s^2 = 5,336 g (max. Effektivwert).

Signograph 25 Diamant-Set

Electric engraver - Engraving is as easy as writing.

- The universal set for all materials from soft to extra hard. With diamond, hard metal and hardened stylusses. 2 forming heads for soft metals such as copper, tin and aluminium.
- Vibration strength: a (peak)~= 74,02 m/s^2 = 7,545 g (peak value)
  a (rms)~= 52,34 m/s^2 = 5,336 g (rms-value/root-mean-square-value).

MADE IN GERMANY

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1500760
EAN / EAN	4007123012312
VPE / UP	1

Signograph 25 Set

Elektro-Gravierer - Gravieren so einfach wie schreiben.

- Leistungsstarkes Graviergerät, 25 Watt, mit gehärtetem Stichel, sowie austauschbarem Hartmetall-Stichel.
- Vibrationsstärke: a (peak)~= 74,02 m/s^2 = 7,545 g (max. Scheitelwert)
  a (rms)~= 52,34 m/s^2 = 5,336 g (max. Effektivwert).

Signograph 25 Set

Electric engraver - Engraving is as easy as writing.

- A powerful engraver with interchangeable hardened stylus and hard metal stylus.
- Vibration strength: a (peak)~= 74,02 m/s^2 = 7,545 g (peak value)
  a (rms)~= 52,34 m/s^2 = 5,336 g (rms-value/root-mean-square-value).

MADE IN GERMANY

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1500740
EAN / EAN	4007123002566
VPE / UP	1

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

	Art.Nr. / Art.no.	EAN / EAN	Bezeichnung / Description	zu Art.Nr. / to art.no.
	1500530	4007123011964	Diamantstichel 2,5 x 18mm / Diamond stylus 2.5 x 18mm	1500760, 1500740
	1500540	4007123020492	Hartmetallstichel / Sintered carbide stylus	1500760, 1500740
	1508130	4007123020485	Adapter für Ersatzstichel / Adapter for spare stylus	1500760, 1500740
	1508240	4007123020508	Modellierstift, kugelförmig / Modelling tool, ball tip	1500760, 1500740
	1508250	4007123020515	Modellierstift, spitz / Modelling tool, pointed	1500760, 1500740

Druckluftschlauchtrommel Anti Twist

Mit Axial-Anschluss zum praktischen Auf- und Abrollen während der Arbeit.

- Mit hochwertigem Gewebeschlauch.
- Bis 15 bar Betriebsdruck.
- Axial-Anschluss, dadurch auch während des Betriebs auf- und abrollbar.
- Mit Metall-Einhand-Schnellkupplungen, Verbindungsschlauch und Wandhalterung.
- Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff.
- Gestell aus verzinktem Stahlrohr.

Compressor Hose Reel Anti Twist

With axial connection permitting rolling up or out during operation.

- With high-quality fabric hose, oil resistant.
- Up to 15 bar of pressure.
- Throughflow system, axial connection permitting it to be rolled up or out, even during operation.
- With quick release couplings (DIN), connection hose, and wall mounting.
- reel is made of special highly breakproof plastic.
- Frame made of steel tubing with bright galvanised zinc coating.

MADE IN GERMANY

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1127010	1127030
EAN / EAN	4007123001385	4007123002481
VPE / UP	1	1
Schlauchlänge / Hose length	20 m	20 m
Betriebsdruck / Operating pressure	15 bar	15 bar
Innendurchmesser / Inner diameter	6 mm (1/4")	9 mm (3/8")
Außendurchmesser / Outer diameter	12 mm	15 mm
Armatur / Fittings	DIN	DIN
Trommeldurchmesser / Reel diameter	290 mm	290 mm

Druckluftschlauchtrommel Standard

- Mit hochwertigem Gewebeschlauch.
- Bis 15 bar Betriebsdruck.
- Mit Metall-Einhand-Schnellkupplungen.
- Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff.
- Gestell aus verzinktem Stahlrohr.

Compressor Hose Reel Standard

- With high-quality fabric hose, oil resistant.
- Up to 15 bar of pressure.
- Complete with quick release couplings (DIN).
- reel is made of special highly breakproof plastic.
- Frame made of steel tubing with bright galvanised zinc coating.

MADE IN GERMANY

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1127020	**Innendurchmesser / Inner diameter**	6 mm (1/4")
EAN / EAN	4007123001392	**Außendurchmesser / Outer diameter**	12 mm
VPE / UP	1	**Armatur / Fittings**	DIN
Schlauchlänge / Hose length	20 m	**Trommeldurchmesser / Reel diameter**	290 mm
Betriebsdruck / Operating pressure	15 bar		

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Art.Nr. / Art.no.	EAN / EAN	Bezeichnung / Description	zu Art.Nr. / to art.no.
1081000	4007123642298	Trommeltritt für Kabeltrommel mit Trommel Ø 240/290mm (Gestell Ø 18mm) / Drum step for cable reel Ø 240/290mm (Ø 18mm pipe)	1127020

Wasserschlauchtrommel

Die leichte, praktische und mobile Wasserschlauch-Verlängerung.

- Spezialschlauch mit Textileinlage und spiralig gewickeltem Kreuzgewebe.
- Hochelastisch und strapazierfähig.
- Mit Schlauch-Schnellanschluss, Wasserstopp und verstellbarer Spritzdüse.
- Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff.
- Stabiles Tragegestell aus verzinktem Stahlrohr.
- Leicht ab- und aufgerollt und platzsparend aufgeräumt.

Water Hose Reel

The light, practical and mobile water hose extension.

- Special hose with textile inlay and spiral wound cross-weave.
- Flexible and pressure-resistant.
- With a spraying nozzle with waterstop and a top connector.
- Drum is made of special highly breakproof plastic.
- Strong carrying frame made of galvanized tubular steel.
- Easy to wind and rewind.

MADE IN GERMANY

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1237130
EAN / EAN	4007123670338
VPE / UP	1
Schlauchlänge / Hose length	20 m
Innendurchmesser / Inner diameter	13 mm (1/2")
Trommeldurchmesser / Reel diameter	320 mm

Falt-Arbeitsbock MB 120 KH

- Stabiler, standfester Stahlbock.
- Ideal auf Treppen. Füße mit Schutzkappen.
- Füße bis zu 83 cm einzeln höhenverstellbar, bequem mit Schnellspannvorrichtung.
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung.
- Breite, rutschsichere Auflagefläche.
- Kompakt zusammenfaltbar, mit Tragegriff.

Extending Workstand MB 120 KH with Quick-Clamping System

- Strong, stable steel trestle.
- Ideal on staircases; feet fitted with protective caps.
- Fitted with quick-clamping system. Legs individually and conveniently height-adjustable up to 83 cm.
- Impact and scratch-resistant plastic coating.
- Wide, non-slip surface.
- Compact, can be folded up, comes with carrying handle.

KG 120 MAX.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1444610
EAN / EAN	4007123147687
VPE / UP	2
Max. Höhe eingefahren / Max. height retracted	0.61 m
Max. Höhe ausgefahren / Max. height extended	0.83 m
Auflagefläche / Surface	0.97 m
Zulässiges Gesamtgewicht / Total permissible weight	120 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung) / Weight of product (without packaging)	6.3 kg

Stahl-Arbeitsbock MB 110

- Stabiles, standfestes Stahl-Vierkantrohr.
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung.
- Platzsparend zusammenklappbar.
- Einfache Montage.

Steel Workstand MB 110

- Strong, stable square-profile steel tubing.
- Impact and scratch-resistant plastic coating.
- Folds up to save space.
- Easy to install.

KG 110 MAX.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1444800
EAN / EAN	4007123101658
VPE / UP	4
Höhe / Height	0.71 m
Auflagefläche / Surface	0.64 m
Zulässiges Gesamtgewicht / Total permissible weight	110 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung) / Weight of product (without packaging)	3 kg

Sägebock MB 150 S

- Stabiles, standfestes Stahl-Winkelprofil.
- Hoher Rostschutz durch galvanisch verzinkte Oberfläche.
- Rutschsichere, verzahnte Auflagefläche.
- Kompakt zusammenfaltbar.
- Leicht transportierbar.

Saw Horse MB 150 S

- Strong, stable, angled steel profile.
- Galvanised finish ensures effective protection against rust.
- Non-slip, serrated supporting surface.
- Compact, can be folded up.
- Easy to carry.

KG 150 MAX.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1440840
EAN / EAN	4007123112319
VPE / UP	2
Höhe / Height	0.79 m
Tiefe / Depth	0.85 m
Auflagefläche / Surface	0.81 m
Zulässiges Gesamtgewicht / Total permissible weight	150 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung) / Weight of product (without packaging)	8.4 kg

Teleskop-Arbeitsbock MB 160 H

- Stabiles, standfestes Stahl-Vierkantrohr.
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung.
- Platzsparend zusammenklappbar.
- Höhenverstellbar durch leicht zu bedienende Sicherheits-Rastbolzen.
- Ausklappbarer Rasthaken gegen seitliches Abrutschen der Arbeitsplatte (max. 68 cm breit).
- Einfache Montage.

Telescopic Extending Workstand MB 160 H

- Strong, stable square-profile steel tubing.
- Impact and scratch-resistant plastic coating.
- Folds up to save space.
- Vertically adjustable - stability assured by user-friendly locking pins.
- Extending locking hooks prevent the worktop from sliding off sideways (max. 68 cm wide).
- Easy to install.

KG 160 MAX.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1444700
EAN / EAN	4007123101641
VPE / UP	2
Max. Höhe eingefahren / Max. height retracted	0.81 m
Max. Höhe ausgefahren / Max. height extended	1.31 m
Auflagefläche / Surface	0.68 m
Zulässiges Gesamtgewicht / Total permissible weight	160 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung) / Weight of product (without packaging)	6.3 kg

brennenstuhl®

PROFESSIONAL

brennenstuhl®

www.brennenstuhl.com

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG · Seestraße 1 - 3 · 72074 Tübingen · Germany

Technische Änderungen und Farbänderungen vorbehalten / All products in this catalogue are subject to technical changes · 0535913/4524